

更新日:2017/10/02

送信元	送信先	説明	サイズ(概算、単位はByte)	送信間隔・タイミング
マネージャ	エージェント	エージェントに送信する承認ポリシー	14 * 承認ポリシー数	・10分(変更可) ・集中管理Web画面からホスト情報が更新されたタイミング
マネージャ	エージェント	エージェントの死活チェック用のパケット	50	・1分
マネージャ	SwitchManager	SwitchManagerに送信する承認ポリシー	10 * 承認ポリシー数	・10分(変更可) ・集中管理Web画面からホスト情報が更新されたタイミング
マネージャ	SwitchManager	SwitchManagerの死活チェック用のパケット	50	・1分
エージェント	マネージャ	エージェントが収集したホスト情報	200 * ホスト数 ※変更のないホスト情報は送信を抑止するため、実際の値はもっと小さくなる。	・1分
エージェント	マネージャ	エージェントの自動更新チェック用のパケット	100	・1時間
エージェント	ホスト	コンピュータ名取得用のパケット	400	・15分
エージェント	ホスト	機種判別用のパケット	2600	・1日
エージェント	ホスト	遮断用のパケット	64 * 遮断対象台数	・1秒
SwitchManager	マネージャ	SwitchManagerが収集したホスト情報	100 * スイッチ数 * ホスト数 ※変更のないホスト情報は送信を抑止するため、実際の値はもっと小さくなる。	・1分(変更可)
SwitchManager	RADIUS	RADIUSに送信する承認ポリシー	5000 + 1500*登録済ホスト数 + 3000*追加ホスト数 + 300*削除ホスト数	・10分(変更可) ・集中管理Web画面からホスト情報が更新されたタイミング
SwitchManager	スイッチ	スイッチから取得するホスト情報	【SNMPによるIPアドレス取得がONの場合】 1000 + 200*ポート数 + 200*VLAN数 + 700*ホスト数 【netconfによる端末情報収集がONの場合】 15000 + 350*接続ホスト数 + 50*遮断ホスト数	・1分(変更可)
スイッチ	RADIUS	MAC認証用のパケット	500	・MAC認証時