

<別紙>

新製品の主な仕様

項目	高品位音声中継装置 mobilestudio II	
マイク入力/ライン入力	XLR-3-31 × 1 (MIC/LINE IN)	バランス: 600Ω 入力レベル: -20dBm(基準) 注: 側面スイッチにより選択。 マイクboost: +40dB。ファンタム電源無し。
ライン出力	XLR-3-32 × 1 (LINE OUT)	バランス: 600Ω 出力レベル: 0dBm(基準)
その他I/F(外部)	USB2.0 × 1 (TYPE-A)	
	LAN × 1 (RJ-45 100M)	
I/F(内部)	PCMCIA Type II × 1 ※FOMA(R)カードN2502/F2402が動作	
	内蔵スピーカー × 1 定格2W	
外形寸法	230(W) × 210(D) × 100(H)mm(突起部除く)	
本体カラー	黒色	
重量	約2.5kg(本体)、約3.3kg(ENDURA E-10Sバッテリ実装時)	
消費電力	約25W	
電源	Vマウントタイプバッテリ取り付け可能	
	外部バッテリ接続用端子 × 1(XLR-4-32)	
	AC電源駆動 ACアダプタ経由(CENTER +)	
音声符号化方式	NEC製オーディオコーデック	
オーディオ特性	双方向モノラル 周波数特性 100Hz ~ 7.5kHz(再生帯域16KHz以内)	
セッション管理	接続先指定6箇所	
LCD表示部	20桁 × 2行	
外部FOMA(R)接続	XLR-4-31 × 1 (EXT)	
ヘッドフォン出力	ミニジャックΦ3.5 × 2 (PH1、PH2)	
ア ク セ サ リ	ACアダプタ	標準添付
	肩かけベルト	オプション
	ラックマウントキット	オプション
	キャリングケース	オプション
	バッテリ	市販品を利用可能(ENDURA E-10Sにて動作確認済み)
	充電器	上記バッテリの充電器を利用

改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。