

製品名		iStorage M700	
構成		2.5型HDD搭載時	3.5型HDD搭載時
ホストインターフェース*1		FC(8Gbps),iSCSI(1Gbps or 10Gbps)	
ホストポート数		FCx8-48 , iSCSIx4-24 , FCx8-40+iSCSIx4-20	
キャッシュメモリ	搭載容量	48GB or 96GB	
	バッテリバックアップ時間	無制限(専用エリアへ退避)	
RAIDタイプ		RAID-0,1,5,6,10,50,60,トリプルミラー	
ドライブ諸元	ディスクインターフェース	SAS(6Gbps)	
	SAS HDD	300GB,600GB,900GB(10,000rpm) 300GB(15,000rpm)	300GB,600GB(15,000rpm)
	容量,回転数	ニアラインSAS HDD SAS SSD 暗号化SAS HDD	– 100GB,400GB 600GB(10,000rpm)
			2TB,3TB(7,200rpm) 100GB,400GB 600GB(15,000rpm)
最大装置容量*2	SAS HDD構成	680TB	445TB
	ニアラインSAS HDD構成	–	2265TB
	SAS SSD構成	272TB	272TB
	暗号化SAS HDD	445TB	445TB
搭載ドライブ数*1		3~960台	
対応OS		Windows,Linux,VMware,HP-UX,AIX,Solaris	
筐体寸法 (W×D×H)	ディスクアレイコントローラ (U数)	フロントベゼルなし フロントベゼルあり	480x602.5x175.4mm (4U) 480x639x175.4mm (4U)
	ディスクエンクロージャ (U数)	フロントベゼルなし フロントベゼルあり	482x513.2x87.8mm (2U) 482x545.2x87.8mm (2U)
電源条件		AC100V~240V 単相 50/60Hz	
温度/湿度条件		動作時:+5~+40°C/10~80% 保管時:-10~+60°C/5~80%	

*1:ホストポート数と搭載ドライブ数は、排他増設となり、各最大数を掲載。

*2:1GB=1,024^3 B、1TB=1,024^4 Bとして計算した数値。