

# 新機種(P32W・P27X)主な仕様

項目	P32W・P27X	
	ミラーリング機能搭載モデル	シングルディスクモデル
CPU	P32W:Xeon® プロセッサー E3-1225v3(3.2GHz) P27X:Celeron® プロセッサー G1820(2.7GHz)	
メモリ	DDR3-1600 SDRAM ECC機能付 4GB (4GB×1)/8GB(4GB×2)/16GB(4GB×4) ※8GBおよび16GBは、OS未添付およびWin7 64ビット選択時のみ	
HDD	3.5型 500GB (SATA仕様)×2(ハードウェアミラーリング)	3.5型 500GB (SATA仕様)×1
拡張スロット	フルハイトショートサイズ PCI Express (×16) ×1	フルハイトショートサイズ PCI Express (×16) ×1 フルハイトショートサイズ PCI Express(×4)×1 ※PCIを選択した場合 フルハイトショートサイズ PCI Express (×16) ×1 フルハイトショートサイズ PCI ×1
LAN	1000BASE-T×2	
USB	8ch (前面2ch、背面6ch) うち背面6chはUSB3.0対応	
シリアル	D-sub9×1	
KB/MS	USBタイプ (オプション)	
OS	Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack1 :日本語版/英語版) Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack1 :日本語版/英語版) OS未添付モデルも用意	
ディスプレイ	アナログRGB×1、Display Port×2 ※3画面対応可能	
ダンプ機能	あり	
筐体サイズ	90(W)×373(D)×336(H)mm (ゴム足含む、突起部 / コネクタ部 / スタビライザは除く)	
供給期間	3年間 販売終了から7年間保守 (保守受付3年延長あり)	