

別紙

Aterm MR04LN 仕様		
WAN インターフェース	LTE: 対応周波数※1 通信方式 伝送速度	2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz LTE(LTE-Advanced 対応) 受信最大 300Mbps※2※3/送信最大 50Mbps
	3G 伝送速度	受信最大 21Mbps※2※3/送信最大 5.7Mbps
	無線 LAN 規格/周波数帯域※4 伝送速度※5※6	IEEE802.11ac/11n/11a(5GHz)、IEEE802.11n/11g/11b(2.4GHz) 最大 867Mbps
	無線 LAN 規格/周波数帯域※4 伝送速度※5※6	IEEE802.11ac/11n/11a(5GHz)、IEEE802.11n/11g/11b(2.4GHz) 最大 867Mbps
	Bluetooth※7 伝送速度※5	Bluetooth(R) 4.0(Class2) 最大 3Mbps
	SIM ロックフリー	対応
microSIM カードスロット		2 スロット
国際ローミング※8		LTE/3G/GPRS
連続動作時間 ※9	Wi-Fi 通信	最大約 12 時間
	Bluetooth 通信	最大約 24 時間
連続待受時間	休止時間 Bluetooth によるリモート起動	最大約 250 時間
	ボタンによる起動	最大約 1,000 時間
	ウェイティング	最大約 30 時間
ディスプレイ		2.4 インチ
電池		充電池パック(リチウムイオン電池)2,300mAh(着脱式)
外形寸法／質量		約 63(W) × 111(D) × 11(H)mm(突起部を除く) / 約 111g(電池パック装着時)

※1 ご契約の microSIM カードおよびエリアにより、ご利用帯域が異なります。

※2 この数値は端末仕様です。

※3 各通信事業者の提供サービスや対応エリアにより、通信速度は異なります。詳しくは通信事業者へご確認ください。

※4 5GHz 帯でのご利用には、切替設定が必要です。

※5 規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。

※6 ご利用環境によっては VHT80/VHT40/VHT20/HT40/HT20 モードが自動で切り替わるため、クワッドチャネル機能/デュアルチャネル機能を有効に設定しても、VHT20/HT20 モードで接続される場合があります。

※7 対応プロファイル:PAN-NAP。接続子機は Bluetooth 2.1 以上かつネットワーク接続ができるプロファイル(PANU)に対応している必要があります。

※8 海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

※9 動作時間は使用環境により異なります。

EX4C クレードル(オプション) 仕様		
LAN インタフェース	インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X 対応) × 1
	伝送速度	1000Mbps/100Mbps ※規格による理論上の速度を示すものであり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。
ACアダプタインターフェース		USB コネクタ(micro B-Type) (AC アダプタ接続用ポート ※USB 通信はできません)
ヒューマンインターフェース		POWER ランプ / LINK ランプ
外形寸法/質量		約 121(W) × 39(D) × 27(H)mm(突起部除く) / 約 60g