

<別紙>

プロジェクター仕様

型名			NP-L102WJD
方式			単板 DLP 方式
主要部品 仕様	パネル	サイズ	0.45 型 (アスペクト比 16 : 10)
		画素数	1,039,680 画素
仕様	投写レンズ		固定焦点レンズ／マニアルフォーカス
	光源		3LED
明るさ※1、※2		1000lm	
最大表示解像度※3		1920×1080 (圧縮表示による対応)	
色再現性		フルカラー 1,677 万色	
画面サイズ (投写距離)		17~100 型 (0.52~3m)	
コントラスト比※1		10000 : 1	
入力端子	映像		コンピュータ 1 系統 (ミニ D-Sub15 ピン)、 HDMI1 系統、ビデオ 1 系統 (RCA)
	音声		コンピュータ 1 系統 (ステレオミニジャック)、HDMI1 系統
	SD		SD カードスロット×1
	USB ポート		USB (タイプA) ×1
	Mini USB ポート		Mini USB (タイプB) ×1
音声出力		2W モノラルスピーカ内蔵	
走査周波数	水平		30~100KHz
	垂直		50~85Hz
動作温度・動作湿度		5°C~40°C※4・20~80% (ただし結露しないこと)	
電源電圧		AC100V 50/60Hz	
外形寸法 (突起部含まず)		238 (W) ×44 (H) ×177 (D) mm	
消費電力※5 (エコモード「オン」時/スタンバイ時)		110W (72W/0.5W)	
質量		約 1.4kg	
定格入力電流		1.3A	

添付品	リモコン（電池付）、無線 LAN ユニット、電源コード（AC100V 国内仕様）、 コンピュータ接続ケーブル（ミニ D-sub15 ピン）、USB ケーブル、ソフトケース、 NEC Projector CD-ROM、取扱説明書（簡易版）、クイックスタートガイド、 保証書、ビューライトクラブ申込書
-----	--

- ※ 1 出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。
- ※ 2 エコモードが「オフ」で、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。エコモードを「オン」にすると、明るさが 50% に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。
- ※ 3 パネル解像度を超える信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。
- ※ 4 35~40°C の時は自動的にエコモードに切り替わります。
- ※ 5 本製品は高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に基づくクラス B 情報処理装置です。

## プロジェクトショナマッピング POP 構成図



プロジェクトマッピング POP 寸法図(単位:mm)

