

<別紙>

主な仕様

CPU		[E23W] インテル Xeon E3-1268L v3 プロセッサー(2.30GHz) [E27B] インテル Core i5-4570TE プロセッサー(2.70GHz) [E22U] インテル Celeron G1820TE プロセッサー(2.20GHz)
チップセット		インテル C226 チップセット
メモリ		最大 16GB DIMM スロット×2 DDR3-SDRAM (PC3-12800(DDR3-1600)) ECC 機能付
表示機能		インテル HD Graphics 4600 (CPU 内蔵) 最大解像度 1920×1200 ドット(WUXGA 1677 万色) デュアルディスプレイ機能サポート
補助記憶装置	ドライブベイ	<ul style="list-style-type: none">●ミラーリング機能搭載モデル [ドライブ 1・2] HDD(500GB)×2 台でミラーリング または [ドライブ 1・2] SSD(100GB)×2 台でミラーリング●シングルディスクモデル [ドライブ 1] HDD(500GB)×1、[ドライブ 2] 未実装 または [ドライブ 1] SSD(100GB)×1、[ドライブ 2] 未実装●ディスクレスモデル [ドライブ 1] 未実装、[ドライブ 2] 未実装
	拡張ドライブベイ	光学系ドライブ(DVD-ROM または DVD スーパーマルチ)、 3 台目の HDD、3 台目の SSD のいずれかを選択可能。 ※UPS 機能付き電源モデルでは UPS バッテリ搭載のため選択不可
拡張スロット		<ul style="list-style-type: none">PCI Express(×4) 1 スロット (PCI Express Base Specification Rev2.0)PCI 2 スロット (32bit/33MHz/5V 仕様、PCI バス適合規格 Rev2.2)

インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> USB ×8 (前面:2(USB2.0)、背面:4(USB2.0)+2(USB3.0)) シリアル D-sub9 ピン(オス)×2 ディスプレイ(アナログ RGB×1、デジタル RGB DVI-D×1) ネットワーク RJ45(1000BASE-T 対応)×2 Remote Power ON 機能サポート サウンド(ライン入力／出力(ステレオ)、マイク入力(モノラル))、モノラルスピーカ内蔵
規格等	RoHS 指令対応、VCCI class A 適合
外形寸法	100(W)×360(D)×310(H)mm (ゴム足、突起部、コネクタ部は除く)
消費電力	<ul style="list-style-type: none"> ●ミラーリング機能搭載モデル <ul style="list-style-type: none"> [E23W] HDD 搭載:約 85W(最大約 150W) SSD 搭載:約 78W(最大約 150W) [E27B・E22U] HDD 搭載:約 75W(最大約 150W) SSD 搭載:約 68W(最大約 150W) ●シングルディスクモデル <ul style="list-style-type: none"> [E23W] HDD 搭載:約 77W(最大約 150W) SSD 搭載:約 74W(最大約 150W) [E27B・E22U] HDD 搭載:約 67W(最大約 150W) SSD 搭載:約 64W(最大約 150W) ●ディスクレスモデル <ul style="list-style-type: none"> [E23W] 約 72W(最大約 150W) [E27B・E22U] 約 62W(最大約 150W)
プリインストールOS	Windows 7 Professional 日本語版 (SP1 : 64bit/32bit) Windows 7 Ultimate 英語版 (SP1 : 64bit/32bit) MIRACLE LINUX