

CLUSTERPROサポート構成一覧

Windows Server IoT 2022 for Storage

(注)OSの種類、サービスパック、リリースバージョンは各HWのサポートに依存します。

2025/3/31

CLUSTERPRO	X5.2,X5.1				CLUSTERPRO X5.2,X5.1 + Replicator				CLUSTERPRO X5.2,X5.1							
	共有ディスク		BMC連携	内蔵HDD	標準実装DAC	増設DAC	iStorage Mシリーズ						iStorage Vシリーズ			
	HBA						32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	25Gbps iSCSI	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	12Gbps SAS	32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI
NS100Tk *1-1	○		×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
NS100Tm *1-1	○		×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
NS300Rk *1-1	○ *1-2		×	*	×	○	○	*	*	*	×	○	○	*	*	*
NS300Rk (2nd-Gen) *1-1	○ *1-2		×	*	×	○	○	*	*	*	×	○	○	*	*	*
NS500Rk *1-1	○ *1-2		×	*	×	○	○	*	*	*	×	○	○	*	*	*
NS500Rk (2nd-Gen) *1-1	○ *1-2		×	*	×	○	○	*	*	*	×	○	○	*	*	*

○:サポート対象

×:サポート対象外

*:評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

*1-1: iSCSI Target機能は評価していません。

*1-2: 筐体IDランプ連携機能をご使用される場合は、UID点灯時にモニタ画面へServer Health Summary画面が表示されます。

システムユーティリティやOS画面の操作を行う場合は、一時的にcpldedctrlコマンドで筐体IDランプ連携機能を停止することをお勧めします。

Windows Server IoT 2019 for Storage

(注)OSの種類、サービスパック、リリースバージョンは各HWのサポートに依存します。

2025/3/31

CLUSTERPRO	X5.2,X5.1, X5.0,X4.3, X4.2,X4.1		CLUSTERPRO X5.2,X5.1,X5.0,X4.3,X4.2,X4.1 + Replicator				CLUSTERPRO X5.2,X5.1 X5.0,X4.3,X4.2,X4.1					
	共有ディスク		BMC連携	内蔵HDD	標準実装DAC	増設DAC	iStorage Mシリーズ					
	HBA						32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	25Gbps iSCSI	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	12Gbps SAS
NS100Tj *1-1	○ *1-2		×	○	×	×	×	×	*	*	*	×
NS100Tk *1-1	○ *1-2		×	○	×	×	×	×	*	*	*	×
NS300Rj *1-1	○ *1-2		×	○	○	○	○	*	*	*	*	○
NS500Rj *1-1	○ *1-2		×	○	○	○	○	*	*	*	*	○

○:サポート対象

×:サポート対象外

*:評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

*1-1: iSCSI Target機能は評価していません。

*1-2: 筐体IDランプ連携機能をご使用される場合は、UID点灯時にモニタ画面へServer Health Summary画面が表示されます。

システムユーティリティやOS画面の操作を行う場合は、一時的にcpldedctrlコマンドで筐体IDランプ連携機能を停止することをお勧めします。

Windows Storage Server 2016

(注)OSの種類、サービスパック、リリースバージョンは各HWのサポートに依存します。

2025/3/31

CLUSTERPRO	X5.2,X5.1, X5.0,X4.3, X4.2,X4.1, X4.0,X3.3		CLUSTERPRO X5.2,X5.1,X5.0,X4.3,X4.2,X4.1,X4.0,X3.3 + Replicator				CLUSTERPRO X5.2,X5.1,X5.0,X4.3,X4.2,X4.1,X4.0,X3.3							
	共有ディスク		BMC連携	内蔵HDD	標準実装DAC	増設DAC	iStorage Mシリーズ							
	HBA						32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	8Gbps FC HBA	25Gbps iSCSI	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	12Gbps SAS	6Gbps SAS
NS100Th *2-1	○		×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	
NS300Rh *2-1	○		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NS300Ri *2-1	○ *2-2		×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
NS500Rh *2-1	○		×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
NS500Ri *2-1	○ *2-2		×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	

○:サポート対象

×:サポート対象外

*2-1: iSCSI Target機能は評価していません。

*2-2: 筐体IDランプ連携機能をご使用される場合は、UID点灯時にモニタ画面へServer Health Summary画面が表示されます。

システムユーティリティやOS画面の操作を行う場合は、一時的にcpldedctrlコマンドで筐体IDランプ連携機能を停止することをお勧めします。