

CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.11 for Linux Linux システムディスクアレイ装置 障害監視構築ガイド

第15版

2026年4月

日本電気株式会社

本資料について

本資料は、Linux システムに接続されたディスクアレイ装置などの外部ストレージの障害監視を導入する手順を説明します。

監視の構成

本資料では、次のような構成の監視システムを構築します。

- iStorage StoragePathSavior による I/O パスの冗長化
- StorageSaver による I/O パスの障害監視
- CLUSTERPRO によるサーバーの冗長化
- サーバ管理基盤(RENS)を用いた CLUSTERPRO と StorageSaver の連携

注意事項

- 本資料で紹介するのはあくまでも構築事例であり、実際の業務システムへ適用する場合は要件や実際のハードウェア構成に応じてカスタマイズする必要があります。
- 設定ファイルの妥当性は必ず目視で確認してください。
- 作業は、スーパーユーザーアカウント (root 権限) で行ってください。
- rpm パッケージのバージョンは『xxx』で表現しています。


目次

1.	システム構成について	P.3
	i. ハードウェア構成	P.3
	ii. ソフトウェア構成	P.5
2.	構築手順	P.8
	i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ	P.8
	ii. StoragePathSaviorによる I/O パスの冗長化	P.16
	iii. 構成情報の確認	P.17
	iv. LVM環境構築、ファイルシステム作成	P.19
	v. 共有ディスクの設定	P.25
	vi. StorageSaver の監視定義	P.30
	vii. CLUSTERPRO 連携設定	P.43
3.	動作確認	P.91
	i. 障害試験事前確認	P.91
	ii. FC 抜線による障害発生時のシステム連携確認	P.97
4.	付録	P.103
	i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaver と CLUSTERPRO を直接連携する方法	P.103
	ii. FC 抜線による障害発生時のシステム連携確認	P.113
5.	商標	P.120

1. システム構成について

i. ハードウェア構成

本資料が対象とするハードウェア構成は次のとおりです。



1. システム構成について

i. ハードウェア構成

各 Server から見たディスク構成

Disk 名	Disk1		Disk2	
Disk サイズ	2GB		2GB	
I/O パス	/dev/sda	/dev/sdb	/dev/sdc	/dev/sdd
SPS(※1) デバイス ファイル	/dev/dda		/dev/ddb	
パーティション数	2		0	
パーティション名	dda1(※2)	dda2(※3)	-	
LVM	×		○	
VG 名	- (StorageSaver では "PSEUDO_VG001" という仮想VG名で管理)		VolGroup001	
LV 名	-		lvol0	
LV サイズ	-		1GB	

※1 "SPS"は、 "StoragePathSavior" の略称です。

※2 ディスクハートビート用

※3 ディスクリソース用

1. システム構成について

ii. ソフトウェア構成

スケーラブル HA サーバーを用いる場合と、SIGMABLADE などのその他一般 Linux サーバーを用いる場合ではソフトウェア構成が異なります。使用環境がスケーラブル HA サーバーである場合はサーバ管理基盤(RENS)を使用して CLUSTERPRO と連携します。

その他一般 Linux サーバーの場合はサーバ管理基盤(RENS)を使用せず StorageSaver が直接 CLUSTERPRO と連携します。

※ サーバ管理基盤は、以降、RENS(Resource Event Notification Service)と呼びます。

※ RENS V3.0 以降のバージョンでは、StorageSaver との連携はできません。

本資料が対象とするソフトウェア構成は次ページ以降に示します。

本資料は RENS 連携を行う構成の手順について記載しています。

一般 Linux サーバー環境等、RENS 連携を行わない構成の場合は、付録の


『サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaver と CLUSTERPRO を直接連携する方法』を参照してください。

1. システム構成について

ii. ソフトウェア構成

① スケーラブルHAサーバー構成

RENS を使用して CLUSTERPRO と連携します。




1. システム構成について

ii. ソフトウェア構成

② その他一般 Linux サーバー構成

RENS を使用せずに CLUSTERPRO と連携します。



2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

RENS は、サーバーのハードウェア、ソフトウェア障害イベントを捕捉し、ログ出力を行い、クラスタリングソフトウェア、syslog、テキストログへ通知するサービスを提供します。ここではそのセットアップ手順を記載します。

※詳細については、「サーバ管理基盤 セットアップガイド」をご参照ください。

※ 使用環境が一般 Linux サーバーなど、RENS 連携を行わない構成の場合は、この手順 (サーバ管理基盤(RENS)セットアップ) を行う必要はありません。

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

① RENS インストール

1. RENS をインストールするために RENS パッケージが含まれる CD-ROM 媒体を mount します。

※ CD-ROM パスが /dev/cdrom, mount 先が /mnt/cdrom の場合

```
# /bin/mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

2. rpm コマンドにより、RENS カーネルパッケージをインストールします。

```
# /bin/rpm -ivh /mnt/cdrom/RENS-x.x/mcl-rens-kernel-x.x-x.x.rpm
```

3. rpm コマンドにより、RENS ユーザーパッケージをインストールします。

```
# /bin/rpm -ivh /mnt/cdrom/RENS-x.x/mcl-rens-base-x.x-x.x.rpm
```

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

4. RENS がインストールされていることを確認します。

```
# /bin/rpm -qa | /bin/grep rens  
mcl-reis-kernel-x.x-x  
mcl-reis-base-x.x-x
```

5. 以上で RENS パッケージのインストールは終了です。

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

② RENS セットアップ

1. リソース情報ファイル(/opt/mcl/rens/conf/resource.conf)を作成します。

[RENS V1.7未満/V2.2未満の場合]

```
# /opt/mcl/rens/script/make_resource_bond.sh > /opt/mcl/rens/conf/resource.conf
```

[RENS V1.7以降/V2.2以降の場合]

```
# /opt/mcl/rens/script/make_resource_bond.sh resource.conf
```

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

2. モニタプロセス起動スクリプトファイルを編集して初期設定を行います。

※ 今回の例は vi コマンドを使用して編集を行います。

```
# /bin/vi /opt/mcl/rens/script/monitor_run.sh
```

```
#!/bin/sh
```

```
RENS_HOME=/opt/mcl/rens
```

```
RENS_BIN=${RENS_HOME}/bin
```

```
RENS_SCRIPT=${RENS_HOME}/script
```

CLUSTERPRO との連携箇所をコメントアウトします。
本処理は CLUSTERPRO インストール後に適用します。

```
## ${RENS_BIN}/targetregclpd -f /opt/mcl/rens/conf/targetclp.conf &
```

```
## ${RENS_SCRIPT}/check_target.sh -t clpx
```

```
## ${RENS_BIN}/nicmon -n e1000 &
```

```
${RENS_BIN}/fcmon -n lpfc &
```

本手順書では RENS 連携用 e1000 ドライバーを導入しません。
e1000 ドライバーとの連携箇所をコメントアウトします。

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

3. カーネルモジュールの依存関係を更新します。

[RENS V1.3未満/V2.0未満の場合のみ実施]

```
# /sbin/depmod -a `uname -r`
```

4. rc スクリプトを OS に登録します。

[RENS V1.3未満/V2.0未満の場合のみ実施]

```
# /sbin/chkconfig --add rens_lower
```

5. rc スクリプトが正しく登録されたことを確認します。

```
# /sbin/chkconfig --list rens_lower
```

```
rens_lower    0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
```

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

6. サービスを開始します。

[RENS V1.7未満/V2.2未満の場合]

```
# /sbin/service rens_lower start  
Mounting /sys/kernel/debug: RENS lower layer initialized.
```

[RENS V1.7以降/V2.2以降の場合]

```
# /sbin/service rens_lower start
```

7. サービスが正しく開始したことを確認します。

[RENS V1.7未満/V2.2未満の場合]

```
# /bin/mount | /bin/grep debugfs  
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
```

[RENS V1.7以降/V2.2以降の場合]

/var/log/messages を確認し、以下のメッセージが出力されることを確認します。

```
rens_kernel_mod: INFO: Module initialized.
```

2. 構築手順

i. サーバ管理基盤(RENS)セットアップ

8. RENS 連携のために強化デバイスドライバーのインストールおよびセットアップを行います。

強化デバイスドライバーのインストールおよびセットアップについては、各MCSCOPEバージョンの強化デバイスドライバー セットアップガイドをご確認ください。

9. RENS を起動させます。

```
# /opt/mcl/rens/script/rens_start.sh  
warning: /etc/inittab saved as /etc/inittab.renssave  
RENS started.
```

※ lpfc 用モニタプロセス(fcmon)登録後の RENS 初回起動時のみ syslog へ以下のメッセージが出力されることがありますが、動作には問題ありませんので無視してください。
--RENS-- WARNING: Cannot read expected data size:
key of RENS(lower) temporary buffer: path=/opt/mcl/rens/conf/lower/tmpbuf/resource/lpfc.key, size=0/10

10. インストール CD-ROM を umount して、媒体を取り出します。

```
# /bin/umount /dev/cdrom
```

11. 以上で RENS セットアップは終了です。

2. 構築手順

ii. StoragePathSavior による I/O パスの冗長化

StoragePathSavior は、サーバーと iStorage ディスクアレイ装置を接続したシステムにおいて、サーバー・ストレージ装置間の I/O パスの冗長化を実現します。

SAN システムにおいて FC ケーブルは主要な障害箇所の 1 つであり、サーバー・ストレージ装置間の物理的な I/O パスの障害が起こるとストレージ装置へのアクセスができなくなります。StoragePathSavior は、そのような脆弱性を I/O パスの冗長化により排除することができます。

StoragePathSavior の導入手順につきましては、

「iStorage StoragePathSavior for Linux インストールガイド」をご参照ください。

2. 構築手順

iii. 構成情報の確認

以降の手順を実行する上で必要な構成情報を確認します。

1. udev デバイスパスの情報を確認します。

```
# /bin/ls -l /dev/disk/by-path/  
lrwxrwxrwx xx root root xx xx xx xx: xx pci-0000:13:00.0-fc-0x2100001697120ca7:0x0000000000000000 -> ../../sda  
lrwxrwxrwx xx root root xx xx xx xx: xx pci-0000:15:00.0-fc-0x2100001697120ca7:0x0000000000000000 -> ../../sdb  
lrwxrwxrwx xx root root xx xx xx xx: xx pci-0000:13:00.0-fc-0x2100001697120ca7:0x0001000000000000 -> ../../sdc  
lrwxrwxrwx xx root root xx xx xx xx: xx pci-0000:15:00.0-fc-0x2100001697120ca7:0x0001000000000000 -> ../../sdd
```

2. sg_scan コマンドでデバイス情報を確認します。

※ 以下の例は /dev/sda を対象としています。

```
# /usr/bin/sg_scan /dev/sda  
/dev/sda: scsi0 channel=0 id=0 lun=0 [em]
```

2. 構築手順

iii. 構成情報の確認

3. 手順2 の内容と StoragePathSavior デバイスファイルの内容が一致していることを確認します。

```
# /bin/cat /proc/scsi/sps/dd*  
device:/dev/dda  
  < 省略 >  
path-info:0 Host:scsi:0 Channel:0 Id:0 Lun:0 Priority:1 Watch:Enable Status:ACT  
  < 省略 >
```

手順2 で確認した sda のデバイスファイルの内容と一致しているため、/dev/sda が /dev/dda の多重化経路の内の1つであることが確認できます。

2. 構築手順

iv. LVM 環境構築、ファイルシステム作成

システムでの監視対象ディスクを論理ボリュームとして扱うために LVM 環境構築を行います。
この手順を行うことでディスク領域を無駄なく使用することができます。

ここではそのLVM環境の構築手順を、Disk2(/dev/ddb) に対して行う場合について記載します。

※ LVM 環境構築を行わない場合この手順を行う必要はありません。

各 Server から見たディスク構成

Disk名	Disk2	
Disk サイズ	2GB	
I/O パス	/dev/sdc	/dev/sdd
SPS(※1) デバイス ファイル	/dev/ddb	
パーティション数	0	
パーティション名	-	
LVM	○	
VG 名	VolGroup001	
LV 名	lv010	
LV サイズ	1GB	

※1 "SPS"は、 "StoragePathSavior"の略称です。

2. 構築手順

iv. LVM 環境構築、ファイルシステム作成

LVM 環境の構築を行います。

1. PV を作成します。

※ 以下の例では /dev/ddb を対象として PV を作成します。

```
# /usr/sbin/pvcreate -f /dev/ddb  
Physical volume "/dev/ddb" successfully created
```

■ オプション説明

-f : PV を強制的に作成します。

2. 構築手順

iv. LVM 環境構築、ファイルシステム作成

2. 作成した PV 情報の確認を行います。

```
# /usr/sbin/pvdisplay /dev/ddb
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/ddb
VG Name
PV Size           xxx GB
Allocatable       NO
PE Size (KByte)   0
Total PE          0
Free PE           0
Allocated PE      0
PV UUID           xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx
```

2. 構築手順

iv. LVM 環境構築、ファイルシステム作成

3. 作成した PV を使用して VG を構築します。

※ 以下の例では VG 名は VolGroup001 として構築します。

```
# /usr/sbin/vgcreate -s 4m VolGroup001 /dev/ddb  
Volume group "VolGroup001" successfully created
```

■ オプション説明

-s : 構築する VG の物理エクステンツサイズを指定します。
デフォルト値は 4MB です。

4. VG 情報の確認を行います。

```
# /usr/sbin/vgdisplay -v VolGroup001  
Finding volume group "VolGroup001"  
--- Volume group ---  
VG Name          VolGroup001  
  < 省略 >  
--- Physical volumes ---  
PV Name          /dev/ddb  
  < 省略 >
```

2. 構築手順

iv. LVM 環境構築、ファイルシステム作成

5. LV を作成します。

※ 以下の例では LV のサイズは 1GB で作成します。

```
# /usr/sbin/lvcreate -L 1G VolGroup001
Logical volume "lvol0" created
```

■ オプション説明

-L : 作成する LV のバイトサイズを指定します。
サイズを指定せずにコマンドを実行することはできません。

6. LV 情報を確認します。

```
# /usr/sbin/lvdisplay /dev/VolGroup001/lvol0
--- Logical volume ---
LV Name           /dev/VolGroup001/lvol0
VG Name           VolGroup001
< 省略 >
```

2. 構築手順

iv. LVM 環境構築、ファイルシステム作成

7. LV にファイルシステムを作成します。

※ 以下の例ではファイルシステムの形式を ext3 に指定します。

```
# /sbin/mkfs -t ext3 /dev/VolGroup001/lvol0
```

■ オプション説明

-t : 作成するファイルシステムの形式を指定します。

8. 以上で LVM 環境構築は終了です。

2. 構築手順

v. 共有ディスクの設定

CLUSTERPRO にディスクハートビートリソースを追加するため、ディスクハートビート用のパーティションとディスクリソース用のパーティションを用意する必要があります。

1. パーティションを作成するためにデバイスを指定して fdisk コマンドを実行します。

※ 以下の例では dda を対象にパーティションを作成します。

```
# /sbin/fdisk /dev/dda
```

2. 新しくパーティションを作成するために "n" と入力します。

```
コマンド(mでヘルプ): n
```

"n" と入力し ENTER キーを押します

2. 構築手順

v. 共有ディスクの設定

3. 基本パーティションを作成するために"p"と入力します。

コマンドアクション

e 拡張

p 基本領域 (1-4)

p

"p" と入力し ENTER キーを押します

4. パーティション1を作成するため、"1"と入力します。

※ パーティション 2 の作成時は"2"を入力します。

領域番号 (1-4):1

"1" と入力し ENTER キーを押します

2. 構築手順

v. 共有ディスクの設定

5. 作成するパーティションの始点を決めます。何も入力せずに次へ進めます。

※ 手順 5,6 の xxxx にはディスクのシリンダ数が表示されます。シリンダ数はディスクによって異なります。

最初 シリンダ (1-xxxx, default 1):

何も入力せずに *ENTER* キーを押します

6. パーティションの終点を決めます。 "+10M" と入力します。

これでディスクハートビート用パーティション(dda1)の作成が完了します。

※ パーティション 2 の作成時はディスク終端までを領域として使用するため、終点を指定せずに作成します。

Using default value 1

終点シリンダ または +サイズ または +サイズM または +サイズK (1-xxxx, default xxxx):+10M

"+10M" と入力し *ENTER* キーを押します

7. 同様に手順 2 ~ 6 までを行い、ディスクリソース用パーティション(dda2)を作成します。

2. 構築手順

v. 共有ディスクの設定

8. パーティションの作成が完了したらパーティション情報を確認します。

コマンド(mでヘルプ): p

"p" と入力し ENTER キーを押します

Disk /dev/dda: xxxx MB, xxxxxxxxxxx bytes
xx heads, xx sectors/track, xx cylinders
Units = シリンダ数 of xxxx * xx = xx bytes

デバイス	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/dda1		1	xx	xx	83	Linux
/dev/dda2		xx	xx	xx	83	Linux

9. 設定を保存し、fdisk コマンドを終了します。

コマンド(mでヘルプ): w

"w" と入力し ENTER キーを押します

2. 構築手順

v. 共有ディスクの設定

10. dda2 にファイルシステムを作成します。

```
# /sbin/mkfs -t ext3 /dev/dda2
```

■ オプション説明

-t : 作成するファイルシステムの形式を指定します。

11. CLUSTERPRO 連携でディスクハートビートとして利用するために /dev/dda1 の RAW デバイス /dev/raw/raw1 を作成してください。

```
# /bin/raw /dev/raw/raw1 /dev/dda1
```

12. 以上で共有ディスクの設定は終了です。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

StorageSaver は、サーバーと iStorage ディスクアレイ装置を接続したシステムにおいて、iStorage ディスクアレイ装置の I/O パスの動作状態を定期監視します。

I/O パスの異常を検出すると障害レポートを通知し、さらに iStorage ディスクアレイ装置へのアクセスができなくなるとクラスターウェアと連携しノードを切り替えることでクラスターシステムでの可用性を向上させます。

ここではその StorageSaver の導入手順を記載します。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

① StorageSaver のインストール

1. StorageSaver のインストールを行うために、StorageSaver のパッケージが含まれる CD-ROM 媒体を mount します。

※ CD-ROM パスが /dev/cdrom, mount 先が /mnt/cdrom の場合

```
# /bin/mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

2. rpm コマンドにより、StorageSaver パッケージをインストールします。

```
# /bin/rpm -ivh /mnt/cdrom/Linux/rpm/clusterpro-mc-ss-x.x.x-x. xxxx.rpm
```

3. RENS と連携させるために以下パッケージもインストールします。

※ 一般 Linux サーバーを使用する場合 RENS との連携を行わないのでこの手順を行う必要はありません。

```
# /bin/rpm -ivh /mnt/cdrom/Linux/rpm/clusterpro-mc-ss-rens-x.x.x-x.xxx_xx.rpm
```

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

4. パッケージがインストールされていることを確認します。

※ RENS 連携を行う場合のみ"clusterpro-mc-ss-rens-x.x.x-x"は表示されます。

```
# /bin/rpm -qa | /bin/grep clusterpro-mc-ss  
clusterpro-mc-ss-x.x.x-x  
clusterpro-mc-ss-rens-x.x.x-x
```

5. インストール CD-ROM をumount して、媒体を取り出します。

```
# /bin/umount /dev/cdrom/
```

6. 以上で StorageSaver のインストールは終了です。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

② StorageSaver の設定

1. ディスク監視に必要な設定ファイルの作成を行います。

以下コマンドで設定ファイルのテンプレートを自動生成します。

※ StorageSaver は基本的にディスクを LVM 構成として内部管理しているため、LVM 構成ではないディスクは内部的には擬似的な VG 構成(PSEUDO_VG)として管理されます。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgquery -s <格納ディレクトリ>
```

■ オプション説明

-s : 設定ファイルを作成するディレクトリを指定します。
指定のない場合、カレントディレクトリに作成します。

※ 指定したディレクトリ内には『srg.map』 『srg.rsc』 『srg.config』が作成されます。
これらのファイルは一時ファイルですので、実行環境への適用後に削除してください。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

2. RENS との連携機能を設定するために、システム定義ファイル(srg.config)のパラメーターを変更します。変更するパラメーターは、VG 異常検出時のアクションを設定する『VG_FAULT_ACTION』であり、設定可能な値を下表に示します。

パラメーター	設定値	動作詳細
VG_FAULT_ACTION	RENS_REPORT_ENABLE	RENS との連携を行います
	SERVICE_CMD_DISABLE	アクション指定なし
	SERVICE_CMD_ENABLE	srgstat を使用してクラスターウェアと連携し、ノードを切り替えます。
	CLPNM_KILL_ENABLE	clpnm を強制終了させ、ノードを切り替えます
	TOC_EXEC	ダンプを採取し、OS を強制停止させ、ノードを切り替えます

変更する設定値はスケラブル HA サーバー構成の場合とその他一般 Linux サーバー構成の場合で異なります。それぞれの設定値を以降に記載します。

iStorage ディスクアレイ装置を使用する構成の場合は TESTIO_FAULT_ACTION パラメーターを BLOCK_PATH に設定することで I/O パスの自動閉塞機能を有効にすることができます。自動閉塞機能を有効にすることにより、間欠的な FC リンクダウン障害に伴う頻繁なパス切り替えによる I/O パフォーマンスの低下や、他のディスク装置への影響を未然に防止することができます。
※ TESTIO_FAULT_ACTION では TestI/O 異常検出時のアクションを設定することができます。

自動閉塞機能の設定手順詳細については

『CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.11 for Linux ユーザーズガイド』を参照してください。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

スケーラブル HA サーバー構成

スケーラブル HA サーバー構成は RENS との連携を行いますのでシステム定義ファイル(srg.config)内のパラメーターを"RENS_REPORT_ENABLE"に変更します。

※ 今回の例は vi コマンドを使用して編集を行います。

```
# /bin/vi <設定ファイルの格納ディレクトリ>/srg.config
< 省略 >
#####
# User Config Area
#####
< 省略 >
VG_FAULT_ACTION      RENS_REPORT_ENABLE
< 省略 >
```

『SERVICE_CMD_DISABLE』
から
『RENS_REPORT_ENABLE』
に変更します。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

その他一般 Linux サーバー構成

その他一般 Linux サーバー構成は RENS との連携を行いませんのでシステム定義ファイル (srg.config) 内のパラメーターを変更する必要はありません。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

3. 設定ファイルの妥当性の確認を行います。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgconfig -c -s <設定ファイルの格納ディレクトリ>  
srgconfig:sg check complete
```

■ オプション説明

- s : 対象となる設定ファイルのディレクトリを指定します。
- c : 指定されたディレクトリにある設定ファイルの妥当性、整合性をチェックします。

4. 設定ファイルの実行環境への適用を行います。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgconfig -a -s <設定ファイルの格納ディレクトリ>
```

※ 実行環境への適用完了後、指定したディレクトリ内に作成していた設定ファイルを削除してください。

■ オプション説明

- a : 指定されたディレクトリにある設定ファイルを実行環境に適用します。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

5. デーモンプロセス(srgd)を起動します。

```
# systemctl start srgctl
```

6. デーモンプロセス(srgd)が起動していることを確認します。

※ リソース監視モニター(srgping)、プロセス監視デーモン(srgwatch)についても同様に確認します。
srgping は構成によっては起動までに時間がかかることがあります。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep srg  
/opt/HA/SrG/local/bin/srgwatch  
/opt/HA/SrG/bin/srgd  
srgping
```

7. 以上で StorageSaver の設定は終了です。

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

③ StorageSaver と RENS の連携設定

※ 一般 Linux サーバーを使用する場合 RENS との連携を行わないのでこの手順を行う必要はありません。

1. ssdiagd の辞書ファイルを登録します。

```
# /bin/cp /var/opt/HA/SrG/conf/rens/* /opt/mcl/rens/dict/
```

2. RENS SW イベント監視コンポーネント設定ファイルを作成します。

```
# /bin/cp /opt/mcl/rens/conf/lower/buffer/monitor_buf.conf.template  
/opt/mcl/rens/conf/lower/buffer/ssdiagd_buf.conf
```

3. モニタプロセス設定ファイルを作成します。

```
# /bin/cp /opt/mcl/rens/conf/monitor.conf.template  
/opt/mcl/rens/conf/ssdiagd.conf
```

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

4. 他のモニタプロセス設定ファイルの shm_key 値を取得します。

```
# /bin/cat /opt/mcl/rens/conf/*.conf | /bin/grep "shm_key"
```

5. ssdiagd.conf の shm_key 値を上記コマンドで取得した値と競合しない値に変更してください。

※ 今回の例は vi コマンドを使用して編集を行います。

```
# /bin/vi /opt/mcl/rens/conf/ssdiagd.conf
```

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

6. モニタプロセス起動スクリプトファイルを編集して RENS との連携設定を行います。

※ 今回の例は vi コマンドを使用して編集を行います。

```
# /bin/vi /opt/mcl/rens/script/monitor_run.sh
```

```
#!/bin/sh
```

```
RENS_HOME=/opt/mcl/rens
```

```
RENS_BIN=${RENS_HOME}/bin
```

```
RENS_SCRIPT=${RENS_HOME}/script
```

```
#${RENS_BIN}/targetregclpd -f /opt/mcl/rens/conf/targetclp.conf &
```

```
#${RENS_SCRIPT}/check_target.sh -t clpx
```

```
#${RENS_BIN}/nicmon -n e1000 &
```

```
${RENS_BIN}/fcmon -n lpfc &
```

```
${RENS_BIN}/spsmon -n sps &
```

```
`${RENS_BIN}/hamon -n ssdiagd &
```

```
exit 0
```

RENS と StorageSaverの
連携に必要な設定を追記

2. 構築手順

vi. StorageSaver の監視定義

7. ssdiagd を起動します。

```
# /etc/init.d/ssdiagctl start
```

※ ssdiagd 用モニタプロセス(hamon)登録後の ssdiagd 初回起動時のみsyslogへ以下のメッセージが出力されることがありますが、動作には問題ありませんので無視してください。

```
--RENS-- WARNING: Cannot read expected data size: key of RENS(lower) temporary buffer:  
path=/opt/mcl/rens/conf/lower/tmpbuf/event/ssdiagd.key, size=0/10
```

8. RENS 連携用モニタプロセス(ssdiagd)と、モニタプロセス(hamon)が起動していることを確認します。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep ssdiagd  
/opt/HA/SrG/bin/ssdiagd -c 60  
/opt/mcl/rens/bin/hamon -n ssdiagd
```

9. 以上で StorageSaver と RENS の連携設定は終了です。

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

CLUSTERPRO のインストール

1. CLUSTERPRO のインストールを行うために、CLUSTERPRO のパッケージが含まれる CD-ROM 媒体を mount します。

※ CD-ROM が "/dev/cdrom"、mount 先が"/mnt/cdrom"の場合

```
# /bin/mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

2. rpm コマンドにより、CLUSTERPRO パッケージをインストールします。

```
# /bin/rpm -ivh /mnt/cdrom/Linux/x.x/jp/server/clusterpro-xxxx.xxx.rpm
```

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

3. パッケージがインストールされていることを確認します。

```
# /bin/rpm -qa | /bin/grep clusterpro  
clusterpro-xxxx.xxx
```

4. インストール CD-ROM を umount して、媒体を取り出します。

```
# /bin/umount /dev/cdrom
```

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

5. ライセンスファイルを登録します。

- ※ CLUSTERPRO X のバージョンにより、実行コマンドが異なります。
- ※ *filepath* には、ライセンスファイルへのファイルパスを指定してください。

CLUSTERPRO X 2.x または 3.x の場合

```
# /usr/sbin/clplcnsd -i filepath -p <PRODUCT-ID>  
Command succeeded.
```

CLUSTERPRO X 4.x 以降 の場合

```
# /usr/sbin/clplcnsd -i filepath  
Command succeeded.
```

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

6. ライセンスの登録情報を確認します。

※ CLUSTERPRO X のバージョンにより、実行コマンドが異なります。

CLUSTERPRO X 2.x または 3.x の場合

```
# /usr/sbin/clplcnscl -l -p <PRODUCT-ID>
```

CLUSTERPRO X 4.x 以降 の場合

```
# /usr/sbin/clplcnscl -l -a
```

※ 手順詳細は CLUSTERPRO インストール&設定ガイドを参照してください。

7. ライセンスを有効にするために OS を再起動します。

```
# /sbin/shutdown -r now
```

8. 以上で CLUSTERPRO インストールは終了です。

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

設定ファイル変更

1. モニタプロセス起動スクリプトファイルを編集して RENS との連携設定を行います。

※ 今回の例は vi コマンドを使用して編集を行います。

```
# /bin/vi /opt/mcl/rens/script/monitor_run.sh
```

```
#!/bin/sh
```

```
RENS_HOME=/opt/mcl/rens
```

```
RENS_BIN=${RENS_HOME}/bin
```

```
RENS_SCRIPT=${RENS_HOME}/script
```

```
{RENS_BIN}/targetregclpd -f /opt/mcl/rens/conf/targetclp.conf &
```

```
{RENS_SCRIPT}/check_target.sh -t clpx
```

```
{RENS_BIN}/nicmon -n e1000 &
```

```
{RENS_BIN}/fcmon -n lpfc &
```

```
{RENS_BIN}/spsmon -n sps &
```

```
{RENS_BIN}/hamon -n ssdiagd &
```

```
exit 0
```

CLUSTERPRO との連携設定を有効にするために行頭の"#を削除します。

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

2. RENS との連携設定を有効にするために RENS を再起動します。

```
# /opt/mcl/rens/bin/rensadmin stop
```

```
Really? [Y/N] y
```

```
RENS stopped.
```

“y” と入力し ENTER キーを押下

※ 上記コマンド実行後、RENS は自動的に再起動します。

3. 以上で設定ファイル変更は終了です。

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

クラスター環境構築

クラスター構成情報の作成は、クラスター構成情報の作成 / 変更用の機能である CLUSTERPRO Builder (以下 Builder) を用いて行います。

管理用クライアントからアクセスした CLUSTERPRO WebManager (以下 WebManager) から Builder を起動し、クラスター構成情報を作成します。作成したクラスター構成情報は、Builder からクラスターシステムに反映します。

※ 以降の手順は、両系にて『2 - i サーバ管理基盤(RENS)セットアップ』から『2 - vii CLUSTERPRO 連携設定』の設定ファイル変更までを実施した上で、管理用クライアントにて行ってください。

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

① WebManager の起動

1. Web ブラウザのアドレスバーに CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバーの実 IP アドレスとポート番号を入力します。

※ 今回の例では Server1(現用系)のアドレスとポート番号を入力します。

<http://10.0.0.1:29003/>

インストール時に指定した WebManager の
ポート番号(既定値 29003)

CLUSTERPRO Server をインストールした
サーバーの実 IP アドレス


CLUSTERPRO X 2.x および 3.x の場合、上記手順にて WebManager が表示されます。
CLUSTERPRO X 4.x 以降 の場合、上記手順にて Cluster WebUI が表示されます。
Cluster WebUI のメニューバーから WebManager を選択してください。

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

② クラスターの生成

1. WebManager を起動すると Builder の画面に遷移します。
Builder の画面から [クラスター生成ウィザードを開始する] をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

2. クラスタ生成ウィザードが開始されるのでクラスタ情報を入力します。

[クラスタ名] にクラスタ名 (cluster) を入力します。

[言語] フィールドに WebManager を使用するマシンの OS で使用している言語を選択し、[次へ] をクリックします。

クラスタ生成ウィザード

ステップ

- クラスタ
- サーバ
- 基本設定
- インタコネクト
- NP解決
- グループ
- モニタ

クラスタの定義

クラスタ名(M) cluster

コメント(O)

言語(L) 日本語

管理IPアドレス(I)

説明

クラスタの生成を開始します。
クラスタの名前を入力して、WebManagerを動作させる環境の言語（ロケール）を選択してください。
統合WebManagerで複数のクラスタを管理する場合、クラスタ名でクラスタを識別するため、重複しない名前を設定してください。
管理IPアドレスはWebManagerの接続に使用するフローティングIPアドレスです。各サーバのIPアドレスを指定して接続する場合は省略可能です。
継続するには[次へ]をクリックしてください。

<戻る(B) [次へ(N)]> キャンセル

クラスタ名を入力します

OS 使用言語を選択します

[次へ] をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

3. サーバー(2 台目)を追加します。

WebManager でアクセスしたサーバー (server1)は自動で登録されます。

[サーバー名またはIPアドレス] に 2 台目のサーバー名 (server2) または IP アドレス (10.0.0.2)を入力し、 [OK] をクリックします。
入力したサーバーが [サーバーの定義一覧] に設定されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。

※ サーバー名は、実際のサーバーのホスト名です。また、大文字と小文字は区別されます。

サーバ追加

サーバ名またはIPアドレス(N):

server2

説明

サーバ名またはIPアドレスを入力します。
サーバ名を入力する場合、サーバ名の名前解決ができる必要があります。
IPアドレスはIPv4とIPv6が使用できます。
IPアドレスを入力する場合、該当するサーバのサーバ名を自動取得します。

OK キャンセル

追加(D) 削除(B)

設定(S)

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[追加] をクリックします

サーバー名または IP アドレスを入力します

[OK] をクリックします

[次へ] をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

4. インタコネク ト LAN とパブリック LAN の設定を行います。

[インタコネク ト一覧] に、各サーバー (server1, server2) のインタコネク ト LAN IP アドレス (192.168.0.1, 192.168.0.2) とパブリック LAN IP アドレス (10.0.0.1, 10.0.0.2) が設定されていることを確認します。

クラスタ生成ウィザード

ステップ

- クラスタ
- サーバ
- 基本設定
- インタコネク ト
- NP解決
- グループ
- モニタ

インタコネク ト

インタコネク ト一覧(L)

優先度	種別	MDC	server1	server2
1	カーネルモード	使用しない	192.168.0.1	192.168.0.2
2	カーネルモード	使用しない	10.0.0.1	10.0.0.2

インタコネク ト LAN IP アドレスとパブリック LAN IP アドレスが設定されていることを確認します

説明

クラスタを構成するサーバ間のインタコネク トを設定します。
「追加」ボタンでインタコネク トを追加し、種別を選択します。
「カーネルモード」、「ユーザモード」、「BMC」、「DISK」、「COM」は、ハートビートに使用する経路を設定します。「ミラー通信専用」はデータミラーリング通信専用使用する経路を設定します。
「カーネルモード」または「ユーザモード」は一つ以上設定する必要があります。二つ以上設定することを推奨します。
「カーネルモード」、「ユーザモード」、「DISK」、「COM」の場合は各サーバ列のセルをクリックしてIPアドレスまたはデバイスを設定します。
クラスタサーバ間専用通信のLANを優先的に使用するよう、「上へ」、「下へ」ボタンで優先度を設定します。
「ミラー通信専用」の場合は各サーバ列のセルをクリックしてIPアドレスを設定します。
データミラーリング通信に使用する通信経路は「MDC」列で通信経路に割り当てるミラーディスクコネク ト名を選択します。

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

5. ディスクハートビートリソースの設定を行います。

[追加] をクリックし、[種別] フィールドに DISK を選択し、各サーバー (server1, server2) のフィールドに実デバイス名 (/dev/dda1) を選択します。

クラスタ生成ウィザード

ステップ

- クラスタ
- サーバ
- 基本設定
- インタコネクต์
- NP解決
- グループ
- モニタ

インタコネクต์

インタコネクต์一覧(L)

優先度	種別	MDC	server1	server2
1	カーネルモード	使用しない	192.168.0.1	192.168.0.2
2	カーネルモード	使用しない	10.0.0.1	10.0.0.2
3	DISK	使用しない	/dev/dda1	/dev/dda1

追加(D)
削除(R)
プロパティ(P)

上へ(U)
下へ(O)

説明

クラスタを構成するサーバ間のインタコネクต์を設定します。
「追加」ボタンでインタコネクต์を追加し、種別を選択します。
「カーネルモード」、「ユーザモード」、「BMC」、「DISK」、「COM」は、ハートビートに使用する経路を設定します。
「ミラー通信専用」はデータミラーリング通信専用使用する経路を設定します。
「カーネルモード」または「ユーザモード」は一つ以上設定する必要があります。二つ以上設定することを推奨します。
「カーネルモード」、「ユーザモード」、「DISK」、「COM」の場合は各サーバ列のセルをクリックしてIPアドレスまたはデバイスを設定します。
クラスタサーバ間専用通信のLANを優先的に使用するよう、「上へ」、「下へ」ボタンで優先度を設定します。
「ミラー通信専用」の場合は各サーバ列のセルをクリックしてIPアドレスを設定します。
データミラーリング通信に使用する通信経路は「MDC」列で通信経路に割り当てるミラーディスクコネクต์名を選択します。

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

DISK を選択します

実デバイス名を選択します

[追加] をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

[プロパティ] をクリックし、各サーバー (server1, server2) の [Rawデバイス] フィールドに Raw アクセスするためのデバイス名 (/dev/raw/raw1) を選択します。

[OK] をクリックし、[次へ] をクリックします。

クラスタ生成ウィザード

ステップ

- クラスタ
- サーバ
- 基本設定
- インタコネクト
- NP解決
- グループ
- モニタ

インタコネクト

インタコネクター一覧(L)

優先度	種別	MDC	server1	server2	
1	カーネルモード	使用しない	192.168.0.1	192.168.0.2	追加(D)
2	カーネルモード	使用しない	10.0.0.1	10.0.0.2	削除(B)
3	DISK	使用しない	/dev/dda1	/dev/dda1	プロパティ(P)

DISKハートビートのプロパティ

DISKデバイス一覧(L)

サーバ	デバイス	Rawデバイス
server1	/dev/dda1	/dev/raw/raw1
server2	/dev/dda1	/dev/raw/raw1

RAW アクセス用デバイス名を選択します

[OK] をクリックします


[次へ] をクリックします

[プロパティ] をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

6. [NP解決一覧] が表示されます。何も設定せずに、[次へ] をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO 連携設定

③ フェールオーバーグループの追加

1. クラスタにフェールオーバーグループを追加します。

障害発生時にフェールオーバーを行う単位となる、フェールオーバーグループの設定を行うために [追加] をクリックします。
[グループの定義] ダイアログボックスが開いた後、[名前] にグループ名(failover-01)を入力し、[次へ] をクリックします。

グループの定義

ステップ

- クラスタ
- サーバ
- グループ
- 基本設定
- 起動可
- グループ
- グループリソース
- モニタ

グループの定義

タイプ(D) フェールオーバ

サーバグループ設定を使用する(O)

名前(M) failover-01

コメント(C)

説明

グループのタイプを選択します。
仮想マシンリソースを使用して仮想マシンをクラスタ化する場合、タイプは「仮想マシン」を選択します。それ以外の場合は「フェールオーバ」を選択します。
サーバグループを使用する場合、「サーバグループ設定を使用する」チェックボックスをオンにします。

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[追加] をクリックします


[次へ] をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

2. 起動可能サーバーの設定を行います。

[全てのサーバーでフェイルオーバー可能]がチェックされていることを確認し、[次へ]をクリックします。




[次へ]をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

3. グループ属性の設定を行います。

[グループ属性の設定]が表示されます。[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

4. グループリソースの設定を行います。

[グループリソース一覧]が表示されます。[追加]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

5. フェールオーバーグループ用フローティングIPアドレスを設定します。

[グループのリソース定義]ダイアログボックスが開きます。[タイプ]でグループリソースのタイプ(floating ip resource)を選択し、[名前]にグループリソース名(fip1)を入力します。[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

6. 依存関係の設定を行います。

依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

7. 障害発生時の最終動作の設定を行います。

[活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常検出時の復旧動作]が表示されます。[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

8. フェールオーバーグループ用フローティングIPアドレスを入力します。

[IP アドレス]にIPアドレス(10.0.0.12)を入力し[完了]をクリックします。
フローティングIPは、WebManagerへアクセスする際に管理クライアントが使用するIPアドレスです。
これにより、管理用クライアントからは、常にアクティブなサーバーにアクセスすることができます。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

9. 共有ディスクをグループリソースとして追加します。

[グループリソースの定義一覧]で[追加]をクリックすると[グループのリソース定義]ダイアログボックスが開きます。
[タイプ]でグループリソースのタイプ(disk resource)を選択し、[名前]にグループリソース名(disk1)を入力して、[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

10. 依存関係の設定を行います。

依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

11. 障害発生時の最終動作を設定します。

[活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常検出時の復旧動作]が表示されます。[次へ]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

12. 共有ディスクの情報を入力します。

デバイス名(/dev/dda2)、マウントポイント(/mnt/dda)をそれぞれのボックスに入力し、[ファイルシステム]でファイルシステム(ext3)、[ディスクのタイプ]でディスクのタイプ(disk)を選択します。[完了]をクリックします。

※マウントポイントには存在するディレクトリを指定してください。

[disk]を選択します

[ext3]を選択します

デバイス名を入力します

マウントポイントを入力します

[完了]をクリックします


2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

13. グループリソース一覧が表示されます。

登録情報が正しく表示されていることを確認し、[完了]をクリックします。

以上でフェールオーバーグループの追加は終了です。



2. 構築手順


vii. CLUSTERPRO連携設定

④ モニタリソースの追加

1. モニタリソースの追加を行います。

[グループの定義一覧]で、[次へ]をクリックします。

[モニタリソースの定義一覧]が表示されます。[追加]をクリックします。



2. 構築手順


vii. CLUSTERPRO連携設定

2. モニタリソースのタイプと名前を設定します。

[モニタリソースの定義]ダイアログボックスが開きます。

[タイプ]でグループリソースのタイプ(message receive monitor)を選択し、


[名前]にグループリソース名(mrw1)を入力して、[次へ]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

3. [監視リソース設定画面]が表示されます。[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

4. モニタリソースの監視タイプを設定します。


[カテゴリ]でHA/SSを選択し、[キーワード]に監視対象(PSEUDO_VG001_status)を入力して[次へ]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

- 回復対象の選択を行います。
[参照]をクリックして[回復対象の選択]画面を表示します。
[failover-01]を選択して[OK]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

6. フェールオーバーが発生した場合の動作である最終動作の選択を行います。

[回復動作]で最終動作を実行を選択し、

[最終動作]でクラスターサービス停止とOSシャットダウンを選択して[完了]をクリックします。

モニタリソースの定義

ステップ

- クラスタ
- サーバ
- グループ
- モニタ
- 情報
- 監視(共通)
- 監視(固有)
- 回復動作

回復動作(E) 最終動作を実行

回復対象 failover-01 参照(W)

フェイルオーバー実行前にマイグレーションを実行する(C)

サーバグループ外にフェイルオーバーする(S)

最終動作(E) クラスタサービス停止とOSシャットダウン

回復動作前にスクリプトを実行する(S)

スクリプト設定(S)

<戻る(B) 完了 キャンセル

[最終動作を実行]を選択します


[クラスタサービス停止とOSシャットダウン]を選択します

[完了]をクリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

7. モニタリソースの定義一覧が表示されるので[完了]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

8. 以上でモニタリソースの追加は終了です。

[Monitors] をクリックし、定義したモニタリソースが表示されることを確認してください。



名前	タイプ	監視先	コメント
fipw1	floating ip monitor	fip1	
mrw1	message receive m...	HA/SS:PSEUDO_VG001_status	
userw	user mode monitor	softdog	

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

⑤ ManagementGroup の追加

1. ManagementGroupの追加を行います。

[Groups]を右クリックし、[管理用グループの追加]をクリックしてください。

[Groups]配下に、[ManagementGroup]が追加され表示されます。

The image consists of two screenshots of the CLUSTERPRO management console interface, illustrating the steps to add a ManagementGroup.

Top Screenshot: Shows the 'cluster' tree structure with 'Servers', 'Groups', and 'Monitors' folders. The 'Groups' folder is selected, and a context menu is open. The option '管理用グループの追加(M)' (Add Management Group) is highlighted. A red box with the text '[Groups]を右クリックします' (Right-click [Groups]) points to the 'Groups' folder. Another red box with the text '[管理用グループの追加]をクリックします' (Click [Add Management Group]) points to the highlighted menu item.

Bottom Screenshot: Shows the same 'cluster' tree structure, but now a 'ManagementGroup' has been added under the 'Groups' folder. A red box with the text '[ManagementGroup]が追加されます' (ManagementGroup is added) points to the newly added 'ManagementGroup'.


The interface includes a menu bar with 'ファイル(F)', '表示(V)', '編集(E)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu bar is a toolbar with icons for '設定モード' (Setting Mode), a folder icon, a save icon, and a refresh icon. The main area is divided into a tree view on the left and a table view on the right. The table view has tabs for 'リソース一覧' (Resource List) and '全体の依存関係' (Overall Dependencies). The table has columns for '名前' (Name), 'タイプ' (Type), 'リソース情報' (Resource Information), and 'コメント' (Comment).

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

2. ManagementGroupの追加を行います。

[ManagementGroup]を右クリックし、[リソースの追加]をクリックしてください。



2. 構築手順


vii. CLUSTERPRO連携設定

3. ManagementGroup用フローティングIPアドレスの設定を行います。

[グループのリソース定義]ダイアログボックスが開きます。

[タイプ]でグループリソースのタイプ(floating ip resource)を選択します。


[名前]にはデフォルトの名前(ManagementIP)が入力されています。[次へ]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

4. 依存関係の設定を行います。
依存関係設定のページが表示されます。何も指定せず[次へ]をクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

5. 障害発生時の最終動作を設定します。

[活性異常検出時の復旧動作]、[非活性異常時の復旧動作]が表示されます。


[次へ]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定


6. ManagementGroup用フローティングIPアドレスの入力を行います。
[IPアドレス]にフローティングIPアドレス(10.0.0.11)を入力し[完了]をクリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

- 登録情報の確認を行います。
[リソース一覧]に、ManagementIPが登録されていることを確認します。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

⑥ クラスタ起動

1. 接続しているサーバーにクラスタ構成情報を反映します。
[ファイル]メニューから[設定の反映]を選択してクリックします。




2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

2. 確認ダイアログが表示されます。 [はい]をクリックします。
反映に成功すると確認ダイアログが表示されます。「了解」をクリックしてダイアログを閉じます。

※ 変更した情報によって表示されるメッセージが異なりますので、
表示されたメッセージにしたがって操作を行ってください。
詳細は、CLUSTERPRO X のマニュアルを参照してください。




[はい]を
クリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定


3. WebManager の「表示」メニューより「操作モード」を選択し、
タイトルバーの[サービス]から[クラスター開始]を選択し、クリックします。



2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

4. クラスターの開始確認ダイアログが表示されるので[OK]をクリックします。



[OK]を
クリックします

2. 構築手順

vii. CLUSTERPRO連携設定

5. クラスターが開始されます。
クラスターの情報が WebManager に表示されます。
以上でCLUSTERPROの設定は完了です。

The screenshot displays the WebManager interface for a cluster named 'cluster'. The left sidebar shows a tree view with 'cluster' selected, containing 'Servers' (server1, server2), 'Groups' (ManagementGroup, failover-01), and 'Monitors'. The main area shows the cluster details for 'cluster' with a '詳細情報' (Detailed Information) button. The status table below is as follows:

	server1	server2
グループステータス		
ManagementGroup	起動済	停止済
failover-01	起動済	停止済
モニタリソースステータス		
mrw1	正常	正常
userw	正常	正常

3. 動作確認

i. 障害試験事前確認

システムが正常に動作していることを確認するために以下の手順を行います。

1. StorageSaverデーモンプロセス(srgd)が起動していることを確認します。

※リソース監視モニター(srgping)、プロセス監視デーモン(srgwatch)についても同様に確認します。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep srg  
/opt/HA/SrG/local/bin/srgwatch  
/opt/HA/SrG/bin/srgd  
srgping
```

2. RENS連携用プロセス(ssdiagd)が起動していることを確認します。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep ssdiagd  
/opt/HA/SrG/bin/ssdiagd -c 60
```

3. 動作確認

i. 障害試験事前確認

3. StorageSaverが正常に動作していることを確認します。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgadmin
(monitor status = TRUE)
=====
=====
type : device          : HostBusAdapter      : L status : P status : Online status
=====;=====;=====;=====;=====
=:=====
VG  : PSEUDO_VG001     : ---                 : up
  PV : /dev/sda        : pci-0000:15:00.0    : up       : up       : extended
  PV : /dev/sdb        : pci-0000:13:00.0    : up       : up       : extended
VG  : VolGroup001     : ---                 : up
  PV : /dev/sdc        : pci-0000:15:00.0    : up       : up       : extended
  PV : /dev/sdd        : pci-0000:13:00.0    : up       : up       : extended
```

4. RENSが起動していることを確認します。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep rens
/opt/mcl/rens/bin/rensd
```

3. 動作確認

i. 障害試験事前確認

5. RENSが正常に動作していることを確認します。

```
# /opt/mcl/rens/bin/rensadmin show
```

ID	ResourceName	Alias	Status	LastUpdateTime	MonitorName
0	NEC:iStorage_XXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXX	dda	up	XXXX/XX/XX XX:XX:XX	sps
1	0000:15:00.0	hostx	up	XXXX/XX/XX XX:XX:XX	lpfc
2	NEC:iStorage_XXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXX	ddb	up	XXXX/XX/XX XX:XX:XX	sps
3	0000:13:00.0	hostx	up	XXXX/XX/XX XX:XX:XX	lpfc
4	PSEUDO_VG001_status	PSEUDO_VG001_status	up	XXXX/XX/XX XX:XX:XX	ssdiagd
5	VolGroup001_status	VolGroup001_status	up	XXXX/XX/XX XX:XX:XX	ssdiagd

ID	TargetName	Type	Priority
0	syslog	syslog	middle
1	textlog	textlog	middle
2	clpx	clusterpro	middle low

ID	MonitorName	Pid	Status	Commandline
0	targetregclpd	XXXXX	run	/opt/mcl/rens/bin/targetregclpd -f /opt/mcl/rens/conf/targetclp.conf
1	sps	XXXXX	run	/opt/mcl/rens/bin/spsmon -n sps
2	lpfc	XXXXX	run	/opt/mcl/rens/bin/fcmon -n lpfc
3	ssdiagd	XXXXX	run	/opt/mcl/rens/bin/hamon -n ssdiagd

※Statusがunknownになっているリソースがある場合は下記コマンドを実行して最新の状態を取得してください。

```
# /opt/mcl/rens/bin/rensadmin show -k
```

3. 動作確認

i. 障害試験事前確認

6. StoragePathSaviorの監視機能(パス巡回デーモン)が起動していることを確認します。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep dd_daemon  
dd_daemon
```

7. 各パスの状態が正常(ACT)であることを確認します。

```
# /bin/cat /proc/scsi/sps/dd*  
<省略>  
path-info:x Host:scsi:0 Channel:0 Id:0 Lun:0 Priority:1 Watch:Enable Status:ACT  
path-info:x Host:scsi:0 Channel:0 Id:1 Lun:0 Priority:2 Watch:Enable Status:ACT
```

3. 動作確認

i. 障害試験事前確認

8. CLUSTERPROのステータス表示コマンドでフェールオーバーグループが現用系で起動されていることを確認します。

```
# /usr/sbin/clpstat
===== CLUSTER STATUS =====
Cluster : cluster
<server>
*server1 .....: Online
  lanhb1      : Normal      LAN Heartbeat
  lankhb1     : Normal      Kernel Mode LAN Heartbeat
  diskhb1     : Normal      DISK Heartbeat
server2 .....: Online
  lanhb1      : Normal      LAN Heartbeat
  lankhb1     : Normal      Kernel Mode LAN Heartbeat
  diskhb1     : Normal      DISK Heartbeat
<group>
ManagementGroup .: Online
current         : server1
ManagementIP   : Online
failover-01 .....: Online
current         : server1
disk1          : Online
fip1           : Online
<monitor>
mrw1           : Normal
userw          : Normal      user mode monitor
=====
```

3. 動作確認

i. 障害試験事前確認

9. WebManagerを起動して、正常に動作していることを確認します。

WebブラウザのアドレスバーにCLUSTERPRO Serverをインストールしたサーバーの実IPアドレスとポート番号を入力します。 ※今回の例ではServer1(現用系)のアドレスとポート番号を入力します。

The screenshot displays the WebManager interface for a cluster named 'cluster'. The address bar shows the URL `http://10.0.0.1:29003/`. The left sidebar shows a tree view with 'cluster' expanded, containing 'Servers' (server1, server2), 'Groups' (ManagementGroup, failover-01), and 'Monitors'. The main content area shows the cluster status for 'cluster' with columns for 'server1' and 'server2'.

クラスタ: cluster		
	server1	server2
グループステータス		
ManagementGroup	起動済	停止済
failover-01	起動済	停止済
モニタリソースステータス		
mrw1	正常	正常
userw	正常	正常

10. 以上で擬似障害発生前の事前確認は終了です。

3. 動作確認

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

FC抜線により障害を発生させ、ディスクにアクセスすることができなくなった際にフェールオーバーが発生することを確認します。
ここではその動作確認手順について記載します。

1. 『3 - i 障害試験事前確認』の手順を行い、システムが正常に動作していることを確認してください。
2. FC抜線を行い、片系障害を発生させます。
今回はFC2を抜線した場合について記載します。
3. 約3分後に障害を検出していることを確認します。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgadmin
(monitor status = TRUE)
=====
type : device          : HostBusAdapter    : L status : P status : Online status
=====
VG  : PSEUDO_VG001    : ---              : suspend
PV  : /dev/sda        : pci-0000:15:00.0 : up       : up       : extended
PV  : /dev/sdb        : pci-0000:13:00.0 : down     : down     : extended
VG  : VolGroup001    : ---              : suspend
PV  : /dev/sdc        : pci-0000:15:00.0 : up       : up       : extended
PV  : /dev/sdd        : pci-0000:13:00.0 : down     : down     : extended
```

3. 動作確認

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

4. syslogに各I/Oパスの障害検出口ログが出力されていることを確認します。

```
# /bin/view /var/log/messeges
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxx]: PV status change fail .[hwpath = pci-0000:13:00.0-fc-
0x2100001697120ca7:0x0000000000000000 : s.f = /dev/sdb].
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxx]: PV status change fail .[hwpath = pci-0000:13:00.0-fc-
0x2100001697120ca7:0x0001000000000000 : s.f = /dev/sdd].
xx xx xx:xx:xx server1 hamon(ssdiagd)[xxxxx]: RENS detected the CRITICAL event.
<resource=PSEUDO_VG001_status (id=xxx)><event#=3><severity=CRITICAL><summary=
PSEUDO_VG001 : SUSPEND><event seq#=xxx>
```

5. syslogにSPSの障害検出口ログが出力されていることを確認します。

```
# /bin/view /var/log/messeges
xx xx xx:xx:xx server1 kernel: sps: Warning: Detect ACT path fail /dev/dda (0) host:1 channel: 0 id: 0 lun: 0
xx xx xx:xx:xx server1 kernel: sps: Warning: Detect ACT path fail /dev/ddb (2) host:1 channel: 0 id: 0 lun: 1
```

3. 動作確認

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

6. 続いて、FC1を抜線して両系障害を発生させます。

7. 約1分後に障害を検出し、StorageSaverのステータスがdownになることを確認します。
また、CLUSTERPROの設定により、OSのシャットダウンが行われることを確認します。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgadmin
(monitor status = TRUE)
=====
=====
type : device          : HostBusAdapter      : L status : P status : Online status
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
=====:=====:=====
VG   : PSEUDO_VG001      : ---                : down
PV  : /dev/sda           : pci-0000:15:00.0   : down    : down    : extended
PV  : /dev/sdb           : pci-0000:13:00.0   : down   : down   : extended
VG   : VolGroup001       : ---                : down
PV  : /dev/sdc           : pci-0000:15:00.0   : down    : down    : extended
PV  : /dev/sdd           : pci-0000:13:00.0   : down   : down   : extended
```

※ CLUSTERPROの設定により、OSがシャットダウンするため、上記確認はできない場合があります。

ログ等の確認はOS再起動後に行います。

3. 動作確認

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

8. 待機系ノードでフェールオーバーグループが起動されることを確認します。

※手順8, 9は待機系ノードで行います。

```
# /bin/view /var/log/messages
```

<省略>

```
xx xx xx:xx:xx server2 clusterpro: <type: nm><event: 2> Server server1 has been stopped.
```

<省略>

```
xx xx xx:xx:xx server2 clusterpro: <type: rc><event: 61> Failover group failover-01 has completed.
```

3. 動作確認

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

9. CLUSTERPROのステータス表示コマンドでフェールオーバーグループが待機系で起動されていることを確認します。

```
# /usr/sbin/clpstat
===== CLUSTER STATUS =====
Cluster : cluster
<server>
server1 .....: Offline
  lanhb1      : Unknown      LAN Heartbeat
  lankhb1     : Unknown      Kernel Mode LAN Heartbeat
  diskhb1     : Unknown      DISK Heartbeat
*server2 .....: Caution
  lanhb1      : Caution      LAN Heartbeat
  lankhb1     : Caution      Kernel Mode LAN Heartbeat
  diskhb1     : Caution      DISK Heartbeat
<group>
ManagementGroup .: Online
  current     : server2
ManagementIP    : Online
failover-01 .....: Online
  current     : server2
  disk1       : Online
  fip1        : Online
<monitor>
mrw1           : Normal
userw          : Normal      user mode monitor
=====
```

3. 動作確認

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

10. シャットダウンしたserver1に抜線したFCを接続後、起動させてsyslogに以下のメッセージが出力されていることを確認します。

※障害を検出するタイミングや、メッセージを受け取るタイミングによってsyslogメッセージの出力順序は変更になることがあります。

```
# /bin/view /var/log/messages
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxx]: VG status change down .(vg=PSEUDO_VG001)
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxx]: VG status change down .(vg=VolGroup001)
xx xx xx:xx:xx server1 hamon(ssdiagd)[xxxxx]: RENS detected the CRITICAL event.
    <resource=PSEUDO_VG001_status (id=x)><event#=2><severity=CRITICAL>
    <summary= PSEUDO_VG001 : DOWN><event seq#=xxxx>
xx xx xx:xx:xx server1 hamon(ssdiagd)[xxxxx]: --RENS-- INFO: Succeeded to send notification. Target = clpx.
xx xx xx:xx:xx server1 clusterpro: <type: mm><event: 903> An error of HA/SS type and PSEUDO_VG001_status
    device has been detected. (PSEUDO_VG001 : DOWN)
xx xx xx:xx:xx server1 clusterpro: <type: mm><event: 905> An error has been detected in monitoring
    PSEUDO_VG001_status. (-1)
xx xx xx:xx:xx server1 clusterpro: <type: apisv><event: 11> There was a request to shutdown server from the
    mm(IP=::ffff:xx.xx.xx.xx).
```

- ① StorageSaverがVG downを検出
- ② RENSがVG down通知を受け、CLUSTERPROに通知
- ③ CLUSTERPROがVG down通知を受け、フェールオーバーを開始

11. 以上でシステム連携の確認は終了です。

4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

RENSとの連携を行わない場合、CLUSTERPROのカスタムモニタリソースおよびStorageSaverのクラスターウェア連携用コマンド(srgstat)を利用することでStorageSaverとCLUSTERPROを直接連携させることが可能です。
ここではその設定手順および動作確認方法を記載します。

※一般Linuxサーバー環境等、RENSを使わず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携させる場合、RENS以外の設定については変更ありませんので、LVMやStorageSaverの設定などは、本資料2章の構築手順を参照してください。

4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

① 設定手順

CLUSTERPROのカスタムモニタリソースにStorageSaverのクラスターウェア連携用コマンド(srgstat)起動処理を登録します。ここではその設定手順を記載します。

この方式では待機系も含めてすべてのノードでsrgstatが起動し、監視を開始します。

1. StorageSaverのシステム定義ファイル(srg.config)にて

VG_FAULT_ACTIONがSERVICE_CMD_ENABLEになっていることを確認します。

※旧バージョンとの互換を保証するため、VG_FAULT_ACTION が ACTION_NONE の場合にも CLUSTERPRO 連携は可能です。

※VG_FAULT_ACTIONがSERVICE_CMD_ENABLE または ACTION_NONE になっていない場合のみ 以下2~4の手順で設定変更およびデーモンプロセス(srgd)の再起動を行ってください。

```
# /bin/cat /var/opt/HA/SrG/conf/srg.config | /bin/grep "VG_FAULT_ACTION"  
VG_FAULT_ACTION      SERVICE_CMD_ENABLE
```

4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

※VG_FAULT_ACTIONが SERVICE_CMD_ENABLE または ACTION_NONEになっている場合は以下2~4の手順を行う必要はありません。

2. システム定義ファイル(srg.config)を編集します。

※今回の例はviコマンドを使用して編集を行います。

```
# /bin/vi /var/opt/HA/SrG/conf/srg.config
```

3. システム定義ファイル(srg.config)が正しく変更されていることを確認します。

```
# /bin/cat /var/opt/HA/SrG/conf/srg.config | /bin/grep "VG_FAULT_ACTION"  
VG_FAULT_ACTION      SERVICE_CMD_ENABLE
```

4. デーモンプロセス(srgd)を再起動します。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgconfig -r
```


4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

5. Builderを起動します。

(起動方法については『2 - vii クラスター環境構築』を参照してください。)

6. Builder左部分に表示されているツリービューで[Monitors]を右クリックし、
[モニタリソースの追加]をします。



4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

7. [タイプ]から "custom monitor" を選択し、
[名前]にカスタムモニタリソース名(srgstat_mon) を入力して、[次へ]をクリックします。

The screenshot shows the 'Monitor Resource Definition' dialog box. The 'Type' dropdown is set to 'custom monitor', and the 'Name' field contains 'srgstat_mon'. A 'Next' button is highlighted at the bottom right. Three red callout boxes provide instructions: one pointing to the 'Type' dropdown, one pointing to the 'Name' field, and one pointing to the 'Next' button.

モニタリソースの定義

ステップ

情報

監視(共通)

監視(固有)

回復動作

モニタリソース定義

タイプ① custom monitor

名前(M) srgstat_mon

コメント(C)

ライセンス情報取得(L)

説明

モニタリソースの種類を選択して名前を入力してください。

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[custom monitor] を選択します


カスタムモニタリソース名を入力します

[次へ] をクリックします

4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

8. [次へ]をクリックします。



4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

9. "ユーザアプリケーション" を選択し、[ファイル]に srgstat 起動処理(/opt/HA/SrG/bin/srgstat -w 30)を入力します。
監視タイプは "非同期" を選択します。
設定完了後、[次へ]をクリックします。

The screenshot shows the 'モニタリソースの定義' (Monitoring Resource Definition) window. The left sidebar has '監視(固有)' (Monitoring (Specific)) selected. The main area shows the following configuration:

- ステップ** (Step): ユーザアプリケーション(U) (Selected)
- 監視タイプ** (Monitoring Type): 非同期(A) (Selected)
- ファイル(F)** (File): /opt/HA/SrG/bin/srgstat -w 30
- 監視タイプ** (Monitoring Type): 同期(S) (Unselected), 非同期(A) (Selected)
- ログ出力先(L)** (Log Output Destination): (Empty field)
- ローテートする(R)** (Rotate): (Unchecked checkbox)
- ローテートサイズ(S)** (Rotate Size): (Empty field)
- 正常な戻り値(M)** (Normal Return Value): 0

Callouts and instructions:

- [ユーザアプリケーション] を選択します (Select [User Application])
- [srgstat 起動処理] を入力します (Enter [srgstat startup process])
- [非同期] を選択します (Select [Asynchronous])
- [次へ] をクリックします (Click [Next])

Buttons at the bottom: <戻る(B) (Back), 次へ(N) > (Next), キャンセル (Cancel). A red arrow points to the '次へ(N) >' button.

4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

10. 回復動作の一覧から "最終動作のみ実行" を選択し、回復対象の[参照]をクリックして、"LocalServer" を選択します。
最終動作の一覧から "クラスターサービス停止とOSシャットダウン" を選択します。
設定完了後、[完了]をクリックします。

モニタリソスの定義

ステップ

- 情報
- 監視(共通)
- 監視(固有)
- 回復動作

回復動作(E) 最終動作のみ実行

回復対象 LocalServer 参照(W)

回復スクリプト実行回数(Y) 0 回

再活性化前にスクリプトを実行する(W)

最大再活性化回数(R) 0 回

フェイルオーバー実行前にスクリプトを実行する(O)

フェイルオーバー実行前にマイグレーションを実行する(O)

最大フェイルオーバー回数(I) 0 回

最終動作前にスクリプトを実行する(O)

最終動作(E) クラスターサービス停止とOSシャットダウン

スクリプト確認

< 戻る(B) 完了 キャンセル

[最終動作のみ実行]を選択し、
[参照]をクリックして、
[LocalServer]を選択します


[クラスターサービス停止と
OSシャットダウン]
を選択します

[完了]
をクリックします

4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

11. [Monitors]をクリックし、"カスタムモニタリソース"が登録されていることを確認します。



4. 付録

i. サーバ管理基盤(RENS)を利用せず、StorageSaverとCLUSTERPROを直接連携する方法

12. 設定ファイルのアップロードを行います。

(アップロードの方法については 『2 - vii ⑥クラスター起動』 を参照してください。)

13. クラスターを起動します。

(クラスターの起動方法については 『2 - vii ⑥クラスター起動』 を参照してください。)

14. エラーが出ていないことを確認します。

15. StorageSaverのクラスターウェア連携用コマンド(srgstat)が起動していることを確認します。

```
# /bin/ps -ef | /bin/grep srgstat  
/opt/HA/SrG/bin/srgstat -w 30
```

16. 以上で設定完了です。

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

② 動作確認

FC 抜線により障害を発生させ、ディスクにアクセスすることができなくなった際にフェールオーバーが発生することを確認します。
ここではその動作確認手順について記載します。

1. 『3 - i 障害試験事前確認』 の手順を行い、システムが正常に動作していることを確認してください。
2. FC抜線を行い、片系障害を発生させます。
今回はFC2を抜線した場合について記載します。

4. 付録

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

3. 約3分後に片系障害を検出することを確認します。

```
# /opt/HA/SrG/bin/srgadmin
(monitor status = TRUE)
=====
type : device          : HostBusAdapter      : L status : P status : Online status
=====:=====;=====;=====;=====;=====
VG  : PSEUDO_VG001    : ---                 : suspend
PV  : /dev/sda        : pci-0000:15:00.0    : up       : up       : extended
PV  : /dev/sdb        : pci-0000:13:00.0    : down     : down     : extended
VG  : VolGroup001    : ---                 : suspend
PV  : /dev/sdc        : pci-0000:15:00.0    : up       : up       : extended
PV  : /dev/sdd        : pci-0000:13:00.0    : down     : down     : extended
```

4. 付録

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

4. syslogに各I/Oパスの障害検出口グが出力されていることを確認します。

```
# /bin/view /var/log/messages
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxx]: PV status change fail .
    [hwpath = pci-0000:13:00.0-fc-0x2900001697120ca7:0x0000000000000000: s.f = /dev/sdb].
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxx]: PV status change fail .
    [hwpath = pci-0000:13:00.0-fc-0x2900001697120ca7:0x0001000000000000: s.f = /dev/sdd].
```

5. syslogにSPSの障害検出口グが出力されていることを確認します。

```
# /bin/view /var/log/messeges
xx xx xx:xx:xx server1 kernel: sps: Warning: Detect ACT path fail /dev/dda (0) host:1 channel: 0 id: 0 lun: 0
xx xx xx:xx:xx server1 kernel: sps: Warning: Detect ACT path fail /dev/ddb (2) host:1 channel: 0 id: 0 lun: 1
```


ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

8. 待機系ノードでフェールオーバーグループが起動されることを確認します。

※手順8,9は待機系ノードで行います。

```
# /bin/view /var/log/messages  
    <省略>  
xx xx xx:xx:xx server2 clusterpro: <type: nm><event: 2> Server server1 has been stopped.  
    <省略>  
xx xx xx:xx:xx server2 clusterpro: <type: rc><event: 61> Failover group failover-01 has completed.
```

4. 付録

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

9. CLUSTERPROのステータス表示コマンドでフェールオーバーグループが待機系で起動されていることを確認します。

```
# /usr/sbin/clpstat
===== CLUSTER STATUS =====
Cluster : cluster
<server>
server1 .....: Offline
  lanhb1      : Unknown      LAN Heartbeat
  lankhb1     : Unknown      Kernel Mode LAN Heartbeat
  diskhb1    : Unknown      DISK Heartbeat
*server2 .....: Caution
  lanhb1      : Caution      LAN Heartbeat
  lankhb1     : Caution      Kernel Mode LAN Heartbeat
  diskhb1    : Caution      DISK Heartbeat
<group>
ManagementGroup .: Online
  current     : server2
ManagementIP   : Online
failover-01 .....: Online
  current     : server2
  disk1       : Online
  fip1        : Online
<monitor>
genw           : Normal
userw          : Normal      user mode monitor
=====
```

ii. FC抜線による障害発生時のシステム連携確認

10. シャットダウンしたserver1に抜線したFCを接続後、起動させてsyslogに以下のメッセージが出力されていることを確認します。

※障害を検出するタイミングや、メッセージを受け取るタイミングによってsyslogメッセージの出力順序は変更になることがあります。

```
# /bin/view /var/log/messages
```

```
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxxx]: VG status change down .(vg=PSEUDO_VG001)
```

```
xx xx xx:xx:xx server1 srgd[xxxxxx]: VG status change down .(vg=VolGroup001)
```

```
xx xx xx:xx:xx server1 srgstat[xxxxxx]: found VG status is down
```

```
xx xx xx:xx:xx server1 clusterpro: <type: rm><event: 9> Detected an error in monitoring genw1.  
(11 : Asynchronous process does not exist. (pid=xxxxxx))
```

```
xx xx xx:xx:xx server1 clusterpro: <type: apisv><event: 11> There was a request to shutdown  
server from the clprm process(IP=::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx).
```

① StorageSaverがVG downを検出

② srgstatがVG down通知を検出、CLUSTERPROに通知

③ CLUSTERPROがVG down通知を受け、フェールオーバーを開始

11. 以上で動作確認完了です。

5. 商標

- iStorage、CLUSTERPRO、StorageSaver は日本電気株式会社の登録商標です。
- Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.およびその子会社の商標または登録商標です。
- Oracleは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- Linux は、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。
- その他記載の製品名および会社名は、すべて各社の商標または登録商標です。

 **Orchestrating** a brighter world

NEC