

Express5800シリーズ ハードウェア価格表 (2019年05月版)

新: 新規製品 新モデル 価: 価格改定

型名	製品名	製品概要	注意事項	BTO 対象	Express5800 ワークステーション (1年保証モデル)	Express5800 ワークステーション (3年保証モデル)	希望小売価格 (円)	エクスプレス 通報サービス 対象	Express Support Pack G2 サービス対象 製品	出荷時期	
					53Xj	Y53Xj					
<p>[凡例] 新…新製品/価…価格改定 ○…サポート(本体内容蔵可) △…接続サポート(外付け増設機器経由含む) T…タワーモデルで接続サポート R…ラックモデルもしくは タワーモデル+ラックコンバージョンキットで 接続サポート *…備考欄の注釈を参照/個…個別対応(RPQ)</p>											
本体											
新	N8000-6321	Express5800/53Xj(W1064)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows(R) 10 Pro October 2018 Update 64bit インストール[Windows(R) 10 Pro 64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	Celeron/Coreプロセッサ専用フレームモデル	B	○		140,000	○	○	2019.05.31
新	N8000-6321Y	Express5800/Y53Xj(W1064)	フリーセクション用フレームモデル [3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows(R) 10 Pro October 2018 Update 64bit インストール[Windows(R) 10 Pro 64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	Celeron/Coreプロセッサ専用フレームモデル	B		○	160,000	○	○	2019.05.31
新	N8000-6322	Express5800/53Xj(W1064W)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows(R) 10 Pro October 2018 Update 64bit インストール[Windows(R) 10 Pro 64bit媒体添付] Windows(R) 10 Pro for Workstation ライセンス付き ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	Xeonプロセッサ専用フレームモデル	B	○		150,000	○	○	2019.05.31
新	N8000-6322Y	Express5800/Y53Xj(W1064W)	フリーセクション用フレームモデル [3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows(R) 10 Pro October 2018 Update 64bit インストール[Windows(R) 10 Pro 64bit媒体添付] Windows(R) 10 Pro for Workstation ライセンス付き ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	Xeonプロセッサ専用フレームモデル	B		○	170,000	○	○	2019.05.31
増設CPUボード											
	N8001-FS6301	CPUボード	インテル(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz, 8MB キャッシュ, 4コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics P530)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		75,000		○	2016.05.13
	N8001-FS6302	CPUボード	インテル(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1275v5 (3.60GHz, 8MB キャッシュ, 4コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics P530)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		120,000		○	2016.05.13
	N8001-FS6303	CPUボード	インテル(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1280v5 (3.70GHz, 8MB キャッシュ, 4コア)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		150,000		○	2016.05.13
	N8001-FS6304	CPUボード	第6世代 インテル(R) Core™ i3 プロセッサ 6100 (3.70GHz, 3MB キャッシュ, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 530)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		40,000		○	2016.05.13
増設メモリボード											
	N8002-6301	4GBメモリボード	4GB x 1, DDR4-2133 SDRAM, Unbuffered, ECC有り		B	○		53,000		○	2016.05.13
	N8002-6302	8GBメモリボード	8GB x 1, DDR4-2133 SDRAM, Unbuffered, ECC有り		B	○		90,000		○	2016.05.13
	N8002-6303	16GBメモリボード	16GB x 1, DDR4-2133 SDRAM, Unbuffered, ECC有り		B	○		160,000		○	2016.05.13
	N8002-FS6301	4GBメモリボード	4GB x 1, DDR4-2133 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		43,000		○	2016.05.13
	N8002-FS6302	8GBメモリボード	8GB x 1, DDR4-2133 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		80,000		○	2016.05.13
	N8002-FS6303	16GBメモリボード	16GB x 1, DDR4-2133 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		150,000		○	2016.05.13
増設LANボード関連											
	N8004-1001	1000BASE-T接続ボード	PCI Express(x1), LowProfile/FullHeight		B	○		30,000		○	2014.09.26
	N8004-1002	1000BASE-T接続ボード(2ch)	PCI Express(x4), LowProfile/FullHeight		B	○		39,000		○	2014.09.26
グラフィックスアクセラレータ/FPGAカード											
	N8005-1001	DVI-VGA変換コネクタ	DVI-I出力をVGA(ミニD-sub 15ピン)出力に変換するコネクタ		B	○		3,000		○	2006.08.21
	N8005-1006	DP-DVI変換コネクタ	DisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル	本体装置同時発注時は本体箱に添付	B	○		4,000		○	2015.01.29
	N8005-1007	DP-VGA変換コネクタ	DisplayPort出力をVGA出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付	本製品はVCCI クラスBの規格に準拠しております。またVCCI クラスBの規定に従い取扱説明書ならびに製品への記載を省略しております。	B	○		8,000		○	2016.05.13
	N8005-1008	miniDP-DVI変換コネクタ	miniDisplayPort出力をDVI出力に変換するケーブル	本体装置同時発注時は本体箱に添付	B	○		6,000		○	2017.11.24
	N8005-1009	miniDP-DP変換コネクタ	miniDisplayPort出力をDP出力に変換するケーブル	本体装置同時発注時は本体箱に添付	B	○		6,000		○	2017.11.24
	N8005-125	グラフィックスアクセラレータ	NVIDIA Quadro® P4000, 8GB GDDR5, 1/F(DisplayPort x 4)		B	○		208,000		○	2017.07.28
	N8005-126	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro(R) P2000, 5GB GDDR5, 1/F(DisplayPort x 4)		B	○		108,000		○	2017.11.24
	N8005-127	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro(R) P600, 2GB GDDR5, 1/F(Mini DisplayPort x 4)		B	○		52,000		○	2017.11.24
	N8005-FS64	グラフィックスアクセラレータ	NVIDIA Quadro® P4000, 8GB GDDR5, 1/F(DisplayPort x 4)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		198,000		○	2017.07.28
	N8005-FS65	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro(R) P2000, 5GB GDDR5, 1/F(DisplayPort x 4)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		98,000		○	2017.11.24
	N8005-FS67	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro(R) P600, 2GB GDDR5, 1/F(Mini DisplayPort x 4)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○		42,000		○	2017.11.24
ライザカード											
	N8006-1007	ライザカード(PCIe4)	PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード		B	○		10,000		○	2011.06.30
	N8006-1011	ライザカード(PCI)	PCI Express(x16)とPCI(32bit)を提供するためのライザカード		B	○		15,000		○	2013.07.05
	N8006-FS08	ライザカード(PCI)	PCI Express(x16)とPCI(32bit)を提供するためのライザカード		B	○		8,000		○	2013.07.05
	N8006-FS09	ライザカード(PCIe4)	PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード		B	○		3,000		○	2013.07.05
ラックマウント関連											
	N8140-836	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	N8191-15を1UIに2台搭載		B			34,000			2014.09.29

新: 新規製品, 新モデル 価: 価格改定

型名	製品名	製品概要	注意事項	BTO 対象	Express5800 ワークステーション (1年保証モデル)	Express5800 ワークステーション (3年保証モデル)	希望小売価 格 (円)	エクスプレス 通報サービス 対象	Express Support Pack G2 サービス対象 製品	出荷時期
					53Xj	Y53Xj				
無停電電源装置 (UPS) 関連										
N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式, 1200W		B			128,000			2015.01.26
N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式, AC100V入力(L5-30P), ブラックUPSケーブル・タワーコンバージョンキット標準添付	バッテリー消費時は増設バッテリー(N8142-104)と同時に交換が必要	B			390,000			2015.07.24
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当, 常時商用方式		B	○	○	65,000		○	2013.04.26
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	Smart-UPS相当, 常時商用方式		B	○	○	93,000		○	2013.04.26
N8180-68A	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当, 常時商用方式 PowerChute Business Edition Basic v9.1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により, ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能		B	○	○	49,000			2014.01.24
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	Smart-UPS相当, 常時商用方式		B	○	○	49,000		○	2013.04.26
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション										
N8043-03	ラックコンバージョンキット	ラック搭載キット, スリム筐体を縦置き4台搭載可能。9U EIA準拠(柱間隔700~900mm)		B	○	○	46,000			2012.03.26
N8043-04	ラックコンバージョンキット(両面搭載)	ラック搭載キット, スリム筐体を縦置き8台搭載可能。9U。		B	○	○	62,000			2012.06.29
N8143-106	17型LCDコンソールユニット(8Server)	17型LCDコンソールユニット(キーボード/マウス付), 高さ1U, ブラック		B	○	○	398,000			2014.09.29
N8143-107	17型LCDコンソールユニット(1Server)	17型LCDコンソールユニット(108日本語キーボード/タッチパッド/USBポート(1ヶ)付), 高さ1U, ブラック		B	○	○	149,000			2015.01.26
ハードディスク										
N8050-6302	内蔵用256GB SSD	SATA III/600, 2.5型, MLC, 3.5型変換金具付き		B	○	○	100,000		○	2016.05.13
N8050-6303	内蔵用512GB SSD	SATA III/600, 2.5型, MLC, 3.5型変換金具付き		B	○	○	200,000		○	2016.05.13
N8050-6331	内蔵用500GB HDD	SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型		B	○	○	28,000		○	2016.05.13
N8050-6332	内蔵用1TB HDD	SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型		B	○	○	45,000		○	2016.05.13
N8050-6333	内蔵用2TB HDD	SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型		B	○	○	80,000		○	2016.05.13
内蔵バックアップ装置										
N8051-FS6301	内蔵DVD-ROM	SATA接続	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○	○	15,000		○	2016.05.13
N8051-FS6302	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder)	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○	○	28,000		○	2016.05.13
N8051-FS6302D	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続	本体同時手配(BTO組込指示)が必須	B	○	○	25,000		○	2016.05.13
外付バックアップ装置										
N8160-99	外付RDXドライブ	USB接続, パスパワー方式, USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付	カートリッジは別途手配必要	B	○	○	68,000			2016.07.26
キーボード/マウス										
N8052-06	スクロールマウス	USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン		B	○	○	5,000		○	2012.10.26
N8052-FS14	スクロールマウス	USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン		B	○	○	1,800		○	2013.07.05
N8052-FS15	109型キーボード(USB)	USB接続, Windows配列, JIS配列準拠		B	○	○	2,000		○	2013.07.05
N8170-21	ラックマウント用キーボード(W)	ラックマウント搭載用キーボード, Windows配列準拠, USBタイプ		B	○	○	15,000		○	2009.12.25
N8170-22	マウス	光学式, 2ボタン, ホイール付, USBタイプ		B	○	○	5,000		○	2009.12.25
N8170-24	109型キーボード(W)	Windows配列準拠, USBタイプ		B	○	○	15,000		○	2010.04.26
ディスプレイ										
N8171-51	19型液晶ディスプレイ	19型, SXGA, 推奨最大解像度: 1280x1024, 視野角: 上/下178°, 左/右178°, フルカラー-TFT, IPS液晶パネル, インターフェースミニD-Sub 15ピン x1, DVI-D24ピン x1 N8143-54/N8143-54A/N8143-54B/N8543-25/N8143-42 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニットには搭載不可		B	○	○	48,000		○	2013.09.24
タワー用無停電電源装置 (UPS) 関連										
N8180-68B	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当, 常時商用方式 PowerChute Business Edition Basic v10.0及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により, ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能		B	○	○	49,000			2019.03.18
サーバスイッチユニット										
N8191-14	サーバスイッチユニット(8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック(1U)/卓上型 SSUコンソールI/F USB対応, ブラック		B	○	○	125,000			2014.09.29
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック(1U)/卓上型 SSUコンソールI/F USB対応, ブラック		B	○	○	65,000			2014.09.29
ケーブル関連										
K410-108(05)	ACケーブル	AC200Vケーブル, 5m		B	○	○	8,000		○	2004.11.15
K410-111(03)	ACケーブル	AC200Vケーブル(3m), 定格電流10A, コネクタ IEC320 C-14		B	○	○	2,000		○	2002.03.01
K410-152(02)	ACケーブル	AC100Vケーブル(2m), 定格電流7A, コネクタ NEMA 1-15P + アース線		B	○	○	3,000		○	2008.01.18
K410-153(03)	ACケーブル	AC100Vケーブル(3m), 定格電流12A, コネクタ NEMA 5-15P		B	○	○	3,000		○	2008.01.18
K410-308(02)	外付USBケーブル(USB3.0)	N8160-84A 外付RDX接続用USB3.0対応ケーブル		B			6,000		○	2013.07.26
K410-311(00)	SATA ケーブル	SATA HDD 1台増設用(30cm), ストレート/ストレートコネクタ		B	○	○	1,000		○	2013.07.05
K410-312(00)	電源分岐ケーブル	53Xi/53Xjの電源ケーブルを2股に分岐し、ハイエンドグラフィックスボードへ電源を供給		B	○	○	10,000		○	2013.07.05