

# Express5800シリーズ ハードウェア価格表 (2021年04月版)

新: 新規製品, 新モデル 価: 価格改定

| 型名                            | 製品名                       | 製品概要  | 注意事項   | BTO<br>対象 | Express5800 ワークステーション (1年保証モデル) |                              | Express5800 ワークステーション (3年保証モデル) |                                  | 希望小売価格 (円) | 2019年7月施行のRoHS指令に準拠 | エクスプレス通報サービス対象 | Express Support Pack G2 サービス対象製品 | 出荷時期   |
|-------------------------------|---------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--|
|                               |                           |   |  |           | 53Xk                            | Y53Xk                        | 53Xk                            | Y53Xk                            |            |                     |                |                                  |  |
|                               |                           | [凡例]<br>新...新製品/価...価格改定<br>○...サポート(本体内容可)<br>△...接続サポート(外付け増設機器経由含む)<br>T...タワーモデルで接続サポート<br>R...ラックモデルもしくは<br>タワーモデル+ラックコンバージョンキットで<br>接続サポート<br>*...備考欄の注釈を参照/個...個別対応(RPO) |  |           | 6323<br>6324<br>6325            | 6326<br>6327<br>6328<br>9029 | 6323Y<br>6324Y<br>6325Y         | 6326Y<br>6327Y<br>6328Y<br>9029Y |            |                     |                |                                  | [凡例]<br>○...パーツ/出張修理サービス<br>△...出張修理サービス(パーツ代有償) |
| <b>本体</b>                     |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8000-6326                    | Express5800/53Xk(W1064)   | フリーセレクション用フレームモデル<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>Windows® 10 Pro 64bitインストール[Windows® 10 Pro 64bit媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付             | Coreプロセッサ専用フレームモデル   | B         |                                 | ○                            |                                 |                                  | 140,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-6326Y                   | Express5800/Y53Xk(W1064)  | フリーセレクション用フレームモデル[3年保証]<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>Windows® 10 Pro 64bitインストール[Windows® 10 Pro 64bit媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付       | Coreプロセッサ専用フレームモデル   | B         |                                 |                              |                                 | ○                                | 160,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-6327                    | Express5800/53Xk(W1064W)  | フリーセレクション用フレームモデル<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>W1064Wインストール[W1064W媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付   | Xeon プロセッサ(4コア以下)専用フレームモデル   | B         |                                 | ○                            |                                 |                                  | 150,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-6327Y                   | Express5800/Y53Xk(W1064W) | フリーセレクション用フレームモデル[3年保証]<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>W1064Wインストール[W1064W媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付                                     | Xeon プロセッサ(4コア以下)専用フレームモデル   | B         |                                 |                              |                                 | ○                                | 170,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-6328                    | Express5800/53Xk(W1064W)  | フリーセレクション用フレームモデル<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>W1064Wインストール[W1064W媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付   | Xeon プロセッサ(6コア以上)専用フレームモデル   | B         |                                 | ○                            |                                 |                                  | 170,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-6328Y                   | Express5800/Y53Xk(W1064W) | フリーセレクション用フレームモデル[3年保証]<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>W1064Wインストール[W1064W媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付                                     | Xeon プロセッサ(6コア以上)専用フレームモデル   | B         |                                 |                              |                                 | ○                                | 190,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-9029                    | Express5800/53Xk(OSless)  | フリーセレクション用フレームモデル<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>OSレス<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付   |  | B         |                                 | ○                            |                                 |                                  | 120,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8000-9029Y                   | Express5800/Y53Xk(OSless) | フリーセレクション用フレームモデル[3年保証]<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>OSレス<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付   |  | B         |                                 |                              |                                 | ○                                | 140,000    | 準拠                  | ○              | ○                                | 2021.02.15                                       |
| <b>増設CPUボード</b>               |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8001-FS6306                  | CPUボード                    | インテル® Core™ i3-8100プロセッサ(3.60GHz, 6MBキャッシュ, 4コア/4スレッド)  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 40,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8001-FS6307                  | CPUボード                    | インテル® Xeon® プロセッサ E-2124G(3.40GHz, 8MBキャッシュ, 4コア/4スレッド)   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 75,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8001-FS6308                  | CPUボード                    | インテル® Xeon® プロセッサ E-2276G(3.80GHz, 12MBキャッシュ, 6コア/12スレッド)   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 125,000    | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| <b>増設メモリボード</b>               |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8002-6304                    | 8GBメモリボード                 | 8GB x 1, DDR4-2666 SDRAM, Unbuffered, ECC有り   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 90,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8002-6305                    | 16GBメモリボード                | 16GB x 1, DDR4-2666 SDRAM, Unbuffered, ECC有り  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 160,000    | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8002-FS6304                  | 8GBメモリボード                 | 8GB x 1, DDR4-2666 SDRAM, Unbuffered, ECC有り   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 80,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8002-FS6305                  | 16GBメモリボード                | 16GB x 1, DDR4-2666 SDRAM, Unbuffered, ECC有り  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 150,000    | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| <b>増設LANボード関連</b>             |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8004-1001                    | 1000BASE-T接続ボード           | PCI Express(x1), LowProfile/FullHeight  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 30,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2014.09.26                                       |
| N8004-1002                    | 1000BASE-T接続ボード(2ch)      | PCI Express(x4), LowProfile/FullHeight  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 39,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2014.09.26                                       |
| <b>グラフィックスアクセラレータ/FPGAカード</b> |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8005-1006                    | DP-DVI変換コネクタ              | DisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル   | 本体装置同時発注時は本体箱に添付   | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 4,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2015.01.29                                       |
| N8005-1007                    | DP-VGA変換コネクタ              | DisplayPort出力をVGA出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付   | 本製品はVCCIクラスBの規格に準拠しております。またVCCIクラスBの規定に従い取扱説明書ならびに製品への記載を省略しております。 | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 8,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2016.05.13                                       |
| N8005-1008                    | miniDP-DVI変換コネクタ          | miniDisplayPort出力をDVI出力に変換するケーブル  | 本体装置同時発注時は本体箱に添付   | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 6,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2017.11.24                                       |
| N8005-1009                    | miniDP-DP変換コネクタ           | miniDisplayPort出力をDP出力に変換するケーブル   | 本体装置同時発注時は本体箱に添付   | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 6,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2017.11.24                                       |
| N8005-128                     | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro(R) P620, 2GB GDDR5, 1/F(Mini DisplayPort x 4)   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 52,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2019.07.26                                       |
| 新 N8005-128A                  | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro® P620, 2GB GDDR5, 1/F(Mini DisplayPort x 4)   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 52,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2021.04.15                                       |
| N8005-129                     | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro® P2200(5GB GDDR5X), 1/F(DisplayPort x 4)  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 108,000    | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8005-130                     | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro® RTX4000(8GB GDDR6), 1/F(DisplayPort x 3, VirtualLink x 1)  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 255,000    | 準拠                  |                | ○                                | 2021.02.15                                       |
| N8005-FS68                    | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro(R) P620, 2GB GDDR5, 1/F(Mini DisplayPort x 4)   | 本体同時手配(BTO組込指示)が必須   | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 42,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2019.07.26                                       |
| 新 N8005-FS68A                 | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro® P620, 2GB GDDR5, 1/F(Mini DisplayPort x 4)   | 本体同時手配(BTO組込指示)が必須   | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 42,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2021.04.15                                       |
| N8005-FS69                    | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro® P2200(5GB GDDR5X), 1/F(DisplayPort x 4)  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 98,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31                                       |
| N8005-FS70                    | グラフィックスアクセラレータ            | NVIDIA Quadro® RTX4000(8GB GDDR6), 1/F(DisplayPort x 3, VirtualLink x 1)  | 本体同時手配(BTO組込指示)が必須   | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 238,000    | 準拠                  |                | ○                                | 2021.02.15                                       |
| <b>ライザカード</b>                 |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8006-1007                    | ライザカード(PCIe4)             | PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 10,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2011.06.30                                       |
| N8006-1011                    | ライザカード(PCI)               | PCI Express(x16)とPCI(32bit)を提供するためのライザカード   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 15,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05                                       |
| N8006-FS08                    | ライザカード(PCI)               | PCI Express(x16)とPCI(32bit)を提供するためのライザカード   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 8,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05                                       |
| N8006-FS09                    | ライザカード(PCIe4)             | PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード  |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 3,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05                                       |
| <b>無停電電源装置 (UPS) 関連</b>       |                           |   |  |           |                                 |                              |                                 |                                  |            |                     |                |                                  |  |
| N8180-66                      | 無停電電源装置(1000VA)           | Smart-UPS相当, 常時商用方式   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 65,000     |                     |                | ○                                | 2013.04.26                                       |
| N8180-67                      | 無停電電源装置(1500VA)           | Smart-UPS相当, 常時商用方式   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 93,000     |                     |                | ○                                | 2013.04.26                                       |
| N8180-69                      | 無停電電源装置(750VA)            | Smart-UPS相当, 常時商用方式   |  | B         | ○                               | ○                            | ○                               | ○                                | 49,000     | -                   |                | ○                                | 2013.04.26                                       |

ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定

| 型名                          | 製品名                      | 製品概要   | 注意事項          | BTO<br>対象 | Express5800 ワークステーション (1年保証モデル) |   | Express5800 ワークステーション (3年保証モデル) |   | 希望小売価格 (円) | 2019年7月施行のRoHS指令に準拠 | エクスプレス通報サービス対象 | Express Support Pack G2 サービス対象製品 | 出荷時期       |
|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------|
|                             |                          |  |               |           | 53Xk                            |   | Y53Xk                           |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8043-03                    | ラックコンバージョンキット            | ラック搭載キット, スリム筐体を縦置き4台搭載可能。9U EIA準拠(柱間隔700~900mm)   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 46,000     | 準拠                  |                |                                  | 2012.03.26 |
| N8043-04                    | ラックコンバージョンキット(両面搭載)      | ラック搭載キット, スリム筐体を縦置き8台搭載可能。9U。  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 62,000     | 準拠                  |                |                                  | 2012.06.29 |
| N8143-106                   | 17型LCDコンソールユニット(8Server) | 17型LCDコンソールユニット(キーボード/マウス付), 高さ1U, ブラック  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 398,000    | -                   |                |                                  | 2014.09.29 |
| N8143-107                   | 17型LCDコンソールユニット(1Server) | 17型LCDコンソールユニット(108日本語キーボード/タッチパッド/USBポート(1ヶ)付), 高さ1U, ブラック  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 149,000    | -                   |                |                                  | 2015.01.26 |
| <b>ハードディスク</b>              |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8050-6304                  | 内蔵用256GB SSD             | SATA III/600, 2.5型   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 40,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8050-6305                  | 内蔵用512GB SSD             | SATA III/600, 2.5型   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 80,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8050-6306                  | 内蔵用100GB SSD             | PCIe2, M.2型  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 35,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8050-6334                  | 内蔵用1TB HDD               | SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 45,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8050-6335                  | 内蔵用2TB HDD               | SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 80,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| <b>内蔵バックアップ装置</b>           |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8051-FS6303                | 内蔵DVD-ROM                | SATA接続   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 15,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8051-FS6304                | 内蔵DVD Super MULTI        | SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder)  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 28,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8051-FS6304D               | 内蔵DVD Super MULTI        | SATA接続   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 25,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| <b>外付バックアップ装置</b>           |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8160-99                    | 外付RDXドライブ                | USB接続, パスパワー方式, USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付   | カートリッジは別途手配必要 | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 68,000     | -                   |                |                                  | 2016.07.26 |
| <b>キーボード/マウス</b>            |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8052-06                    | スクロールマウス                 | USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 5,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2012.10.26 |
| N8052-FS14                  | スクロールマウス                 | USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 1,800      | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05 |
| N8052-FS15                  | 109型キーボード(USB)           | USB接続, Windows配列, JIS配列準拠  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 2,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05 |
| N8170-21                    | ラックマウント用キーボード(W)         | ラックマウント搭載用キーボード, Windows配列準拠, USBタイプ   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 15,000     |                     |                | ○                                | 2009.12.25 |
| N8170-22                    | マウス                      | 光学式, 2ボタン, ホイール付, USBタイプ   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 5,000      |                     |                | ○                                | 2009.12.25 |
| N8170-24                    | 109型キーボード(W)             | Windows配列準拠, USBタイプ  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 15,000     |                     |                | ○                                | 2010.04.26 |
| <b>ディスプレイ</b>               |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8171-51                    | 19型液晶ディスプレイ              | 19型, SXGA, 推奨最大解像度: 1280x1024, 視野角:上/下178°、左/右178°, フルカラーTFT, IPS液晶パネル, インターフェース:ミニD-Sub 15ピン x1, DVI-D24ピン x1<br>N8143-54/N8143-54A/N8143-54B/N8543-25/N8143-42<br>液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニットには搭載不可 |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 48,000     |                     |                | ○                                | 2013.09.24 |
| <b>タワー用無停電電源装置 (UPS) 関連</b> |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8180-68B                   | 無停電電源装置(500VA)           | Smart-UPS相当, 常時商用方式<br>PowerChute Business Edition Basic v10.0及びUPS接続ケーブル標準添付<br>ESMPRO/UPSManager CoreKit により,ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 49,000     | 準拠                  |                |                                  | 2019.03.18 |
| <b>サーバスイッチユニット</b>          |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8191-14                    | サーバスイッチユニット(8Server)     | 最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有<br>ラック(1U)/卓上型<br>SSUコンソール/F USB対応, ブラック   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 125,000    | -                   |                |                                  | 2014.09.29 |
| N8191-15                    | サーバスイッチユニット(4Server)     | 最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有<br>ラック(1U)/卓上型<br>SSUコンソール/F USB対応, ブラック   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 65,000     |                     |                |                                  | 2014.09.29 |
| <b>ケーブル関連</b>               |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| K410-108(05)                | ACケーブル                   | AC200Vケーブル, 5m   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 8,000      |                     |                | ○                                | 2004.11.15 |
| K410-111(03)                | ACケーブル                   | AC200Vケーブル(3m), 定格電流10A, コネクタ IEC320 C-14  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 2,000      |                     |                | ○                                | 2002.03.01 |
| K410-152(02)                | ACケーブル                   | AC100Vケーブル(2m), 定格電流7A, コネクタ NEMA 1-15P + アース線   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 3,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2008.01.18 |
| K410-153(03)                | ACケーブル                   | AC100Vケーブル(3m), 定格電流12A, コネクタ NEMA 5-15P   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 3,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2008.01.18 |
| K410-311(00)                | SATA ケーブル                | SATA HDD 1台増設用(30cm), ストレート/ストレートコネクタ  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 1,000      | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05 |
| K410-312(00)                | 電源分岐ケーブル                 | 53Xi/53Xjの電源ケーブルを2股に分岐し、ハイエンドグラフィックスボードへ電源を供給  |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 10,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2013.07.05 |
| <b>その他</b>                  |                          |  |               |           |                                 |   |                                 |   |            |                     |                |                                  |            |
| N8006-1017                  | ライザカード(M.2)              | PCI Express(x16)とM.2を提供するためのライザカード   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 15,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |
| N8006-FS11                  | ライザカード(M.2)              | PCI Express(x16)とM.2を提供するためのライザカード   |               | B         | ○                               | ○ | ○                               | ○ | 15,000     | 準拠                  |                | ○                                | 2020.01.31 |