

映像アプライアンス(顔認証システム導入セット/ビデオマネジメントシステム導入セット/FieldAnalyst導入セット)価格表(2018年12月版)

ハードウェア製品

新: 新規製品, 新モデル 価: 価格改定

型名	製品名	備考	注意事項	希望小売価格(円)	タワー型		エクスプレス通報サービス対象	映像アプライアンスベースモデルSupportPack対象	出荷時期
					T110i-S				
		[凡例] 新...新製品/価...価格改定 ○...サポート(本体内蔵可) △...接続サポート(外付け増設機器経由含む) T...タワーモデルで接続サポート R...ラックモデルもしくは タワーモデル+ラックコンバージョンキットで 接続サポート *...備考欄の注釈を参照/価...個別対応(RPQ)			2770 2772				[凡例] ○...パーツ/出張修理サービス △...出張修理サービス(パーツ代有償)
<b>映像アプライアンスベースモデル</b>									
新 N8100-2770	Express5800/T110i-S(EZ/G4560/8G/WSS2016)	パリユーモデル インテル® Pentium® プロセッサ-C4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) 8GBメモリ(N8102-70i相当)、ディスクレス、内蔵DVD-ROM(N8151-130相当)、3.5型HDDケー (N8154-84相当)、250W非冗長電源 (N8181-133相当)を搭載 Windows Storage Server® 2016 Workgroup Edition, Microsoft® SQL Server® 2016 Express Edition、 顔認証ソフトウェア/ビデオマネジメントシステムソフトウェア/FieldAnalystをプリインストール		302,000	○		○		○
新 N8100-2771	Express5800/T110i-S(EZ/1230v6/8G/WSS2016)	エントリーモデル インテル® Xeon® プロセッサ E3-1230v6 (3.5GHz, 4C/8T, 8 MB) 8GBメモリ(N8102-70i相当)、ディスクレス、内蔵DVD-ROM(N8151-130相当)、3.5型HDDケー (N8154-84相当)、250W非冗長電源 (N8181-133相当)を搭載 Windows Storage Server® 2016 Workgroup Edition, Microsoft® SQL Server® 2016 Express Edition、 顔認証ソフトウェア/ビデオマネジメントシステムソフトウェア/FieldAnalystをプリインストール		492,000		○	○		○
新 N8100-2772	Express5800/T110i-S(EZ/1270v6/8G/WSS2016)	スタンダードモデル インテル® Xeon® プロセッサ E3-1270v6 (3.8GHz, 4C/8T, 8 MB) 8GBメモリ(N8102-70i相当)、ディスクレス、内蔵DVD-ROM(N8151-130相当)、3.5型HDDケー (N8154-84相当)、250W非冗長電源 (N8181-133相当)を搭載 Windows Storage Server® 2016 Workgroup Edition, Microsoft® SQL Server® 2016 Express Edition、 顔認証ソフトウェア/ビデオマネジメントシステムソフトウェア/FieldAnalystをプリインストール		550,000		○	○		○
<b>顔認証システム導入セット</b>									
新 NP8100-2770P1	Express5800/T110i-S(顔認証SV/TK/2C/G4560/8G/WSS2016)	パリユーモデル N8100-2770iに1x組込専用-パリユーモデル用顔認証SV基本ライセンス(UL1236-00V相当)、 1x組込専用-顔認証/監視ライセンス(1カメラ)(UL1236-00X相当)を標準添付	本製品は顔認証/入室非サポート。本製品はFieldAnalyst非サポート。	486,000	○		○		○
新 NP8100-2771P1	Express5800/T110i-S(顔認証SV/4C/E3-1230v6/8G/WSS2016)	エントリーモデル N8100-2771iに1x組込専用-パリユーモデル用顔認証SV基本ライセンス(UL1236-00V相当)を標準添 付		964,000		○	○		○
新 NP8100-2772P1	Express5800/T110i-S(顔認証SV/4C/E3-1270v6/8G/WSS2016)	スタンダードモデル N8100-2772iに1x組込専用-パリユーモデル用顔認証SV基本ライセンス(UL1236-00V相当)を標準添 付		1,022,000		○	○		○
<b>ビデオマネジメントシステム導入セット</b>									
新 NP8100-2770P2	Express5800/T110i-S(VMS/2C/G4560/8G/WSS2016)	パリユーモデル N8100-2770iにグラフィックスアクセラレータ(N8105-48相当)、1x組込専用-VMS基本ライセンス (UL1236-00D相当)、2x組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)(UL1236-00GA相当)を標準添付	本製品はFieldAnalystライセンスの追加はできません。 本製品は顔認証/監視および顔認証/入室非サポートです	369,700	○		○		○
新 NP8100-2771P2	Express5800/T110i-S(VMS/4C/E3-1230v6/8G/WSS2016)	エントリーモデル N8100-2771iにグラフィックスアクセラレータ(N8105-48相当)、1x組込専用-VMS基本ライセンス (UL1236-00D相当)、2x組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)(UL1236-00GA相当)を標準添付	本製品はFieldAnalyst(Signage)ライセンスの追加はできません。 本製品は顔認証/入室非サポートです	571,200		○	○		○
新 NP8100-2772P2	Express5800/T110i-S(VMS/4C/E3-1270v6/8G/WSS2016)	スタンダードモデル N8100-2772iにグラフィックスアクセラレータ(N8105-48相当)、1x組込専用-VMS基本ライセンス (UL1236-00D相当)、2x組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)(UL1236-00GA相当)を標準添付		629,200		○	○		○
<b>FieldAnalyst導入セット</b>									
新 NP8100-2770P3	Express5800/T110i-S/Gate/2C/G4560/8G/WSS2016)	For Gate /パリユーモデル N8100-2770iに1x組込専用-FieldAnalyst(Gate) SVライセンス(UL1236-00AT相当)、 1x組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(UL1236-00AU相当)を標準添付	本製品はFieldAnalystライセンスの追加はできません。 本製品は顔認証/監視および顔認証/入室非サポートです	609,000	○		○		○
新 NP8100-2772P3	Express5800/T110i-S/Gate/4C/E3-1270v6/16G/WSS2016)	For Gate /スタンダードモデル N8100-2772iに1x組込専用-VMSメモリ(N8102-70i相当)を搭載 1x組込専用-FieldAnalyst(Gate) SVライセンス(UL1236-00AT相当)を標準添付	本製品はFieldAnalyst(Signage)ライセンスの追加はできません。 本製品は顔認証/入室非サポートです	733,000		○	○		○
新 NP8100-2770P4	Express5800/T110i-S/Signage/2C/G4560/8G/WSS2016)	For Signage /パリユーモデル N8100-2770iに1x組込専用-FieldAnalyst(Signage) SVライセンス(UL1236-00AX相当)、 1x組込専用-FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)(UL1236-00A)相当)を標準添付	本製品はFieldAnalystライセンスの追加はできません。 本製品は顔認証/監視および顔認証/入室非サポートです	609,000		○	○		○
新 NP8100-2772P4	Express5800/T110i-S/Signage/4C/E3-1270v6/16G/WSS2016)	For Signage /スタンダードモデル N8100-2772iに1x組込専用-VMSメモリ(N8102-70i相当)を搭載 1x組込専用-FieldAnalyst(Signage) SVライセンス(UL1236-00AX相当)を標準添付	本製品はFieldAnalyst(Gate)ライセンスの追加はできません。 本製品は顔認証/入室非サポートです	733,000		○	○		○
<b>増設メモリ</b>									
N8102-701	8GB増設メモリボード(1x8GB/U)	DDR4-2400(PC4-2400), SDRAM ECC付 Unbuffered		48,000		○			○
<b>ハードディスクなどの増設ケー</b>									
N8154-83	増設用2.5型HDDケー	3.5型ベイト搭載, 2.5型ホットプラグ対応ドライブケー, 2xベイ	*冗長電源搭載時はテードライブ装置と排他搭載。また、増設2.5型HDDケー(N8154-83)は、内蔵SAS/SATAケーブル(K410-364(00))と同時手配必須	45,000		○*			○
<b>ハードディスク</b>									
N8150-479	増設用300GB HDD	2.5型SAS, 12Gb/s, 10000rpm, ホットプラグ対応, 512eセクタ対応		56,000		○			○
新 N8150-1714	増設用200GB SSD	1x 200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512eセクタ対応, VE		119,000		○			○
N8150-514	増設用1TB HDD	3.5型ホットプラグ非対応ドライブケー用, SATA, 6Gbps, 7200rpm, 512eセクタ対応		52,000	○	○			○
N8150-515	増設用2TB HDD	3.5型ホットプラグ非対応ドライブケー用, SATA, 6Gbps, 7200rpm, 512eセクタ対応		78,000	○	○			○
N8150-517	増設用4TB HDD	3.5型ホットプラグ非対応ドライブケー用, SATA, 6Gbps, 7200rpm, 512eセクタ対応		148,000	○	○			○
N8150-538	増設用6TB HDD	3.5型ホットプラグ非対応ドライブケー用, SATA, 6Gbps, 7200rpm, 512eセクタ対応		252,000	○	○			○
N8150-539	増設用8TB HDD	3.5型ホットプラグ非対応ドライブケー用, SATA, 6Gbps, 7200rpm, 512eセクタ対応		367,000	○	○			○
N8150-542	増設用10TB HDD	3.5型ホットプラグ非対応ドライブケー用, SATA, 6Gbps, 7200rpm, 512eセクタ対応		398,000	○	○			○
K410-364(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	増設用2.5型HDDケー接続用	*K410-364(00)は増設2.5型HDDケー(N8154-83)と同時手配必須	8,000		○*			○

新: 新規製品新モデル 価: 価格改定

型名	製品名	備考	注意事項	希望小売価格(円)	タワー型		エクスプレス通報サービス対象	映像アプライアンススペースモデル/SupportPack対象	出荷時期
					T110-S	T110-S			
<p>[凡例]            新…新製品○価…価格改定            ○…サポート(本体内容可)            △…接続サポート(外付け増設機器経由含む)            T…タワーモデルで接続サポート            R…ラックモデルもしくは            タワーモデルラックコンバージョンキットで            接続サポート            *…備考欄の注釈を参照○価…個別対応(RPO)</p>									
<b>増設ボード</b>									
新 N8103-206	RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1, WT/WB)	Avago/LSI MegaRAID SAS 946N-8i RAID 0/1/10, 2GB キャッシュ, 内部 8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0x8, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	RAIDはRAID 1のみを構成します。 N8104-82 増設用2.5型HDDケース搭載時は、メモリを16GB以上の構成にしてください。 メモリをメモリ(N8106-270), NP8100-2770R(5)にはN8103-176 RAID コントローラ(RAID 0/1)は搭載できません。(型番の「*」には任意の数字が入ります)	70,000		○		○	2018/6/26
新 N8103-209	フラッシュバックアップユニット	LSI MegaRAID SAS 946N-8i 用, 560 mm ケーブル添付	※対象モデルごとの適合については構成ガイド等をご確認ください。 RAIDコントローラ用LEDケーブル。	49,000		○		○	2018/6/26
新 K410-444(00)	RAIDコントローラ搭載キット			3,000		○		○	2018/6/26
N8117-01A	増設RS-232Cコネクタキット	RS-232Cコネクタ搭載ポート追加するキット		10,000		○		○	2006.07.20
N8104-150	1000BASE-T接続ボード(1ch)	Broadcom BCM5718 PCI Express 2.0x1レーン/x4コネクタ, MD1 SLB対応, FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応		30,000	○	○		○	2014.09.29
N8104-151	1000BASE-T接続ボード(2ch)	Broadcom BCM5718 PCI Express 2.0x1レーン/x4コネクタ, MD1 SLB対応, FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応		39,000	○	○		○	2014.09.29
N8115-23A	TPMキット	セキュリティチップ(Trusted Platform Module)TCG 2.0準拠		5,000	○	○		○	2016.01.29
N8105-48	グラフィックスアクセラレータ	NVIDIA NVS/TM 315 (1GB DDR3), 1/FDMS-59 x 1, 添付品(DMS59 DVI-VGA変換コネクタ x 1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)		38,000	○+1	○+1		○	2016.02.29
<b>PoE L2スイッチ</b>									
N8104-197	1G PoE L2スイッチ(8ポート)	QX-S1008GT-2G-PW相当品, 8x 10/100/1000BASE-Tポート, 2x SFPスロット ポートの最大供給電力30W, 装置の最大供給電力65.0Wまで		109,800	○	○		○	2017.12.26
N8104-198	1G PoE L2スイッチ(24ポート)	QX-S1024GT-4G-PW相当品, 24x 10/100/1000BASE-Tポート, 4x SFPスロット ポートの最大供給電力30W, 装置の最大供給電力180Wまで		198,000	○	○		○	2017.12.26
N8104-199	1port 1000BASE-T SFP(RJ45)	NEC UNIVERGE YER7-8相当品, RJ-45	N8104-197/N8104-198に接続して使用する事でRJ-45ポート1ポートの拡張が可能	59,000	○	○		○	2017.12.26
<b>ワイヤレスVPNルータ</b>									
N8104-166	ワイヤレスVPNルータ	NEC UNIVERGE WA2610-AP相当 SIM非対応タイプ 5ポート(RJ-45) 4ポート(SW-HUB含む)		90,000	○	○		○	2016.12.26
N8104-167	ワイヤレスVPNルータ(LTE)	NEC UNIVERGE WA2611-AP相当 SIM対応タイプ 5ポート(RJ-45) 4ポート(SW-HUB含む)		160,000	○	○		○	2016.12.26
<b>LANIOモジュール</b>									
N8181-148	LANIOモジュール	電子錠連携用, ACアダプター添付 出力回路:リレー接続 (1a) 出力 5 点 定格制御電圧: DC30V (5A 時), DC110V (0.3A 時)		100,000	○	○		○	2016.03.11
<b>表示灯</b>									
N8170-33	表示灯	表示灯連携用, ACアダプター添付		140,000	○	○		○	2016.07.26
<b>オプティカル装置</b>									
N8151-131	内蔵DVD/スーパーMULTIドライブ	スリムタイプ, ライトニングポート標準添付, 白ベゼル	同梱の書き込みソフトウェアは、Windows Storage Server 2016 Workgroup Editionは非サポートです	29,000	○	○		○	2016.01.29
<b>バックアップオプションパック</b>									
N8130-12CP12	バックアップ・UPSパック(RDX)	以下製品のバック製品 N8151-105 内蔵RDX(USB) N8153-02 500GBカートリッジ N8130-68A 無停電電源装置(500VA) (PowerChute Business Editionセット)	内蔵USBケーブルの手配が必要	121,000	○	○		○	2016.04.26
<b>バックアップ装置</b>									
内蔵(バックアップ装置)									
N8151-105	内蔵RDX (USB)	RDX(USB), 3.5インチ/インチベイ対応, 内部USB接続ケーブルは別途手配必要	カートリッジは別途手配必要	35,000	○	○		○	2012.07.26
外付け(バックアップ装置)									
N8160-96	Flash FDD	Flash FDD		15,000	△	△			2015.1.26
N8160-99	外付RDXドライブ	USB接続, ハス/パワー方式, USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付	カートリッジは別途手配必要	68,000	△	△		○	2016.07.26
データカートリッジ									
N8153-02	RDXデータカートリッジ(500GB)	RDX(500GB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	オンサイト対応不可, HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	66,000	○	○			2013.04.26
N8153-03	RDXデータカートリッジ(1TB)	RDX(1TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	オンサイト対応不可, HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	89,000	○	○			2013.04.26
N8153-09	RDXデータカートリッジ(2TB)	RDX(2TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	オンサイト対応不可, HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	140,000	○	○			2015.10.26
N8153-10	RDXデータカートリッジ(3TB)	RDX(3TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	オンサイト対応不可, HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	180,000	○	○			2016.04.26
N8153-11	RDXデータカートリッジ(4TB)	RDX(4TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	オンサイト対応不可, HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	220,000	○	○			2016.04.26
<b>電源ユニット/冗長ファン/内蔵バッテリー</b>									
N8181-134	冗長電源ユニット(480W)	冗長電源用ケーブルと480W冗長電源ユニット(2個)のセット, 80 PLUS(R) Platinum 取換, AC100V用電源コード(2本付き)		101,000	○	○		○	2016.01.29
N8181-140	高温環境対応オプション	冷却ファン/ダクトのセット, 高温環境動作モードに設定を変更		30,000	○*	○*		○	2016.01.29
N8181-152	内蔵バッテリーモジュール	内蔵バッテリー		15,000	○*	○*		○	2016.01.29
N8181-153	内蔵バッテリーコントロールキット	内蔵バッテリー用コントローラ		44,000	○*	○*		○	2016.01.29
<b>UPS</b>									
N8180-68A	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当, 常時高用方式 PowerChute Business Edition Basic v9.1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKitによりESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能		49,000	T	T		○	2014.01.24
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	Smart-UPS相当, 常時高用方式		49,000	T	T		○	2013.04.26
N8142-108	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(TU), 常時高用方式, UPS接続ケーブル(シリアル)標準添付	*1.ラックコンバージョンキット使用時	89,000	R*1	R*1		○	2016.07.26
K410-248(1A)	UPSインタフェースキット(USB)	無停電電源装置と制御サーバをUSBで接続するときに使用するUSBケーブル, 1.8m		7,000	△	△		○	2013.12.24
K410-283(4A)	UPSインタフェースキット(COM)	無停電電源装置専用シリアルケーブル, 4.5m		7,000	△	△		○	2013.02.26

[凡例]  
 ○…パーツ/出張修理サービス  
 △…出張修理サービス(パーツ代有償)

新: 新規製品, 新モデル, 価: 価格改定

型名	製品名	備考	注意事項	希望小売価格(円)	タワー型		エクスプレス通報サービス対象	映像アプライアンスベースモデル/SupportPack対象	出荷時期
					T110-S	T110-S			
	[凡例] 新…新製品/価…価格改定 ○…サポート(本体内容) △…接続サポート(外付け増設機器経由含む) T…タワーモデルで接続サポート R…ラックモデルもしくは タワーモデル+ラックコンバージョンキットで 接続サポート *…備考欄の注釈を参照/価…個別対応(RPO)				2770	2771 2772		[凡例] ○…パーツ/出張修理サービス △…出張修理サービス(パーツ代有償)	
<b>ディスプレイ</b>									
N8120-201	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	21.5型ワイド, 推奨解像度:1920x1080, VGAインタフェースx1, DVIインタフェースx1 HDMIインタフェースx1, スピーカー内蔵, 黒色		48,000	○	○		○	2015.10.30
<b>ラックマウント関連</b>									
N8143-120	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用キット, 高さU		75,000	○	○		○	2016.01.29
N8140-901	3Uラック(ホワイト)	3Uラック本体, フロントドア/リアドア, サイドパネル, スタビライザ(前後) 2ドア付(400mm)ケーブルサポート, Uピンタイ, 運搬キット(内付)		251,000	R	R		○	2011.01.26
N8140-800	スタビライザセット	スタビライザ(左右1式)のセット 連結無しの場合, 手配必要		28,000	R	R			2011.01.26
N8140-815	ブラックパネルセット(ホワイト)	1Uの空きラックを埋めるブラックパネル(フラーパネル) 6個セット		14,000	R	R			2011.01.26
N8140-97	汎用トレイ	10kg以下の装置搭載用, 高さ1U		34,000	R	R			2001.06.01
N8143-106	17型LCDコンソールユニット(8Server)	17型LCDコンソールユニット(キーボード/マウス付), 高さ1U, ブラック		998,000	R	R		○	2014.09.29
N8143-107	17型LCDコンソールユニット(1Server)	17型LCDコンソールユニット(1080日本語キーボード/タッチパッド/USBポート1ヶ付), 高さ1U, ブラック	*1:サーバから直接接続の場合, N8143-107添付のUSBケーブルのみ使用可(スイッチユニット接続 USBケーブルは使用不可)	149,000	R	R		○	2015.01.26
<b>サーバスイッチユニット</b>									
N8191-14	サーバスイッチユニット(8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック1U/卓上型 SSUコンソール/F USB対応, ブラック		125,000	△	△		○	2014.09.29
<b>ケーブル関連</b>									
K410-118(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	N8191-09/09A/10/11/12/13 サーバスイッチユニットとサーバ間の接続用。 KB: マウス(USB), CRTコネクタ対応ケーブルのセット各3m 接続対象モデルについては各モデルのシステム構成ガイドを参照します。		11,000	△	△		○	2002.10.21
<b>フロントベゼル/防塵フィルタ</b>									
N8146-74	スリムタワー用防塵ベゼル	防塵ベゼル, 防塵フィルタ1枚装着済		17,800	○	○		○	2016.01.29
新 N8146-94	スリムタワー用防塵ベゼル(センサ付)	T110-S用風量センサー付き防塵ベゼル, 防塵フィルタ1枚装着済		31,800	○	○		○	2016.04.26
N8147-23	スリムタワー用防塵フィルタB(5枚)	1Wayスリムタワー用防塵ベゼルの装着することで防塵に対応 <注意> *装着時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量・種類が制限されます。 *B7C能体内出荷は不可となります。		15,000	○	○			2013.07.26
新 N8146-95	スリムタワー用目詰まり検出センサ	T110-S用, 風量センサと接続用ケーブルとフィルタ目詰まり検出ソフトウェア付		15,000	○	○		○	2016.04.26
N8146-77	電源ボタンカバー	フロントの電源ボタン誤操作を防止するカバー, 本体標準ベゼル使用時のみ取り付け可能		5,000	○	○		○	2016.01.29
<b>ケーブル</b>									
K410-352(00)	内蔵USBケーブル(USB3.0)	内蔵RDXをUSB3.0で接続するときに使用するインタフェースケーブル		6,000	○	○		○	2016.01.29