

FC-D28U フリーセクション

※フリーセクションで提示している型番の単品購入はできません。

①～⑤は択一で選択。⑥はモデル選定後、ドライブ・ディスクを選択。⑦⑧は任意で選択。の順番でフリーセクションより選択ください。

① フレームモデル (択一で選択必須)	FC-D28U-S		FC-D28U-L	
	Celeron® G3900 2.80GHz (2コア/2スレッド) 標準モデル		Celeron® G3900 2.80GHz (2コア/2スレッド) 保守受付期間延長モデル	
② プリインストール OS (択一で選択必須)	FC-1S1SS-009 ※1	FC-1S1SS-002	FC-1S1SS-003	FC-1S1SS-004 ※2
	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit 日本語版)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit 日本語版)	Windows® 7 Professional SP1 (64bit 日本語版)	Windows® 7 Professional SP1 (32bit 日本語版)
	FC-1S1SS-006	FC-1S1SS-099 ※3		
	MIRACLE LINUX V7 SP2 (64bit)	OS未添付(ドライバ提供)		
③ メモリ ※2 ※5 (択一で選択必須)	FC-1S1MR-004	FC-1S1MR-008	FC-1S1MR-016	
	DIMM 4GB (4GB×1)	DIMM 8GB (8GB×1)	DIMM 16GB (16GB×1)	
④ DVDドライブ (択一で選択必須)	FC-1S1DR-001	FC-1S1DV-001	FC-1S1DB-099	
	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	非搭載(カバー付)	
⑤ 拡張キット (択一で選択必須)	FC-1S1LC-001	FC-1S1LC-099		
	ステータス表示、汎用DI/DO、リモートON/OFF搭載	非搭載(カバー付)		

⑥ ディスク構成 (モデル選定後、ドライブを選択)					
ディスクレスモデル	ドライブベイ1 (択一で選択必須)	FC-1S1BL-199 ※6			
		ディスクレス (ドライブベイカバー付)			
	ドライブベイ2 (択一で選択必須)	FC-1S1BL-299			
		非搭載 ※7 (ドライブベイカバー付)			
シングルモデル	ドライブベイ1 (択一で選択必須)	FC-1S1SD-101	FC-1S1SD-102	FC-1S1HD-101	FC-1S1HD-102
		シングルディスク SATA SSD 100GB×1	シングルディスク SATA SSD 500GB×1	シングルディスク SATA HDD 500GB×1	シングルディスク SATA HDD 2TB×1
	ドライブベイ2 (択一で選択必須)	FC-1S1SD-201	FC-1S1SD-202	FC-1S1HD-201	FC-1S1HD-202
		シングルディスク増設 SATA SSD 100GB×1	シングルディスク増設 SATA SSD 500GB×1	シングルディスク増設 SATA HDD 500GB×1	シングルディスク増設 SATA HDD 2TB×1
				FC-1S1BL-299	
				非搭載 ※7 (ドライブベイカバー付)	
ミラーリングモデル	ドライブベイ1・2 (択一で選択必須)	FC-1S1SD-111	FC-1S1SD-112	FC-1S1HD-111	FC-1S1HD-112
		ミラーリング SATA SSD 100GB×2	ミラーリング SATA SSD 500GB×2	ミラーリング SATA HDD 500GB×2	ミラーリング SATA HDD 2TB×2

⑦ PCI 拡張スロット (任意で選択)	FC-1S1SR-001 ※10	選択なし	
	シリアルポート増設コネクタ (2ch) (スロット #6 PCI接続)		
⑧ PCI Express 拡張スロット (任意で選択)	FC-1S1AS-001	FC-1S1LA-001 ※1 ※10	FC-1S1LA-002 ※10
	PCI-e RASボード (スロット#1 PCI-e x1接続)	増設LANボード (1000BASE-T 2ch) (スロット#3 PCI-e x4接続)	増設LANボード (1000BASE-T 4ch) (スロット#3 PCI-e x4接続)
			選択なし

- ※ 1: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCでは、増設LANボード(1000BASE-T 2ch:FC-1S1LA-001 /FC-0E0LA-002)および、増設LANボード(1000BASE-T 4ch:FC-1S1LA-002 /FC-0R1LA-002)は利用できません。
- ※ 2: Windows® 7 Professional SP1(32bit 日本語) 選定時、メモリは4GB×1枚のみの選択となります。
なお、32bit版OS利用時は、最大搭載メモリ容量は4GBでPCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため実際に利用可能なメモリ容量は約2.15GBまでとなります。
- ※ 3: 市販OSのWindows® 7やWindows Server® 2008 R2 SP1のご利用を予定している場合、外付けDVDドライブを利用してOSインストールができない場合がありますので、装置構成選定時、DVD-ROMドライブもしくはDVDスーパーマルチドライブをご選択ください。
- ※ 5: フリーセクションで選定する枚数は表1を参照ください。D28Uの場合、メモリ総容量は16GBまで選択可能です。
- ※ 6: OSプリインストールモデル選択の場合、ディスクレス(FC-1S1BL-199)は選択出来ません。
- ※ 7: 別途オプションでディスク増設も可能です。
- ※ 10: 1 つのみ選択可能です。

表1: メモリ総容量とメモリセクション数(工場出荷時は以下から選択してください)

		メモリ総容量			
		4GB	8GB	16GB	
メモリ枚数 [枚]	FC-1S1MR-004(容量 4GB×1)	1	2	—	—
	FC-1R1MR-008(容量 8GB×1)	—	—	1	2
	FC-1S1MR-016(容量 16GB×1)	—	—	—	1