

P33W・P28Xシリーズでは、Windows 10・Windows® 7の通信ソフトウェア、ユーティリティなどのソフトウェアが利用可能です。新機能の各OSサポートは、AT互換として継承する従来機能に対するサポートバージョンを表しますが、特定機能についてOSのサポートバージョンに制限がある場合はその制限に準じます。将来OSの機能強化により適合が変更される場合があります。

(○：サポート △：条件付使用可能 ×：未サポート 無印：未確認)

項目	OS		Windows® 7 (SP1：32bit版/64bit版)		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit版)	
			インストール		市販 ※3	インスト ール※4
			32bit版 ※1	64bit版 ※2		市販 ※3
本体			○	○	○	○
表示機能	グラフィックアクセラレータ		○	○	○	○
	マルチ (3画面) 表示		○	○	○	○
PCM サウンド			○	○	○	○
入力装置	PS/2 キーボード		×	×	×	×
	PS/2 マウス		×	×	×	×
	USB キーボード		○	○	○	○
	USB 装置 ※5		○	○	○	○
シリアルインタフェース	CH1	115.2Kbps	○	○	○	○
	CH2	115.2Kbps	○	○	○	○
省電力機能	ACPI		○	○	○	○
	省エネ対応 ディスプレイ制御		○	○	○	○
	内蔵 HD モータ ON/OFF 機能		○	○	○	○
	シャットダウン機能		○	○	○	○
	サスペンド/レジューム機能		○	○	○	○
セキュリティ	スーパバイザパスワード		○	○	○	○
	ユーザパスワード		○	○	○	○
	I/O ロック		○	○	○	○
	ハードディスクパスワード		○	○	○	○
ネットワーク	ネットワーク機能	CH1	○	○	○	○
		CH2	○	○	○	○
	Remote Power ON 機能	CH1	○	○	○	○
		CH2	○	○	○	○
リムーバブルディスク	DVD スーパーマルチドライブ ※6		○	○	○	○
ミラーリング (ミラーリング機能搭載モデル)	ミラーリング機能		○	○	○	○
	ホットスワップ機能		×	×	×	×
添付アプリケーション	Adobe® Reader®		○	○	○	○
	ソフトウェア RAS ツール		○	○	○	○
オプション	LAN ボード (1000BAST-T/1ch/PCI-Ex1,Low Profile PCI FC-0E0LA-001)		○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/2ch/PCI-Ex4,Low Profile PCI FC-0E0LA-002)		○	○	○	○
	DP-DVI 変換コネクタ (FC-0P0DP-001)		○	○	○	○
	DP-VGA 変換コネクタ (FC-0P0DP-002)		○	○	○	○

- ※1：Windows® 7 Professional for Embedded System (SP1：32bit、日本語版)、Internet Explorer® 11 をインストール。
- ※2：Windows® 7 Professional for Embedded System (SP1：64bit、日本語版)、Internet Explorer® 11 をインストール。
- ※3：ドライバ提供 OS(サポート OS)は、Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit、日本語版)、Windows® 7 Professional(SP1：32bit版/64bit版：日本語)です。英語版は未サポートですのでご注意ください。
サポート OS 用のドライバは、添付バックアップ Disc に格納されています。
- ※4：FC-P33W には Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB High End (64bit、日本語版)、Internet Explorer® 11 をインストール。
FC-P28X には Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value (64bit、日本語版)、Internet Explorer® 11 をインストール。
- ※5：各 USB 装置に添付されているドライバが当該 OS に適合していること。
- ※6：DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。