

S35W・S22Uシリーズでは、Windows® 7 とWindows Server® 2008 R2、Linuxの通信ソフトウェア、ユーティリティなどが利用可能です。新機能の各OSサポートは、継承する従来機能に対してのサポートバージョンを表しますが、特定機能についてOSのサポートバージョンに制限がある場合はその制限に準じます。将来OSの機能強化により適合が変更される場合があります。

(○：サポート △：条件付使用可能 ×：未サポート -：未確認)

項目	OS		Windows® 7 Professional (SP1：32bit版/64bit版)			Windows Server® 2008 R2 (SP1：64bit版)		Linux
			インストール		市販	インストール ※3	市販	インストール ※4
			32bit版 ※1	64bit版 ※2				
本体			○	○	○	○	○	○
表示機能	グラフィックアクセラレータ		○	○	○	○	○	○
	2画面表示		○	○	○	○※5	○※5	○※5
PCM サウンド			○	○	○	○	○	○
入力装置	PS/2 キーボード		○	○	○	○	○	○
	PS/2 マウス		○	○	○	○	○	○
	USB キーボード		○	○	○	○	○	○
	USB 装置 ※6		○	○	○	○	○	○
シリアルインタフェース	CH1	115.2Kbps	○	○	○	○	○	○
	CH2	115.2Kbps	○	○	○	○	○	○
省電力機能	ACPI		○	○	○	○	○	○
	省エネ対応 ディスプレイ制御		○	○	○	○	○	○
	内蔵 HD モータ ON/OFF 機能		○	○	○	○	○	○
	シャットダウン機能		○	○	○	○	○	○
	サスペンド/レジューム機能		○	○	○	○	○	○
セキュリティ	スーパーバイザパスワード		○	○	○	○	○	○
	ユーザパスワード		○	○	○	○	○	○
	I/O ロック		○	○	○	○	○	○
	ハードディスクパスワード		○	○	○	○	○	○
ネットワーク	ネットワーク機能	CH1	○	○	○	○	○	○
		CH2	○	○	○	○	○	○
	Remote Power ON 機能	CH1	○	○	○	○	○	○
		CH2	○	○	○	○	○	○
リムーバブルディスク	DVD-ROM ドライブ		○	○	○	○	○	○
	DVD スーパーマルチドライブ		○※7	○※7	○※7	○※8	○※8	○※8
ミラーリング (ミラーリングモデル)	ミラーリング機能		○	○	○	○	○	○
	ホットスワップ機能		○	○	○	○	○	○
添付アプリケーション	Adobe® Reader® 11		○	○	○	○	○	×
	RAS ツール		○	○	○	○	○	○
オプション	増設 RAM ボード (2GB,DDR3：FC-UG-M034)		○	○	○	○	○	○
	増設 RAM ボード (4GB,DDR3：FC-UG-M035)		○	○	○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/1ch/PCI FC-UG-X008)		○	○	○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/2ch/PCI-Ex4 FC-UG-X018)		○	○	○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/4ch/PCI-Ex4 FC-UG-X019)		○	○	○	○	○	○
	RAS I/O ボード (FC-UG-X020)		○	○	○	○	○	○
	フロントアクセスドライブベアダブタ (FC-FN005/A)		○	○	○	○	○	○
	固定ディスクドライブ (80GB FC-HD80KS/A)		○	○	○	○	○	○
	固定ディスクドライブ (160GB FC-HD160KS/A)		○	○	○	○	○	○
	固定ディスクドライブ (320GB FC-HD320KS/A)		○	○	○	○	○	○
	固定ディスクドライブ (500GB FC-HD500KS/A)		○	○	○	○	○	○
	15 型 液晶ディスプレイ (FC-LD15WZ) ※9		○	○	○	○	○	○
	15 型 液晶ディスプレイ (タッチパネル内蔵 FC-LD15WT) ※9		○	○	○	△※A	△※A	△※A
	17 型 LCD コンソールドロア (1U FC-LD17BA001)		○	○	○	○	○	○
	外付け DVD スーパーマルチドライブ (FC-DV002UB) ※B		○	○	○	△※8	△※8	△※8

- ※1：Windows®7 Professional SP1 for Embedded System (32bit版)、Internet Explorer® 8 をインストール。
- ※2：Windows®7 Professional SP1 for Embedded System (64bit版)、Internet Explorer® 8 をインストール。
- ※3：Windows Server® 2008 R2 SP1 for Embedded System、Internet Explorer® 8 をインストール。
- ※4：MIRACLE LINUX V6 SP3(Kernel2.6.32)をインストール。
- ※5：クローン表示となります。(拡張デスクトップ表示には対応していません)
- ※6：各 USB 装置に添付されているドライバが当該 OS に適合していること。
- ※7：DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
- ※8：DVD ビデオ再生はできません。
- ※9：「保守受付期間 3 年延長(FC-LS001D,FC-LS001S)」の対象外商品です。デジタル RGB 接続用ケーブルは添付していません。EIZO 製 DVI モニタケーブル(DD200)を別途ご購入ください。タッチパネル機能のサポート OS は、Windows(R)7 Professional(32bit/64bit)です。
- ※A：タッチパネル機能は利用できません。
- ※B：書込みツールは、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」および「Sonic RecordNow! DX [日本語版/英語版](サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。ただし、本機では Sonic RecordNow! DX [日本語版/英語版] を使用できません。