

iStorage NS500Rm

システム構成ガイド



表示の希望小売価格は税別価格になります。

2026年1月

第2版

日本電気株式会社

目次

製品概要	4
製品仕様特長	4
モデルラインナップ	4
2.5 型ドライブモデル	4
3.5 型ドライブモデル	4
スペック表	5
iStorage NS500Rm	5
クイック構築シート	6
拡張スロット対応図	8
内蔵ドライブ基本構成	9
システム構成ガイド	10
1 本体	10
2 CPU	10
3 メモリ	12
3.1 メモリ構成	12
4 内蔵ドライブ	13
4.1 フロントドライブケージの選択	13
4.2 RAID 構成選択: 2.5 型ドライブモデル(SAS/SATA)	15
4.3 RAID 構成選択: 3.5 型ドライブモデル	15
4.4 内蔵ドライブ選択	16
5 光ディスクドライブ	18
6 Flash FDD	18
7 PCI ライザカード / PCI カード	19
7.1 PCI ライザカード	20
7.2 LOM カード / LAN ボード	22
7.3 外付ストレージ接続用コントローラ	24
7.4 シリアルポート拡張キット	25
8 その他内蔵オプション	26
8.1 電源ユニット	26
8.2 ステータス LED パネル	28
8.3 TPM キット	28
8.4 トップカバーオープン検知キット	29
9 BTO 工場出荷サービス	29
9.1 メモリ RAS 設定	29
10 外付周辺機器	29
10.1 キーボード	29
10.2 マウス	29
10.3 LCD コンソールユニット	30
10.4 サーバスイッチュニット	30
10.5 電源タップ	31
10.6 UPS 31	
10.7 サーバ管理ツール拡張ライセンス	46
10.8 防塵フィルタ	46
10.9 レール	48
10.10 ケーブルアーム	48
10.11 Starter Pack	48
10.12 Wasabi クラウドライセンス	48
10.13 検査成績書	51
11 保証・保守サービス	52

11.1 ハードウェア標準保証	52
11.2 保守サービスパック	53
11.3 サーバ診断カルテサービス	57
11.4 サーバ稼働分析サービス	57
11.5 ソフトウェア	58
リファレンス	60
外観図	60
正面図/背面図	60
三面図	62
補足事項全般	63
メモリ補足事項	64
内蔵ドライブ補足事項	65
構築時の注意事項	66
Starter Pack について	66
オプション部材増設時の注意	66
監視・管理サーバのソフトウェアバージョン	67
512e セクタ HDD ご使用時の注意事項	67
SSD の製品寿命	67
オープンソースソフトウェア(OSS)に関する注意事項	67
OS 領域のバックアップ時の注意事項	67
アンチウイルスソフトウェアご使用時の注意事項	67
保守サポートサービス	68
サーバマネジメント	69
搭載可能スロット一覧	70
PCI ライザカード一覧表	71
1st PCI ライザカード	71
2nd PCI ライザカード (オプション選択品)	71
3rd PCI ライザカード (オプション選択品)	71
Secure Boot	71
NEC Information Assessment System	72
Microsoft Azure を利用したハイブリッド NAS	77
Windows Server IoT 2025 for Storage の制限事項	79
改版履歴	80

製品概要

- Fibre Channel 他、多彩な接続方法に対応した拡張性の高い 2.5 型ドライブモデルと、標準で 72TB 搭載の 3.5 型ドライブモデルの 2 タイプをラインナップした 2U ラックマウント型 NAS。


製品仕様特長

- Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition を搭載
- 最新のインテル® Xeon® 6505P プロセッサーを搭載
- 高速かつ省電力の DDR5 メモリに対応し、最大 256GB メモリを搭載(NF8100-311Y/313Y 2CPU モデル)
- OS ブート専用 SSD (RAID1 構成)を標準搭載
- 最大で 24 台の 2.5 型 HDD/SSD を搭載可能(NF8100-310Y/311Y 2.5 型ドライブモデル)
- 標準で 72TB、最大で 240TB の大容量 HDD を搭載可能(NF8100-312Y/313Y 3.5 型ドライブモデル)
- 80 PLUS® Titanium 取得の高効率電源を 2 基標準実装し、標準で冗長電源に対応


モデルラインナップ

iStorage NS500Rm は内蔵ドライブ構成や利用用途に合わせて 2 モデル用意しています。
各モデルで選択可能な構成が異なりますので、本書をご確認頂くか NEC 販売店/営業部門までご相談ください。

2.5 型ドライブモデル



3.5 型ドライブモデル



スペック表

iStorage NS500Rm

製品名称		iStorage NS500Rm				
製品型名		NF8100-310Y	NF8100-311Y	NF8100-312Y	NF8100-313Y	
CPU	Processor		Xeon 650P Processor (2.20 GHz, 12C/24T, TDP 150W, Up to DDR5 6400 MHz)			
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/1	2/2	1/1	2/2	
	搭載容量 標準 / 最大	Registered DIMM : 16GB (1x 16GB) / Registered DIMM : 128GB (8x 16GB) *1*2*3	Registered DIMM : 32GB (2x 16GB) / Registered DIMM : 256GB (16x 16GB) *1*2*3	Registered DIMM : 16GB (1x 16GB) / Registered DIMM : 128GB (8x 16GB) *1*2*3	Registered DIMM : 32GB (2x 16GB) / Registered DIMM : 256GB (16x 16GB) *1*2*3	
メモリ	搭載数			DDR5-6400 Registered DIMM (16GB)		
	最大動作周波数			6400MHz		
	誤り検出・訂正			ECC		
	メモリスペアリング			非対応		
	メモリミラーリング		対応			
補助記憶装置	内蔵スロット	フロント	24x2.5型ドライブ		12x3.5型ドライブ	
		リア		-		
		ミドル		-		
		内蔵標準	物理容量	OSブート専用SSD 480GB (専用スロット(リア)に搭載)		OSブート専用SSD 480GB (専用スロット(リア)に搭載) + 3.5型HDD : SATA 72TB(6x12TB) (3.5型HDDケージ(フロント)に搭載)
		ドライブペイ	容量変更 (RAID構成)		480GB / RAID1	
		内蔵最大	物理容量	OSブート専用SSD 480GB (専用スロット(リア)に搭載) + 2.5型HDD: SAS 57.6TB (24 x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 184.32TB (24 x 7.68TB), SAS 184.32TB (24 x 7.68TB)	OSブート専用SSD 480GB (専用スロット(リア)に搭載) + 2.5型HDD: SAS 57.6TB (24 x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 184.32TB (24 x 7.68TB), SAS 92.16TB (12 x 7.68TB)	OSブート専用SSD 480GB (専用スロット(リア)に搭載) + 3.5型HDD : SATA 240TB(12x20TB), SAS 144TB(12x12TB) *5
			ユーザ容量		-	
			ホットスワップ		対応	
		インターフェース規格		OSブート専用SSD: PCI Express 3.0(x4) N8103-250/252 : SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s		OSブート専用SSD: PCI Express 3.0(x4) N8103-250 : SATA 6Gb/s, SAS 13Gb/s
		RAID構成*6		OSブート専用SSD RAID1 N8103-250/252 : RAID 0/1/5/6/10/50/60		OSブート専用SSD RAID1 N8103-250 : RAID 0/1/5/6/10/50/60
	光ディスクドライブ			外付ドライブ接続 (オプション) *7		
	拡張ペイ					
拡張スロット	対応スロット					
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM					
	グラフィック表示と解像度		640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,080, 1,920x1,200			
標準インターフェース	フロント		1x USB3.2 Gen1 (Type A) 1x USB (Type C) (iLO サービスポート) オプション 1x ステータスLED パネル		標準 1x USB3.2 Gen1 (Type A) 1x USB (Type C) (iLO サービスポート)	
		リア		2x USB3.2 Gen1 (TypeA), 1x アナログRGB (ミニD-Sub15 ピン) 1x マネージメント専用LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45) 1x シリアルポート (オプション)		
		内部		2x USB3.2 Gen1 (TypeA)		
冗長電源	冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)			
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		448mm x 727.0mm x 87.5mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)		448mm x 732.5mm x 87.5mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)		
質量 (最小/最大)		21.7kg / 34.7kg		21.1kg / 37.4kg		
電源						
消費電力 (100V最大構成時, 最大電力)			1555VA / 1553W			
消費電力 (200V最大構成時, 最大電力)			1555VA / 1553W			
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*8			対象外			
温度条件		動作時: 10~35°C, 保管時: -30~60°C		動作時: 8~90%, 保管時: 50~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)		
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, ソフトウェアパッケージ一式, セキュリティーキーx2, 安全にご利用いただくために, 2x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長:3m), ラックレール式(選択必須オプション), フロントベゼル		3年オンライン保守サービス(年~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)		
無償保証内容				3年バーツ保証		
インストールOS				Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition		


注釈

- オプションのメモリを増設した場合。
- 搭載メモリが 48GB を超えている場合は、ページファイルやダンプファイルの作成先ドライブを考慮する必要があります。詳細は、管理者ガイド概要編「メモリを増設する」をご確認ください。
- 1CPU 構成で 128GB(16GB×8 枚)超、2CPU 構成で 256GB(16GB×16 枚)超の搭載を行いたい場合はお問合せください。
- ユーザ容量は、実際にユーザが使用可能な容量。
- 標準実装されている HDD を取り外し、オプションの HDD を実装した場合。
- RAID 機能が有効になっている物理ディスクでは Storage Space はサポートされていません。
- 保守時および OS 再インストール時に備えて外付け DVD-ROM をシステムで最低 1 式は必ず手配して下さい。
- エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
- 27°C超~35°Cで運用する場合は営業にご相談ください。


クイック構築シート

クイック構築シートは、各モデルの「標準で搭載している部材」、「選択必須部材」が概略図で示されております。


2.5 型ドライブ 1CPU モデル




2.5 型ドライブ 2CPU モデル




3.5型ドライブ 1CPU モデル



3.5型ドライブ 2CPU モデル



拡張スロット対応図



凡例	補足	
標準機能	RAID(OCP A)	PCI Express 5.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (RAID コントローラ専用)
	LOM(OCP B)	PCI Express 5.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (LOM カード専用)
(標準添付品) OS ブート専用 SSD	SSD	PCI Express 5.0 (x4 レーン, 2 スロット)
(標準添付品) 1st ライザカード	Slot 1	PCI Express 5.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, フルレンジス)
	Slot 2	PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, フルレンジス)
	Slot 3	PCI Express 5.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, ハーフレンジス)
(オプション) N8116-113 2nd ライザカード 購入構成	Slot 4	PCI Express 5.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, フルレンジス)
	Slot 5	PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, フルレンジス)
	Slot 6	PCI Express 5.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, ハーフレンジス)
(オプション) N8116-119 3rd ライザカード 購入構成	Slot 7	PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, フルレンジス)
	Slot 8	PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイ, フルレンジス)


補足事項:

- RAID コントローラ専用スロットには標準で RAID コントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) を搭載しています。
- LOM カード専用スロットには標準で 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch) を搭載しています。
- 選択可能なライザカードや詳細仕様は [7.1 PCI ライザカード](#)を参照してください。

内蔵ドライブ基本構成

補足事項：

- NF8100-310Y/311Y には最大 24 台まで搭載可能です。NF8100-312Y/313Y には最大 12 台まで搭載可能です。
 - ボリュームサイズが 3TB を超え、かつ、シャドウコピーの対象ボリュームとする場合は、ボリュームサイズに応じたメモリ増設を行う必要があります。メモリ増設の目安は、ボリュームサイズが 3TB 増えるごとに、1GB のメモリを増設してください。
(例: 3TB を超え 6TB まで→1GB 増設、6TB を超え 9TB まで→2GB 増設)



※この図はディスクの搭載イメージとなっております。実際の搭載位置はBTOの内容によって変わりますのでご留意ください。

システム構成ガイド

1 本体

搭載できる内蔵ドライブの種類や数量が異なる4モデルを用意しております。各モデルで搭載できる内蔵ドライブの種類や最大数量は、
4 内蔵ドライブをご参照ください。

製品名称/概要	型名	希望小売価格
iStorage NS500Rm 1x インテル® Xeon® プロセッサー 12C/6505P (2.20 GHz, 12C/24T, 48MB, TDP150W)(N8101-1909 相当), 標準ヒートシンク(N8101-1856 相当), 1x 16GB 増設メモリ(N8102-771 相当), 480GB SSD ブートデバイス(N8103-253 相当), HDD レス, RAID コントローラ(N8103-250, N8103-252 相当), 1000BASE-T 接続 LOM カード (4ch)(N8104-222 相当), 2x 電源ユニット(N8181-194 相当), 2xAC ケーブル(K410-E246(03)相当), 高性能ファン, 1st ライザカード, レール, フロントベゼル, Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition をプリインストール	NF8100-310Y	2,999,000 円
iStorage NS500Rm(2CPU) 2x インテル® Xeon® プロセッサー 12C/6505P (2.20 GHz, 12C/24T, 48MB, TDP150W)(N8101-1909 相当), 標準ヒートシンク(N8101-1856 相当), 2x 16GB 増設メモリ(N8102-771 相当), 480GB SSD ブートデバイス(N8103-253 相当), HDD レス, RAID コントローラ(N8103-250, N8103-252 相当), 1000BASE-T 接続 LOM カード (4ch)(N8104-222 相当), 2x 電源ユニット(N8181-194 相当), 2xAC ケーブル(K410-E246(03)相当), 高性能ファン, 1st ライザカード, レール, フロントベゼル, Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition をプリインストール	NF8100-311Y	3,490,000 円
iStorage NS500Rm(72TB) 1x インテル® Xeon® プロセッサー 12C/6505P (2.20 GHz, 12C/24T, 48MB, TDP150W)(N8101-1909 相当), 標準ヒートシンク(N8101-1856 相当), 1x 16GB 増設メモリ(N8102-771 相当), 480GB SSD ブートデバイス(N8103-253 相当), HDD 6x 12TB(N8150-588 相当), RAID コントローラ(N8103-250 相当), 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)(N8104-222 相当), 2x 電源ユニット(N8181-194 相当), 2xAC ケーブル(K410-E246(03)相当), 高性能ファン, 1st ライザカード, レール, フロントベゼル, Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition をプリインストール	NF8100-312Y	3,699,000 円
iStorage NS500Rm(72TB/2CPU) 2x インテル® Xeon® プロセッサー 12C/6505P (2.20 GHz, 12C/24T, 48MB, TDP150W)(N8101-1909 相当), 標準ヒートシンク(N8101-1856 相当), 2x 16GB 増設メモリ(N8102-771 相当), 480GB SSD ブートデバイス(N8103-253 相当), HDD 6x 12TB(N8150-588 相当), RAID コントローラ(N8103-250 相当), 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)(N8104-222 相当), 2x 電源ユニット(N8181-194 相当), 2xAC ケーブル(K410-E246(03)相当), 高性能ファン, 1st ライザカード, レール, フロントベゼル, Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition をプリインストール	NF8100-313Y	3,999,000 円

補足事項:

- NF8100-312Y/313Y は環境温度制限が 27°C となります。27°C 超~35°C の環境で運用される場合はお問合せください。

2 CPU

1CPU(NF8100-310Y/312Y)、2CPU(NF8100-311Y/313Y)

分類	製品名称/	概要	型名	希望小売価格
Xeon® 6500 シリーズ	CPU ボード (12C/2.2GHz/6505P)	2.20 GHz, 12C/24T, 48MB, TDP 150W	(標準実装)	-

補足事項:

- CPU 每のメモリが同構成になるようにメモリを手配してください。
- 増設できません。
- 1CPU モデルでは PCI スロット(RAID コントローラ専用スロット/LOM カードスロット除く) 4 スロット以上の利用はできません。2CPU モデルで PCI スロット(RAID コントローラ専用スロット/LOM カードスロット除く) 4 スロット以上を利用する場合は、ライザカードオプションを手配してください。

CPU 機能

本サーバに搭載されたインテル® Xeon® プロセッサーは下記の機能に対応しています。

分類	機能名称/概要
性能	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 動作周波数を上げる技術
性能	インテル® ハイパー・スレッディング・テクノロジー 1つのコアを2つのスレッドとして使う技術
性能	インテル® AVX-512 拡張命令セット SIMD 拡張命令 同時命令実行数が多いほど性能が高い (2命令同時実行)
性能	インテル® Ultra Path インターコネクト(UPI) CPU 間の通信技術 (3チャネル)
信頼性	インテル® Run Sure テクノロジー システム RAS とメモリ RAS によるダウントIME最小化技術

補足事項:

- スレッド数の少ないCPUで多くのIOリソースを使用する場合、リソース不足による性能低下を避けるため、ハイパー・スレッディング・テクノロジーを有効化の状態(デフォルト設定)で使用してください。

3 メモリ

3.1 メモリ構成

サポートするメモリ構成の機能比較については下表をご参照ください。

	インディペンデント チャネル	メモリミラーリング
概要	性能/容量を重視した実装方法	メモリを二重化し、同一データを書き込むことで冗長化
利用可能な メモリ容量	-	1/2
利用可能な メモリチャネル数	8	8
最大メモリ容量	256GB	128GB
信頼性(エラー訂正)	ECC	ECC
注意事項	-	実装するメモリは同一型名に揃える
手配方法	標準構成ではインディペンデントチャネルモード設定で出荷されます。	工場設定用型番 NESV16-013を手配いただき、 システム BIOS セットアップメニューで 設定を変更してください。 ¹
増設メモリ単位	1枚	CPUあたり8枚実装構成 のみサポート

¹ 詳細は [9.1 メモリ RAS 設定](#)をご参照ください。

3.1.1 メモリ

搭載可能スロット数 NF8100-310Y/-312Y : 8枚 NF8100-311Y/-313Y : 16枚

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
Registered DIMM (RDIMM)	16GB 増設メモリボード(1x16GB/R/SR) 1x 16GB Registered DIMM, Single Rank(1R), DDR5-6400, ECC 付き	(標準実装)	-
	16GB 増設メモリボード(1x16GB/R/SR) 1x 16GB Registered DIMM, Single Rank(1R), DDR5-6400, ECC 付き	N8102-771	255,000円
メモリダミーキット	メモリダミーキット 特定構成の際、冷却性能改善のために必要なメモリブランクキット 工場出荷時に空いているメモリスロットすべてに搭載される型番	N8102-746	7,000円

補足事項:

- BTO 時は 16GB メモリボードのみ選択可能です。
- 1CPU 構成で 128GB(16GB × 8枚)超、2CPU 構成で 256GB(16GB × 16枚)超の搭載を行いたい場合はお問合せください。
- メモリは 1CPU 構成の場合 1,2,4,8 枚のみ搭載可能です。2CPU 構成の場合 2,4,8,16 枚のみ搭載可能です。メモリをフィールドで増設または減設する際も同様です。
- 出荷後にメモリ枚数を減らす場合、N8102-746 メモリダミーキットを再手配し、空いたメモリスロットに搭載してください。
- OS 搭載機能である「データ重複除去機能」をご利用になる場合は、予め必要なメモリ量を算出し、十分なメモリを搭載するように手配してください。メモリ量の算出についてはリファレンス「[データ重複除去機能使用時の必要メモリ量算出方法](#)」をご参照ください。

メモリ動作周波数

本製品における DDR5 メモリの動作周波数は 6400MHz となっています。

4 内蔵ドライブ

本体のモデルによって、搭載できる内蔵ドライブの種類や最大搭載可能台数が異なります。

内蔵ドライブケージ搭載可能数早見表

本体モデル	フロントケージ	リアケージ
2.5 型ドライブモデル ^{*1}	標準: 24x2.5 型ドライブケージ 増設: -	標準: - 増設: -
3.5 型ドライブモデル ^{*2}	標準: 12x3.5 型ドライブケージ 増設: -	標準: - 増設: -

¹ 2.5 型ドライブモデルの最大搭載数は 24 台です。


² 3.5 型ドライブモデルの最大搭載数は 12 台です。

内蔵ドライブ

- ユーザーデータ領域のディスクは、同一種類のドライブのみ搭載可能です。ここで言う種類とは、SAS HDD 10,000rpm(512n)、SAS HDD 10,000rpm(512e)、SAS HDD 7,200rpm(512n)、SATA HDD 7,200rpm(512n)、SATA HDD 7,200rpm(512e)、SATA SSD(VE)、SATA SSD(RI)、SAS SSD(VE)、SAS SSD(RI)の 9 種類です。
- RAID 構築を行う場合、同一 RAID グループ内は、同一容量としてください。

4.1 フロントドライブケージの選択


2.5 型ドライブモデルの構成



補足事項:

- 最大 24 台の 2.5 型 SAS/SATA ドライブを搭載できます。
- 内蔵ドライブの BTO 組み込み出荷サービスを利用する場合、RAID は構築できません。詳細は、[内蔵ドライブ](#)を参照ください。

3.5 型ドライブモデルの構成



補足事項:

- 3.5 型ドライブモデルは 12 台の 3.5 型 SATA ドライブを搭載できます。
- 内蔵ドライブの BTO 組み込み出荷サービスを利用する場合、RAID は構築できません。詳細は、[内蔵ドライブ](#)を参照ください。

4.2 RAID 構成選択: 2.5 型ドライブモデル(SAS/SATA)

4.2.1 RAID コントローラ接続構成

OCP RAID: OCP スロット型 RAID コントローラ, PCI RAID: PCI スロット型 RAID コントローラ

搭載するドライブケージ	構成パターン	RAID カード	接続先パターン	ディスク搭載
				可能台数
24x 2.5 型標準ケージ	1	2	1xN8103-250: OCP RAID 16port 1xN8103-252: PCI RAID 16port	SAS/SATA HDD/SSD: 24 台(フロント)

補足事項:

- 工場出荷時に RAID コントローラ配下の内蔵ドライブは RAID 構築できないため、サーバ 運用前に、RAID 構築を実施いただいた後、運用を開始してください。

4.2.2 2.5 型ドライブモデルの構成(SAS/SATA)用 RAID コントローラ構成

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
OCP スロット型	RAID コントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GB キ ヤッシュ, 内部 16 ポート(2x8 コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	標準搭載	-
PCI スロット型	RAID コントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI) Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GB キ ヤッシュ, 内部 16 ポート(2x8 コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	標準搭載	-
フラッシュバックアップ 最大 1 個搭載可能	フラッシュバックアップユニット 手配必須。 補足事項: - K410-513(00)を必ず手配してください(最大 1 個まで)。	N8103-218	78,000 円
	増設バッテリ用ケーブル フラッシュバックアップ用ケーブル	K410-513(00)	5,000 円

補足事項:

- RAID コントローラのキャッシュメモリ初期設定は、Write Back の設定で出荷します。

4.3 RAID 構成選択: 3.5 型ドライブモデル

4.3.1 RAID コントローラ接続構成

OCP RAID: OCP スロット型 RAID コントローラ, PCI RAID: PCI スロット型 RAID コントローラ

搭載するドライブケージ	構成パターン	RAID カード	接続先パターン	ディスク搭載
				可能台数
12x 3.5 型標準ケージ	1	1	1xN8103-250: OCP RAID 16port	SAS/SATA HDD/SSD: 12 台(フロント,3.5 型)

4.3.2 3.5 型ドライブモデルの構成用 RAID コントローラ構成

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
OCP スロット型	RAID コントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GB キ ヤッシュ, 内部 16 ポート(2x8 コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	標準搭載	-

フラッシュバックアップ 最大 1 個搭載可能	フラッシュバックアップユニット 手配必須。 補足事項: - K410-513(00)を必ず手配してください(最大 1 個まで)。	N8103-218	78,000 円
	増設バッテリ用ケーブル フラッシュバックアップ用ケーブル	K410-513(00)	5,000 円

補足事項:

- RAID コントローラのキャッシュメモリ初期設定は、Write Back の設定で出荷します。

4.4 内蔵ドライブ選択

4.4.1 2.5 型 SATA ディスクドライブ

分類	製品名称	容量	インター フェース	セクタ 対応	カテゴリー ¹	ホット スワップ 対応	型名	希望小売価格
内蔵ドライブ (SSD)	増設用 2.5 型 480GB SATA RI SSD	480GB	SATA 6Gb/s	512e	RI	✓	N8150-1826	139,000 円
	増設用 2.5 型 960GB SATA RI SSD	960GB	SATA 6Gb/s	512e	RI	✓	N8150-1827	230,000 円
	増設用 2.5 型 1.92TB SATA RI SSD	1.92TB	SATA 6Gb/s	512e	RI	✓	N8150-1828	454,000 円
	増設用 2.5 型 3.84TB SATA RI SSD	3.84TB	SATA 6Gb/s	512e	RI	✓	N8150-1829	908,000 円
	増設用 2.5 型 7.68TB SATA RI SSD	7.68TB	SATA 6Gb/s	512e	RI	✓	N8150-1830	1,813,000 円
	増設用 2.5 型 480GB SATA VE SSD	480GB	SATA 6Gb/s	512e	VE	✓	N8150-1822	164,000 円
	増設用 2.5 型 960GB SATA VE SSD	960GB	SATA 6Gb/s	512e	VE	✓	N8150-1823	327,000 円
	増設用 2.5 型 1.92TB SATA VE SSD	1.92TB	SATA 6Gb/s	512e	VE	✓	N8150-1824	650,000 円

*1: RI : Read Intensive, VE : Value Endurance

補足事項:

- RAID 構築を行う場合、同一 RAID グループ(ディスクアレイ)内は同一容量/同一種類/同一回転数/同一寿命区分の内蔵ドライブを手配してください。
- 大容量ドライブにて RAID を構築する場合、障害復旧時に長時間のリビルドが必要です。その間冗長性が失われますので、より信頼性を高めるためにも ドライブ 2 台の障害に対応する RAID 6 あるいは RAID 60 でのご利用を推奨します。
- SSD の保証期間は規定された書換え寿命に達するまで、または、添付された保証書に定める保証期間までとなります。書換え寿命については、MegaRAID Storage Administrator 等で定期的に確認してください。

4.4.2 2.5 型 SAS ディスクドライブ

分類	製品名称	容量	インター フェース	セクタ 対応	回転数 (rpm)	ホット スワップ 対応	型名	希望小売価格
内蔵ドライブ (HDD)	増設用 2.5 型 300GB SAS 10k HDD	300GB	SAS 12Gb/s	512n	10K	✓	N8150-635	72,000 円
	増設用 2.5 型 600GB SAS 10k HDD	600GB	SAS 12Gb/s	512n	10K	✓	N8150-652	136,000 円
	増設用 2.5 型 1.2TB SAS 10k HDD	1.2TB	SAS 12Gb/s	512n	10K	✓	N8150-636	220,000 円
	増設用 2.5 型 1.8TB SAS 10k HDD	1.8TB	SAS 12Gb/s	512e	10K	✓	N8150-653	324,000 円

内蔵ドライブ (SSD)	増設用 2.5 型 2.4TB SAS 10k HDD	2.4TB	SAS 12Gb/s	512e	10K	✓	N8150-637	403,000 円
	増設用 2.5 型 800GB SAS VE SSD	800GB	24G SAS (SAS-4)	512e	VE	✓	N8150-1851	620,000 円
	増設用 2.5 型 1.6TB SAS VE SSD	1.6TB	24G SAS (SAS-4)	512e	VE	✓	N8150-1852	869,000 円
	増設用 2.5 型 3.2TB SAS VE SSD	3.2TB	24G SAS (SAS-4)	512e	VE	✓	N8150-1853	1,382,000 円
	増設用 2.5 型 3.84TB SAS RI SSD	3.84TB	24G SAS (SAS-4)	512e	RI	✓	N8150-1876	1,063,000 円
	増設用 2.5 型 7.68TB SAS RI SSD	7.68TB	24G SAS (SAS-4)	512e	RI	✓	N8150-1856	1,852,000 円

*1: RI : Read Intensive, VE : Value Endurance

補足事項:

- RAID 構築を行う場合、同一 RAID グループ(ディスクアレイ)内は同一容量/同一種類/同一回転数の内蔵ドライブを手配してください。
- 大容量ドライブにて RAID を構築する場合、障害復旧時に長時間のリビルドが必要です。その間冗長性が失われますので、より信頼性を高めるためにも ドライブ 2 台の障害に対応する RAID 6 あるいは RAID 60 でのご利用を推奨します。
- NF8100-311Y(2CPU モデル)では SAS SSD の最大搭載数は 12 台となります。

4.4.3 3.5 型 SATA ディスクドライブ

分類	製品名称	容量	インター フェース	セクタ 対応	回転数 (rpm)	ホット スワップ 対応	型名	希望小売価格
内蔵ドライブ (HDD)	増設用 1TB HDD	1TB	SATA 6Gb/s	512n	7.2K	✓	N8150-565	90,000 円
	増設用 2TB HDD	2TB	SATA 6Gb/s	512n	7.2K	✓	N8150-566	102,000 円
	増設用 4TB HDD	4TB	SATA 6Gb/s	512n	7.2K	✓	N8150-568	170,000 円
	増設用 6TB HDD	6TB	SATA 6Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-569	269,000 円
	増設用 8TB HDD	8TB	SATA 6Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-570	308,000 円
	増設用 12TB HDD	12TB	SATA 6Gb/s	512e	7.2K	✓	(3.5 型ドライ ブモデルに標準 実装)	-
	増設用 12TB HDD	12TB	SATA 6Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-588	437,000 円
	増設用 3.5 型 16TB SATA HDD	16TB	SATA 6Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-658	560,000 円
	増設用 3.5 型 20TB SATA HDD	20TB	SATA 6Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-657	697,000 円

補足事項:

- RAID 構築を行う場合、同一 RAID グループ(ディスクアレイ)内は同一容量/同一種類/同一回転数の内蔵ドライブを手配してください。
- 大容量ドライブにて RAID を構築する場合、障害復旧時に長時間のリビルドが必要です。その間冗長性が失われますので、より信頼性を高めるためにも ドライブ 2 台の障害に対応する RAID 6 あるいは RAID 60 でのご利用を推奨します。
- NF8100-312Y/313Y は N8150-588 を標準搭載するため、同一種類のドライブでもセクタサイズが異なるドライブ(N8150-565/566/568)を混在して組み込み出荷はできません。

4.4.4 3.5 型 SAS ディスクドライブ

分類	製品名称	容量	インター フェース	セクタ 対応	回転数 (rpm)	ホット スワップ 対応	型名	希望小売価格
内蔵ドライブ (HDD)	増設用 8TB HDD	8TB	SAS 12Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-573 ^{*1}	329,000 円
	増設用 12TB HDD	12TB	SAS 12Gb/s	512e	7.2K	✓	N8150-590 ^{*1}	477,000 円

*1: 本製品は個別調達のため、納品まで約 1~3 か月程度かかります。

補足事項:

- RAID 構築を行う場合、同一 RAID グループ(ディスクアレイ)内は同一容量/同一種類/同一回転数の内蔵ドライブを手配してください。
- 大容量ドライブにて RAID を構築する場合、障害復旧時に長時間のリビルドが必要です。その間冗長性が失われますので、より信頼性を高めるためにも ドライブ 2 台の障害に対応する RAID 6 あるいは RAID 60 でのご利用を推奨します。
- ニアライン SAS HDD(7.2Krpm)は、I/F に SAS プロトコルを採用することで最大転送速度、エラーリカバリ処理能力およびエラーステータス情報は SAS-HDD(10Krpm)相当となりますが、ディスクの性能および寿命は、SATA HDD(7.2Krpm)相当になります。

4.4.5 OS ブートデバイス

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
専用スロット	M.2 NVMe SSD 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS) OS Boot 用デバイス、PCI カード型、M.2 型 NVMe SSD 480GB Read Intensive を標準で 2 台搭載、RAID1 ミラーリング動作、ホットスワップ対応	(標準実装)	-
ケーブル	2U 用 OS ブートデバイス接続ケーブル(リア) OS ブートデバイスを内部専用スロットに搭載する場合に SlimSAS と接続するためのケーブル	(標準実装)	-
ホットスワップ 対応	製造指示(OS ブートデバイスホットスワップ対応) 専用スロットに搭載される OS ブートデバイスを、ホットスワップ可能にするための型番。 通常は専用スロットにセキュリティカバーが付属される	NESV16-073	1,000 円

補足事項:

- 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS)は 1 枚のみ搭載可能です。2 枚以上の搭載はできません。
- 480GB OS ブート専用 SSD ボードを標準搭載しているため、NF8100-312Y/-313Y(3.5 型モデル)では環境温度制限が 27°C となります。27°C 超~35°C 環境で運用される場合は、お問合せください。

5 光ディスクドライブ

外付 1 台まで接続可能

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
外付	外付 DVD-ROM ドライブ 薄型 DVD-ROM ドライブ、USB 接続	N8160-102	26,000 円

6 Flash FDD

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
外付 最大 1 個搭載可能	Flash FDD フロッピィディスクドライブ互換 USB フラッシュメモリ、容量 1.44 MB、USB 接続	N8160-96	18,000 円

補足事項:


- Flash FDD を複数同時に利用することはできません。
- FDD は標準で搭載していません。必要に応じて Flash FDD を購入してください。Flash FDD の詳細および主な用途については、「Flash FDD 製品概要と利用ケース」の構成ガイドをご参照ください。

7 PCI ライザカード / PCI カード

本装置では最大 3 個ライザカードを搭載でき、1st ライザカードを標準搭載しております。1st ライザカードには PCI カードを 3 枚搭載可能ですが、PCI カードを 4 枚以上搭載する場合は 2nd ライザカードや 3rd ライザカードを手配してください。

本体 PCI スロットへの搭載条件についてはリファレンス「[搭載可能スロット一覧](#)」をご参照ください。


リアイメージ



7.1 PCI ライザカード

1CPU モデルでは、PCI カードは最大 3 枚まで使用可能です。


7.1.1 1st ライザカード



標準 1/最大 1

製品名称/概要	PCI ライザ概略図	型名	希望小売価格
1st ライザカード(3xPCI) PCI スロット: 1x PCIe 5.0(x16) + 2x PCIe 5.0(x8)	Slot 1: PCIe 5.0 x8(x16) Slot 2: PCIe 5.0 x16(x16) Slot 3: PCIe 5.0 x8(x16)	(標準添付品)	-

7.1.2 2nd ライザカード




標準 0/最大 1

製品名称/概要	PCI ライザ概略図	型名	希望小売価格
2nd ライザカード(3xPCI + 1xGPU 搭載キット) PCI スロット: 1x PCIe 5.0(x16), 2x PCIe 5.0(x8) GPU 電源コネクタ	Slot 4: GPU Slot 5: PCIe 5.0 x8(x16) Slot 6: PCIe 5.0 x16(x16) Slot 7: PCIe 5.0 x8(x16)	N8116-113	29,000 円


補足事項:

- 2nd ライザカードを搭載する場合は、2CPU 構成が必須です。1CPU 構成で 2nd ライザカードを搭載しても PCI カードが使用できません。

7.1.3 3rd ライザカード



製品名称/概要	PCI ライザ概略図	型名	希望小売価格

3rd ライザカード(2xPCI) PCI スロット: 2x PCIe 5.0(x16) GPU 電源コネクタ 3rd ライザカードの Port1-4 と MB の Port 7-8, Port9-10 を接続するためのケーブル 付	Slot 7 Slot 8		N8116-119	80,000 円
--	------------------	--	-----------	----------

補足事項:

- 3rd ライザカードを搭載する際は 2nd ライザカードを必ず手配してください。

7.2 LOM カード / LAN ボード

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
LOM カード 1GbE	1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch) Broadcom BCM 5719 PCIe 2.0(x4) 対応速度(b/s) : 1G/100M/10M 補足事項: - ブーツ付き LAN ケーブルは使用できません。	(標準実装)	-
ポート 1GbE	1000BASE-T 接続ボード(4ch) Broadcom BCM 5719 PCIe 2.0(x4) 対応速度(b/s) : 1G/100M/10M 補足事項: - ブーツ付き LAN ケーブルは使用できません。	N8104-224	54,000 円
10GbE	10GBASE-T 接続ボード(2ch) Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8) 対応速度(b/s) : 10G/1G	N8104-219	176,000 円
25GbE	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/ 2ch) Intel E810-XXVDA2 PCIe 4.0(x8) 対応速度(b/s) : 25G/10G 補足事項: - 光ファイバケーブルと接続する場合は 1 ポートにつき SFP+/SFP28 モジュール(N8104-189 or N8104-190)を 1 個購入してください(最大 2 個まで)。 - Twinax ケーブルとの接続が可能です。接続検証ケーブルについては、LAN ボードのテクニカルガイドをご参照ください。	N8104-212	227,000 円
	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) Broadcom BCM 57414 PCIe 3.0(x8) 対応速度(b/s) : 25G/10G 補足事項: - ご使用の際は両方のポートでリンク速度を合わせて下さい。ポートごとに異なるリンク速度を設定して使用することはできません。 例) ポート 0:25Gb/s, ポート 1:10Gb/s → × ポート 0:25Gb/s, ポート 1:25Gb/s → ○ - 光ファイバケーブルと接続する場合は 1 ポートにつき SFP+/SFP28 モジュール(N8104-189 or N8104-190)を 1 個購入してください(最大 2 個まで)。 - Twinax ケーブルとの接続が可能です。接続検証ケーブルについては、LAN ボードのテクニカルガイドをご参照ください。	N8104-225	227,000 円
(オプション)	SFP+モジュール(10G-SR) SFP+ポートを備えた 10GBASE 接続ボード用 SFP+ モジュール, 1 式 補足事項: - BTO 組み込み出荷する場合、本体装置には実装せず、本体装置添付品箱に収めて出荷します。 - 1 つの LOM カード or LAN ボードに N8104-189 と N8104-190 を混在搭載することはできません。 - BTO 組み込み出荷の場合、最大 14 式まで手配出来ます。15 式以上手配する場合は、14 式を超える数量分を単体手配としてください。	N8104-189	131,000 円

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
	SFP28 モジュール(25G-SR) SFP28 ポートを備えた 25GBASE 接続ボード用 SFP28 モジュール、1 式 補足事項: <ul style="list-style-type: none"> - BTO 組み込み出荷する場合、本体装置には実装されず、本体装置添付品箱に収めて出荷します。 - 1 つの LOM カード or LAN ボードに N8104-189 と N8104-190 を混在搭載することはできません。 - 単品出荷品です。 	N8104-190	384,000 円
ケーブル (最大 1 台)	OCP カード接続ケーブル(1st CPU 側) OCP B と Port 12 を接続するケーブル	(標準実装)	-

チーミング機能

本機では、OS が提供する機能によりチーミング機能を実現します。本機能により、複数のネットワークインターフェースを単一の仮想ネットワークインターフェースとして扱い、その仮想インターフェースにおいて回線二重化機能およびロードバランス機能を実現し、耐障害性の向上やネットワーク負荷分散を提供します。

サポートするネットワークインターフェースとチーミング構成については下表をご参照ください。

ネットワークインターフェース	チーム
N8104-222-224 (1000BASE 系)	<ul style="list-style-type: none"> ・1 チームあたり 4 ポートまで ・左記ネットワークインターフェース間で組み合わせ可能
N8104-219 (10GBASE 系)	<ul style="list-style-type: none"> ・1 チームあたり 4 ポートまで ・左記ネットワークインターフェース間で組み合わせ可能
N8104-212 (25GBASE 系)	<ul style="list-style-type: none"> ・1 チームあたり 4 ポートまで ・左記ネットワークインターフェース間で組み合わせ可能
N8104-225 (25GBASE 系)	<ul style="list-style-type: none"> ・1 チームあたり 4 ポートまで ・左記ネットワークインターフェース間で組み合わせ可能

補足事項:

- 1000BASE のチーミング、10GBASE のチーミング、25GBASE のチーミングを 1 システム内で混在させることは可能です。1 システムあたり最大 5 チームまでです。ただし異なるベンダのネットワークインターフェース同士のチーミングは非サポートです。

LOM カード/ LAN ボード対応機能一覧

型番ごとにサポートしている機能が異なります。以下を参照した上で、必要な機能に応じた型番を手配してください。

区分	型番	品名	WOL	PXE	Jumbo フレーム	RDMA (iWARP)
LOM カード	N8104-222	1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)	○	○	○	×
LAN ボード	N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	×	○	○	×
	N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	×	○	○	×
	N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	×	○	○	○
	N8104-225	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	×	○	○	×

iSCSI 接続

iStorage シリーズとの iSCSI 接続については「外付オプション」の構成ガイドおよび iStorage サイト、クラスタ構成については CLUSTERPRO サイトを参照ください。

接続可能な Dell EMC ストレージ機種、NetApp ストレージ機種は、NEC 営業へお問い合わせください。

なお iStorage NS シリーズへの iSCSI 接続をサポート可能な EMC/NetApp ストレージは、NEC が保守を行うものに限られます。

iSCSI 接続が可能な LAN ボードは下表をご参照ください。

ネットワークインターフェース

10GbE (10GBASE-SR)	N8104-212
10GbE (10GBASE-T)	N8104-219
25GbE	N8104-212

補足事項:

- iSCSI 接続をサポートするオプション LAN ボードは、弊社営業までお問い合わせください
- iStorage シリーズでのサポートデバイスについての詳細は iStorage サイトをご参照ください。
- チーミング機能による仮想ネットワークインターフェースで、iSCSI 機能を利用することはできません。

7.3 外付ストレージ接続用コントローラ

7.3.1 Fibre Channel / SAS コントローラ

外付テープ装置、デバイス増設ユニット、iStorage シリーズとの接続に使用します。接続する装置により使用可能なコントローラが異なります。各装置との接続については「外付オプション」の構成ガイドをご参照ください。

ストレージ対応早見表

対応ストレージ	32Gb/s FC 接続	12Gb/s SAS 接続
	N8190-174 (QLogic)	N8103-E241 N8103-241
iStorage V	○	-
iStorage T	○	○
LTO + デバ	-	○
LTO 集合型	-	○

○: サポート -: 非サポート LTO + デバ: 内蔵 LTO ドライブとデバイス増設ユニット[N8141-69]の構成

補足事項:

- iStorage シリーズでのサポートデバイスについての詳細は iStorage サイトをご参照ください。
- 早見表はデータ接続のサポート可否を示します。SAN ブートについては SAN ブート導入ガイド(サポート情報[PC サーバ]内)をご参照ください。

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
Fibre Channel 32Gb/s	Fibre Channel コントローラ (2ch) Cavium QLogic, QLE2772 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8)	N8190-174	531,000 円
補足事項:			
<ul style="list-style-type: none"> - 他社デバイス接続用(iStorage 接続は未サポートです) - デバイスベンダサポートを受けてご使用ください。 - 標準ドライバー/FW をご使用になる場合でも、デバイスベンダのサポート等により十分な検証を行ってください。 - HW 故障時の保守は、HW 交換のみとなります。 - システムに合わせて FW 更新・設定変更などが必要となります。 			

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
SAS 12Gb/s	SAS コントローラ Broadcom SAS9500-8e Host Bus Adapter 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 4.0(x8) 補足事項: - iStorage T シリーズ、および LTO 集合型と接続できます。 Express5800 シリーズ サポート情報サイトよりドライバーの ダウンロードと適用が必要です。	N8103-E241	224,000 円

補足事項:

- iStorage シリーズでのサポートデバイスについては iStorage サイトをご参照ください。
- FC-SAN ブートについては SAN ブート構築ガイド(サポート情報[PC サーバ]内)をご参照ください。SAS-SAN ブート非サポートです。
- クラスタ構成については CLUSTERPRO サイトをご参照ください。
- 接続可能な Dell EMC ストレージ機種は、NEC 営業へお問い合わせください。
なお iStorage NS シリーズへの FC 接続をサポート可能な EMC ストレージは、NEC が保守を行うものに限られます。
- Fibre Channel(FC)リンク速度により利用可能なケーブルの種類と長さが異なります。詳細はテクニカルガイドをご参照ください。
- Fibre Channel コントローラを使用する際、ストレージのバス冗長化ソフトウェア、または OS のバス冗長機能を用いて、ストレージへの複数のバスを束ねて冗長化することができます。また、その際に同じ FC コントローラの複数ポートを使うのではなく、FC コントローラ自体を複数枚搭載することでさらに冗長性が高まります。
- 使用可能な SAS ケーブルは接続するデバイスのシステム構成ガイドをご参照ください。
- N8103-E241 は BTO 組み込み出荷専用の製品です。フィールド増設用等で単体手配する場合は「N8103-241」を手配してください。

7.4 シリアルポート拡張キット

製品名称/概要	型名	希望小売価格
2U 増設 RS-232C コネクタキット シリアルポート A(RS-232C インタフェース)を 1 ポート追加可能、最大 1 枚まで搭載可能	N8117-24	7,000 円

補足事項:

- 標準でシリアルポートを搭載していません。シリアルポートが必要な場合は手配してください。

8 その他内蔵オプション

8.1 電源ユニット

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
冗長電源 2台搭載可能	電源 ユニット 電源ユニット(1000W) ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium 認定取得	(2台標準実装)	-
ケーブル	AC ケーブル(2m) AC100V 接続, 2m ケーブル(プラグ形状 NEMA 5-15P)	K410-372(02)	3,000 円
	AC ケーブル(3m) AC100V 接続, 3m ケーブル(プラグ形状 NEMA 5-15P)	(2本標準実装)	-
	AC ケーブル(3m) AC100V 接続, 3m ケーブル(プラグ形状 NEMA 5-15P)	K410-E246(03)	3,000 円
	AC ケーブル(3m) AC200V 接続用, 3m ケーブル(プラグ形状 NEMA L6-20P)	K410-E162(03)	9,000 円
	AC ケーブル(5m) AC200V 接続用, 5m ケーブル(プラグ形状 NEMA L6-15P)	K410-E108(05)	11,000 円
	AC ケーブル(2m) AC200V 接続用, 2m ケーブル(プラグ形状 IEC320 C14)	K410-393(02)	3,000 円
補足事項: 単品出荷品です			
	AC ケーブル(3m) AC200V 接続用, 3m ケーブル(プラグ形状 IEC320 C14)	K410-393(03)	3,000 円
補足事項: 単品出荷品です			

補足事項:


- 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
- 標準で冗長構成となっておりますが、冷却ファンと電源の二重故障は許容しておりません。
- 型番が異なる電源ユニットの混在はできません。
- K410-E246(03)は BTO 組み込み出荷専用の製品です。フィールド増設用等で単体手配する場合は「E」無しの製品を手配してください。

K410-E246(03) → K410-246(03)

電源ユニット用ケーブルのプラグ形状

型番によってプラグ形状が異なりますので、以下を参照し、設置場所の環境に適したケーブルを選択してください。
プラグの形状は以下の通りです。

対象型番 : K410-372(02)/ K410-E246(03)




電源設備側

【プラグ形状 : NEMA 5-15P】

サーバ側

【差し込み口: IEC320 C13】

対象型番 : K410-E162(03)




電源設備側

【プラグ形状 : NEMA L6-20P】

サーバ側

【差し込み口: IEC320 C13】

対象型番 : K410-E108(05)




電源設備側

【プラグ形状 : NEMA L6-15P】

サーバ側

【差し込み口: IEC320 C13】


対象型番 : K410-393(02)



8.2 ステータス LED パネル

ステータス LED パネルを手配した際は、標準実装のステータス LED が交換されます。ステータス LED を引き出し、90° 回転させることで、各部位の状態を監視することができます。以下の図はイメージで、実物とは異なる場合があります。

イメージ図



製品名称/概要	型名	希望小売価格
ステータス LED(標準) 電源 LED、ステータス LED、ネットワーク LED の 3 つの LED を搭載	(標準実装)	-
ステータス LED パネル 標準ステータス LED に加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCI ライザ・LAN の状態を LED で表示可能なパネル	N8117-30	15,000 円

補足事項:

- 3.5 型ドライブモデルに N8117-30 ステータス LED パネルは搭載できません。
- BMC や ESMPRO の管理画面から、各部位の状態を監視することができます。ステータス LED パネルを手配することで、装置から直接詳細状態を確認することができます。

8.3 TPM キット

製品名称/概要	型名	希望小売価格
TPM キット TPM 2.0 準拠 Windows BitLocker™ ドライブ暗号化機能、インテル® TXT 機能を利用する場合に必要	(標準実装)	-

補足事項:

- Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用する場合は、必ず BitLocker 機能の「回復パスワード」を保管してください。「回復パスワード」は障害発生時にハードウェア交換を行う際、データを復元する場合に必要となります。

8.4 トップカバーオープン検知キット

製品名称/概要	型名	希望小売価格
トップカバーオープン検知キット トップカバー(天板)の開閉を記録し、サーバ本体のログに開閉記録を保存するキット。	N8115-44	6,000 円

補足事項:

- 本キットはトップカバーの開閉を検知する機能を有しますが、サーバ内蔵部品の改ざん(物理的な部品の置き換え)を必ずしも検知できるとは限りません。ドア鍵付きのラックに設置するなど複数のセキュリティ対策を行うことを推奨します。
- 障害発生時などでハードウェア交換や診断を行う際にトップカバーの開閉を行った場合、本キットで開閉が検知されます。

9 BTO 工場出荷サービス

9.1 メモリ RAS 設定

製品名称/概要	型名	希望小売価格
メモリミラーリング設定オプション 工場出荷時、本体 BIOS メニューのメモリ RAS オプションをメモリミラーリングモードに変更するオプション	NESV16-013	3,000 円

補足事項:

- 各設定オプションの機能差や構成制限は [3.1 メモリ構成](#)をご参照ください。フィールドで BIOS 設定からメモリ RAS 設定を変更する場合は同時手配する必要はありません。

10 外付周辺機器

10.1 キーボード

製品名称/概要	型名	希望小売価格
109 型キーボード(W) USB インタフェース、Windows 配列、USB コネクタ接続	N8170-24	18,000 円

補足事項:

- キーボードは標準で搭載していません。必要に応じてキーボードを購入してください。
- サーバ本体は USB をリアに 2 ポート搭載しています。キーボードとマウスを接続する場合、USB ポートをそれぞれ 1 ポート使用するため、背面に他の USB 接続機器(外付 RDX/LCD コンソールユニット/サーバスイッチユニット/UPS/デバイス増設ユニット)を接続できなくなります。キーボード/マウスの操作が必要な場合は、「N8115-33 リモートマネジメント拡張ライセンス」をあわせて手配いただき、リモート経由で操作、あるいは一時的に他の USB 接続機器を取り外してください。

10.2 マウス

製品名称/概要	型名	希望小売価格
マウス USB インタフェース、2 ボタン、光学式、ホイール付、USB コネクタに接続	N8170-22	6,000 円

補足事項:

- マウスは標準で搭載していません。必要に応じてマウスを購入してください。
- サーバ本体は USB をリアに 2 ポート搭載しています。キーボードとマウスを接続する場合、USB ポートをそれぞれ 1 ポート使用するため、背面に他の USB 接続機器(外付 RDX/LCD コンソールユニット/サーバスイッチユニット/UPS/デバイス増設ユニット)を接続できなくなります。

なります。キーボード/マウスの操作が必要な場合は、「N8115-33 リモートマネジメント拡張ライセンス」をあわせて手配いただき、リモート経由で操作、あるいは一時的に他の USB 接続機器を取り外してください。

10.3 LCD コンソールユニット

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
KVM 付き ドロワ ドロワ ケーブルの購入 が必要(最大 8 台まで)	18.5 型 LCD コンソールユニット (8Server) 18.5 型ワイド LCD, 105(10 キー付き、JIS 準拠)日本語 キーボード、タッチパッド 2 ボタン、8 ポート KVM スイッチ、1U ラックマウント	N8143-144	568,000 円
サーバ台 数分ケーブ ルの購入 が必要(最 大 8 台ま で)	スイッチユニット接続 USB ケーブル 1.8 m 1.8 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A	K410-494(1A)	12,000 円
	スイッチユニット接続 USB ケーブル 3 m 3 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A	K410-494(03)	16,000 円
	スイッチユニット接続 USB ケーブル 5 m 5 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A	K410-494(05)	22,000 円
KVM なし ドロワ ドロワ サーバスイ ッチャユニット 内蔵可	18.5 型 LCD コンソールユニット (1Server) 18.5 型ワイド LCD, 105(10 キー付き、JIS 準拠)日本語 キーボード、タッチパッド 2 ボタン、マウス専用ポート搭載、1U ラックマウント, 専用(KVM)コネクタ USB ケーブル(1.8m)	N8143-142	271,000 円

補足事項:

- より詳しい構成方法は「ラックマウント構成ガイド」をご参照ください。
- N8143-142/144 ドロワ接続対象のサーバスイッチャユニットは N8191-16/-17 のみとなります。
- N8143-142 ドロワに添付される専用(KVM)コネクタ USB ケーブル(1.8m)は 1.8m となります。1.8m 以上の接続が必要な場合、別途 K410-494(03)/-494(05)ケーブルを用いて接続可能です。
- N8143-144 ドロワのスイッチ接続ケーブルはサーバ台数分のケーブル購入が必要です。(最大 8 台まで)
- N8143-142/-144 ドロワはユニット引き出しの際の解除レバー(リリースバー)へのアクセスのスペース確保のため、ユニットの上方は 1U 以上空けて設置ください。
- AC200V のコンセントへは、以下のオプションの AC ケーブルを使って接続してください。
K410-108(05) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 15P, 5m)
K410-162(03) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 20P, 3m)
K410-309(02) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , IEC320 C14, 2m)

10.4 サーバスイッチャユニット

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
KVM スイッチ 本体	サーバスイッチャユニット (8server) 8 ポート KVM スイッチ, 1U ラックマウント	N8191-16	179,000 円
	サーバスイッチャユニット (4server) 4 ポート KVM スイッチ, 1U ラックマウント	N8191-17	94,000 円
ケーブル サーバ台数 分ケーブル の購入が必 要 N8191-16 および N8191-17 をカスケー ド接続する 場合	スイッチャユニット接続 USB ケーブル 1.8 m 1.8 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A	K410-494(1A)	12,000 円
	スイッチャユニット接続 USB ケーブル 3 m 3 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A	K410-494(03)	16,000 円
	スイッチャユニット接続 USB ケーブル 5 m 5 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A	K410-494(05)	22,000 円
AC アダプタ	電源アダプタ サーバスイッチャユニット用 200V 対応電源アダプタ	N8191-18	18,000 円

補足事項:

- スイッチ接続ケーブルはサーバ台数分のケーブル購入が必要です(N8191-14/-16: 最大 8 台まで、N8191-15A/-17: 最大 4 台まで)。
- カスケード接続や、より詳しい構成方法は「ラックマウント構成ガイド」をご参照ください。
- N8191-16/-17 サーバスイッチユニットの接続対象のドロワは N8143-142/144、ケーブルは K410-494(1A)/ -494(03)/-494(05)のみとなります。
- N8191-14/-15A サーバスイッチユニット並びに N8143-106 ドロワと N8191-16/-17 サーバスイッチユニットのカスケード接続はできません。
- AC200V のコンセントに接続するには、以下のオプションの AC アダプタと AC ケーブルを使って接続してください。
 - [AC アダプタ]
 - N8191-18 電源アダプタ(入力:AC100~240V 出力:DC5.3V/3.77A)
 - [AC ケーブル]
 - K410-108(05) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 15P, 5m)
 - K410-162(03) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 20P, 3m)
 - K410-309(02) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , IEC320 C14, 2m)

10.5 電源タップ

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
電源タップ	電源タップ(100V) アウトレット:4x NEMA 5-15R インレット:1x NEMA 5-15P 給電最大:15A	N8580-36	7,000 円
	電源タップ(200V) アウトレット:8x NEMA L6-15R インレット:1x NEMA L6-30P 給電最大:30A	N8180-63	69,000 円

補足事項:

- 電源タップは必要に応じて購入してください。

10.6 UPS

10.6.1 UPS 構成の選択

1 UPS に接続するサーバ台数	接続方法	参照先
1 台	シリアルポート、USB ポートを利用した接続	10.6.3 参照
1 台以上	LAN 経由の接続	10.6.4 参照
2 台以上	UPS-制御サーバ間はシリアル/USB 接続 制御サーバ-連動サーバ間は LAN 経由による接続	10.6.5 参照
	シリアルポート経由の接続	10.6.6 参照

補足事項:

- UPS 制御のより詳細な情報は、オプションの構成ガイド「UPS(無停電電源装置)接続」やソフトウェア構成ガイドの「ESMPRO/UPSManager、ESMPRO/AutomaticRunningController」の項目をご参照ください。

10.6.2 UPS の選択

UPS に接続する機器の消費電力に合わせて UPS を選択してください。

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
100V UPS	UPS(1200VA) 1U 1U ラックマウント、1200VA、黒色 入力プラグ : NEMA 5-15P 出力プラグ : NEMA 5-15R 4 口	N8142-100	212,000 円
	UPS(1500VA) 2U 2U ラックマウント、1500VA、黒色 入力プラグ : NEMA 5-15P 出力プラグ : NEMA 5-15R 6 口	N8142-101	172,000 円

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
	UPS(3000VA) 2U 2U ラックマウント, 3000VA, 黒色 入力プラグ : NEMA L5-30P 出力プラグ : NEMA 5-15R 6 口 / NEMA 5-20R 2 口	N8142-102	482,000 円
	UPS(2400VA) 2U 2U ラックマウント, 2400VA, 増設バッテリ[N8142-104]を 最大 3 台まで接続可能, 黒色	N8142-103	522,000 円
200V UPS	UPS(3000VA) 2U 2U ラックマウント, 3000VA, 黒色 入力プラグ : NEMA L6-20P 出力プラグ : IEC 320-C13 8 口 / IEC 320-C19 1 口	N8142-106	482,000 円
	UPS(5000VA) 3U 3U ラックマウント, 5000VA, 黒色 入力プラグ : NEMA L6-30P 出力プラグ : NEMA L6-30R 2 口 / NEMA L6-20R 2 口	N8142-107A	1,272,000 円
	補足事項: - LAN 経由の接続のみサポートします。		
増設バッテリ	増設バッテリ 2U N8142-103 に接続することで、バッテリバックアップ時間を 延長することが可能, 黒色	N8142-104	375,000 円

補足事項:

- UPS との接続に必要な機器については、該当セクションをご参照ください。
 - ◆ シリアルポート、USB ポートを利用した接続: [10.6.3 参照](#)
 - ◆ LAN 経由の接続: [10.6.4 参照](#)
 - ◆ UPS-制御サーバ間はシリアル/USB 接続、制御サーバ-連動サーバ間は LAN 経由による接続: [10.6.5 参照](#)
 - ◆ シリアルポート経由の接続: [10.6.6 参照](#)
- 容量が不足しないよう、本体内蔵品に応じて選択するよう注意してください。

10.6.3 シリアルポート/USB ポートを利用した接続

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
管理 SW	ESMPRO/UPSManager Ver3.1 (PowerChute Serial Shutdown セット) 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視を行うソフトウェア	UL1047-A03	33,000 円
	補足事項 - 本製品は PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3 が同梱されています。		
	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3 無停電電源装置(UPS)の基本的な運用を行うソフトウェア	UL1057-103	18,000 円
PPSupportPack	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager) ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加する パッケージ	ULH1S-1047-001	13,800 円
	補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能		
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager) (2 年間) ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加する パッケージ	ULH2S-1047-001	27,600 円
	補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能		
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager) (3 年間) ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加する パッケージ	ULH3S-1047-001	41,400 円
	補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能		

PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (4 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能 です。	ULH4S-1047-001	55,200 円
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(5 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH5S-1047-001	69,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)時間延長サー ビス ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH1F-1047-001	18,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サ ーク 2 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH2FS-1047-001	36,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サ ーク 3 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH3F-1047-001	54,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サ ーク 4 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH4F-1047-001	72,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (時間延長サ ーク 5 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH5F-1047-001	90,000 円
PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサ ークを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH1S-1057-002	13,800 円
PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (2 年 間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサ ークを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH2S-1057-002	27,600 円

		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (3 年間)	ULH3S-1057-002	41,400 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (4 年間)	ULH4S-1057-002	55,200 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (5 年間)	ULH5S-1057-002	69,000 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間 延長サービス	ULH1F-1057-002	18,000 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間 延長サービス(2 年間)	ULH2F-1057-002	36,000 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間 延長サービス(3 年間)	ULH3F-1057-002	54,000 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間 延長サービス(4 年間)	ULH4F-1057-002	72,000 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
		PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間 延長サービス(5 年間)	ULH5F-1057-002	90,000 円
		PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ		
		補足事項		
		- 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。		
ケーブル	シリアル	UPS インタフェースキット(COM)	K410-283(4A)	9,000 円
		4.5m ケーブル, N8142-100/-101/-102/-103/-106 UPS 用のシリアルケーブル, UPS 標準添付のケーブル(1.8m) と排他。必要に応じて手配		
USB		UPS インタフェースキット(USB)	K410-248(1A)	9,000 円
		1.8m ケーブル, N8142-100/-101/-102/-103/-106 UPS と 制御サーバを USB で接続する場合に必要		
		補足事項:		
		- 制御サーバと UPS を USB で接続した場合、UPS 標準 添付のシリアルケーブルは利用できません。		
		- 本構成は Windows Server 2019/2022/2025、 RHEL8 のみ利用することができます。		

補足事項:

- 本装置には、シリアルポートを標準搭載していません。シリアルポートを活用する際には、オプション手配してください。
- 各製品の特長や、構成毎にどの製品を購入すればよいか?などの情報は、https://jpn.nec.com/esmpro_ac/ac_composition.html に掲載されている"自動運転・電源管理ソフトウェア システム構成ガイド"をご参照ください。
- PPSupportPack の複数年サポートおよび時間延長サービスの型番については、製品の Web サイト https://jpn.nec.com/esmpro_um/um_system.html をご参照ください。

10.6.4 LAN 経由の接続

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
UPS オプション 選択必須	SNMP カード 対応速度(b/s) : 1G/100M/10M 補足事項: - N8142-107A 5000VA UPS には SNMP カード(N8180-60 同等)機能オンボード搭載されています。(N8180-81 非対応)	N8180-81	61,000 円
管理 SW 必須	ESMPRO/AC Lite Ver5.6 Windows 用 最小構成の、無停電電源装置(UPS)を使用したサーバの自動運転・自動停止をサポートするソフトウェア ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.6 Windows 用 サーバの自動運転・自動停止をサポートするソフトウェア ESMPRO/AC Enterprise Ver5.6 Windows 用 ESMPRO/AutomaticRunningController が無停電電源装置(UPS)を使用するためのオプションパッケージ ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.6 Windows 用 ESMPRO/AutomaticRunningController 関連製品のインストール CD	UL1046-709 UL1046-S01 UL1046-K02 UL1046-808	30,000 円 80,000 円 20,000 円 10,000 円
連動 サーバ用	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.6 1 ライセンス Windows 用 マルチサーバ構成での自動運転を実現するためのオプションパッケージ PowerChute Network Shutdown 1 Node Media for Windows & Linux v5.0 対応 OS:Windows Server, RHEL 補足事項: -Hyper-V 環境未対応	UL1046-903 UL1057-804	25,000 円 22,000 円
	 PowerChute Network Shutdown 5 Node Media for Windows & Linux v5.0 対応 OS:Windows Server, RHEL 補足事項: -Hyper-V 環境未対応	UL1057-814	88,000 円
PPSupportPack	PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH1S-1046-001	13,800 円
	 PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (2 年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH2S-1046-001	27,600 円

PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (3年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH3S-1046-001	41,400 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (4年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH4S-1046-001	55,200 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (5年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH5S-1046-001	69,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (6年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH6S-1046-001	82,800 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (7年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH7S-1046-001	96,600 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) 時間延長サービス ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH1F-1046-013	18,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (時間延長サービス 2年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH2F-1046-013	36,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (時間延長サービス 3年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH3F-1046-013	54,000 円

PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (時間延長サービス 4 年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH4F-1046-013	72,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (時間延長サービス 5 年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH5F-1046-013	90,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (時間延長サービス 6 年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH6F-1046-013	108,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AutomaticRunningController) (時間延長サービス 7 年間) ESMPRO/AutomaticRunningController にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*01】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH7F-1046-013	126,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH1S-1046-011	5,600 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (2 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH2S-1046-011	11,200 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (3 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH3S-1046-011	16,800 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (4 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH4S-1046-011	22,400 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (5 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。 補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH5S-1046-011	28,000 円

PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (6 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH6S-1046-011	33,600 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (7 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH7S-1046-011	39,200 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) 時間延長サービス ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH1F-1046-023	8,300 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (時間延長サービス 2 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH2F-1046-023	16,600 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (時間延長サービス 3 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH3F-1046-023	24,900 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (時間延長サービス 4 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH4F-1046-023	33,200 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (時間延長サービス 5 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH5F-1046-023	41,500 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (時間延長サービス 6 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH6F-1046-023	49,800 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Lite) (時間延長サービス 7 年間) ESMPRO/AC Lite にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH7F-1046-023	58,100 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*09】のいずれか 1 つに適用可能です。		

PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。	ULH1S-1046-002	13,800 円
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH2S-1046-002	27,600 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) (2 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH3S-1046-002	41,400 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) (3 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH4S-1046-002	55,200 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) (4 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH5S-1046-002	69,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) (5 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH6S-1046-002	82,800 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) (6 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH7S-1046-002	96,600 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise) 時間延長サ ービス ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH1F-1046-014	18,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise)(時間延長サ ービス 2 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH2F-1046-014	36,000 円
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise)(時間延長サ ービス 3 年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加する パッケージです。		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能で す。	ULH3F-1046-014	54,000 円

PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise)(時間延長サービス 4年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH4F-1046-014	72,000 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise)(時間延長サービス 5年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH5F-1046-014	90,000 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise)(時間延長サービス 6年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH6F-1046-014	108,000 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (ESMPRO/AC Enterprise)(時間延長サービス 7年間) ESMPRO/AC Enterprise にサポートサービスを追加するパッケージです。	ULH7F-1046-014	126,000 円
補足事項 - 【対象型番 : UL1046-*02】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux にサポートサービスを追加するパッケージ	ULH1S-1057-003	13,800 円
補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(2年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux にサポートサービスを追加するパッケージ	ULH2S-1057-003	27,600 円
補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(3年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux にサポートサービスを追加するパッケージ	ULH3S-1057-003	41,400 円
補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(4年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux にサポートサービスを追加するパッケージ	ULH4S-1057-003	55,200 円
補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。		
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(5年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux にサポートサービスを追加するパッケージ	ULH5S-1057-003	69,000 円
補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。		

PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)時間延長サービス PowerChute Network Shutdown Windows & Linux に サポートサービスを追加するパッケージ 補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH1F-1057-003	18,000 円
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 2 年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux に サポートサービスを追加するパッケージ 補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH2F-1057-003	36,000 円
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 3 年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux に サポートサービスを追加するパッケージ 補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH3F-1057-003	54,000 円
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 4 年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux に サポートサービスを追加するパッケージ 補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH4F-1057-003	72,000 円
PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 5 年間) PowerChute Network Shutdown Windows & Linux に サポートサービスを追加するパッケージ 補足事項: - 【対象型番 : UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH5F-1057-003	90,000 円

補足事項:

- 連動サーバ用管理ソフトウェアは連動サーバ台数分のライセンスが必要となります。
- 各製品の特長や、構成毎にどの製品を購入すればよいか?などの情報は、https://jpn.nec.com/esmpro_ac/ac_composition.html に
掲載されている"自動運転・電源管理ソフトウェア システム構成ガイド"をご参照ください。
- PPSupportPack の複数年サポートおよび時間延長サービスの型番については、製品の Web サイト
https://jpn.nec.com/esmpro_ac/ac_system.html をご参照ください。

10.6.5 UPS-制御サーバ間はシリアル/USB 接続、制御サーバ-連動サーバ間は LAN 経由 による接続

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
管理 SW	ESMPRO/UPSManager Ver3.1 (PowerChute Serial Shutdown セット) 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視を行うソフトウェア 補足事項 - 本製品は PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3 が同梱されています。	UL1047-A03	33,000 円

オプション SW	ESMPRO/UPSManger Ver3.1 マルチサーバエージェント 基本ライセンス Windows/Linux 用 ESMPRO/UPSManger Ver3.1 と合わせて手配すること で標準 3 台/最大 8 台のマルチサーバ構成が可能 補足事項: - 標準で 3 台(制御サーバ 1 台、連動サーバ 2 台まで)の マルチサーバ構成が可能です。4 台目以降のサーバを UPS に追加接続する場合、必ずマルチサーバエージェ ント 1 追加ライセンス[UL1047-A14]を追加サーバ台数 分手配してください。	UL1047-A04	33,000 円
	ESMPRO/UPSManger Ver3.1 マルチサーバエージェント 1 追加ライセンス Windows/Linux 用	UL1047-A14	33,000 円
PPSupportPack	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH1S-1047-001	13,800 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (2 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH2S-1047-001	27,600 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (3 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH3S-1047-001	41,400 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (4 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH4S-1047-001	55,200 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(5 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH5S-1047-001	69,000 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)時間延長サー ビス ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH1F-1047-001	18,000 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サ ークル 2 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可 能です。	ULH2FS-1047-001	36,000 円

PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager)(時間延長サービス 3 年間)	ULH3F-1047-001	54,000 円
ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加する パッケージ		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能		
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager)(時間延長サービス 4 年間)	ULH4F-1047-001	72,000 円
ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加する パッケージ		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能		
PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager) (時間延長サービス 5 年間)	ULH5F-1047-001	90,000 円
ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加する パッケージ		
補足事項		
- 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能		
ケーブル シリアル	UPS インタフェースキット(COM)	K410-283(4A)
- 4.5m ケーブル, N8142-100/-101/-102/-103/-106 UPS 用のシリアルケーブル, UPS 標準添付のケーブル (1.8m)と排他。必要に応じて手配		9,000 円
USB	UPS インタフェースキット(USB)	K410-248(1A)
1.8m ケーブル, N8142-100/-101/-102/-103/-106 UPS と 制御サーバを USB で接続する場合に必要		9,000 円
補足事項:		
- 制御サーバと UPS を USB で接続した場合、UPS 標準 添付のシリアルケーブルは利用できません。		
- 本構成は Windows Server 2019/2022/2025 のみ利用 することができます		

補足事項:

- 制御サーバと連動サーバは同一ネットワーク上に配置されている必要があります。また、制御サーバの OS は Windows にする必要があります。
- UPS と制御サーバの接続用にシリアルケーブル、または USB ケーブルが必要です。
- 本装置には、シリアルポートを標準搭載しておりません。シリアルポートを活用する際には、オプション手配してください。
- 各製品の特長や、構成毎にどの製品を購入すればよいか?などの情報は、https://jp.nec.com/esmpo_ac/ac_composition.html に掲載されている"自動運転・電源管理ソフトウェア システム構成ガイド"をご参照ください。
- PPSupportPack の複数年サポートおよび時間延長サービスの型番については、製品の Web サイト https://jp.nec.com/esmpo_um/um_system.html をご参照ください。

10.6.6 シリアルポート経由の接続

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
UPS オプション 搭載時必須	UPS インタフェース拡張ボード 3 台までのマルチサーバ接続構成が可能 連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	N8180-80	69,000 円
	補足事項:		
	- N8142-107A UPS では利用できません。		
管理 SW 搭載時必須	ESMPRO/UPSManager Ver3.1 (PowerChute Serial Shutdown セット) 無停電電源装置(UPS)の運用制御・監視を行うソフトウェア	UL1047-A03	33,000 円
	補足事項		
	- 本製品は PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3 が同梱されています。		
	PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3 無停電電源装置(UPS)の基本的な運用を行うソフトウェア	UL1057-103	18,000 円

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
PPSupportPack	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH1S-1047-001	13,800 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (2 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH2S-1047-001	27,600 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (3 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH3S-1047-001	41,400 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger) (4 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH4S-1047-001	55,200 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(5 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH5S-1047-001	69,000 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)時間延長サービス ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH1F-1047-001	18,000 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サービス 2 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH2FS-1047-001	36,000 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サービス 3 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH3F-1047-001	54,000 円
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManger)(時間延長サービス 4 年間) ESMPRO/UPSManger にサポートサービスを追加する パッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能。	ULH4F-1047-001	72,000 円

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
	PPSupportPack (ESMPRO/UPSManager) (時間延長サービス 5年間) ESMPRO/UPSManager にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1047-*03, *12】のいずれか 1 つに適用可能です。	ULH5F-1047-001	90,000 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH1S-1057-002	13,800 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (2年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH2S-1057-002	27,600 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (3年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH3S-1057-002	41,400 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (4年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH4S-1057-002	55,200 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) (5年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH5S-1057-002	69,000 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間延長サービス PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH1F-1057-002	18,000 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間延長サービス(2年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH2F-1057-002	36,000 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間延長サービス(3年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH3F-1057-002	54,000 円

分類	製品名称/概要	型名	希望小売価格
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間延長サービス(4年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH4F-1057-002	72,000 円
	PPSupportPack (PowerChute Serial Shutdown) 時間延長サービス(5年間) PowerChute Serial Shutdown for Business にサポートサービスを追加するパッケージ 補足事項 - 【対象型番 : UL1057-103】に適用可能です。	ULH5F-1057-002	90,000 円
ケーブル	UPS インタフェースキット(COM) 4.5m ケーブル, N8142-100/-101/-102/-103/-106 UPS 用のシリアルケーブル, UPS 標準添付のケーブル(1.8m) と排他。必要に応じて手配	K410-283(4A)	9,000 円

補足事項:

- 本装置には、シリアルポートを標準搭載しておりません。シリアルポートを活用する際には、オプション手配してください。
- 各製品の特長や、構成毎にどの製品を購入すればよいか?などの情報は、https://jpn.nec.com/esmpro_ac/ac_composition.html に掲載されている"自動運転・電源管理ソフトウェア システム構成ガイド"をご参照ください。
- PPSupportPack の複数年サポートおよび時間延長サービスの型番については、製品の Web サイト https://jpn.nec.com/esmpro_um/um_system.html をご参照ください。

10.7 サーバ管理ツール拡張ライセンス

本サーバには標準でマネジメントコントローラーチップ(BMC)を搭載しています。BMC の標準管理機能については、リファレンス「[サーバマネジメント](#)」をご参照ください。また、拡張機能を使用する場合は、以下のキットを購入してください。

製品名称/概要	型名	希望小売価格
リモートマネジメント拡張ライセンス (Advanced) 1 サーバ分ライセンス リモートコンソール機能: - リモート端末の Web ブラウザへ、グラフィックコンソールを表示 - リモート端末の Web ブラウザから、キーボード/マウスを操作 リモートメディア機能: - リモート端末にセットされた CD/DVD メディア、FD、フラッシュをサーバのローカルデバイスとして利用 システム管理機能 - Email アラート機能が利用可能 - OS に依存することなく、リモート Syslog、仮想シリアルポートの録画および再生が利用可能	N8115-33	64,000 円

補足事項:

- 仮想 OS(ゲスト OS)上で拡張ライセンスの提供機能を利用することはできません。

10.8 防塵フィルタ

製品名称/概要	型名	希望小売価格
2U ラックモデル用防塵フィルタ 2U ラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット、標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。 本型番に 10 枚のフィルタが添付。 交換目安: 3 か月毎(ただし使用環境により期間は前後)	N8147-38	33,000 円

補足事項:

- 本製品は BTO 組み込み出荷の対象外です。
- 本製品は個別調達となるため、納品まで約 1~3 か月程度かかります。

- フィルタが寿命を迎えた場合は必ず交換してください。交換しないままシステムの運用を続けると、冷却不足となり予期せぬシステムダウンや故障が発生する可能性があります。

10.9 レール

製品名称/概要	型名	希望小売価格
ラックサーバ用スライドレール 補足事項: <ul style="list-style-type: none"> レールは本体に標準添付されます。紛失時や追加でレールが必要な際に手配してください。 	N8143-145	22,000 円

10.10 ケーブルアーム

製品名称/概要	型名	希望小売価格
ケーブルアーム スライドレール用ケーブルアーム 補足事項: <ul style="list-style-type: none"> 単品出荷専用品です。 	N8143-154	20,000 円

補足事項:

- 本体背面に実装することで、背面からの各種ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
- ファンのオンライン交換を実施する場合、ケーブルアームを手配し、サーバ装置をラックから引き出すことが必要です。

10.11 Starter Pack

製品名称/概要	型名	希望小売価格
iStorage NS500Rm ドライバユーティリティ iStorage NS500Rm 用のドライバー、アプリケーションを含む 「Starter Pack」を格納した DVD 補足事項: <ul style="list-style-type: none"> 本製品に適用する最新ドライバーは、Web からダウンロードして適用してください。 	N8194-010	6,000 円

補足事項:

- Starter Pack を適用することで、NEC で検証したドライバーをインストールできます。サーバ運用にあたっては、N8194-010 を使用するか、Web からダウンロードして Starter Pack を適用してください。Starter Pack 未適用のサーバは動作保証できません。
- Starter Pack は、システムの安定稼働のため予告なしに更新されることがあります。最新版は Web からダウンロードしてください。Starter Pack は、保証期間内または保守契約期間であれば無償でダウンロードできます。

10.12 Wasabi クラウドライセンス

iStorage NS と組み合わせて手配いただく Wasabi クラウドライセンスをご用意しております。利用期間をご確認いただき手配ください。
 最低容量は 10TB となっており、必要に応じて 10TB 単位で容量追加ライセンスを購入することができます。

重要:

- Wasabi クラウドライセンスの発注後は、ライセンス発行のために申込書の提出が必要です。
- 申込書は NEC サポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010104808> からダウンロードしてください。

基本ライセンス

製品名称/概要	型名	希望小売価格
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/6 カ月間期間ライセンス/6 カ月間保守つき)(I 配信) 6 カ月間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H001-I	180,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/1 年間期間ライセンス/1 年間保守つき)(I 配信) 1 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H011-I	360,000 円

iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/2 年間期間ライセンス/2 年間保守つき)(I 配信) 2 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H021-I	720,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/3 年間期間ライセンス/3 年間保守つき)(I 配信) 3 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H031-I	1,080,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/4 年間期間ライセンス/4 年間保守つき)(I 配信) 4 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H041-I	1,440,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/5 年間期間ライセンス/5 年間保守つき)(I 配信) 5 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H051-I	1,800,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/6 年間期間ライセンス/6 年間保守つき)(I 配信) 6 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H061-I	2,160,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(10TB/7 年間期間ライセンス/7 年間保守つき)(I 配信) 7 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H071-I	2,520,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/6 カ月間期間ライセンス/6 カ月間保守つき)(I 配信) 6 カ月間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-J001-I	189,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/1 年間期間ライセンス/1 年間保守つき)(I 配信) 1 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J011-I	378,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/2 年間期間ライセンス/2 年間保守つき)(I 配信) 2 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J021-I	756,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/3 年間期間ライセンス/3 年間保守つき)(I 配信) 3 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J031-I	1,134,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/4 年間期間ライセンス/4 年間保守つき)(I 配信) 4 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J041-I	1,512,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/5 年間期間ライセンス/5 年間保守つき)(I 配信) 5 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J051-I	1,890,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/6 年間期間ライセンス/6 年間保守つき)(I 配信) 6 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J061-I	2,268,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 基本ライセンス(時間延長サービス)(10TB/7 年間期間ライセンス/7 年間保守つき)(I 配信) 7 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J071-I	2,646,000 円

補足事項:

- Wasabi クラウドライセンスは、本装置と必ずセットで手配ください。ライセンス単体では販売を行っておりません。
- ライセンス契約期間中に対象製品の基本ライセンスを購入し、手続きすることで、ライセンス契約期間の延長することができます。

容量追加ライセンス

製品名称/概要	型名	希望小売価格
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/6 カ月間期間ライセンス/6 カ月間保守つき)(I 配信) 6 カ月間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H002-I	180,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/1 年間期間ライセンス/1 年間保守つき)(I 配信) 1 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H012-I	360,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/2 年間期間ライセンス/2 年間保守つき)(I 配信) 2 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H022-I	720,000 円

iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/3 年間期間ライセンス/3 年間保守つき)(I 配信) 3 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H032-I	1,080,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/4 年間期間ライセンス/4 年間保守つき)(I 配信) 4 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H042-I	1,440,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/5 年間期間ライセンス/5 年間保守つき)(I 配信) 5 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H052-I	1,800,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/6 年間期間ライセンス/6 年間保守つき)(I 配信) 6 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H062-I	2,160,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(10TB/7 年間期間ライセンス/7 年間保守つき)(I 配信) 7 年間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-H072-I	2,520,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/6 カ月間期間ライセンス/6 カ月間保守つき)(I 配信) 6 カ月間の標準サポートサービス料金含む	UL1685-J002-I	189,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/1 年間期間ライセンス/1 年間保守つき)(I 配信) 1 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J012-I	378,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/2 年間期間ライセンス/2 年間保守つき)(I 配信) 2 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J022-I	756,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/3 年間期間ライセンス/3 年間保守つき)(I 配信) 3 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J032-I	1,134,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/4 年間期間ライセンス/4 年間保守つき)(I 配信) 4 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J042-I	1,512,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/5 年間期間ライセンス/5 年間保守つき)(I 配信) 5 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J052-I	1,890,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/6 年間期間ライセンス/6 年間保守つき)(I 配信) 6 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J062-I	2,268,000 円
iStorage NS 専用 Wasabi 容量追加ライセンス(時間延長サービス)(10TB/7 年間期間ライセンス/7 年間保守つき)(I 配信) 7 年間の時間延長サポートサービス料金含む	UL1685-J072-I	2,646,000 円

補足事項:

- ライセンス契約期間中に対象製品の容量追加ライセンスを購入し、手続きすることで、ライセンス契約期間中の使用可能容量の追加をすることができます。
- ライセンス容量追加に関しては以下のルールに従って手配ください。
 - ① ライセンス契約期間の残りの有効期間が 6 カ月以内の場合、6 カ月間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ② ライセンス契約期間の残りの有効期間が 6 カ月を超え、1 年以内の場合、1 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ③ ライセンス契約期間の残りの有効期間が 1 年を超え、2 年以内の場合、2 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ④ ライセンス契約期間の残りの有効期間が 2 年を超え、3 年以内の場合、3 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ⑤ ライセンス契約期間の残りの有効期間が 3 年を超え、4 年以内の場合、4 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ⑥ ライセンス契約期間の残りの有効期間が 4 年を超え、5 年以内の場合、5 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ⑦ ライセンス契約期間の残りの有効期間が 5 年を超え、6 年以内の場合、6 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。
 - ⑧ ライセンス契約期間の残りの有効期間が 6 年を超え、7 年以内の場合、7 年間の容量追加ライセンスを購入し、申込書にて変更手続きをしてください。

10.13 検査成績書

製品名称/概要	型名	希望小売価格
検査成績書(iStorage NS シリーズ ラックモデル) 組込出荷構成での検査結果情報を「検査結果報告書」として本体に同梱するオプション	N8194-015	24,000 円

11 保証・保守サービス

11.1 ハードウェア標準保証

無償保証期間	ご購入日から 3 年間(保証書に記載) ¹
サービス内容	パーツ保証／出張修理サービス ²
受付時間	月曜日～金曜日の 9:00～18:00 ³
修理対応日	原則翌営業日対応 ⁴
対象	本体および本体内蔵オプション (OS のサポートは含まれません)

- ¹ 対象機器を NEC または販売店からご購入いただいた日が保証の開始日となります。次のいずれかの方法により期日を確認します。
- 対象機器に添付された保証書に記載されている「保証期間」
 - 対象機器の購入日が明記された書類(例:対象機器購入時の納品書、領収書など)
 - 上記のいずれかの方法において保証期間内であることが確認できない場合、対象機器の型番と製造番号から判別できる NEC からの製造日
- ただし、補修用部品保有期限を越えての保証はいたしません。
- ² 消耗品は保証期間に問わらず有償となります。有寿命品／定期交換部品は保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。
- ◆ 消耗品：増設バッテリ、防塵フィルタ、メディア等
 - ◆ 有寿命品：電源ユニット、FAN、HDD、SSD 等
- ³ 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く
- ⁴ 15 時までに修理が必要と判断した場合、翌営業日対応します。判断が 15 時までになされない場合は 翌々営業日の対応となります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。(訪問の目安: 翌営業日: 北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日: 離島)

11.2 保守サービスパック

Express5800 シリーズのパート保証、出張修理サービス、障害予兆監視といった保守サービスを複数年数分パッケージ化し、Express5800 シリーズ製品と同様にご購入できる製品です。保守締結といった煩わしい手続きをすることなくお客様が必要とするサービスを必要な期間受けることができます。

保守サービスパックに含まれる保守対象製品

Express5800 シリーズ本体および本体に内蔵、または直接接続されている純正オプションが保守サービスパックに含まれます。詳細については、リファレンス「保守サポートサービス」をご参照ください。

11.2.1 ExpressSupportPack G4

Express5800 シリーズのパート保証、出張修理サービス、障害予兆監視といった保守サービスを複数年数分パッケージ化し、Express5800 シリーズ製品と同様にご購入できる製品です。サポートサービス提供期間は、サーバ本体製品の保証開始日(ご購入日)から購入いただいたサポートパックのサービス提供期間までです。

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目
24時間365日 ^① サービス対応 (※1) ^②							
出張修理サービス ^③ (当日2時間以内) (※2) ^④							
サーバ診断カルテ (※3) ^⑤							
サーバ稼働分析サービス (※3) ^⑥							
エクスプレス通報サービス ^⑦							
出張修理サービス ^⑧ (翌営業日以降の対応) ^⑨							
パート保証 ^⑩							

ExpressSupportPack G4 (保守サービス)

提供期間： 3年間 / 4年間 / 5年間 / 6年間(※4) / 7年間(※4)

パート保証： 寿命品を含む(ただし SSD の書込保証値超過は除く)

標準保証 無償保証期間：3年間
パート保証では寿命品を除きます

- ※1 サービス年数や対応時間につきましては、ご購入の保守サービスパックに同梱される『シリアル No.カード』をご参照ください。
- ※2 NECの営業日かつお客様が選択された対応日の 8:30~17:30 にNECが対象製品に障害が発生した旨の通知を受け、障害復旧修理が必要と判断した場合は、本サービスの対応時間の範囲内で2時間以内に技術員を派遣し作業を開始するものとします。ただし、交通事情、気象状況、対象製品の設置地域および一時的な修理部品の枯渇など、やむを得ない条件により2時間を超える場合もあります。あらかじめご了承ください。
- ※3 サポート対象製品(Express5800 シリーズ)の機種や OS によっては、「サーバ診断カルテ」、「サーバ稼働分析サービス」に対応していない場合があります。詳細については「12.3 サーバ診断カルテサービス」および「12.4 サーバ稼働分析サービス」の各項でご確認ください。
- ※4 長期保守パック(6年間/7年間)に限り、補修用部品保有期限を越えてのサポートサービスを提供いたします。ただし、対象 Express5800 シリーズ本体のご購入日(保証開始日)から半年以内の登録が必要です。

ディスク返却必要

ハードディスクの修理交換を行ったときに、故障したハードディスクを持ち帰るサービスです。

品名	年数	対応時間		
		5 日間 8:30~17:30	24 時間 365 日	
ExpressSupportPack G4 NS500Rm 用	3 年	NH508-3N9-0300A	837,800 円	NH724-3N9-0300A 1,061,900 円
	4 年	NH508-4N9-0300A	964,100 円	NH724-4N9-0300A 1,219,700 円
	5 年	NH508-5N9-0300A	1,202,600 円	NH724-5N9-0300A 1,522,700 円
	6 年	NH508-6N9-0300A	1,779,300 円	NH724-6N9-0300A 2,259,300 円
	7 年	NH508-7N9-0300A	2,130,900 円	NH724-7N9-0300A 2,706,900 円

補足事項:

- ExpressSupportPack G4 には、OS のサポートは含まれていません。OS のサポートは、PP サポートサービスが必要です。
- iStorage NS シリーズでは、ハードウェア障害によりシステム環境が損なわれた場合、OS を工場出荷時状態まで復旧した状態で機器を引き渡します。
- 販売価格が 100 万円以上の各増設用 SSD を搭載する構成に対応する保守パックは販売していません。契約保守をご検討ください。
- ハードディスクおよび SSD の修理交換を行った際は、故障したハードディスクおよび SSD を NEC 保守拠点に持ち帰ります。
- 保守サービスパックはサーバ本体のご購入日(保証開始日)から半年以内にサポートパックの利用登録が必要です。

ディスク返却不要サービス(HDD のみ)

ハードディスクの修理交換を行ったときに、故障したハードディスクを持ち帰らずお客様の資産とするサービスです。

品名	年数	対応時間			
		5 日間 8:30~17:30	24 時間 365 日		
ExpressSupportPack G4 NS500Rm 用 ディスク返却不要サービス(HDD)付き	3 年	NH508-3N9-1300A	1,181,300 円	NH724-3N9-1300A	1,405,400 円
	4 年	NH508-4N9-1300A	1,356,500 円	NH724-4N9-1300A	1,612,400 円
	5 年	NH508-5N9-1300A	1,693,100 円	NH724-5N9-1300A	2,013,200 円
	6 年	NH508-6N9-1300A	2,515,600 円	NH724-6N9-1300A	2,995,600 円
	7 年	NH508-7N9-1300A	3,014,100 円	NH724-7N9-1300A	3,590,100 円

補足事項:

- ExpressSupportPack G4 には、OS のサポートは含まれていません。OS のサポートは、PP サポートサービスが必要です。
- iStorage NS シリーズでは、ハードウェア障害によりシステム環境が損なわれた場合、OS を工場出荷時状態まで復旧した状態で機器を引き渡します。
- SSD はハードディスク返却不要サービスの対象外です。
- 保守サービスパックはサーバ本体のご購入日(保証開始日)から半年以内にサポートパックの利用登録が必要です。

ディスク返却不要サービス(HDD&SSD)

ハードディスクの修理交換を行ったときに、故障したハードディスクを持ち帰らずお客様の資産とするサービスです。

品名	年数	対応時間			
		5 日間 8:30~17:30	24 時間 365 日		
ExpressSupportPack G4 NS500Rm 用 ディスク返却不要サービス(HDD&SSD)付き	3 年	NH508-3N9-8300A	1,451,800 円	NH724-3N9-8300A	1,740,400 円
	4 年	NH508-4N9-8300A	1,932,800 円	NH724-4N9-8300A	2,317,500 円
	5 年	NH508-5N9-8300A	2,413,700 円	NH724-5N9-8300A	2,894,600 円
	6 年	NH508-6N9-8300A	3,085,900 円	NH724-6N9-8300A	3,701,300 円
	7 年	NH508-7N9-8300A	3,758,100 円	NH724-7N9-8300A	4,507,900 円

補足事項:

- ExpressSupportPack G4 には、OS のサポートは含まれていません。OS のサポートは、PP サポートサービスが必要です。
- iStorage NS シリーズでは、ハードウェア障害によりシステム環境が損なわれた場合、OS を工場出荷時状態まで復旧した状態で機器を引き渡します。
- 販売価格が 100 万円以上の各増設用 SSD を搭載する構成に対応する保守パックは販売していません。契約保守をご検討ください。
- N8103-253 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS)はディスク返却不要サービス(HDD&SSD)非サポートです。
- 保守サービスパックはサーバ本体のご購入日(保証開始日)から半年以内にサポートパックの利用登録が必要です。

11.2.2 UPS バッテリ交換オプションパック

Express サーバに接続する UPS のバッテリが寿命時期を迎える前に、NEC からお客様にアナウンスし計画的にバッテリ交換を実施する、HW 保守サービスのオプションサービスです。交換サービスを受ける場合は、本体のサポートパックに追加で購入してください。

対象製品	サービス提供期間	製品名	型名	希望小売価格
ラック型 1200VA	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1200VA 用(3 年間)	NH909-9200-UB3C	115,200 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1200VA 用(4 年間)	NH909-9200-UB4C	202,300 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1200VA 用(5 年間)	NH909-9200-UB5C	224,000 円

対象製品	サービス提供期間	製品名	型名	希望小売価格
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1200VA 用(6 年間)	NH909-9200-UBCC	300,200 円
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1200VA 用(7 年間)	NH909-9200-UBDC	332,900 円
ラック型 1500VA	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(3 年間)	NH909-9200-UC3C	85,600 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(4 年間)	NH909-9200-UC4C	148,900 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(5 年間)	NH909-9200-UC5C	164,800 円
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(6 年間)	NH909-9200-UCCC	220,200 円
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(7 年間)	NH909-9200-UCDC	243,900 円
ラック型 3000VA	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(3 年間)	NH909-9200-UF3C	228,200 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(4 年間)	NH909-9200-UF4C	405,700 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(5 年間)	NH909-9200-UF5C	450,000 円
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(6 年間)	NH909-9200-UFCC	605,300 円
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(7 年間)	NH909-9200-UFDC	671,800 円
ラック型 2400VA	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(3 年間)	NH909-9200-UD3C	237,500 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(4 年間)	NH909-9200-UD4C	422,300 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(5 年間)	NH909-9200-UD5C	468,400 円
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(6 年間)	NH909-9200-UDCC	630,200 円
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(7 年間)	NH909-9200-UDDC	699,500 円
ラック型 2400VA 増設バッテリ	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設/バッテリ用(3 年間)	NH909-9200-UE3C	468,400 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設/バッテリ用(4 年間)	NH909-9200-UE4C	838,000 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設/バッテリ用(5 年間)	NH909-9200-UE5C	930,500 円
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設/バッテリ用(6 年間)	NH909-9200-UECC	1,253,900 円
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設/バッテリ用(7 年間)	NH909-9200-UEDC	1,392,500 円
ラック型 3000VA (200V)	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:3000VA 用(3 年間)	NH909-9200-UG3C	237,500 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:3000VA 用(4 年間)	NH909-9200-UG4C	422,300 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:3000VA 用(5 年間)	NH909-9200-UG5C	468,400 円
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:3000VA 用(6 年間)	NH909-9200-UGCC	630,200 円

対象製品	サービス提供期間	製品名	型名	希望小売価格
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:3000VA 用(7 年間)	NH909-9200-UGDC	699,500 円
ラック型 5000VA (200V)	3 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(3 年間)	NH909-9200-UH3C	157,100 円
	4 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(4 年間)	NH909-9200-UH4C	277,600 円
	5 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(5 年間)	NH909-9200-UH5C	307,700 円
	6 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(6 年間)	NH909-9200-UHCC	413,200 円
	7 年	UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(7 年間)	NH909-9200-UHDC	458,400 円

補足事項:


- サーバ本体のサポートパックと同一年数の製品を選択いただく必要があります。対象外のパックでは交換サービスの実施ができませんのでご注意ください。
- 保守サービスパックはサーバ本体のご購入日(保証開始日)から半年以内にサポートパックの利用登録が必要です。

11.3 サーバ診断カルテサービス

本サービスは定期的にサーバの稼働状況をレポートイングするサービスで、NECの保守を契約頂いている場合に標準的にご利用いただけます(※1)。人間の健康診断のように不具合や障害の兆候を可視化し、事前対処に繋げることで機器の安定稼働を支援します。

- 提供イメージ

サーバの稼働状況を可視化し、稼働状況に応じた総合診断コメント(左図)や、CPUやメモリ、HDDなどの種別ごとのグラフ表示・診断コメント(中央図)、ハードウェアログに対する診断コメントや構想情報の一覧表示(右図)を毎月1回、NECのサポートポータルのご契約者様のページに掲載します。



- 収集情報

情報を収集・分析し、サーバの稼働状況を診断いたします(※2)。

【主な取得項目】

CPU 使用率、メモリ使用率、ディスク使用率、ディスク I/O 情報、ネットワーク使用率、ハードウェア構成情報、温度、ソフトウェア構成情報、適用ドライバー情報、更新プログラム情報等。

- 対象 OS

Windows Server

- ご利用開始方法

エクスプレス通報サービスを HTTPS 方式でご開局の上、サービスのご利用にご同意ください。

翌月から毎月15日にNECサポートポータルにてサーバ診断カルテを掲載いたします(※3)

(※1) ご利用にあたって、ExpressSupportPack G4 もしくは NECとの保守契約が必要です。サービス提供期間は対象機器の保守期間終了までになります。本サービスで収集した情報はカルテ提供に加え、サービスの提案や製品、サービスの改善および研究開発のために活用されます。

(※2) サーバ診断カルテはご利用いただいているモデルや OS によってご利用方法や出力される情報が異なる場合がございます。
詳細につきましては下記の URL よりご確認ください。

(※3) Windows Server のプリンストール出荷を選択時以外はサーバ診断カルテモジュールのダウンロードおよびインストールが必要になります。エクスプレス通報サービス(HTTPS)をご開局の上、下記の URL よりモジュールのダウンロードおよびインストールを行ってください。

【URL】

サーバ診断カルテ(Windows 対応版) <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106809>

11.4 サーバ稼働分析サービス

本サービスは、「サーバ診断カルテ」で取得する稼働情報を分析し、お客様システムの安定稼働を支援する情報を提供します。

- サービスで提供する各種情報の詳細および利用規約は、下記の URL をご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3170102814>

本サービスでご提供する各種情報は、「NECサポートポータル MyDashboard」(以下 MyDashboard といいます)に掲載します。

※MyDashboard はサポートサービスにおけるパーソナライズされた情報を表示するダッシュボードです。

11.5 ソフトウェア

「PP・サポートサービス」をはじめ、OS (Windows)および各種ソフトウェア製品のサポートサービスをご用意しています。サービスの内容など詳細については「NEC サポートポータル」をご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

11.5.1 Windows OS

サポートサービスとして「PP・サポートサービス」および「PPSupportPack」(下記)をご用意しています。(「ExpressSupportPack G4」には、OSのサポートは含まれていません。)

下記サポートサービスのサポート対象は、Windows Server IoT 2025 for Storage、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentService、NIAS(機能制限版ライセンス)です。

契約保守

製品名称/概要	型名	希望小売価格
PP・サポートサービス(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応) 本型番にて「平日 8:30～17:30」と「24 時間 365 日」のサービスが選択可能です。	ULSV04-A007	*1

*1・契約保守料金につきましては担当営業へお問い合わせください。

PPSupportPack 商品例 (下記以外の商品もご用意しています。「NEC サポートポータル」をご参照ください。)

製品名称/概要	型名	希望小売価格
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応) 1 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH1S-0000064-I	138,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(2 年) 2 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH2S-0000064-I	276,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(3 年) 3 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH3S-0000064-I	414,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(4 年) 4 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH4S-0000064-I	552,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(5 年) 5 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH5S-0000064-I	690,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(6 年) 6 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH6S-0000064-I	828,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(7 年) 7 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH7S-0000064-I	966,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(時間延長サービス) 1 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH1F-0000064-I	180,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(時間延長サービス)(2 年) 2 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH2F-0000064-I	360,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(時間延長サービス)(3 年) 3 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH3F-0000064-I	540,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(時間延長サービス)(4 年) 4 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH4F-0000064-I	720,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(時間延長サービス)(5 年) 5 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH5F-0000064-I	900,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応)(時間延長サービス)(6 年)	ULH6F-0000064-I	1,080,000 円

6 年間の時間延長サポートサービス料金含む	PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応) (時間延長サービス)(7 年)	ULH7F-0000064-I	1,260,000 円
7 年間の時間延長サポートサービス料金含む			

補足事項:


- 本機は Windows Server IoT 2025 for Storage Standard Edition プリインストール製品です。導入から運用におけるシステムの安定稼働をサポートするために PP・サポートサービスの導入を推奨します。

リファレンス

外観図

正面図/背面図


2.5 型ドライブモデル正面図



凡例

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------------------|
| A. | 2.5 型 HDD ケージ(標準) | F. | USB3.2 Gen1 コネクタ |
| B. | POWER スイッチ/ランプ | G. | UID スイッチ/ランプ |
| C. | サービスポート | H. | スライドタグ |
| D. | Health ランプ | I. | ステータス LED パネル(オプション) |
| E. | LINK/ACT ランプ | | |


3.5 型ドライブモデル正面図



凡例

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------------|
| A. | 3.5 型 HDD ケージ(標準) | E. | LINK/ACT ランプ |
| B. | POWER スイッチ/ランプ | F. | USB3.2 Gen1 コネクタ |
| C. | サービスポート | G. | UID スイッチ/ランプ |
| D. | Health ランプ | H. | スライドタグ |

背面図 (標準構成)




凡例


A.	PCI スロット(1st ライザ)	H.	電源ユニット
B.	PCI スロット(2nd ライザ)	I.	ディスプレイコネクタ
C.	PCI スロット(3rd ライザ)	J.	4x 1GbE LAN コネクタ(LOM カードスロット)
D.	480GB OS ブート専用 SSD ボード	K.	増設 RS-232C コネクタキット
E.	AC インレット	L.	管理用 LAN コネクタ
F.	AC Power ランプ	M.	2x USB3.2 Gen1 コネクタ
G.	電源ユニット		

三面図

2.5 型ドライブモデル



3.5 型ドライブモデル



補足事項全般

ハードディスク

- ハードディスクの容量表記は $1\text{GB}=1000^3\text{B}$ 、 $1\text{TB}=1000^4\text{B}$ 換算値です。 $1\text{GB}=1024^3\text{B}$ 、 $1\text{TB}=1024^4\text{B}$ 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

PCI 拡張スロット

- PCI Express の転送速度は下記のとおりです。
 - ◆ PCI Express (PCIe): 2.5Gb/s (片方向) /1 レーン
 - ◆ PCI Express 2.0 (PCIe 2.0): 5Gb/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 3.0 (PCIe 3.0): 8Gb/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 4.0 (PCIe 4.0): 16Gb/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 5.0 (PCIe 5.0): 32Gb/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ 例:PCIe 3.0 で x8 レーンの場合は 64Gb/s(片方向)となる。
- ソケットとは、コネクタのサイズを示します。
ソケットにはソケット数以下のカードが接続可能
例: x4 ソケット -> x1/x4 カードは搭載可能、x8 カードは搭載不可

時計表示

- 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。システム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTP サーバ)の運用を推奨します。

グリーン購入法

- 本装置はグリーン購入法の基本方針(2023 年 12 月閣議決定)の対象外です。

EXPRESSBUILDER

- 本機では EXPRESSBUILDER を使用しません。
OS インストールは、付属のバックアップ DVD-ROM を用いてください。

メモリ補足事項

メモリは、搭載ルールにしたがって搭載する必要があります。お客様でメモリを増設または減設する場合は、下記の「[搭載ルール](#)」を参照し、ルールを守って搭載してください。搭載ルールが守られない場合、メモリの認識が出来なくなる等の不具合が発生する場合があります。なお、サーバ本体とメモリを同時購入頂いた場合、本ルールに基づいて搭載された状態で出荷されますので、お客様にてメモリ搭載位置を変更する必要はありません。

CPU に対してメモリをバランスよく搭載することで、メモリ性能を十分に発揮することができます。メモリ性能を重視する場合、1CPU 構成時は 1 種のメモリを 8 枚単位で搭載、2CPU 構成時は 1 種のメモリを 16 枚単位で増設することを推奨します。型番が異なるメモリを搭載した場合、メモリ性能が十分にでないことがあります。

メモリ搭載一覧

下記搭載順序にしたがってメモリを搭載してください。

1CPU 構成の場合

1CPU 構成時、メモリは 1,2,4,8 枚のみ搭載可能です。

DIMM スロット番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
メモリ搭載枚数と搭載順序	DIMM 1枚										1						
	DIMM 2枚							2			1						
	DIMM 4枚			3			2			1				4			
	DIMM 8枚	7		3		5	2			1	8		4		6		

2CPU 構成の場合

2CPU 構成時、メモリは 2,4,8,16 枚のみ搭載可能です。メモリの搭載位置は、1CPU 構成時の搭載箇所と同様に、1st CPU、2nd CPU それぞれのメモリスロットにメモリを搭載して下さい。

(例; メモリ 2 枚構成なら 1st CPU/ 2nd CPU の DIMM スロット 10 に搭載)

内蔵ドライブ補足事項

内蔵ドライブを組み込み出荷する場合の条件

内蔵ドライブを搭載してサーバを出荷する場合、搭載できるドライブの種類や設定できる RAID レベルなどに条件があります。以下の条件にあうようにシステムを構成してください。

共通

- RAID を構築して出荷する場合は、RAID を構成するために必要な同一容量のドライブを必要な台数分指定してください。
- 内蔵ドライブを搭載した状態で出荷する場合、以下に記載する組み込み出荷する場合の条件、制限事項に従い、2 種類まで内蔵ドライブを混在して出荷することが可能です。

内蔵ドライブを混在して組み込み出荷する場合の条件

- 組み込み出荷において、内蔵ドライブは、2 種類まで混在搭載して出荷することができます。
 - 内蔵ドライブの種類は、形状(2.5 型/3.5 型)、Interface(SAS/SATA)、デバイス(HDD/SSD)、データ転送速度、ドライブの回転数で区別します。現時点では、下記のカテゴリとなります。
 - 3.5 型 SATA HDD, 6Gb/s, 7,200rpm
 - 3.5 型 SAS HDD, 12Gb/s, 7,200rpm
 - 2.5 型 SAS HDD, 12Gb/s, 10,000rpm
 - 2.5 型 SATA SSD, 6Gb/s
 - 2.5 型 SAS SSD, 24G SAS(SAS-4)
- 例えば、2.5 型 SAS HDD 1.2TB 10,000rpm 512n セクタと 2.5 型 SAS HDD 1.8TB 10,000rpm 512n セクタは同じ種類となり、1 種類としてカウントされます。

内蔵ドライブを混在して組み込み出荷する場合の制限事項について(共通)

- 同一種類のドライブでも、セクタサイズが異なるドライブの混在はできません。
例えば、2.5 型 SAS HDD 300GB 10,000rpm 12Gb/s 512n セクタ と 2.5 型 SAS HDD 2.4TB 10,000rpm 12Gb/s 512e セクタ の混在は、組み込み出荷では対応しておりません。
- 同一種類の SSD でも、Endurance(ME, VE, RI)が異なる場合、SSD の混在はできません。
例えば、2.5 型 SATA SSD 400GB 6Gb/s (VE)(Value Endurance) と 2.5 型 SATA SSD 800GB 6Gb/s (RI)(Read Intensive) の混在は、工場出荷(BTO 組み込み)では対応しておりません。

内蔵ドライブを混在して組み込み出荷する場合のドライブ搭載の優先度

内蔵ドライブを混在して組み込み出荷する場合には、下記表のようにドライブ搭載の優先順位が決められています。

また、内蔵ドライブはフロントケージ→リアケージの順にて実装されます。

搭載 優先度	2.5 型ドライブ	搭載 優先度	3.5 型ドライブ
1	2.5 型 SAS HDD/ SSD	1	3.5 型 SAS HDD
2	2.5 型 SATA SSD	2	3.5 型 SATA HDD

- 搭載優先度の順に従い、搭載スロットの若番号から搭載されていきますが、同じ種類の内蔵ドライブを選択している場合、下記の表のようにドライブ容量、データ転送速度、回転数の順に従って、ドライブが搭載されます

搭載 優先度	項目	優先度 高	優先度 中	優先度 低
1	ドライブ容量	小さい容量	大きい容量	-


内蔵ドライブの混在条件について

- 同一 RAID グループ(ディスクアレイ)内での混在はできません。
- 異種ドライブ混在時にホットスペアディスクを定義する場合、ホットスペアに指定された内蔵ドライブは、同じ種類で容量が同じ、もしくは同じ種類で容量が小さい内蔵ドライブのスペアドライブとして動作する設定にて工場出荷されます。
- その他、詳細な混在条件については次項に続く該当セクションをご参照ください。

異種ドライブの混在

標準ケージ内(8 スロット)で 2 種類のドライブを搭載することができます(別ケージ間では種類をそろえる必要はありません)。なお、ここで言う種類とは、SATA HDD 7,200rpm(512n)、SATA HDD 7,200rpm(512e)、SATA SSD(VE)、SATA SSD(RI)、SAS HDD 10,000rpm(512n)、SAS HDD 10,000rpm(512e)、SAS HDD 7,200rpm(512e)、SAS SSD(VE)、SAS SSD(RI)の 9 種類です。

以下に異種ドライブ混在時の NG 構成/OK 構成の一例を示します。



構築時の注意事項

Starter Packについて

システムの安定稼働のため、最新の Starter Pack を適用してください。

オプション部材増設時の注意

お客様にてオプション部材の増設を実施する場合は、ヘクサロビュラドライバー(*1)の T-10/T-15/T-20/T-30 が必要です。構築前に事前にお客様で手配ください。

*1 :ヘクスローブ、またはトルクス(「トルクス」は他社商標です)とも呼ばれるネジ規格です。サイズは小さい順から、T1 から T100 まで決められ、サイズに合わない工具を使うとネジを傷める可能性があります。

監視・管理サーバのソフトウェアバージョン

本モデルを他の管理 PC(サーバでも代替可)で管理する場合、管理 PC の管理ソフトウェアが本モデルを管理できるバージョンか(本モデルを管理対象としてサポートしているか)確認してください。ESMPRO/ServerManager を使用する場合、管理 PC の ESMPRO/ServerManager をアップデートしなければならない場合があります。下記の Web サイトから最新版をダウンロードし、インストールしてください。

ESMPRO/ServerManager ダウンロード

<https://jpn.nec.com/esmsm/download.html>

↓

ESMPRO/ServerManager Ver.7 こちらのページからダウンロードしてください。

512e セクタ HDD ご使用時の注意事項

- Windows Server で 512e セクタ HDD 上に仮想ディスクイメージを格納し Hyper-V でゲスト OS を動作させる場合は、512e セクタ HDD に対応しているゲスト OS のみ利用できます。512e セクタ HDD に対応している Windows OS(ゲスト OS)は以下の通りです。
 - Windows Server 2008R2 SP1 以降
 - Windows 7 SP1 以降
- 一部のバックアップソフトウェアではバックアップしたデータをリストアする際に、バックアップしたデータが格納されていたドライブと同じセクタのドライブでなければならないといった機能制限がある製品があります。異なるセクタ対応のドライブを混在したシステムを構築して、バックアップをした時のドライブと異なるセクタ対応のドライブにデータをリストアするような運用を検討している場合は、このような使い方に対応したバックアップソフトウェアを用意してください。

SSD の製品寿命

NAND フラッシュ型ストレージの SSD は、書き込み保証値を超えるデータの書き込みを行った時点で寿命となる有寿命品です。お客様の使用方法によっては、耐用寿命期間内に書き込み保証値を超えるデータの書き込みが行われる場合があります。

SSD の製品寿命については、製品の保証期間にかかわらず、下記に記載する耐用寿命期間を過ぎた時、もしくは書き込み保証値に達した時のいずれかの時点で終了となります。それ以降の修理はお受けできませんので、お客様にて製品を再度ご購入ください。

SSD の耐用寿命期間および書き込み保証値は、NEC Web サイト「SSD の製品寿命について (タワー、ラック、モジュラーサーバ編)」に掲載しておりますので、ご参照願います。

<https://jpn.nec.com/pcserver/systemguide/100guide.html>

また、SSD が非通電状態でデータを保持できる期間のことを Data Retention と呼びます。書き込み保証値に達した時の Retention 期間は 3 か月です。

オープンソースソフトウェア(OSS)に関する注意事項

NIAS のプリインストールに伴い、以下の OSS がインストールされています。

- Oracle JDK 21
- Apache Tomcat 9
- PostgreSQL 15

これらの OSS を使用するソフトウェアをインストールすると、競合などの問題が発生する可能性があります。問題の有無につきましては、導入をご検討しているソフトウェア製品の Web サイトなどでご確認ください。

なお、NIAS をアンインストールすることで、OSS もアンインストールできます。手順につきましては、製品添付のマニュアルをご確認ください。

OS 領域のバックアップ時の注意事項

本装置では、NIAS をプリインストールしています。NIAS は OSS の PostgreSQL を使用しており、iStorage NS にもプリインストールしています。OS 領域内の PostgreSQL のデータを含めバックアップする場合は、特別な手順が必要な場合があります。

バックアップソフトウェアをご利用の場合は、各バックアップソフトウェア製品の Web サイト等でご確認ください。

アンチウイルスソフトウェアご使用時の注意事項

アンチウイルスソフトウェアが動作している場合、LTO や RDX、HDD 等へのバックアップ性能が大幅に低下することがあります。本製品では、標準搭載の Windows Defender が既定で動作しますので、バックアップ性能が重要な場合は Windows Defender などのアンチウイルスソフトウェアを無効にしてください。

保守サポートサービス

保守対象製品

iStorage NS シリーズ本体および本体に内蔵、または直接接続されている純正オプションが保守サービスパックに含まれる保守対象製品です。ただし、以下にあげる純正オプション品は保守サービスパックの保守対象製品に含まれません。

保守対象外製品

- 保守対象の iStorage NS シリーズ本体で利用できない純正オプション
- 個別に保守サービスパックが用意されている内蔵・外付型の周辺機器 (例:ディスク増設筐体、外付 LTO 集合型など)
- プリンタ
- ボックス型スイッチ (ネットワークスイッチ)

サーバマネジメント

マネジメントコントローラー(チップ(BMC) (サーバに標準搭載)は、下表に記載の遠隔操作とシステム管理機能を提供します。

	標準機能	リモート マネジメント 拡張ライセンス (Advanced) N8115-33
ディレクトリサービス認証 (ActiveDirectory、 LDAP)	-	✓
Two-Factor 認証 (Kerberos サポート)	-	✓
統合リモートコンソール経由での仮想メディア	OS 起動前まで 利用可能	✓
スクリプト方式仮想メディア	-	✓
統合リモートコンソール (IRC)	OS 起動前まで 利用可能	✓
最大 6 人のサーバ管理者により IRC 経由でのグローバルチームコラボレーション	-	✓
IRC 経由でのビデオの録画および再生	-	✓
仮想シリアルポートの録画および再生	-	✓
SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソール	-	✓
Email アラート	-	✓
リモート Syslog	-	✓
アドバンスド電源管理 (電力グラフ、動的消費電力上限設定)	-	✓
BMC 連携管理	-	✓
BMC 連携検出	✓	✓
リモートシリアルコンソール (仮想シリアルポート)	✓	✓
Server Health Summary	✓	✓
BMC 再起動	✓	✓
Redfish™ API	✓	✓
Agentless Management	✓	✓
サーバの状態監視	✓	✓
Web ベースの GUI	✓	✓
仮想電源制御	✓	✓
SSH/SMASH CLI (シリアルコンソールリダイレクションを含む)	✓	✓
IPMI/DCMI (シリアルコンソールリダイレクトを含む)	✓	✓
SMTP/SNMP 認証	✓	✓
アップデートサービス-ダウングレードポリシー設定	-	✓
パフォーマンス監視	-	✓
ファームウェア検証	-	✓
One-button セキュア消去	-	✓
SPDM 認証	✓	✓
起動時のファームウェア正常性検証	✓	✓

搭載可能スロット一覧

2.5 型モデル(NF8100-310Y /-311Y)

型名	製品名	名称	RAID	FLOM	1stライザカード*3			2ndライザカード*3			3rdライザカード*3			補足事項		
		スロット番号	—	—	SLOT1	SLOT2	SLOT3	SLOT4	SLOT5	SLOT6	SLOT7	SLOT8				
		接続CPU	CPU1			CPU2										
		PCI規格	PCIe5.0													
		PCIスロット性能*1	x8	x8	x8	x16	x8	x8	x16	x8	x16	x16	x16			
		転送帯域/レーン*1	32Gb/s													
		PCIボードタイプ*2	—	—	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16			
		スロットサイズ	OCP	OCP	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH			
		搭載可能サイズ	専用	専用	FL	FL	HL	FL	FL	HL	FL	FL	FL			
N8103-250	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) [PCI Express 4.0(x8)]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	標準搭載 N8103-218 フラッシュバックアップユニットは装置あたり最大1個まで		
N8103-252	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI) [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	標準搭載(出荷時はいづれかのスロット1カ所に搭載) N8103-218 フラッシュバックアップユニットは装置あたり最大1個まで		
N8104-222	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch) [PCI Express 2.0(x4)]	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	標準搭載 ブーツ付ケーブルはサポート不可		
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8103-(E)241	SASコントローラ [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch) [PCI Express 2.0(x4)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブーツ付ケーブルはサポート不可		
N8104-225	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2ポートとも同じリンク速度での運用が必要。 10G/25G混在不可。		
N8190-174	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

3.5 型モデル(NF8100-312Y /-313Y)

型名	製品名	名称	RAID	FLOM	1stライザカード*3			2ndライザカード*3			3rdライザカード*3			補足事項		
		スロット番号	—	—	SLOT1	SLOT2	SLOT3	SLOT4	SLOT5	SLOT6	SLOT7	SLOT8				
		接続CPU	CPU1			CPU2										
		PCI規格	PCIe5.0													
		PCIスロット性能*1	x8	x8	x8	x16	x8	x8	x16	x8	x16	x16	x16			
		転送帯域/レーン*1	32Gb/s													
		PCIボードタイプ*2	—	—	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16			
		スロットサイズ	OCP	OCP	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH			
		搭載可能サイズ	専用	専用	FL	FL	HL	FL	FL	HL	FL	FL	FL			
N8103-250	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP) [PCI Express 4.0(x8)]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	標準搭載 N8103-218 フラッシュバックアップユニットは装置あたり最大1個まで		
N8104-222	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch) [PCI Express 2.0(x4)]	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	標準搭載 ブーツ付ケーブルはサポート不可		
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8103-(E)241	SASコントローラ [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch) [PCI Express 2.0(x4)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブーツ付ケーブルはサポート不可		
N8104-225	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2ポートとも同じリンク速度での運用が必要。 10G/25G混在不可。		
N8190-174	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

○ 搭載可能 — 搭載不可

FH : フルハイト, LP : ロープロファイル, FL : フルレンジス, HL : ハーフレンジス

*1 PCI スロットのデータ転送速度は、転送帯域にレーン数を乗じたものになります。

<例> x8 レーン =256Gb/s(片方向)

*2 コネクタサイズを表します。ソケット数以下のカードが接続可能です。

<例>x8 ソケット → x1 カード、x4 カード、x8 カードは搭載可能。X16 カードは搭載不可。

*3 各スロットのスロット性能/スロット形状は、PCI ライザスロット一覧表をご参照ください。

※表の見方について

工場出荷時の各カードの搭載位置は一意にならないため、装置の到着後にご確認ください。

○は搭載可能、ーは搭載不可を表します。単体手配時は○の箇所に各カードを搭載してください。

補足事項:

- 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照ください。
- 製品名の括弧内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- 本体 PCI スロットよりも PCI カードの動作性能のほうが高い場合は、本体 PCI スロット性能で動作します。
- オンボード LAN および増設 LAN ボードのチーミング機能は PCI カードの項目を参照ください。

PCI ライザカード一覧表

1st PCI ライザカード

型名	SLOT1			SLOT2			SLOT3		
	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ
標準実装	x8	x16	FH/FL	x16	x16	FH/FL	x8	x16	FH/HL

2nd PCI ライザカード (オプション選択品)

型名	SLOT4			SLOT5			SLOT6		
	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ
N8116-113	x8	x16	FH/FL	x16	x16	FH/FL	x8	x16	FH/HL

3rd PCI ライザカード (オプション選択品)

型名	SLOT7			SLOT8		
	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ
N8116-119	x16	x16	FH/FL	x16	x16	FH/FL

補足事項

*1 : PCI スロットのデータ転送速度は、転送帯域にレーン数を乗じたものになります。 <例>x8 レーン=256Gb/s(片方向)

*2 : コネクタサイズを表します。ソケット数以下のカードが接続可能です。

<例>x8 ソケット → x1 カード、x4 カード、x8 カードは搭載可能。x16 カードは搭載不可。

FH:フルハイド FL:フルレンジス HL:ハーフレンジス

Secure Boot

本装置は OS のブート方法として、Secure Boot をサポートしています。Secure Boot とは、UEFI Boot モード時のみ利用することができる機能で、デジタル署名があるソフトウェアしか実行できないようにすることで改ざんされたプログラムの実行を防ぎセキュリティ侵害を防ぐ機能です。Windows Server IoT 2025 for Storage は Secure Boot に対応する OS です。なお、工場出荷時の Secure Boot の設定は有効(Enabled)となっています。

NEC Information Assessment System

NEC Information Assessment System(以降、NIAS と記載)は、ファイルサーバに格納された情報を最大限に活用するための製品です。ファイルサーバの検査による、現状把握(見える化)、格納情報の整理を支援する機能を持ちます。これらの機能を利用して、ファイルサーバを健全な状態に保つことにより、ファイルサーバの運用に関わるTCOを削減します。

本機には、機能制限をしたNIASをプリインストールしています。機能制限をしたNIASは、本機に格納したデータの見える化の機能を利用できます。



容量推移の見える化、将来予測を確認することができます。



全体容量だけでなく、「誰が」「どのようなファイルが」大半を占めているかの分析をすることも可能です。



NIAS 運用では、格納ファイル数に依存して、必要メモリ量が異なります。NIAS で運用を開始し保存データ量やファイル数を確認の上、メモリの追加をご検討ください。必要メモリ量の目安は以下のとおりです。

ファイル数			必要メモリ量目安
	~	200 万ファイル未満(約 1TB)	4GB
200 万ファイル以上(約 1TB)	~	1,000 万ファイル未満(約 5TB)	8GB
1,000 万ファイル以上(約 5TB)	~	2,000 万ファイル未満(約 10TB)	12GB
2,000 万ファイル以上(約 10TB)	~	4,000 万ファイル未満(約 20TB)	16GB
4,000 万ファイル以上(約 20TB)	~	6,000 万ファイル未満(約 30TB)	24GB

NIAS の管理画面より、保存データ量やファイル数の確認をすることができます。



NIAS 本体

NIAS の本体ライセンスを導入いただくことで、「整理・容量削減」機能および「アクセス権管理」機能を利用することができます。さらにオプションとして「リソース管理」や「個人情報検出」の機能を導入することができます。

整理・容量削減機能(本体ライセンス導入で可能)

運用方法

ユーザー確認による整理

ファイルの必要性について利用者に確認を取りながら整理を進める場合

ポリシー設定による自動整理

運用ルールに則った整理を自動化



まずはユーザー確認による整理！
整理ができたら自動整理がオススメ！


整理方法

不要ファイルを消去する

- 削除(ゴミ箱へ)
 - 数日後に削除も可能
- 削除(完全)

ファイルを整理・退避する

- アーカイブ領域へ移動
 - 階層構造を維持、ショートカットを作成
- コピー
- 圧縮(zip)
- 必要/不要フラグを付ける
- 重複ファイルを消去する
- 所有者を変更する
- Boxへ移動



アクセス権管理(本体ライセンス導入で可能)

ホーム 検索 整理依頼 自動整理 アクセス権 リソース 個人情報 承認 ログ 設定 ログアウト

青配下には1つ以上赤が存在する

不適切な設定領域は赤表示

確認する権限 アクセス権不一致 アクセス権不一致の表示 : 許可 拒否

フォルダ/ファイルの権限管理 ユーザ/グループの権限管理

¥¥192.168.3.10¥shared¥経理部¥doc¥

オブジェクト名 許可 上位フォルダ 許可

オブジェクト名	許可	上位フォルダ	許可
Administrators(コンピュータ/ドメインに完全なアクセス権があります。)			
DEMO¥営業部			
DEMO¥経理花子(経理 花子)			
DEMO¥経理部			
DEMO¥総務部			

親と子の権限を簡単比較

リスト出力 フォルダ作成 修正不要 権限変更

不適切な設定があれば、NIAS上から変更可能

リソース管理(本体ライセンス+リソース管理オプション導入で可能)

Active Directory 連携によるアカウント管理

認証システム (Active Directory) ←→ NIAS ←→ ストレージ

ストレージ 連携による フォルダ作成(クォータ設定)

Menu ユーザー/グループ編集 対象オブジェクト: DEMO人事部

属性情報

- 種別: グループ
- フォルダ: OU=NIAS,DC=demo,DC=nec,DC=local
- グループ名: 人事部
- 電子メール:

【カスタム属性】

説明:

【所属メンバー】

- DEM0営業太郎
- DEM0人事花子 (人事-花子)
- DEM0人事次郎 (人事-次郎)
- DEM0人事太郎 (人事-太郎)

一括削除 一括追加

DEM0営業太郎 (人事-太郎) ← 追加
DEM0人事花子 (人事-花子) ← 削除

実行スケジュール: 即時実行 (選択) 1月 1日 0時 0分

キャンセル 確定

実行するタイミングをスケジュール設定可能

個人情報検出(本体ライセンス+個人情報検出オプション導入で可能)

NEC Information Assessment System

個人情報検出 検出リスト

検出条件の設定

検出対象: 「東京ファイルサーバ」 全体

検出サマリ: 検出終了ファイル数: 66863 内訳: 未確認: 45927 問題あり: 1454

個々の検出項目も条件指定可能

【検出項目】
氏名、住所、メールアドレス、電話番号、マイナンバー、クレジットカード

確認依頼

検出結果: AND OR

NEC独自の指標

種別	検査レベル	個人情報	氏名	住所	メールアドレス	電話番号	マイナンバー
未確認	11446	22998	45927	45927	45927	45927	45927
問題あり	2889	5821	11551	11551	11551	11551	11551
閾値	レベル 3	1000 件以上	1 件以上	1 件以上	1 件以上	1 件以上	1 件以上

特定の文字列も検索可能

キーワード検索


種別	重要ファイル	社員ID	NIAS技術情報
未確認	45927	45927	45927
問題あり	11551	11551	11551
閾値	1 件以上	1 件以上	1 件以上

お客様ポリシーにあわせ検出条件と閾値で監査対象の絞り込みができる点がポイント

確認依頼 リストを表示 条件保存

条件を絞り込み監査対象とするファイルを確認

ログ監視(本体ライセンス+ログ監視オプション導入で可能)



製品名称/概要	型名	希望小売価格
NIAS V5.1 本体(基本ライセンス(1TB))(I 配信) 管理サーバ 1 台につき 1 式必要、1TB まで管理可能	UL1379-901-I	500,000 円
NIAS V5.1 リソース管理オプション(基本ライセンス 1TB)(I 配信) リソース管理オプション利用時に本体製品と同数が必要。管理サーバ 1 台につき 1 式必要、1TB まで管理可能	UL1379-905-I	500,000 円
補足事項:		
- NIAS V5.1 リソース管理オプションを手配するには、NIAS V5.1 が必要です。		
NIAS V5.1 個人情報検出オプション(基本ライセンス 1TB)(I 配信) 個人情報検出オプション利用時に管理サーバ 1 台につき 1 式必要、1TB まで管理可能	UL1379-906-I	500,000 円
補足事項:		
- NIAS V5.1 個人情報検出オプションを手配するには、NIAS V5.1 が必要です。		
NIAS V5.1 ログ監視オプション(基本ライセンス 1TB)(I 配信) ログ監視オプション利用時に本体製品と同数が必要。管理サーバ 1 台につき 1 式必要、1TB まで管理可能	UL1379-90U-I	500,000 円
補足事項:		
- NIAS V5.1 ログ監視オプションを手配するには、NIAS V5.1 が必要です。		

補足事項:

- 上記以外にも様々な容量にあわせたライセンスを用意しております。詳しくは NIAS 製品紹介サイトをご確認ください。
- 本機に導入された NIAS は、自身に保管されたデータ領域のみを管理することができます。NIAS で複数の NAS を管理したい場合は、上記ライセンスに加え、別途サーバ本体および、Windows Server OS の手配が必要です。

Microsoft Azure を利用したハイブリッド NAS


ハイブリッド NAS とは、オンプレミスのファイルサーバをベースに柔軟な容量拡張や BCP 対策を実現する、オンプレミスとクラウドのいいとこ取りをしたファイルサーバです。ファイルサーバに Azure File Sync エージェント(無償)をインストールして、運用に必要な設定を行うことで、ファイルサーバ上のデータをクラウドストレージと同期し、安全に保存します。利用者はこれまでと変わらない操作性でファイルサーバを利用できます。

詳細は以下の Web サイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

<https://jpn.nec.com/istorage/product/nas/ns/index.html#hybrid>

<https://jpn.nec.com/windowsserver/hybrid/fileserver.html>

安価なクラウドを利用して、データ使用容量に応じた柔軟な投資が可能。
ハイブリッド環境で高速な操作性、BCP対策、柔軟な拡張性を実現。



ストレージ利用料金例は以下のとおりです。

データ種別	月額料金
ホット	\$0.03/GB
クール	\$0.0225/GB

*2025 年 8 月時点の価格です。最新情報は以下 URL をご参照ください。

<https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/files/>

アクセスコスト例は以下のとおりです。

データ種別	データ量	月額料金
クラウドへアップロードするデータ	全て	無料
クラウドからダウンロードするデータ	最初の 100GB /月	無料
	100GB - 10TB /月	\$0.12/GB
	10 - 50TB /月	\$0.085/GB
	50 - 150TB /月	\$0.082/GB
	150 - 500TB /月	\$0.08/GB
	500TB 超 /月	ご相談

*2025 年 8 月時点の価格です。最新情報は以下 URL をご参照ください。

<https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/bandwidth/>

本ソリューションに関して、オンプレミス側・クラウド側の技術的問合せにご利用いただける iStorage NS シリーズと Azure File Sync の PP・サポートサービスをご用意しております。環境構築時や運用時等のお問い合わせに対応でき、双方の PP・サポートサービスをご契約いただきますと、ワンストップ保守が可能となっております。問題の切り分けが難しい場合等どちらの窓口からでもお問い合わせいただけます。

また、NEC にてハイブリッド NAS の構築サービスをご提供できるケースもございますので、詳細は担当営業にお問い合わせください。

契約保守

製品名称/概要	型名	希望小売価格
PP・サポートサービス(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応) iStorage NS シリーズのお問い合わせ	ULSV04-A007	*1
PP・サポートサービス (Azure File Sync) Azure File Sync のお問い合わせ	ULSVS15-A001	*1

*1: 契約保守料金につきましては担当営業へお問い合わせください。

PPSupportPack

製品名称/概要	型名	希望小売価格
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応) 1 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH1S-0000064-I	138,000 円
PPSupportPack(iStorage NS 専用 SW 保守 Windows Server IoT 2025 for Storage 対応) (時間延長サービス) 1 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH1F-0000064-I	180,000 円
PPSupportPack (Azure File Sync) 1 年間の標準サポートサービス料金含む	ULH1S-SV15003-I	69,000 円
PPSupportPack (Azure File Sync)(時間延長サービス) 1 年間の時間延長サポートサービス料金含む	ULH1F-SV15003-I	89,700 円

Windows Server IoT 2025 for Storage の制限事項

Windows Server IoT 2025 for Storage では、以下の機能はご使用いただけません。

- ◆ ドメインコントローラーを含む Active Directory の役割 (NFS サービス利用時の AD LDS を除く)
- ◆ ネットワークポリシーとアクセスサービス
- ◆ リモートデスクトップサービス (*1)
- ◆ Windows 展開サービス
- ◆ FAX サーバー
- ◆ Hyper-V

*1: 複数のリモートクライアントから同時アクセス可能なサービスです。本サービスとは別に、管理用リモートデスクトップが有効となっており、管理者はそれを用いてリモートアクセス可能となっております。

また、Workgroup Edition では、上記に加えて以下の制限があります。

[使用できない機能]

- ◆ 記憶域レプリカ
- ◆ データ重複除去
- ◆ BranchCache - Hosted Cache
- ◆ フェールオーバー クラスタリング
- ◆ DHCP サーバー
- ◆ DNS サーバー
- ◆ WINS サーバー

[HW 制限]

- ◆ HDD 数は最大 6 台まで
- ◆ 外部 SAS 接続は不可

[その他]

- ◆ ローカルユーザー アカウント登録数は最大 50 まで

改版履歴

版数	改版日	改版内容
2.0	2026 年 1 月 9 日	SAS コントローラ後継製品へ切り替え 検査成績書追加 PP サポートサービス/PPSupportPack の品名修正
1.0	2025 年 12 月 12 日	初版リリース