Express5800シリーズ　OS対応表 (2025年01月版)

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定

凡例: ○: 対応、×: 未サポート、–: 搭載する本体に準ずる

型名	製品名	製品概要	Windows対応										備考／制限事項	Linux対応			備考／制限事項	VMware対応					備考／制限事項
			Windows Server 2012 R2		Windows Server 2016		Windows Server 2019		Windows Server 2022		Windows Server 2025			Red Hat Enterprise Linux				VMware					
			Standard	Datacenter	Standard	Datacenter	Standard	Datacenter	Standard	Datacenter	Standard	Datacenter		7	8	9		ESXi6	ESXi6.5	ESXi6.7	ESXi7	ESXi8	
タワー型サーバ																							
N8100-2993Y	Express5800/T110m-S	空冷モデル	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○*1*3	○*2*3	*1)RHEL8.8以降 *2)RHEL9.2以降 *3)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）	×	×	×	×	○*1*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降 *2)認定取得によるVMware社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）
N8100-2994Y	Express5800/T110m-S	水冷モデル	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○*1*3	○*2*3	*1)RHEL8.8以降 *2)RHEL9.2以降 *3)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）	×	×	×	×	○*1*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降 *2)認定取得によるVMware社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）
N8100-2995Y	Express5800/T110m		×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○*1*3	○*2*3	*1)RHEL8.8以降 *2)RHEL9.2以降 *3)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）	×	×	×	×	○*1*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降 *2)認定取得によるVMware社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）
N8100-2996Y	Express5800/T110mバリューモデル	バリューモデル	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○*1*3	○*2*3	*1)RHEL8.8以降 *2)RHEL9.2以降 *3)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）	×	×	×	×	○*1*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降 *2)認定取得によるVMware社からのサポートのみ （接続対象オプション製品も含む）
N8100-3000Y	Express5800/T110k-M 8x2.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンク標準添付, メモリセレクタブル, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 8.0 Update 1以降でサポート
N8100-3001Y	Express5800/T110k-M 4x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンク標準添付, メモリセレクタブル, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 8.0 Update 1以降でサポート
N8100-3016Y	Express5800/T110k-M 8x2.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンク標準添付, メモリセレクタブル, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	○*1	○*2	
N8100-3017Y	Express5800/T110k-M 4x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンク標準添付, メモリセレクタブル, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	○*1	○*2	
NP8100-2993YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/E-2414-W2022)	N8100-2993YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Standardをプリインストール	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2993YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/E-2414-W2022E)	N8100-2993YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2994YP1Y	Express5800/T110m-S 水冷モデル(4C/E-2414-W2022)	N8100-2994YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Standardをプリインストール	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2995YP1Y	Express5800/T110m(4C/E-2414-W2022)	N8100-2995YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Standardをプリインストール	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2995YP2Y	Express5800/T110m(4C/E-2414-W2022E)	N8100-2995YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2996YP1Y	Express5800/T110m バリューモデル(2C/G7400-W2022)	N8100-2996YにN8101-1868 CPUボード(2C/3.7GHz/G7400)搭載、Windows Server 2022 Standardをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2996YP2Y	Express5800/T110m バリューモデル(2C/G7400-W2022E)	N8100-2996YにN8101-1868 CPUボード(2C/3.7GHz/G7400)搭載、Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2996YP3Y	Express5800/T110m バリューモデル(4C/E-2414-W2022)	N8100-2996YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Standardをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
NP8100-2996YP4Y	Express5800/T110m バリューモデル(4C/E-2414-W2022E)	N8100-2996YにN8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)搭載、Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
ラック型サーバ																							
N8100-2916Y	Express5800/R120i-1M 8x2.5型ドライブモデル(SAS/SATA)	CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, OSレス	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8100-2917Y	Express5800/R120i-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, OSレス	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8100-2918Y	Express5800/R120i-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8100-2919Y	Express5800/R120i-2M 8x2.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカードセレクタブル, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, OSレス	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8100-2920Y	Express5800/R120i-2M 24x2.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカードセレクタブル, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, OSレス	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8100-2921Y	Express5800/R120i-2M 12x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカードセレクタブル, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, OSレス	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8100-2985Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2986Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2988Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2989Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2990Y	Express5800/R120j-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 高性能ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2991Y	Express5800/R120j-2M 8x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2992Y	Express5800/R120j-2M 12x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8100-2997Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 8.0 Update 1以降でサポート
N8100-2998Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 8.0 Update 1以降でサポート
N8100-2999Y	Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 8.0 Update 1以降でサポート
N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPU ヒートシンク標準添付, ファン標準添付, メモリセレクタブル, ライザセレクタブル, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	×	○*1	*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降でサポート
N8100-3005Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPU ヒートシンク標準添付, ファン標準添付, メモリセレクタブル, ライザセレクタブル, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	×	○*1	*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降でサポート
N8100-3006Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3007Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3008Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3009Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3010Y	Express5800/R120j-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 高性能ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3011Y	Express5800/R120j-2M 8x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3012Y	Express5800/R120j-2M 12x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクタブル, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	○	○	
N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	○*1	○*2	
N8100-3014Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	○*1	○*2	
N8100-3015Y	Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	CPUセレクタブル, CPUヒートシンクセレクタブル, ファンセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	○*1	○*2	

	型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
	NP8100-3004YP1Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル(W2022)	N8100-3004Y1にWindows Server 2022 Standardをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
増設CPUボード																								
	N8101-1795	CPUボード(12C/2.10GHz/Silver 4310)	2.10 GHz , 12C/24T, 18MB, TDP 120W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1796	CPUボード(16C/2.40GHz/Silver 4314)	2.40 GHz , 16C/32T, 24MB, TDP 135W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1797	CPUボード(20C/2.30GHz/Silver 4316)	2.30 GHz , 20C/40T, 30MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1798	CPUボード(12C/3GHz/Gold 5317)	3 GHz , 12C/24T, 18MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1799	CPUボード(26C/2.20GHz/Gold 5320)	2.20 GHz , 26C/52T, 39MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1800	CPUボード(16C/2.90GHz/Gold 6326)	2.90 GHz , 16C/32T, 24MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1802	CPUボード(8C/3.60GHz/Gold 6334)	3.60 GHz , 8C/16T, 18MB, TDP 165W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1804	CPUボード(24C/2.80GHz/Gold 6342)	2.80 GHz , 24C/48T, 36MB, TDP 230W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1805	CPUボード(16C/3.10GHz/Gold 6346)	3.10 GHz , 16C/32T, 36MB, TDP 205W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1806	CPUボード(28C/2.60GHz/Gold 6348)	2.60 GHz , 28C/56T, 42MB, TDP 235W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1807	CPUボード(18C/3GHz/Gold 6354)	3 GHz , 18C/36T, 39MB, TDP 205W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1808	CPUボード(32C/2.60GHz/Platinum 8358)	2.60 GHz , 32C/64T, 48MB, TDP 250W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1810	CPUボード(40C/2.30GHz/Platinum 8380)	2.30 GHz , 40C/80T, 60MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1812	CPUボード(8C/2.80GHz/Silver 4309Y)	2.80 GHz , 8C/16T, 12MB, TDP 105W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1813	CPUボード(8C/3.20GHz/Gold 5315Y)	3.20 GHz , 8C/16T, 12MB, TDP 140W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1817	CPUボード(36C/2.40GHz/Platinum 8360Y)	2.40 GHz , 36C/72T, 54MB, TDP 250W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1818	標準ヒートシンク	1個の標準CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1819	高性能ヒートシンク	1個の高性能CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1820	標準ヒートシンク	1個の標準CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1821	高性能ヒートシンク	1個の高性能CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8101-1839	CPUボード(10C/2.70GHz/Silver 4410T)	2.70 GHz , 10C/20T, 26.25MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1840	CPUボード(12C/2GHz/Silver 4410Y)	2.00 GHz , 12C/24T, 30MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1841	CPUボード(20C/2GHz/Silver 4416+)	2.00 GHz , 20C/40T, 37.5MB, TDP 165W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1842	CPUボード(8C/2.90GHz/Gold 5415+)	2.90 GHz , 8C/16T, 22.5MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1843	CPUボード(24C/2GHz/Gold 5418Y)	2.00 GHz , 24C/48T, 45MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1844	CPUボード(28C/2GHz/Gold 5420+)	2.00 GHz , 28C/56T, 52.5MB, TDP 205W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1845	CPUボード(16C/2.50GHz/Gold 6426Y)	2.50 GHz , 16C/32T, 37.5MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1846	CPUボード(32C/2.10GHz/Gold 6430)	2.10 GHz , 32C/64T, 60MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1847	CPUボード(8C/3.70GHz/Gold 6434)	3.70 GHz , 8C/16T, 22.5MB, TDP 195W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1848	CPUボード(24C/2.60GHz/Gold 6442Y)	2.60 GHz , 24C/48T, 60MB, TDP 225W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1849	CPUボード(16C/3.60GHz/Gold 6444Y)	3.60 GHz , 16C/32T, 45MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1850	CPUボード(36C/2GHz/Platinum 8452Y)	2.00 GHz , 36C/72T, 67.5MB, TDP 300W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1851	CPUボード(32C/2.80GHz/Platinum 8462Y+)	2.80 GHz , 32C/64T, 60MB, TDP 300W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1852	CPUボード(48C/2.10GHz/Platinum 8468)	2.10 GHz , 48C/96T, 105MB, TDP 350W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1853	CPUボード(56C/2GHz/Platinum 8480+)	2.00 GHz , 56C/112T, 105MB, TDP 350W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1個の標準CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1855	1U高性能ヒートシンク	1U用高性能ヒートシンク1個。高性能ヒートシンクに対応するCPUを選択する場合に1個手配。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1856	2U標準ヒートシンク	1個の標準CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1857	2U高性能ヒートシンク	1個の高性能CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1858	1U水冷ヒートシンク	1個の水冷CPUヒートシンクを添付, 7個の高性能ファンを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1860	CPUボード(8C/3.2GHz/E-2488)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1861	CPUボード(8C/2.6GHz/E-2468)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1862	CPUボード(6C/3.3GHz/E-2456)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1863	CPUボード(6C/2.9GHz/E-2436)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1865	CPUボード(4C/3.4GHz/E-2434)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1867	CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1868	CPUボード(2C/3.7GHz/G7400)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1869	1U高性能ヒートシンク	1個の高性能CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1870	CPUボード(8C/1.80GHz/Bronze 3408U)	1.80 GHz , 8C/8T, 22.5MB, TDP 125W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1871	CPUボード(24C/2.10GHz/Gold 5412U)	2.10 GHz , 24C/48T, 45MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1872	CPUボード(32C/2GHz/Gold 6414U)	2.00 GHz , 32C/64T, 60MB, TDP 250W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1873	CPUボード(2C/3.70GHz/Pentium G7400)	Intel® Pentium® G7400 (2コア/4スレッド, 3.70GHz, TDP46W, 6MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		×	×	×	×	×	
	N8101-1874	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)	Intel® Xeon® E-2414 (4コア/4スレッド, 2.60GHz, TDP55W, 12MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1875	CPUボード(4C/3.40GHz/E-2434)	Intel® Xeon® E-2434 (4コア/8スレッド, 3.40GHz, TDP55W, 12MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1876	CPUボード(6C/2.90GHz/E-2436)	Intel® Xeon® E-2436 (6コア/12スレッド, 2.90GHz, TDP65W, 18MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1877	CPUボード(6C/3.30GHz/E-2456)	Intel® Xeon® E-2456 (6コア/12スレッド, 3.30GHz, TDP80W, 18MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1878	CPUボード(8C/2.80GHz/E-2478)	Intel® Xeon® E-2478 (8コア/16スレッド, 2.80GHz, TDP80W, 24MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1879	CPUボード(8C/3.20GHz/E-2488)	Intel® Xeon® E-2488 (8コア/16スレッド, 3.20GHz, TDP95W, 24MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1880	CPUボード(8C/2.10GHz/Bronze 3508U)	2.10GHz 8C/8T, 22.5MB, TDP 125W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1881	CPUボード(28C/2.10GHz/Gold 5512U)	2.10GHz 28C/56T, 52.5MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1882	CPUボード(8C/2.60GHz/Silver 4509Y)	2.60GHz, 8C/16T, 22.5MB, TDP 125W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1883	CPUボード(12C/2.40GHz/Silver 4510)	2.40GHz, 12C/24T, 30MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1884	CPUボード(16C/2GHz/Silver 4514Y)	2GHz, 16C/32T, 30MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1885	CPUボード(24C/2.20GHz/Silver 4516Y+)	2.20GHz, 24C/48T, 45MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1886	CPUボード(8C/3.20GHz/Gold 5515+)	3.20GHz, 8C/16T, 22.5MB, TDP 165W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1887	CPUボード(28C/2.20GHz/Gold 5520+)	2.20GHz, 28C/56T, 52.5MB, TDP 205W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1888	CPUボード(16C/2.80GHz/Gold 6526Y)	2.80GHz, 16C/32T, 37.5MB, TDP 195W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1889	CPUボード(32C/2.10GHz/Gold 6530)	2.10GHz, 32C/64T, 160MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1890	CPUボード(8C/3.90GHz/Gold 6534)	3.90GHz, 8C/16T, 22.5MB, TDP 195W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1891	CPUボード(24C/2.90GHz/Gold 6542Y)	2.90GHz, 24C/48T, 60MB, TDP 250W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1892	CPUボード(16C/3.60GHz/Gold 6544Y)	3.60GHz, 16C/32T, 45MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1893	CPUボード(32C/2.80GHz/Platinum 8562Y+)	2.80GHz, 32C/64T, 60MB, TDP 300W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1894	CPUボード(48C/2.30GHz/Platinum 8568Y+)	2.30GHz, 48C/96T, 300MB, TDP 350W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8101-1895	CPUボード(56C/2.10GHz/Platinum 8570)	2.10GHz, 56C/112T, 300MB, TDP 300W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
増設メモリボード																								
	N8102-739	32GB増設メモリボード(1x32GB/R/DR)	1x 32GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), DDR4-3200, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8102-741	64GB増設メモリボード(1x64GB/R/DR)	1x 64GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), DDR4-3200, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8102-742	128GB増設メモリボード(1x128GB/LR/QR)	1x 128GB Load Reduced DIMM, Quad Rank(4R), DDR4-3200, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		×	—	—	—	—	
	N8102-746	メモリダミーキット	特定構成の際、冷却性能改善のために必要なメモリブランク 工場出荷時に空いているメモリスロットすべてに搭載される型番	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		×	—	—	—	—	
	N8102-757	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-758	32GB増設メモリボード(1x32GB/U)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-759	16GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	1x 16GB Registered DIMM, Single Rank(1R), DDR5-4800, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-760	32GB増設メモリボード(1x32GB/R/DR)	1x 32GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), DDR5-4800, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-762	64GB増設メモリボード(1x64GB/R/DR)	1x 64GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), DDR5-4800, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-763	128GB増設メモリボード(1x128GB/R/QR)	1x 128GB Registered DIMM, Quad Rank(QR), DDR5-4800, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-764	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	16GB Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-765	32GB増設メモリボード(1x32GB/U)	32GB Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-766	16GB 増設メモリボード(1x16GB/R/SR)	1x16GB Registered DIMM, Single Rank(1R), PC5-5600B-R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-767	32GB 増設メモリボード(1x32GB/R/DR)	1x32GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), PC5-5600B-R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-768	64GB 増設メモリボード(1x64GB/R/DR)	1x64GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), PC5-5600B-R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-769	96GB 増設メモリボード(1x96GB/R/DR)	1x96GB Registered DIMM, Dual Rank(2R), PC5-5600B-R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8102-770	128GB 増設メモリボード(1x128GB/R/QR)	1x128GB Registered DIMM, Quad Rank(4R), PC5-5600B-R 3DS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
コントローラ(ディスクアレイ/SCSIなど)																								

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
N8103-184	SASコントローラ	PCI Express 3.0(x8),LowProfile MD2/Full Height対応	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	*1) ドライバのアップデートが必要	○*1*3	○*1 *4	○*1 *5	*1) 対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 6.5以降をサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 7.1以降でサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。 *5) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	○*1	○	○	○	○	*1)StorageMシリーズ接続のみ可 （LTO他Tape接続は不可） *2) ESXi 5.5 Update 2以降でサポート
N8103-189	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	内蔵 SAS/SATAドライブ用,PCI Express 3.0(x8), AROC, Standard HS, 8 Port(4 x 2コネクタ), キャッシュなし, 0/1/5/10, 12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	×		○*1	○*2	○	○	○	*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 6.5 Update 1でサポート
N8103-190	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	内蔵 SAS/SATAドライブ用,PCI Express 3.0(x8), AROC, Standard HS, 8 Port(4 x 2コネクタ), 2GBキャッシュ, RAID 0/1/5/6, 12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	×		○*1	○*2	○	○	○	*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 6.5 Update 1でサポート
N8103-191	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	内蔵 SAS/SATAドライブ用,PCI Express 3.0(x8), AROC, Standard HS, 16 Port(4 x 4コネクタ), 4GBキャッシュ, RAID 0/1/5/6, 12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	×		○*1	○*2	○	○	○	*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 6.5 Update 1でサポート
N8103-195	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	内蔵 SAS/SATAドライブ用,PCI Express 3.0(x8), LowProfile/Full Height対応PCIボード, 8 Port(4 x 2コネクタ), キャッシュなし, RAID 0/1/5/10, 12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	×		○*1	○*2	○	○	○	*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 6.5 Update 1でサポート
N8103-197	SASコントローラ	PCI Express 3.0(x8), LowProfile/Full Height対応PCIボード, 外部8 Port(4 x 2コネクタ), 12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○*1	×	×	×	×	*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート
N8103-199	SASコントローラ	内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	×	×	
N8103-201	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	内蔵 SAS/SATAドライブ用,PCI Express 3.0(x8), LowProfile/Full Height対応PCIボード, 8 Port(4 x 2コネクタ), 2GBキャッシュ, RAID 0/1/5/6, 12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	×		○*1	○*2	○	○	○	*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2)ESXi™ 6.5 Update 1でサポート
N8103-209	フラッシュバックアップユニット	Broadcom MegaRAID SAS 946N-8i用, 550 mmケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-218	フラッシュバックアップユニット	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット, 145mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/ N8103-201/N8103-196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-219	フラッシュバックアップユニット	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット, 260mmケーブル接続済み 対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/ N8103-201/N8103-196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-225	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	Broardcom MegaRAID SAS 956N-8i （Aero) 4GB, Write Back対応、RAID 0/1/5/6、 FBU搭載,12Gbs, LP/MD2(FH実装可), PCIe 4.0(x8), 内蔵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	—		–	–	–	–	–	
N8103-233	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1)	Broadcom MegaRAID SAS 946N-8i （Talladega) 2GB, Write Back対応、RAID 0/1、12Gbs, NVMe対応, LP/155.6mm(FH実装可), PCIe 3.1(x8), 内蔵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	—		–	–	–	–	–	
N8103-234	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	Broadcom MegaRAID SAS 946N-8i （Talladega) 2GB, Write Back対応、RAID 0/1/5/6、12Gbs, NVMe対応, LP/155.6mm(FH実装可), PCIe 3.1(x8), 内蔵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	—		–	–	–	–	–	
N8103-235	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1)	Broadcom MegaRAID SAS 945N-8i （Talladega-Lite)、2GB, Write Back非対応、RAID 0/1、12Gbs, LP/155.6mm(FH実装可), PCIe 3.1(x8), 内蔵	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	—		–	–	–	–	–	
N8103-237	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 16GT/s, SAS 22.5Gb/s, SATA 6Gb/s	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8103-238	RAIDコントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6)	RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部32ポート(4x8コネクタ), PCIe 4.0(x16), PCIe4.0 16GT/s, SAS 22.5Gb/s, SATA 6Gb/s	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	×		×	×	×	○	○	
N8103-239	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)	OS Boot用デバイス, PCIカード型, M.2型 NVMe SSD 480GB RIを標準で2台搭載, RAID 1を選択可能	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	×	×		×	×	○*1	○*2	○	*1)ESXi™ 6.7 Update 3でサポート *2)ESXi™ 7.0 Update 2でサポート
N8103-243	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-244	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16GT/s, SAS 24G SAS(SAS-4), SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-245	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-246	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部32ポート(4x8コネクタ), PCIe 4.0(x16), PCIe4.0 x1 16GT/s, SAS 24G SAS(SAS-4), SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8103-247	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	OS Boot用デバイス, M.2型 NVMe SSD 480GB Read Intensiveを標準で2台搭載, RAID1ミラーリング動作, ホットプ	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8103-248	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8103-249	RAIDコントローラ(MR, 4GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8103-250	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8103-251	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8103-252	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8103-7142	SASコントローラ	PCI Express 2.0(x8), LowProfile対応	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	*1)R140e-4のみサポート	×	×	×	*1) テープ接続、ストレージ接続のみ可（HDD接続は不可）。対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 6.5でサポート。 *3) R140e-4のみサポート	○	×	×	×	×	*1) ESXi 5.1 Update2以降でサポート
N8103-E184	SASコントローラ	PCI Express 3.0(x8),LowProfile MD2/Full Height対応 R120h-1M/2M/1E/2E専用組込み型番。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	
増設LANボード関連																							
N8104-157A	10GBASE-T接続ボード(2ch)	Intel X550,PCI Express 3.0(x4), MD2 FullHeight / LowProfile 10G/1G/100Mbps対応	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○*1	○*1		×	×	×	×	○	
N8104-189	SFP+モジュール(10G-SR)	10GBASE接続ボード用 SFP+モジュール。LCコネクタ。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8104-190	SFP28モジュール(25G-SR)	25GBASE接続ボード用 SFP28モジュール。LCコネクタ。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8104-202	1000BASE-T接続ボード(2ch)	Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2, Intel Powerville(25mm品) PCI Express 2.1(x4), MD2 FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8104-203	1000BASE-T接続ボード(4ch)	Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2, Intel Powerville(25mm品) PCI Express 2.1(x4), MD2 FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	○	○	
N8104-208	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)	Intel E810-XXVADA2 PCIe 3.0(x4) 対応速度(bps) : 25G/10G	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	○	○	
N8104-209	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel® i350搭載、intel I350-T2V2 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps) : 1G/100M/10M	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	○	○	
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Intel® E810-XXVAM2搭載、Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8) 対応速度(bps) : 25G/10G	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	○	○	
N8104-217	10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	Broadcom BCM 57416, PCIe 3.0(x8), 対応速度(bps) : 10G/1G	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○	
N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8) 対応速度(bps) : 10G/1G	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○	
N8104-222	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Broadcom BCM 5719、PCIe 2.0(x4)、対応速度(bps) : 1G/100M/10M	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8104-223	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)	Broadcom BCM 57414、PCIe 3.0(x8)、対応速度(bps) : 25G/10G	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Broadcom BCM 5719、PCIe 2.0(x4)、対応速度(bps) : 1G/100M/10M	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8104-225	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Broadcom BCM 57414、PCIe 3.0(x8)、対応速度(bps) : 25G/10G	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
グラフィックスアクセラレータ／FPGAカード																							
N8105-61	グラフィックスアクセラレータ	Nvidia T400	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8105-62	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A2)	NVIDIA A2	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	×	×	
N8105-64	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A2)	NVIDIA A2。 メモリ16GBを搭載。	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8105-66	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A16)	NVIDIA A16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	×	○	
N8105-67	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L4)	NVIDIA L4 米国EAR の対中国規制強化により、事前に出荷先審査が必要となり受注ガードをかけています。詳細はNEC営業までご相談ください。	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×		×	×	○		×	×	×	×	○	
N8105-68	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40)	米国EAR の対中国規制強化により、事前に出荷先審査が必要となり受注ガードをかけています。詳細はNEC営業までご相談ください。	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	×	○	
N8105-70	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S)	NVIDIA L40S 米国EAR の対中国規制強化により、事前に出荷先審査が必要となり受注ガードをかけています。詳細はNEC営業までご相談ください。	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×		×	○	○		×	×	×	×	○	
N8105-71	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100 NVL)	NVIDIA H100 米国EAR の対中国規制強化により、事前に出荷先審査が必要となり受注ガードをかけています。詳細はNEC営業までご相談ください。	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×		×	×	○		×	×	×	×	×	
N8105-72	グラフィックスアクセラレータ(NVIDIA RTX 4000 Ada)	NVIDIA RTX 4000 Ada	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×		×	×	○		×	×	×	×	×	
マネージメント関連																							
N8115-32	リモートマネジメント拡張ライセンス	1サーバ分ライセンス, OSに依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8115-33	リモートマネジメント拡張ライセンス (Advanced)	BMCの拡張機能(Scale-Outに加えてリモートコンソール/録画等)を使用可能とするライセンス(1サーバ分)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
N8115-42	TPMキット	TPM 2.0準拠 Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能、インテル® TXT機能を利用する場合に必要	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8115-44	トップカバーオープン検知キット	トップカバー(天板)の開閉を記録し、サーバ本体のログに開閉記録を保存するキット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8115-45	トップカバーオープン検知キット	トップカバー(天板)の開閉を記録し、サーバ本体のログに開閉記録を保存するキット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8115-46	トップカバーオープン検知キット	トップカバー(天板)の開閉を記録し、サーバ本体のログに開閉記録を保存するキット	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8115-7001	EXPRESSBUILDER 組込みキット	EXPRESSBUILDER相当機能を本キット(内蔵オプションメモリ)に格納	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		—	×	×		○	×	×	×	×	*1 VMware ESXi 6.0 Update2
ライザカード																							
N8116-100	2ndライザカード(3xPCI)	PCIスロット: 1x PCIe 4.0(x16), 2x PCIe 4.0(x8) GPU電源コネクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-101	3rdライザカード(2xPCI)	PCIスロット: 2x PCIe 4.0(x8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-102	3rdライザカード(1xPCI)	PCIスロット: 1x PCIe 4.0(x16) GPU電源コネクタ, GPU固定具	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-103	GPUコンピューティングカード搭載キット(1st/2ndライザ)	Tesla A100を搭載する際に必要な型番、1st/2ndライザ用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-104	GPUコンピューティングカード搭載キット(3rdライザ)	Tesla A100を搭載する際に必要な型番、3rdライザ用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-105	1stライザカード(3xPCI)	PCIスロット: 1x PCIe 4.0(x16) + 2x PCIe 4.0(x8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-110	2ndライザカード(1xPCI, ロープロファイル)	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8116-112	1stライザカード(3xPCI + 1xGPU搭載キット)	PCIスロット: 3x PCIe 5.0(x16), GPU電源コネクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8116-113	2ndライザカード(3xPCI + 1xGPU搭載キット)	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16), 2x PCIe 5.0(x8), GPU電源コネクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8116-115	3rdライザカード(2xPCI)	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16), 1x PCIe 4.0(x16), GPU電源コネクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイト)	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8116-117	Slot2増設キット	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8116-118	Slot3増設キット	PCIスロット: 1x PCIe 5.0(x16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8116-40	フルサイズカード搭載キット	フルレングスPCIカードを固定するためのブラケット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8116-7001	PCIカード実装拡張オプション	デフォルトのBTO搭載ルールから第2番目のBTO搭載ルールを選択するサービス型番	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8116-94	3rdライザカード(1xPCIロープロファイル)	PCIスロット: 1x PCIe 4.0(x16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-96	1stライザカード(2xPCI, Bタイプ)	PCIスロット: 2x PCIe 4.0(x16) GPU電源コネクタ, GPU固定具	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8116-99	2ndライザカード(2xPCI, Bタイプ)	PCIスロット: 2x PCIe 4.0(x16) GPU電源コネクタ, GPU固定具	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
増設コネクタ																							
N8117-01A	増設RS-232Cコネクタキット	RS-232Cコネクタを1ポート追加するキット PCIスロットを1つ消費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-13	ステータスLEDパネル	標準ステータスLEDに加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8117-14	ステータスLED パネル	標準ステータスLEDに加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCIライザ・オンボード4chそれぞれの状態をLEDで表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8117-15	増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能. 最大1枚まで搭載可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8117-16	増設RS-232C コネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能. 最大1枚まで搭載可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8117-19	フロントUSBPort増設キット	4x3.5"モデル用メディアベイ。USB2.0を1ポート追加可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-20	2U内蔵DVDドライブ増設キット	8x3.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-21	1Uステータス LEDパネル	標準ステータスLEDに加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-22	2Uステータス LEDパネル	標準ステータスLEDに加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-23	1U増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能. 最大1枚まで搭載可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-24	2U増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能. 最大1枚まで搭載可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-25	増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能. 最大1枚まで搭載可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8117-26	増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能. 最大1枚まで搭載可能	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
ラックマウント関連																							
K410-470(0A)	Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル	N8105-53 グラフィックアクセラレータ (Quadro P400)用変換ケーブル(N8120-202, N8171-56との接続時に必要), 1本, ラッチ付, 約10cm, DisplayPortに対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-49B	汎用トレイ(引出し型)	引出し型汎用トレイ(高さ:1U)、新ベゼル対応	–	–	–	–	–	–	—	—	—	—		–	–	–		–	–	–	—	—	
N8140-500	42Uラック(ホワイト)	42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(白)付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-501	37Uラック(ホワイト)	37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(白)付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-502	25Uラック(ホワイト)	25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-503	42Uラック(ブラック)	42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-504	37Uラック(ブラック)	37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-505	42Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	42Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-506	37Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	37Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50)、ケーブルサポート、リピートタイ、連結キット(黒)付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-510	25Uラック(ブラック)	25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リピートタイ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-74	13Uラック	13ユニットラック本体、前ドア、サイドパネル、前スタビライザ付	–	–	–	–	–	–	—	—	—	—		–	–	–		–	–	–	—	—	
N8140-800	スタビライザセット	スタビライザ(左右1式)のセット 連結無しの場合、手配必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-801	奥行延長キット(42U、ホワイト)	リアスタビライザ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-802	奥行延長キット(37U、ホワイト)	リアスタビライザ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-803	奥行延長キット(42U、ブラック)	リアスタビライザ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-804	奥行延長キット(37U、ブラック)	リアスタビライザ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-815	ブランクパネルセット(ホワイト)	1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル) 6個セット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-816	ブランクパネルセット(ブラック)	1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル) 6個セット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-817	M5ナット(30個)	ラック添付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-818	M6ナット(30個)	ラック添付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-819	ラック用ハンドル(鍵付)	42U/37U/25U)N8140-500/501/502/503/504/505/506)の鍵交換用ハンドル 標準搭載のハンドルと交換することで、ラック毎に専用の鍵を設置することが可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-820	汎用トレイ	100kg以下の装置搭載用, 高さ:1U.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8140-96	汎用トレイ	50kg以下の装置搭載用、タワー本体をラックに搭載するための汎用トレイ(ミニタワー2台搭載可能)、高さ:3U	–	–	–	–	–	–	—	—	—	—		–	–	–		–	–	–	—	—	
N8140-97	汎用トレイ	10kg以下の装置搭載用、高さ:1U	–	–	–	–	–	–	—	—	—	—		–	–	–		–	–	–	—	—	
N8540-76	ラック用リアドア(13U)	13ユニットラック[N8140-74]用リアドア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
増設ユニット関連																							
N8141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	ハーフハイトデバイスを最大2台搭載可能. 12G/6Gbps SAS, USB2.0/3.0デバイスに対応, 高さ:1U, ブラック オプションで冗長電源対応	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	—*	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	—*	—*	—*	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	×	×	×	×	×	
無停電電源装置(UPS)関連																							
N8142-100	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(1U),常時商用方式, 黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 * 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U),常時商用方式, 1200W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 * 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
N8142-102	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U),常時商用方式, 黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ＊ 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式, AC100V入力(L5-30P), ブラックUPSケーブル・タワーコンバージョンキット標準添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ＊ 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-104	増設バッテリ(ラックマウント用)	N8142-103用増設バッテリオプション(2U), 黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ＊ 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-106	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式, 200V入力, 黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ＊ 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-107A	無停電電源装置(AC200V:5000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(3U), 常時インバータ方式, 200V専用 10/100/1000BASE-Tインターフェース対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(1U), 常時商用方式, 黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8180-63	電源タップ(AC200V)	AC200Vに対応した電源タップ, 1Uラックサイズ, 出力ブレーカー付き インレット ：L6-30P (30A) x1 アウトレット：L6-15R x8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://www.nec.co.jp/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://www.nec.co.jp/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ＊ 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8580-15	UPSインタフェースキット 延長ケーブル	D-sub9 pin - D-sub 9pin, 4.5m N8580-03/-04/-06/-07/-08/-39/-42、K410-313(1A)用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8580-36	電源タップ	AC100Vに対応した電源タップ, 15A インレット　：NEMA 5-15P x1 アウトレット：NEMA 5-15R x4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション																							
N8143-120	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用キット, 高さ3U	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8143-137	1Uラックサーバ用スライドレール	8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	×		－	－	－	－	－	
N8143-138	2Uラックサーバ用スライドレール	8x 2.5型ドライブモデル、24x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	×		－	－	－	－	－	
N8143-139	2Uラックサーバ用スライドレール	12x 3.5型ドライブモデル向けスライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	×		－	－	－	－	－	
N8143-140	ケーブルアーム	ケーブルアーム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8143-141	ケーブルアーム	スライドレール(N8143-138/139)用ケーブルアーム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	×		－	－	－	－	－	
N8143-142	18.5型LCDコンソールユニット(1Server)	解像度1366×768の18.5型ワイドLCDディスプレイを搭載, キーボード/タッチパッド付, 高さ1U, ブラック サーバスイッチユニット N8191-16/-17を増設可能	-	-	-	-	-	-	－	－	－	－		-	-	-		-	-	-	-	-	
N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	解像度1366×768の18.5型ワイドLCDディスプレイを搭載, キーボード/タッチパッド付, 8ポートSSUを内蔵, 高さ1U,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
N8143-145	ラックサーバ用スライドレール	8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8143-147	ラックサーバ用スライドレール	8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8143-148	ラックサーバ用スライドレール	4x 3.5型ドライブモデル向けスライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8143-149	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用キット, 高さ5U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
N8143-150	ケーブルアーム	2Uラックサーバ用(拡張レール、背面ケーブルからの各種ケーブルをコンパクトにまとめるためのキット	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
N8143-151	ラックサーバ用スライドレール	スライドレール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
N8143-93	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用(4U)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
フロントベゼルなど筐体関連オプション																							
N8146-109	防塵ベゼル	本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 防塵フィルタ 1 枚装着済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
N8146-7001	フロントベゼル	標準のフロントベゼルとして装着 ・対象モデル:R140e-4	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		－	×	×		○	×	×	×	×	*1 VMware ESXi 6.0 Update2
N8146-71	タワーモデル用防塵ベゼル	防塵ベゼル, 防塵フィルタ 1枚装着済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	

	型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
	N8146-74	スリムタワー用防塵ベゼル	防塵ベゼル, 防塵フィルタ 1枚装着済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8146-77	電源ボタンカバー	フロントの電源ボタン誤操作を防止するカバー, 本体標準ベゼル使用時のみ取り付け可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
防塵フィルタ																								
	N8147-27	タワーモデル用防塵フィルタF(5枚)	フロントベゼルに搭載することで防塵に対応 <注意> ・実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量・種類が制限されます。 ・BTO組み込み出荷は不可となります。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8147-32	防塵フィルタ(10枚)	1Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8147-33	防塵フィルタ(10枚)	2Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8147-36	スリムタワー用防塵フィルタC(5枚)	1Wayスリムタワー用防塵ベゼルに装着することで防塵に対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8147-37	1U防塵フィルタ	1Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8147-38	2U防塵フィルタ	2Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8147-39	防塵フィルタ	タワーサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
ハードディスク																								
	N8150-1787	増設用2.5型960GB SATA VE SSD	Elgar Carrier 2.5型SATA SSD, TLC, Value Endurance, 6Gbps, 960GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1793	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	Elgar Carrier 2.5型SATA SSD, TLC, Value Endurance, 6Gbps, 480GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1794	増設用2.5型1.92TB SATA VE SSD	Elgar Carrier 2.5型SATA SSD, TLC, Value Endurance, 6Gbps, 1.92TB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1822	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1823	増設用2.5型960GB SATA VE SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1824	増設用2.5型1.92TB SATA VE SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1825	増設用2.5型240GB SATA RI SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1826	増設用2.5型480GB SATA RI SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1827	増設用2.5型960GB SATA RI SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1828	増設用2.5型1.92TB SATA RI SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1829	増設用2.5型3.84TB SATA RI SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1830	増設用2.5型7.68TB SATA RI SSD	2.5型SATA SSD, 6Gb/s, ホットスワップ対応, 512eセクタ対応, Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1851	増設用2.5型800GB SAS VE SSD	1x 800 GB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512eセクタ形式, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1852	増設用2.5型1.6TB SAS VE SSD	1x 1.6TB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512eセクタ形式, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1853	増設用2.5型3.2TB SAS VE SSD	1x 3.2 TB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512eセクタ形式, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1854	増設用2.5型960GB SAS RI SSD	1x 960 GB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512eセクタ形式, ホットスワップ対応 Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1856	増設用2.5型7.68TB SAS RI SSD	1x 7.68 TB SAS SSD, 2.5型, 24G SAS(SAS-4), 512eセクタ形式, ホットスワップ対応 Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1864	増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe VE SSD	1x 1.6 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1865	増設用2.5型3.2TB U.3 NVMe VE SSD	1x 3.2 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1866	増設用2.5型1.92TB U.3 NVMe RI SSD	1x 1.92 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s,ホットスワップ対応Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1867	増設用2.5型3.84TB U.3 NVMe RI SSD	1x 3.84 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s, ホットスワップ対応Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1868	増設用2.5型7.68TB U.3 NVMe RI SSD	1x 7.68 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s, ホットスワップ対応Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1869	増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe VE SSD	1x 1.6 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1870	増設用2.5型3.2TB U.3 NVMe VE SSD	1x 3.2 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1874	増設用2.5型960GB U.2 NVMe RI SSD		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1875	増設用2.5型1.92TB U.2 NVMe RI SSD		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-1876	増設用2.5型3.84TB SAS RI SSD	1x 3.84TB SAS SSD, 2.5型, 22.5Gb/s 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-565	増設用1TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-566	増設用2TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-568	増設用4TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-569	増設用6TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-570	増設用8TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-573	増設用8TB HDD	3.5型ニアラインSAS , 12Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-588	増設用12TB HDD	3.5型 SATA 7200rpm HDD, 6Gbps, 512eセクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-590	増設用12TB HDD	3.5型 NLSAS 7200rpm HDD, 12Gbps, 512eセクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		×	—	—	—	—	
	N8150-617	増設用3.5型18TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 18TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-619	増設用3.5型18TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 18TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-620	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	Elgar Carrier,2.5型SAS 10Krpm,600GB,512Bセクタ,12Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-621	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	Elgar Carrier,2.5型SAS 10Krpm,1.2TB,512Bセクタ,12Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-622	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	Elgar Carrier,2.5型SAS 10Krpm,2.4TB,512eセクタ,12Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-624	増設用3.5型2TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 2TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-625	増設用3.5型4TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 4TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-626	増設用3.5型6TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 6TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-627	増設用3.5型8TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 8TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-628	増設用3.5型12TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 12TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-630	増設用3.5型2TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 2TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-631	増設用3.5型4TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 4TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-632	増設用3.5型6TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 6TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-633	増設用3.5型8TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 8TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-634	増設用3.5型12TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 12TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	1x 300 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-636	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	1x 1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	1x 2.4TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-652	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	1x 600 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-653	増設用2.5型1.8TB SAS 10k HDD	1x 1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8150-657	増設用3.5型20TB SATA HDD	1x 20 TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ形式, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
内蔵バックアップ装置																								
	N8151-105	内蔵RDX(USB)	RDX(USB), 3.5インチ/5インチベイ対応, 内部USB接続(ケーブルは別途手配必要)	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	×	×	*フォーマットはNTFSを使用。exFATは未サポート。 *エクスプローラでのコピー＆ペーストをサポート *搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 *RDX UtilityはWindows Server 2012 R2に対応 RDX Managerは Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022に対応	○*S	×	×	*1 BTOインストールは不可。 *S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート	×	×	×	×	×	
	N8151-125	内蔵RDX	RDX(USB), 3.5インチ/5インチベイ対応	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	×	×	*1)フォーマットはNTFSを使用。exFATは未サポート。エクスプローラでのコピー＆ペーストをサポート搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 RDX UtilityはWindows Server 2012 R2に対応 RDX Managerは Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022に対応 *2) x64は未サポート	○*S	×	×	*S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート	×	×	×	×	×	
	N8151-130	内蔵DVD-ROMドライブ	スリムタイプ (薄型CD-ROMサイズ),白ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1) x64は未サポート	○	×	×		○	○	○	○	○	
	N8151-131	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	スリムタイプ, ライティングソフト標準添付, 白ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1) x64は未サポート *2)添付ライティングソフトは、サポート対象外	x	×	×		x	x	x	×	×	
	N8151-133	光ディスクドライブベイカバー	光ディスクドライブベイ用ブランクパネル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
N8151-134	内蔵DVD-ROMドライブ	スリムタイプ (薄型CD-ROMサイズ),黒ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1) x64は未サポート	○	×	×		○	○	○	○	○	
N8151-135	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	スリムタイプ, 黒ベゼル, ライティングソフト標準添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1) x64は未サポート *2)添付ライティングソフトは、サポート対象外	x	×	×		x	x	x	×	×	
N8151-136	内蔵LTO(LTO7)	LTO7(Ultrium), ブラック, 6,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮) クリーニングテープ 1巻添付	○*1	○*1	○*1*2	○*1*2	○*1*3	○*1*3	×	×	×	×	*1)搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 *2)Windows Server 2016は2017年12月26日以降サポート *3)Windows Server 2019は2019年5月31日以降サポート	○	○	×		×	×	×	×	×	
N8151-136CP01	内蔵LTO(LTO7)媒体セット	本製品は以下型番のバック商品 N8151-136 内蔵LTO(LTO7) N8152-39 LTO7データカートリッジ(5巻セット)	○*1	○*1	○*1*2	○*1*2	○*1*3	○*1*3	×	×	×	×	*1)搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 *2)Windows Server 2016は2017年12月26日以降サポート *3)Windows Server 2019は2019年5月31日以降サポート	○	○	×		×	×	×	×	×	
N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	9.5mm SATA DVD-ROM, 黒ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	
N8151-138	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	9.5mm SATA DVD-RW, 黒ベゼル,書き込み用にライティングSW(Windows向け)を添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	×	
N8151-139	内蔵RDXドライブ	RDX(USB), 5インチベイ対応, 内部USB接続(ケーブルは別途手配必要)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	×		×	×	×	×	×	
N8151-143	内蔵LTO (LTO7)	LTO7(Ultrium), ブラック, 6,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	×		×	×	×	×	×	
N8151-144	内蔵LTO (LTO8)	LTO8(Ultrium), ブラック, 12,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○*	×	* NetVaultのみ使用可(2021/1月時点) バックアップソフトの最新のサポート状況についてはバックアップ装置対応ソフトウェアについてを参	×	×	×	×	×	
N8151-145	内蔵LTO(LTO8)	IBM, 内蔵LTO8、ハーフハイト、黒ベゼル、SAS-6Gbps接続、転送速度300MB/s(非圧縮時)	–	–	–	–	–	–	×	×	×	×		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8151-145CP01	内蔵LTO(LTO8)媒体セット	内蔵LTO8(黒, N8151-145), LTO8データカートリッジ5巻セット(N8152-41)の組み合わせ型番。	–	–	–	–	–	–	×	×	×	×		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8151-147	内蔵LTO (LTO9)	LTO9(Ultrium), ブラック, 18,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	×		×	×	×	×	×	
テープカートリッジ(保証無)																							
N8152-39	LTO7データカートリッジ(5巻セット)	LTO7(6,000GB)データカートリッジ5巻セット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8152-41	LTO8データカートリッジ(5巻セット)	LTO8(12,000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8152-42	LTO9データカートリッジ(5巻セット)	LTO9(18,000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		–	–	–	–	–	
テープカートリッジ(保証付)																							
N8153-02	RDXデータカートリッジ(500GB)	RDX(500GB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8153-03	RDXデータカートリッジ(1TB)	RDX(1TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8153-09	RDXデータカートリッジ(2TB)	RDX(2TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		–	—	—	—	—	
N8153-11	RDXデータカートリッジ(4TB)	RDX(4TB)データカートリッジ、1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応＊)、 保証書添付 ※オンサイト対応不可、HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
ハードディスクなどの増設ケージ																							
N8154-138	増設用2.5型HDDケージ	T110k-S用, 2x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8154-139	3.5型Fixed HDDケージ	Wengen4用,2x3.5Fixed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8154-140	3.5型HDDケージ	Naspa4用Type2BP,4x3.5Hotp	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8154-143	3.5型Fixed HDDケージ	Naspa4用,4x3.5Fixed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8154-147	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	2x 2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-148	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	×		–	–	–	–	–	
N8154-151	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA, リア)	2x 2.5型 SAS/SATAドライブ対応ベイ, 1個の PCI カードが搭載可能な PCI ライザ添付	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	×		–	–	–	–	–	
N8154-152	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8154-153	2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	2x 2.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8154-155	8x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	8x 2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8154-156	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	×		–	–	–	–	–	
N8154-157	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x1/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8154-163	内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット 1x USB2.0 Port付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8154-164	内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブとN8154-152 2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)もしくはN8154-153 2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)を搭載可能 2x USBポート、1x Displayポート付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
N8154-169	2.5型HDDケージ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-170	2.5型HDDケージ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-171	2.5型HDDケージ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-172	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型 U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-173	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-174	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x1/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-175	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-176	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-177	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA, リア)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-178	2x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA, リア)	2x 3.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ SAS/SATAケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット, 1x USB2.0 Port付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-181	2U内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット, 2x USB2.0 Port付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-182	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型 U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-183	8x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	8x 2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ SATAケーブル添付	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8154-184	4x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	4x 3.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
N8154-185	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-186	内蔵DVDドライブ増設キット	4x 2.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	4x 2.5型ドライブモデル, 2x 3.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
N8154-83	増設用2.5型HDDケージ	3.5型ベイに搭載, 2.5型ホットプラグ対応ドライブケージ, 2ベイ	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×		—	—	×		—	—	—	—	—	
外付バックアップ装置																							
N8160-100	LTO集合型	LTO7, Black, 54TB(6TBx9,非圧縮時)1U,転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS 6Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	×	×	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	○*V	×	×	*V NetVaultの使用。RHEL5.4以降でサポート。接続するSASコントローラに対応した適切なドライバの使用が前提(バックアップ装置対応ソフトウェア一覧をご参照ください)	×	×	×	×	×	
N8160-101	外付DVD Dualドライブ	N8160-98後継。薄型外付DVD Dualドライブ、書き込みソフトウェア添付、USB接続。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1 添付ライティングソフトは、サポート対象外 読み取り機能のみサポート	○*1	×	×	*1 添付ライティングソフトは、サポート対象外 読み取り機能のみサポート	○*1	○*1	○*1	○	○	*1 添付ライティングソフトは、サポート対象外 読み取り機能のみサポート
N8160-102	外付DVD-ROMドライブ	外付けDVD-ROM, USB2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	
N8160-103	外付RDXドライブ	USB接続, バスパワー方式, USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	○	*S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート	×	×	×	×	×	
N8160-108	LTO集合型	LTO8、Black、108TB(12TBx9,非圧縮時)1U、転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS-6Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	×	×	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	○*V	×	×	*V NetVaultの使用。RHEL5.4以降でサポート。接続するSASコントローラに対応した適切なドライバの使用が前提(バックアップ装置対応ソフトウェア一覧をご参照ください)	×	×	×	×	×	
N8160-109	LTO集合型	LTO9、Black、162TB(18TBx9,非圧縮時)1U、転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS-12Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	×	×	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	—	○*	×	*接続するSASコントローラに対応した適切なドライバの使用が前提(バックアップ装置対応ソフトウェア一覧をご参照ください)	×	×	×	×	×	
N8160-96	Flash FDD	Flash FDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	*1)AS3(EM64T)は不可	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1)VMware上ではFDDは利用できません。 保守用途のみ利用可能。

	型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
	N8160-99	外付RDXドライブ	USB接続, バスパワー方式, USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	×	×	*S フォーマットはNTFSを使用。exFATは未サポート。 エクスプローラでのコピー＆ペーストをサポート。 搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照。 RDX UtilityはWindows Server 2012 R2に対応 RDX Managerは Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、	○*S	×	×	*S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート *1) USB3.0動作は非サポート	×	×	×	×	×	
キーボード／マウス																								
	N8170-22	マウス	光学式, 2ボタン, ホイール付, USBタイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8170-24	109型キーボード(W)	Windows配列準拠, USBタイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
ディスプレイ																								
	N8120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	21.5型ワイド, Full-HD, 推奨最大解像度: 1920x1080, 視野角:上/下/左/右178°, フルカラーTFT, IPS液晶パネル, インターフェース:ミニD-Sub 15ピン x1, DisplayPort x1 スピーカー内蔵, 筐体色：黒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8171-56	19型液晶ディスプレイ	19型, SXGA, 推奨最大解像度: 1280x1024, 視野角:上/下/左/右178°, フルカラーTFT, IPS液晶パネル, インターフェース:ミニD-Sub 15ピン x1, DisplayPort x1, HDMI×1, スピーカー内蔵, 筐体色：白	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																								
	N8180-68C	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により,ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 * 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
	N8180-80	UPS インタフェース拡張ボード	無停電電源装置に搭載可能 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8180-81	SmartUPS用　SNMPカード	LANによる複数UPSの管理が可能(1000BASE-T対応), IPv6対応	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—		-	-	-		-	-	-	-	-	
電源ユニット／冗長FAN／バッテリ																								
	N8181-124	電源ユニット	N8141-69 デバイス増設ユニット用冗長電源ユニット, ホットプラグ未対応, 100V/200V対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		-	—	—	—	—	
	N8181-152	内蔵バッテリーモジュール	内蔵バッテリー	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—		-	—	—		-	-	-	—	—	
	N8181-153	内蔵バッテリーコントロールキット	内蔵バッテリー用コントローラ	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—		-	—	—		-	-	-	—	—	
	N8181-159	電源ユニット(500W)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-161	電源ユニット(800W/Titanium)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得 －本製品はAC200V接続のみ使用可能です。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-162A	電源ユニット(1600W)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-163	電源ユニット(800W/DC-48V)	ホットプラグ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-177	電源ユニット	ホットプラグ非対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-178	Fixed電源補助ファン	システム冷却用補助ファン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-181	電源ユニット	N8181-133後継。250W非冗長電源, 80 PLUS(R) Platinum取得, AC100V用電源コード(1本)付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-182	冗長電源ユニット	冗長電源用ケージと550W冗長電源ユニット(2個)のセット, 80 PLUS(R) Platinum 取得, AC100V用電源コード(2本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-183	冗長電源ユニット	冗長電源用ケージと550W冗長電源ユニット(1個)のセット, 80 PLUS(R) Platinum 取得, AC100V用電源コード(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-184	増設用冗長電源ユニット	550W冗長電源ユニット, 80 PLUS(R) Platinum取得, AC100V用電源コード(1本)付き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	Wengen4用。NVMe SSDまたは 11W以上の SAS SSD搭載時に必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	Naspa4用。NVMe SSDまたは 11W以上の SAS SSD搭載時に必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8181-188	高温環境対応オプション	リアファンとデバイスベイ#2部分に装着するファン、ダクトのセット。高温環境動作モードに設定を変更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8181-191	PCI用FANオプション	N8105-64用FAN。	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	
	N8181-194	電源ユニット(1000W)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—		-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8181-195	標準ファン	ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
	N8181-196	高性能ファン	一部構成で搭載必要なファン ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
	N8181-197	標準ファン	2nd CPU搭載時に必要なファン ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
	N8181-198	高性能ファン	一部構成で搭載必要なファン ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
	N8181-205	1U標準ファン	5個の高性能ファンを添付, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-206	1U標準ファン(増設用)	2個の高性能ファンを添付, 一部構成で搭載必要なファン, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-207	1U高性能ファン	7個の高性能ファンを添付, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-208	2U標準ファン(増設用)	2個の高性能ファンを添付, 一部構成で搭載必要なファン, ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-209	2U高性能ファン	6個の高性能ファンを添付, 一部構成で搭載必要なファン,ファンの冗長化に対応, ホットプラグ可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-210	電源ユニット(1800W)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-211	電源ユニット(1600W/DC-48V)	ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-212	冗長ファンキット	冗長ファン構成とするためのファン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8181-213	非冗長電源搭載キット	電源ユニット(290W)を1個搭載可能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
	N8181-214	電源ユニット(290W)	非冗長電源, 290W, 1台のみ搭載可能, ケーブル添付なし, 80 PLUS Platinum認定取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
ディスクアレイ装置／ディスクアレイ装置用オプション																								
	N8190-163	Fibre Channel コントローラ(1ch)	Broadcom(Emulex)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Mシリーズ／iStorage Vシリーズ　接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○*1*2	○*1*3	○*1*4	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 7.3以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	○*1	○*2	○	○	○	*1) ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2) ESXi™ 6.5 Update 1以降でサポート
	N8190-164	Fibre Channel コントローラ(2ch)	Broadcom(Emulex)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Mシリーズ／iStorage Vシリーズ　接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○*1*2	○*1*3	○*1*4	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 7.3以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	○*1	○*2	○	○	○	*1) ESXi™ 6.0 Update 3でサポート *2) ESXi™ 6.5 Update 1以降でサポート
	N8190-165	Fibre Channel コントローラ(1ch)	Cavium(QLogic)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile, Universal, iStorage Tシリーズ　接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○*1*2	○*1*3	○*1*4	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 7.3以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	×	×	×	×	×	
	N8190-166	Fibre Channel コントローラ(2ch)	Cavium(QLogic)製 16G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile, Universal, iStorage Tシリーズ　接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○*1*2	○*1*3	○*1*4	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 7.3以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	×	×	×	×	×	
	N8190-171	Fibre Channel コントローラ(1ch)	Broadcom(Emulex)製 32G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Mシリーズ／iStorage Vシリーズ　接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○*1*2	○*1*3	×	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 7.3以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。	-	○*1	○	○	○	*1) ESXi™ 6.5 Update 1以降でサポート
	N8190-172	Fibre Channel コントローラ(2ch)	Broadcom(Emulex)製 32G Fibre Channel対応コントローラ PCI Express 3.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Mシリーズ／iStorage Vシリーズ　接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○*1*2	○*1*3	×	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 7.3以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降でサポート。	-	○*1	○	○	○	*1) ESXi™ 6.5 Update 1以降でサポート
	N8190-174	Fibre Channel コントローラ(2ch)	Cavium QLogic, QLE2772 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8)	×	×	*	*	*	*	*	*	*	*	*) デバイスベンダサポート状況による	×	*	*	*) デバイスベンダサポート状況による	×	×	×	×	×	
	N8190-175	Fibre Channel コントローラ(1ch)	Broadcom LPe35000 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○*1*2	○*1*3	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 8.6以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	×	×	×	○*1	○	*1) ESXi™ 7.0 Update 3以降でサポート

	型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
	N8190-176	Fibre Channel コントローラ(2ch)	Broadcom LPe35002 32Gb/s, Optical, PCIe 4.0(x8)	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○*1*2	○*1*3	*1)対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照願います。 *2) Red Hat Enterprise Linux 8.6以降でサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 9.1以降でサポート。	×	×	×	○*1	○	*1) ESXi™ 7.0 Update 3以降でサポート
新	N8190-177	Fibre Channel コントローラ(1ch)	Broadcom(Emulex)製 64G Fibre Channel対応コントローラ, PCI Express 4.0(x8)対応, LowProfile/Full Height, iStorage Vシリーズ　接続用	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	FCスイッチ接続構成のみをサポート	×	×	×		×	×	×	×	×	
サーバスイッチユニット																								
	N8191-16	サーバスイッチユニット(8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック(1U)/卓上型 SSUコンソールI/F USB対応, ブラック	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	N8191-17	サーバスイッチユニット(4Server)	最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック(1U)/卓上型 SSUコンソールI/F USB対応, ブラック	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	N8191-18	電源アダプタ	サーバスイッチユニット用200V対応電源アダプタ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
ケーブル関連																								
	K410-108(05)	ACケーブル	AC200Vケーブル、5m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-162(03)	ACケーブル	AC200Vケーブル、3m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-197(00)	外付USBケーブル	N8141-41/~48/~59用 USB接続バックアップ装置用	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-230(02)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用)	キーボード,マウス,ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル, 2m サーバスイッチユニット[N8191-10/11/12/13]やExpress本体と接続可能	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-230(03)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用)	キーボード,マウス,ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル, 3m サーバスイッチユニット[N8191-10/11/12/13]やExpress本体と接続可能	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-246(03)	AC電源ケーブル(3m)	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-248(1A)	UPSインタフェースキット(USB)	無停電電源装置と制御サーバをUSBで接続するときに使用するUSBケーブル, 1.8m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-276(00)	内蔵USBケーブル(USB3.0)	内蔵RDX接続用USB3.0対応ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-283(4A)	UPSインタフェースキット(COM)	無停電電源装置専用シリアルケーブル, 4.5m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-293(00)	RAIDコントローラ搭載キット	RAIDコントローラ用LEDケーブル。	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	×		―	―	―	×	×	
	K410-307(1A)	外付USBケーブル(USB3.0)	N8141-41/48/59用 RDX装置接続用USB3.0対応ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-309(02)	AC電源ケーブル(2m)	AC200Vケーブル、2m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-313(1A)	UPSインタフェースキット(COM)	無停電電源装置と制御サーバをシリアルで接続するときに使用するCOMケーブル, 1.8m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-322(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	MiniSASHD - MiniSASケーブル, 2m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-332(02)	LANケーブル(CAT5e/2m)	ストレートLANケーブル カテゴリ5e 長さ2m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-332(03)	LANケーブル(CAT5e/3m)	ストレートLANケーブル カテゴリ5e 長さ3m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-332(1A)	LANケーブル(CAT5e/1.5m)	ストレートLANケーブル カテゴリ5e 長さ1.5m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-332(2A)	LANケーブル(CAT5e/2.5m)	ストレートLANケーブル カテゴリ5e 長さ2.5m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-332(3A)	LANケーブル(CAT5e/3.5m)	ストレートLANケーブル カテゴリ5e 長さ3.5m	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		－	―	―		－	－	－	―	―	
	K410-335(00)	内蔵SASケーブル	N8141-75/~78用, デバイス増設用(6G SAS用)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-352(00)	内蔵USBケーブル(USB3.0)	内蔵RDXをUSB3.0で接続するときに使用するインタフェースケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-372(02)	ACケーブル(2m)	AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-393(02)	ACケーブル(2m)	AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-393(03)	ACケーブル(3m)	AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-444(00)	RAIDコントローラ搭載キット	RAIDコントローラ用LEDケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-449(00)	SASケーブル	内蔵SASデバイス用SASケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-452(2A)	DC-48Vケーブル(2.85m)	DC-48V接続, 2.85mケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-453(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k,T110m-S,T110m用, Slimline SAS 4i - Slimline SAS 4i	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-454(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k,T110m用, Slimline SAS 4i - SATA x4	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-455(00)	内蔵SAS/SATAケーブル		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-456(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k-S,T110m-S用, Slimline SAS 4i - SATA x2	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-457(00)	内蔵SAS/SATAケーブル		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-463(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	T110k,T110m用, Slimline SAS 8i - Slimline SAS 4i x 2	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-464(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	T110k-S,T110m-S用, Slimline SAS 8i - Slimline SAS 4i x 2	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-466(00)	内蔵NVMeケーブル	T110k-S,T110m-S用, Slimline SAS 8i - Slimline SAS 4i x 3	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-467(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	T110k,T110m用 Slimline SAS 8i - Slimline SAS 4i x 3	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-471(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	出荷後にドライブケージとRAIDコントローラの接続先を変更するための型番	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	×		―	―	―	―	―	
	K410-472(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	8x2.5型ドライブケージ用SAS/SATA/NVMeケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	×		―	―	―	―	―	
	K410-473(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用SAS/SATA/NVMeケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	×		－	－	－	－	－	
	K410-475(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8+8Pin)	グラフィックスボード用の8Pin + 8Pin補助電源ケーブル	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	×		－	－	－	－	－	
	K410-477(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8Pin, Bタイプ)	グラフィックスカード用の8Pin(Bタイプ)補助電源ケーブル	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-481(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	R120i-2M(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用SAS/SATA/NVMeケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	×		－	－	－	－	－	
	K410-486(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k,T110m用, Mini SAS HD 1x1- Slimline SAS 4ix1	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-491(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k-S,T110m-S用, 1x MiniSAS HD 4i - 2x Single SATA	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-492(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k-S,T110m-S用 1x MiniSAS HD 4i - 1x SlimlineSAS 4i	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-493(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	T110k,T110m用, Mini SAS HD 1x1- SATAx4	－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-494(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)		－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-494(05)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)		－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-494(1A)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)		－	－	－	－	－	－	―	―	―	―		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-502(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x 2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-503(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATA ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-506(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x 2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-507(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-508(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-509(00)	1stライザカード接続ケーブル	1stライザカード接続用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-511(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル	OSブートデバイス接続用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-512(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	OSブートデバイス接続用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-513(00)	増設バッテリ用ケーブル	フラッシュバックアップユニット用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-514(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	8x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA)用SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-515(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	OSブートデバイス接続用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-516(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-517(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-519(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATA ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-520(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	内蔵DVD ドライブ接続用 SATA ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-521(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	OSブートデバイス接続用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-523(00)	内蔵SASケーブル	デバイス増設ユニットN8141-69用、内蔵SASケーブル、12Gbps。K410-335(00)後継品。	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-524(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	デバイス増設ユニットN8141-69用、外付けSASケーブル、SAS12Gbps対応、MiniSAS HD to MiniSAS HD、2m。	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		－	－	－	－	－	
	K410-525(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	OCPカード接続用ケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-527(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(12+4pin)		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-528(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ用SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-530(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ用SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-531(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	4x3.5型ドライブケージ用SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-533(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	OSブートデバイス接続用ケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-534(00)	内蔵RDXドライブ接続ケーブル	内蔵RDXと内蔵 USB コネクタを接続するためのケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-535(00)	内蔵LTOドライブ接続ケーブル	内蔵LTOとRAIDコントローラを接続するためのケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－		－	－	－	－	－	
	K410-536(3A)	DC-48Vケーブル(3.5m)	DC-48V接続用, 3.5mケーブル(ラグ端子)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)用NVMe/SAS/SATAケーブル	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	
	K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	4x 2.5型標準ドライブケージ用(最大4台のディスクまでサポート)、2x 3.5型標準ドライブケージ用(最大2台のディスクまでサポート)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―		―	―	―	―	―	

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応					
K410-539(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用, 最大2台のディスクまでサポート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-540(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	4x 2.5型標準ドライブケージおよび2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用, 最大6台のディスクまでサポート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-541(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	OSブートデバイス接続用ケーブル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-544(00)	OCPカード接続ケーブル	OCP2(LOMカード)接続用ケーブル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-545(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	T110mシリーズ専用 他の本体装置への接続は非サポート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-546(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	DVDドライブ接続用SATAケーブル	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
K410-90A(05)	UTPクロスケーブル	2ノードクラスタ環境において、サーバ間を接続する為のケーブル,5m UTP(カテゴリ5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		–	—	—		–	–	–	—	—	
K410-E108(05)	ACケーブル(5m)	AC200Vケーブル、5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-E162(03)	ACケーブル(3m)	AC200Vケーブル、3m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
ユーザーズガイド																							
UL9020-B161	Express5800/T110m-Sユーザーズガイド		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B162	Express5800/T110mユーザーズガイド		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B163	EXPRESSBUILDER(DVD)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B164	Express5800/R120j-1M ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B165	Express5800/R120j-2M ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B167	Express5800/R110k-1M ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B168	Express5800/R110k-1M Starter Pack	R110k-1M用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B169	Express5800/T110k-M ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	
UL9020-B170	Express5800/T110k-M Starter Pack	T110k-Mが用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–	–	
UL9020-B175	Express5800/R110m-1 Starter Pack	R110m-1 用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B176	Express5800/R120j-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B177	Express5800/R120j-2M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B178	Express5800/R110k-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
UL9020-B179	Express5800/T110k-M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
仮想化キット																							
N8106-019	VMware ESXi ベースキット	64GB SATA DOM, VMware ESXiのインストールならびに起動が可能。ESXi7.0以降をサポート。	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	○	×	
その他																							
NESV16-013	メモリミラーリング設定オプション	工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションを メモリミラーリングモードに変更するオプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
NESV16-039	RAID設定オプション(None)	HW RAIDコントローラを組込み時、RAIDを組まない構成で出荷する工場出荷オプション。(工場でのOSプレイン出荷不可)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
NESV16-042	高温環境対応オプション	高温環境動作モードに設定を変更	–	–	–	–	–	–	—	—	—	—		–	–	–		–	–	–	–	–	
NESV16-043	製造指示(BOX3ドライブケージ取り外し)	標準で搭載している8x2.5ドライブケージ(SAS/SATA)を取り外すためのオプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	×		—	—	—	—	—	
NESV16-053	製造指示(NVMeドライブCPU直結接続 8台構成)	工場出荷時、Box2のドライブケージをCPU直結接続するためのオプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
NESV16-054	製造指示(NVMeドライブCPU直結接続 16台構成)	工場出荷時、Box1/3のドライブケージをCPU直結接続するためのオプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
NESV16-055	製造指示(OSブートデバイスホットスワップ対応)	専用スロットに搭載されるOSブートデバイスを、ホットスワップ可能にするための型番。 通常は専用スロットにセキュリティカバーが付属される	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	
NESV16-056	製造指示(OSブートデバイスホットスワップ対応)	専用スロットに搭載されるOSブートデバイスを、ホットスワップ可能にするための型番。 通常は専用スロットにセキュリティカバーが付属される	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	