

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2025/09版)

型名	装置名	外形寸法(mm)※3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)					電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	許容レベル (dB)†		コンセント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			上	前	後	左	右										(V)	(Hz)	
タワー型サーバ																										
N8100-3016Y	Express5800/T110m-8 x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二極並行アース付き	
N8100-3017Y	Express5800/T110m-4 x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二極並行アース付き	
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
N8100-3027Y	Express5800/T110m/バリュウモデル	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2022)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2025)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2022E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2025E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m/バリュウモデル(4C/615P-W2022)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110m/バリュウモデル(4C/615P-W2025)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m/バリュウモデル(4C/615P-W2022E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m/バリュウモデル(4C/615P-W2025E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
ラック型サーバ																										
N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.6	10000	10000	6000	6000	100-127V/ 200-240V±10%	50-60	10-35	8-90	419.00	418.00	436.00	408.00	1505	39	39	並行二極アース付	
N8100-3005Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.6	10000	10000	6000	6000	100-127V/ 200-240V±10%	50-60	10-35	8-90	323.00	322.00	336.00	316.00	1159	39	39	並行二極アース付	
N8100-3006Y	Express5800/R120m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 / SAS / SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二極並行アース付き	
N8100-3007Y	Express5800/R120m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4 / SAS / SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二極並行アース付き	
N8100-3008Y	Express5800/R120m-2M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 / SAS / SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3009Y	Express5800/R120m-2M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4 / SAS / SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3010Y	Express5800/R120m-2M 2x4.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 / SAS / SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3011Y	Express5800/R120m-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3012Y	Express5800/R120m-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3013Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 / SAS / SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き	
N8100-3014Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4 / SAS / SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き	
N8100-3015Y	Express5800/R110m-1M 4x3.5型ドライブモデル	434.6	65																							

	外形寸法(mm×3)	梱包サイズ(mm)	高さ	最大質量	保守エリア(mm)	電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)①	コンセント		
型式	装置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(mm)	(Hz)	(°C)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	待機時	動作時	形状
NB140-74	13Uラック	540	850	720	560	860	730	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-800	SASドキュメント	-	-	-	600	200	200	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-801	東洋延長キット(4U, ホワイト)	600	1185	2020	600	1500	2020	-	64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-802	東洋延長キット(3U, ホワイト)	600	900	1800	600	1000	1800	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-803	東洋延長キット(4U, ブラック)	600	1185	2020	600	1500	2020	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-804	東洋延長キット(3U, ブラック)	600	1185	1800	600	1500	1800	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-815	ファンパネルセット(ホワイト)	482	46	43	500	320	250	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-816	ファンパネルセット(ブラック)	482	46	43	500	320	250	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-817	M5フット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-818	M6フット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-819	ラックハンドル(鍵付)	-	-	-	450	600	185	1.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-820	汎用トレイ	483	743	130	520	720	170	3	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-96	汎用トレイ	483	743	130	520	720	170	3	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-97	汎用トレイ	483	700	432	520	690	80	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB140-98	ラックリフトアダプタ(LN0)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	不明
増設ユニット関連																		
NB141-99	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424	578	440	587	661	174	1.0	6.1	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
無停電電源装置 (UPS) 関連																		
NB142-100	無停電電源装置(1200VA/ラックマウント用)	432	655	440	575	784	200	1.0	24.0	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	114.0	114.0	-	-	並行二線アース付
NB142-101	無停電電源装置(1500VA/ラックマウント用)	432	680	460	584	803	251.0	2.0	29.0	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	-	-	並行二線アース付
NB142-102	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432	900	680	828	1170	242.0	2.0	44.0	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	391.0	391.0	-	-	NEMA L5-30P
NB142-103	無停電電源装置(4000VA)	432	667	870	586	889	243.0	2.0	39.0	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	-	-	NEMA L5-30P
NB142-104	増設バッチ(ラックマウント用)	432	662	870	586	889	243.0	2.0	39.0	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	-	-	-
NB142-105	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432	667	870	586	889	243.0	2.0	39.0	AC200V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	323.0	323.0	256.0	NEMA L6-30P
NB142-107A	無停電電源装置(4200VA/ラックマウント用)	432	915	130	610	1460	330.0	3.0	55.0	AC200V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	391.0	391.0	256.0	NEMA L6-30P
NB142-109	無停電電源装置(750VA/ラックマウント用)	432	661	440	573	792	196.0	1.0	20.0	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	0-95	133.0	133.0	-	-	並行二線アース付
NB180-63	電源タップ(AC200V)	480	120	440	200	530	500	1.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	NEMA L6-30P
NB180-66	無停電電源装置(1000VA)	172	439	225.0	-	-	-	-	-	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	198.0	198.0	-	-	並行二線アース付
NB180-67	無停電電源装置(1500VA)	172	439	225.0	328	595	376.0	-	-	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	391.0	391.0	-	-	並行二線アース付
NB180-69	無停電電源装置(750VA)	140	359	167.0	278	490	301.0	-	-	AC100V±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	73.0	73.0	-	-	並行二線アース付
NB580-15	UPSインターフェースケーブル 延長ケーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
NB580-98	ケーブル	230	45	0	33.0	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラック/バー/ジョイント/ケーブル/アームなど本体と一対のラック関連オプション																		
NB143-130	ラック/バー/ジョイント	482.5	542.4	130.2	600.0	660.0	230.0	3	1.2	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-140	ケーブルアーム	-	-	-	125	560	85	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB143-142	18インチCDコンソールユニット(1Server)	481	477	43	833	678	136	1	10.2	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-144	18インチCDコンソールユニット(2Server)	481	632	47	833	661	173	1	10.2	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-145	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	133	627.5	108	-	0.3	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-147	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	820	85	80	-	3.0	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-148	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	820	85	80	-	3.0	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-149	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	890	550	140	-	10.0	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-150	ケーブルアーム	-	-	-	710	80	80	-	1.6	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-151	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	110	900	80	-	3.3	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-152	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	178	510	95	-	0.8	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-153	ラック/バー/ジョイント	-	-	-	178	510	95	-	0.8	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-154	ケーブルアーム	-	-	-	178	510	95	-	0.8	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB143-93	ラック/バー/ジョイント	171	610	60	710	246	195	4	10.0	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
フロントパネルなど筐体関連オプション																		
NB145-109	前面パネル	-	-	-	572	235	98	-	0.5	1000V±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	325.0	324.0	-	-	並行二線アース付
NB145-71	前面パネル	364.0	175.0	62.0	446.0	233.0	102.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB145-74	前面パネル	341.0	88.0	61.0	446.0	233.0	102.0	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハードディスク																		
NB150-1787	増設用2.5型900GB SATA VE SSD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	-	0.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1793	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	-	0.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1794	増設用2.5型1.8TB SATA VE SSD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	-	0.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1822	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1823	増設用2.5型900GB SATA VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1824	増設用2.5型1.8TB SATA VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1826	増設用2.5型480GB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1827	増設用2.5型900GB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1828	増設用2.5型1.8TB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1829	増設用2.5型3.6TB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1830	増設用2.5型7.68TB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1851	増設用2.5型800GB SAS VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1852	増設用2.5型1.8TB SAS VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1853	増設用2.5型3.6TB SAS VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1856	増設用2.5型7.68TB SAS RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1884	増設用2.5型1.6TB U3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1885	増設用2.5型3.2TB U3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1886	増設用2.5型1.6TB U3 NVMe RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1887	増設用2.5型3.2TB U3 NVMe RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1888	増設用2.5型7.68TB U3 NVMe RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1889	増設用2.5型1.6TB U3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1890	増設用2.5型3.2TB U3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1874	増設用2.5型900GB U2 NVMe RI SSD	71.7	126.3	16	222	173	108	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1875	増設用2.5型1.8TB U2 NVMe RI SSD	71.7	126.3	16	222	173	108	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-1876	増設用2.5型3.6TB SAS RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-565	増設用1TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	-	0.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-566	増設用2TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	-	0.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-568	増設用4TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	-	0.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-570	増設用8TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	-	0.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-573	増設用16TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	-	0.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-588	増設用12TB HDD	105.8	156.58	26.1	242	188	120	-	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NB150-589	増設用24TB HDD	105.8																

製品名	装置名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大重量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量 (W)	音圧レベル (dB)1	コンセント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			上段	前	後	左											
NR170-22	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	80.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR170-24	109型モニター(ボートW)	456.0	169.0	34.0	230.0	490.0	60.0	1.0	1.0	-	-	-	-	5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ディスプレイ																								
NR120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	507.4	204.8	384.7	580.0	158.0	422.0	-	4.1	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	-	-	50.4	-	並行二機アース付
NR171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	466.0	150.0	400.0	174.0	-	3.7	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	-	-	43.2	-	並行二機アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																								
NR180-68C	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	-	-	111.0	-	並行二機アース付
NR180-80	UPS インタラクティブ長寿命モード	121.0	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR180-81	SmartUPS 5NMP機能付	121	114	38	235	159	51	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0-45	0-95	-	-	-	-	-	-	-
電源ユニット／冗長FANノバトリ																								
NR181-124	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	-	2.0	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	-	-	(1106)	-	並行二機アース付
NR181-152	内蔵ファンリモジュール	-	-	-	500	230	170	-	0.5	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	-
NR181-153	内蔵ファンコントロールキット	-	-	-	300	250	180	-	0.6	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	-
NR181-159	電源ユニット(500W)	-	-	-	215	491	165	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
NR181-162A	電源ユニット(1000W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
NR181-177	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	-	1.073 ±0.03	-	-	-	-	AC100/ 127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
NR181-178	Fixed電源補助ファン	94	144	78	261	207	110	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	-
NR181-181	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	-	0.9	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
NR181-182	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	-	2.2	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
NR181-183	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	-	1.7	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
NR181-184	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	-	0.9	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
NR181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	93.4	83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	110.0	111.6	104.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-188	高温環境対応ファンオプション	87.0	105.0	87.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-191	PCI用ファンオプション	79.0	87.1	75.5	231	187	109	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
NR181-205	1U標準ファン	-	-	-	39.4	28.4	11.1	-	0.50	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-206	1U標準ファン(増設用)	-	-	-	18.8	-	8.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-207	1U静音型ファン	-	-	-	263.7	111.3	-	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-208	2U標準ファン(増設用)	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-209	2U静音型ファン	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.73	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-210	電源ユニット(1800W)	-	-	-	187.5	381.0	194.4	-	0.91	1000.0	1000.0	600.0	600.0	200-240V±10%	50/60±3Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-211	電源ユニット(1600W/DC-48V)	-	-	-	187.5	381.0	194.4	-	0.88	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-212	電源ユニット(1600W/DC-48V)	-	-	-	298	180	187	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-213	非冗長電源搭載キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR181-214	電源ユニット(2900W)	115	160	38	-	-	-	-	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
ディスクアレイ装置／ディスクアレイ装置用オプション																								
NR190-163	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	9.6	-	9.6	-	34.58	-	-
NR190-164	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	10.3	-	10.3	-	37.08	-	-
NR190-165	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	9.5	-	9.5	-	34.2	-	-
NR190-166	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	9.5	-	9.5	-	34.2	-	-
NR190-173	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	11.2	-	11.2	-	40.32	-	-
NR190-174	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	14.3	-	14.3	-	51.48	-	-
NR190-175	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0-55	5-95	11.3	-	11.3	-	38.5	-	-
NR190-176	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0-55	5-95	12.4	-	12.4	-	42.5	-	-
NR190-177	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0-55	5-95	12.5	-	12.5	-	42.5	-	-
NR190-178	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0-55	5-95	14.4	-	14.4	-	49.3	-	-
サーバシステムユニット																								
NR191-16	サーバシステムユニット(8Server)	438	162	44	551	233	128	1	1.8	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	-	5	-	5	18	-	並行二機 並行二機
NR191-17	サーバシステムユニット(4Server)	438	162	44	551	233	128	1	1.8	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	-	5	-	5	18	-	-
NR191-18	電源アダプタ	50.5	88.5	32.5	146	249	58	-	0.2	-	-	-	-	100-240	50/60	0-40	20-90	24	20	24	20	86.4	-	AC電源コードは別途手配 アダプタはC14インレットを 装備
ケーブル関連																								
K410-108(05)	ACケーブル	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-162(03)	ACケーブル	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-230(02)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウント用)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-230(03)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウント用)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-246(03)	AC電源ケーブル(3m)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-248(1A)	UPSインタラクティブキット(USB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-276(00)	内蔵USBケーブル(USB3.0)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-283(4A)	UPSインタラクティブキット(OCM)	-	-	-	150.0	260.0	70.0	0	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-307(1A)	外付USBケーブル(USB3.0)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-309(02)	AC電源ケーブル(2m)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-313(1A)	UPSインタラクティブキット(OCM)	-	-	-	220.0	57.0	110.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明
K410-322(02)	増設用直接接続SASケーブル(2m)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(02)	LANケーブル(CAT5e/2m)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(03)	LANケーブル(CAT5e/3m)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(1A)	LANケーブル(CAT5e/1.5m)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(2A)	LANケーブル(CAT5e/2.5m)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(3A)	LANケーブル(CAT5e/3.5m)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-335(00)	内蔵SASケーブル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-335(00																								

	型名	設置名	外形寸法(mm)※3			梱包サイズ(mm)			高さ 質量	保守エリア(mm)				電圧 (V)	周波数 (Hz)	温度 (℃)	湿度 (%)	100V 皮相電力 (VA)	100V 有効電力 (W)	200V 皮相電力 (VA)	200V 有効電力 (W)	発熱量 (W)	音圧レベル (dB)※1		コンセント 形状			
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		U数	h/g	前	後										左	右		待機時	動作時	
	UL9020-B162	Express5800/T110mユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B163	EXPRESSBUILDER(DVD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B167	Express5800/R110k-1Mユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B168	Express5800/R110k-1M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B170	Express5800/T110k-M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B175	Express5800/R110m-1 Starter Pack	187	29	263	187	29	263	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B176	Express5800/R120-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B177	Express5800/R120-2M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B178	Express5800/R110k-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	UL9020-B179	Express5800/T110k-M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-001	Express5800/T110m-S (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-002	Express5800/T110m (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-003	EXPRESSBUILDER(DVD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-004	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-005	Express5800/R120k-1M ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-006	Express5800/R120k-2M ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8194-007	Express5800/R120k-1M、2M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	仮想化キット																											
	N8106-019	VMeasure ESXi ベースキット	33.0	8.0	29.6	117.0	160.0	39.0	-	0.1	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	その他																											

※1 測定条件は以下のとおりである。

- ISO7779環境。環境温度25℃
- 動作時：「代表構成+負荷時」の音圧レベル。
- 待機時：「代表構成+OS起動画面」の音圧レベル。

※2 音圧は環境温度、搭載するオプション、製品個体差などにより数値が上昇することがあります。また、基準に基づく測定結果であり、個人差により大きく感じることがあります。なお、故障発生時や光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音は本測定の対象外です。

※3 省エネ法のエネルギー消費効率の単位は、本体製品がW/GTOPS、ディスク増設ユニットがW/OBとなります。

複合理論性能が200,000MTOPS以上の本体製品については省エネ法一法対象外装置となります。

省エネ法の達成率において、Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示しており、これらA/AA/AAAが記されているものはグリーン購入法「環境物品等の調達推進等に関する基本方針」が定める基準をクリアしています。

※4 GT110f、GT110f-S、GT110f-S(水冷)、GT110d-S、GT110d-S(水冷)、T110f-S、T110f-S(水冷)、T110f-E、T110d、T120d、T120e、T120fについては下段に防塵ベゼル実装時の外形寸法を併記。

R120e-2Mについては下段にN8181-88 電源ユニット(1000W)実装時の外形寸法を併記。

※5 接続本体の使用環境をご確認ください。

※6 本製品オプションおよび消耗品はグリーン購入法の対象外です。

※7 R110e-1M、R120e-1E、R120e-2E 16x2.5型ドライブモデルについては中段にN8103-161 RAIDコントローラ(1GB、RAID 0/1/5/6)実装時の音圧レベルを併記。また下段にN8118-01 PCIeSSDアダプタ実装時の音圧レベルを併記。

R120e-2E 26x2.5型ドライブモデル、R120e-2E 3.5型ドライブモデルについては中段にN8154-47 2.5型HDDケーシング(リア)実装時の音圧レベルを併記。また下段にN8118-01 PCIeSSDアダプタ実装時の音圧レベルを併記。

R120f-2E 26x2.5型ドライブモデル、R120e-2E 3.5型ドライブモデルについては中段にN8154-76 2.5型HDDケーシング(リア)実装時の音圧レベルを併記。

R120e-2Mについては中段にN8103-168 RAIDコントローラ(1GB、RAID 0/1/5/6)、N8103-161 RAIDコントローラ(1GB、RAID 0/1/5/6)、N8104-136 10GBASE-T接続ライザカード(2ch)実装時の音圧レベルを併記。また下段にN8118-01 PCIeSSDアダプタ実装時の音圧レベルを併記。

R120e-1M、R120f-1M、R120f-2M、R120f-1Eについては下段にN8118-01 PCIeSSDアダプタ実装時の音圧レベルを併記。

※8 R140e-4については上段に100V時の数値、下段に200V時の数値を併記。