

[illegible]

	型名	製品名	製品概要	Windows対応										Linux対応			VMware対応					
	N8140-800	スタビライザセット	スタビライザ(左右1式)のセット 連結無しの場合、手配必要	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-801	奥行延長キット(42U、ホワイト)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-802	奥行延長キット(37U、ホワイト)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-803	奥行延長キット(42U、ブラック)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-804	奥行延長キット(37U、ブラック)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-815	ブラנקパネルセット(ホワイト)	1Uの空きラックを埋めるブラנקパネル(フィラーパネル) 6個セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-816	ブラנקパネルセット(ブラック)	1Uの空きラックを埋めるブラנקパネル(フィラーパネル) 6個セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-817	M5ナット(30個)	ラック扉付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-818	M6ナット(30個)	ラック扉付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-819	ラック用ハンドル(鍵付)	42U/37U/25U(N8140-500/501/502/503/504/505/506)の鍵交換用ハンドル 標準搭載のハンドルと交換することで、ラック毎に専用の鍵を設置することが可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-820	汎用トレイ	100kg以下の装置搭載用、高さ1U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-96	汎用トレイ	50kg以下の装置搭載用、タワー本体をラックに搭載するための汎用トレイ(モニター2台搭載可能)、高さ3U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8140-97	汎用トレイ	10kg以下の装置搭載用、高さ1U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8540-76	ラック用リアドア(13U)	13ユニットラック[N8140-74]用リアドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

増設ユニット関連

	N8141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	ハーフハイトデバイスを最大2台搭載可能。12G/8Gbps SAS、USB2.0/3.0デバイスに対応、高さ1U、ブラック オプションで冗長電源対応	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	※搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	×	×	×	×	×	
--	----------	----------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	--

無停電電源装置(UPS)関連

	N8142-100	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式、黒色														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、1200W														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-102	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、黒色														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、AC100V入力(L5-30P)、ブラックUPSケーブル・タワーコンバージョンキット標準添付														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-104	増設バッテリー(ラックマウント用)	N8142-103用増設バッテリーオプション(2U)、黒色														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-106	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、200V入力、黒色														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-107A	無停電電源装置(AC200V:5000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(3U)、常時インバータ方式、200V専用10/100/1000BASE-Tインターフェース対応														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式、黒色														*使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	
	N8180-63	電源タップ(AC200V)	AC200Vに対応した電源タップ、1Uラックサイズ、出力ブレーカー付き インレット : L6-30P (30A) x1 アウトレット : L6-15R x6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式														使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧										使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応			VMware対応						
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://www.nec.co.jp/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://www.nec.co.jp/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 * 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 * 仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8580-15	UPSインタフェースキット 延長ケーブル	D-sub9 pin - D-sub 9pin, 4.5m N8580-03/-04/-06/-07/-08/-39/-42、K410-313(1A)用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8580-36	電源タップ	AC100Vに対応した電源タップ、15A インレット : NEMA 5-15P x1 アウトレット : NEMA 5-15R x4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション																							
N8143-93	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用(4U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-120	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用キット、高さ3U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-140	ケーブルアーム	ケーブルアーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-142	18.5型LCDコンソールユニット(1Server)	解像度1366×768の18.5型ワイドLCDディスプレイを搭載、キーボード/タッチパッド付、高さ1U、ブラック サーバスイッチユニット N8191-16/-17を増設可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	解像度1366×768の18.5型ワイドLCDディスプレイを搭載、キーボード/タッチパッド付、8ポートSSUを内蔵、高さ1U、ブラック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-145	ラックサーバ用スライドレール	8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-147	ラックサーバ用スライドレール	8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-148	ラックサーバ用スライドレール	4x 3.5型ドライブモデル向けスライドレール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-149	ラックコンバージョンキット	ラック搭載用キット、高さ5U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-150	ケーブルアーム	2Uラックサーバ用(拡張レール、背面ケーブルからの各種ケーブルをコンパクトにまとめるためのキット	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
N8143-151	ラックサーバ用スライドレール	スライドレール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-152	ラックサーバ用スライドレール	2x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-153	1Uケーブルアーム	1Uケーブルアーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-154	2Uケーブルアーム	2Uケーブルアーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フロントベゼルなど筐体関連オプション																							
N8146-109	防塵ベゼル	本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 防塵フィルタ 1枚装着済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8146-71	タワーモデル用防塵ベゼル	防塵ベゼル、防塵フィルタ 1枚装着済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8146-74	スリムタワー用防塵ベゼル	防塵ベゼル、防塵フィルタ 1枚装着済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8146-77	電源ボタンカバー	フロントの電源ボタン誤操作を防止するカバー、本体標準ベゼル使用時のみ取り付け可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防塵フィルタ																							
N8147-27	タワーモデル																						

	型名	製品名	製品概要	Windows対応										Linux対応				VMware対応					
	N8150-628	増設用3.5型12TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 12TB, 512eセクタ, 6Gbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-630	増設用3.5型2TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 2TB, 512Bセクタ, 6Gbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-631	増設用3.5型4TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 4TB, 512Bセクタ, 6Gbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-632	増設用3.5型6TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 6TB, 512eセクタ, 6Gbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-633	増設用3.5型8TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 8TB, 512eセクタ, 6Gbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-634	増設用3.5型12TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 12TB, 512eセクタ, 6Gbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	1x 300 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-636	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	1x 1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	1x 2.4TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-652	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	1x 600 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-653	増設用2.5型1.8TB SAS 10k HDD	1x 1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-657	増設用3.5型20TB SATA HDD	1x 20 TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ形式, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8150-658	増設用3.5型16TB SATA HDD	1x 16 TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ形式, ホットスワップ対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内蔵バックアップ装置																							
	N8151-105	内蔵RDX(USB)	RDX(USB), 3.5インチ/5インチベイ対応, 内部USB接続(ケーブルは別途手配必要)	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*S	×	×	*1 BTOインストールは不可。 *S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート	×	×	×	×	×	×
	N8151-125	内蔵RDX	RDX(USB), 3.5インチ/5インチベイ対応	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*S	×	×	*S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート	×	×	×	×	×	×
	N8151-130	内蔵DVD-ROMドライブ	スリムタイプ (薄型CD-ROMサイズ),白ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	*1) x64は未サポート	○	○	○	○	○	○
	N8151-131	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	スリムタイプ, ライティングソフト標準添付, 白ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	*1) x64は未サポート *2)添付ライティングソフトは、サポート対象外	×	×	×	×	×	×
	N8151-133	光ディスクドライブベイクバー	光ディスクドライブベイ用ブラックパネル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8151-134	内蔵DVD-ROMドライブ	スリムタイプ (薄型CD-ROMサイズ),黒ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	*1) x64は未サポート	○	○	○	○	○	○
	N8151-135	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	スリムタイプ, 黒ベゼル, ライティングソフト標準添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	*1) x64は未サポート *2)添付ライティングソフトは、サポート対象外	×	×	×	×	×	×
	N8151-136	内蔵LTO (LTO7)	LTO7(Ultrium), ブラック, 6,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮) クリーニングテープ 1巻添付	○*1	○*1	○*1*2	○*1*2	○*1*3	○*1*3	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	×	*1)搭載する本体、接続インタフェース/カードの 対応状況による バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 *2)Windows Server 2016は2017年12月26日以降 サポート *3)Windows Server 2019は2019年5月31日以降サ ポート	×	×	×	×	×	×
	N8151-136CP01	内蔵LTO(LTO7)媒体セット	本製品は以下型番のバック商品 N8151-136 内蔵LTO(LTO7) N8152-39 LTO7データカートリッジ(5巻セット)	○*1	○*1	○*1*2	○*1*2	○*1*3	○*1*3	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	×	*1)搭載する本体、接続インタフェース/カードの 対応状況による バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 *2)Windows Server 2016は2017年12月26日以降 サポート *3)Windows Server 2019は2019年5月31日以降サ ポート	×	×	×	×	×	
	N8151-137	内蔵DVD-ROMドライブ	9.5mm SATA DVD-ROM, 黒ベゼル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	N8151-138	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	9.5mm SATA DVD-RW, 黒ベゼル,書き込み用にライティングSW(Windows向け)を添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○		×	×	×	×	×	
	N8151-139	内蔵RDXドライブ	RDX(USB), 5インチベイ対応, 内部USB接続(ケーブルは別途手配必要)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×		×	×	×	×	×	
	N8151-143	内蔵LTO (LTO7)	LTO7(Ultrium), ブラック, 6,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×		×	×	×	×	×	
	N8151-144	内蔵LTO (LTO8)	LTO8(Ultrium), ブラック, 12,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○*	×	* NetVaultのみ使用可(2021/1月時点) バックアップソフトの最新のサポート状況について は、バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参	×	×	×	×	×	
	N8151-145	内蔵LTO(LTO8)	IBM, 内蔵LTO8, ハーフハイト, 黒ベゼル、SAS-6Gbps接続、転送速度300MB/s(非圧縮時)	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8151-145CP01	内蔵LTO(LTO8)媒体セット	内蔵LTO8(黒, N8151-145), LTO8データカートリッジ5巻セット(N8152-41)の組み合わせ型番。	-	-	-	-	-	×	×	×	×	×	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8151-147	内蔵LTO (LTO9)	LT09(Ultrium), ブラック, 18,000GB(非圧縮時), 転送速度300MB/s(非圧縮)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		×	×	×	×	×	
テープカートリッジ(保証無)																							
	N8152-39	LTO7データカートリッジ(5巻セット)	LT07(6,000GB)データカートリッジ5巻セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8152-41	LTO8データカートリッジ(5巻セット)	LT08(12,000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8152-42	LTO9データカートリッジ(5巻セット)	LT09(18,000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
テープカートリッジ(保証付)																							
	N8153-03	RDXデータカートリッジ(1TB)	RDX(1TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8153-09	RDXデータカートリッジ(2TB)	RDX(2TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応), 保証書添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8153-11	RDXデータカートリッジ(4TB)	RDX(4TB)データカートリッジ, 1年標準保証(パーツ保証ならびに送付修理対応*), 保証書添付 ※オンサイト対応不可, HWメンテナンスサービスおよびサポートパックでの保守対応不可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
ハードディスクなどの増設ケージ																							
	N8154-138	増設用2.5型HDDケージ	T110k-S用, 2x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-139	3.5型Fixed HDDケージ	Wengen4用,2x3.5Fixed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-140	3.5型HDDケージ	Naspa4用Type2BP,4x3.5Hotp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-143	3.5型Fixed HDDケージ	Naspa4用,4x3.5Fixed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-169	2.5型HDDケージ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-170	2.5型HDDケージ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-171	2.5型HDDケージ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-172	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型 U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-173	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-174	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x1/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-175	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-176	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-177	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA,	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ NVMe/SAS/SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-178	2x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA, リア)	2x 3.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ SAS/SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケー ブルのセット, 1x USB2.0 Port付き	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-181	2U内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケー ブルのセット, 2x USB2.0 Port付き	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-182	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型 U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-183	8x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	8x 2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-184	4x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	4x 3.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-185	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	N8154-186	内蔵DVDドライブ増設キット	4x 2.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

