

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2025/10版)

型名	設置名	外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量 (W)	音圧レベル (dB/1)	接続部	動作部	形状
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			上	前	後	左													
タワー型サーバ																										
N8100-3016Y	Express5800/T110m-1 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	-	二極並行アース付き
N8100-3017Y	Express5800/T110m-1 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	-	二極並行アース付き
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	二極並行アース付き
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	-	二極並行アース付き
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
N8100-3027Y	Express5800/T110m/バリュエモデル	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	二極並行アース付き
NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	二極並行アース付き
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	二極並行アース付き
NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	-	二極並行アース付き
NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/615P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	-	二極並行アース付き
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2022)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2025)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2022E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/615P-W2025E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/615P-W2022)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/615P-W2025)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/615P-W2022E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/615P-W2025E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	二極並行アース付き
ラック型サーバ																										
N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	432	675.6	249.5	563.4	1	13.6	10000	10000	6000	6000	100-127V/ 200-240V±10%	50-60	10-35	8-90	419.00	418.00	436.00	408.00	1505	39	39	-	並行二極アース付
N8100-3005Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	432	675.6	249.5	563.4	1	13.6	10000	10000	6000	6000	100-127V/ 200-240V±10%	50-60	10-35	8-90	323.00	322.00	336.00	316.00	1159	39	39	-	並行二極アース付
N8100-3006Y	Express5800/R120m-1 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	429	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	-	二極並行アース付き
N8100-3007Y	Express5800/R120m-1 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	753.1	429	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	-	二極並行アース付き
N8100-3008Y	Express5800/R120m-2 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	二極並行アース付き
N8100-3009Y	Express5800/R120m-2 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	二極並行アース付き
N8100-3010Y	Express5800/R120m-2M 2x4.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	二極並行アース付き
N8100-3011Y	Express5800/R120m-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	二極並行アース付き
N8100-3012Y	Express5800/R120m-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	二極並行アース付き
N8100-3013Y	Express5800/R110m-1 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	-	二極並行アース付き
N8100-3014Y	Express5800/R110m-1 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	-	二極並行アース付き
N8100-3015Y	Express5800/R110m-1 4x3.5型ドライブモデル	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	24	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45</										

品名	装置名	外形寸法(mm)×3			端子サイズ(mm)			最大質量(g)	接続端子(mm)				電圧(V)	周波数(Hz)	温度(℃)	湿度(%)	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量 (W)	音圧レベル (dB)1	待機時 動作時	コンセント 形状	
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		0.9mm	前	後	左													右
N8140-500	42Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	147.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-501	37Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1040.0	1800.0	-	132.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-502	25Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	107.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-503	20Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1020.0	600.0	1040.0	1020.0	-	82.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-504	37Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	132.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-505	42Uラック(ブラック、奥行#1100mm)	600.0	1130.0	2020.0	600.0	1130.0	2020.0	-	161.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-506	37Uラック(ブラック、奥行#1100mm)	600.0	1130.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	145.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-510	13Uラック	600.0	655.0	1270.0	590.0	660.0	1270.0	-	56.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-74	13Uラック	540.0	850.0	720.0	540.0	860.0	730.0	-	56.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-800	スタビライゼット	-	-	-	600.0	200.0	200.0	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-801	実行延長キット(4U, ホワイト)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	164.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-802	実行延長キット(3U, ホワイト)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	140.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-803	実行延長キット(4U, ブラック)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	164.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-804	実行延長キット(3U, ブラック)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	140.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-815	ファンコントロールキット(ホワイト)	482.8	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-816	ファンコントロールキット(ブラック)	482.8	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-817	M5ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-818	M6ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-819	ラック用バンド(縦付)	-	-	-	450.0	600.0	30.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-820	汎用トレイ	450.0	600.0	18.5	700.0	550.0	130.0	1.0	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-96	汎用トレイ	483.0	743.0	130.0	520.0	720.0	170.0	3.4	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-97	汎用トレイ	483.0	700.0	43.2	520.0	690.0	80.0	1.1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8140-98	ラック用アダプター(13U)	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
増設ユニット関連																									
N8141-89	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424.0	578.1	44.0	567.0	681.0	174.0	1.0	9.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	5-40	10-35	328.0	324.0	-	-	-	1167.0	-	並行二機アース付
N8141-95	デバイス増設ユニット	428.8	641.4	43.2	585.4	597.1	295.1	1.0	9.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V	50/60	10-35	20-80	-	136	-	-	136	490	-	-
無停電電源装置(UPS)関連																									
N8142-100	無停電電源装置(1200VA/ラックマウント用)	432.0	665.0	44.0	575.0	794.0	200.0	1.0	24.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	114.0	114.0	-	-	-	163.0	-	並行二機アース付
N8142-101	無停電電源装置(1500VA/ラックマウント用)	432.0	468.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	-	-	-	284.0	-	並行二機アース付
N8142-102	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432.0	663.0	86.0	600.0	800.0	254.0	2.0	44.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	305.0	305.0	-	-	-	636.0	-	NEMA L5-30P
N8142-103	無停電電源装置(400VA)用	432.0	667.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	-	-	-	316.0	-	NEMA L5-30P
N8142-104	増設バネ(ラックマウント用)	432.0	662.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	-	-	-	-	-	-
N8142-105	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432.0	667.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	323.0	323.0	258.0	-	-	NEMA L6-20P
N8142-107A	無停電電源装置(AC200/5000VA/ラックマウント用)	432.0	711.0	130.0	610.0	960.0	330.0	3.0	55.6	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10%	50/60±5Hz	0-40	0-95	-	-	391	391	1390	-	-	NEMA L6-30P
N8142-107B	無停電電源装置(1500VA/ラックマウント用)	432.0	661.0	44.0	573.0	792.0	196.0	1.0	20.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	0-95	133.0	133.0	-	-	-	234.0	-	並行二機アース付
N8142-63	電源タップ(AC200V)	480.0	120.0	44.0	200.0	550.0	110.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8142-66	電源タップ(1000VA)	172.0	439.0	225.0	-	-	-	-	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	168.0	168.0	-	-	-	207.0	-	並行二機アース付
N8142-67	電源タップ(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	並行二機アース付
N8142-69	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0						

品名	装置名	外形寸法(mm)×3			端子サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)					電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)1	コンセント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			U数	U	前	後	左											
N8190-108	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	-	13.0	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	396.0	-	並行二機アース付
N8190-109	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	-	13.0	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	396.0	-	並行二機アース付
N8190-86	Flash FDD	18.0	73.3	7.6	170.0	260.0	170.0	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	10-40	30-80	-	1.0	-	1.0	-	-	並行二機(Aアダプタ)
N8190-98	付材付DXタイプ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	-	0.615	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	-	12.0	-	-	43.2	-	並行二機(Aアダプタ)
キーボード・マウス																									
N8170-22	マウス	82.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	10-40	10-90	-	-	-	-	-	-	-
N8170-24	100キーボード(W)	456.0	169.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	5V	-	10-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-
ディスプレイ																									
N8120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	507.4	204.8	364.7	580.0	158.0	422.0	-	4.1	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	-	-	50.4	-	並行二機アース付
N8171-98	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	-	3.7	-	-	-	-	-	AC100-240 ±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	-	-	43.2	-	並行二機アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																									
N8190-88C	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	-	-	111.0	-	並行二機アース付
N8190-90	UPS用ファン拡張ボード	121	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	10-35	0-85	-	-	-	-	-	-	-
N8190-91	SmartUPS用 SNMPカード	121	114	38	235	159	51	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0-45	0-95	-	-	-	-	-	-	-
電源ユニット/冗長FAN/バッテリー																									
N8181-124	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	-	2.0	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	-	-	(1106)	-	並行二機アース付
N8181-152	内蔵バッテリーモジュール	-	-	-	500	230	170	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-35	-	-	-	-	-	-	-
N8181-153	内蔵バッテリーコントロールキット	-	-	-	300	250	180	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-35	-	-	-	-	-	-	-
N8181-159	電源ユニット(500W)	-	-	-	215	491	165	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F160A	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-162A	電源ユニット(1600W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F162A	電源ユニット(1600W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-177	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	-	1.073	-	-	-	-	-	AC100/ 127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-178	Fixed電源補助ファン	94	144	78	261	207	110	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-181	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	-	0.9	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-182	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	-	2.2	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-183	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	-	1.7	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-184	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	-	0.9	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-188	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	93.4	83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	87.0	111.6	104.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-188	高温環境対応オプション	110.0	105.0	87.0	-	-	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-191	PCI用FANオプション	79.0	87.1	75.5	23.1	18.7	10.9	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-205	1U標準ファン	-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	0.50	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-206	1U標準ファン(増設用)	-	-	-	16.8	13.8	6.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-207	1U高性能ファン	-	-	-	263.7	93.4	11.3	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-208	2U標準ファン(増設用)	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-209	2U高価ファン(増設用)	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.73	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-210	電源ユニット(1800W)	-	-	-	187.5	381.0	194.4	-	0.91	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	200-240V± 10%	50/60±3Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F210	電源ユニット(1800W)	-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-211	電源ユニット(1600W/DC-48V)	-	-	-	187.5	381.0	194.4	-	0.86	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-212	冗長ファンキット	-	-	-	298	180	187	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-213	非冗長電源搭載キット	-	-	-	-	-	-	-	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-214	電源ユニット(250W)	115	160	38	-	-	-	-	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	100-240V± 10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-215	1U標準ファン	-	-	-	250	250	50	-	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-216	1U高価ファン	-	-	-	250	250	50	-	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-217	1U高性能ファン	-	-	-	250	250	50	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-218	電源ユニット(800W/100V/Titanium)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F218	電源ユニット(800W/100V/Titanium)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-219	電源ユニット(1000W/100V/Titanium)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F219	電源ユニット(1000W/100V/Titanium)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-221	電源ユニット(1000W/200V/Titanium)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F221	電源ユニット(1000W/200V/Titanium)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-		

	型名	装置名	外形寸法(mm×3)			梱包サイズ(mm)			高さ 最大質量 (kg)	保管エリア(mm)				電圧 (V)	周波数 (Hz)	温度 (℃)	湿度 (%)	100V 皮相電力 (VA)	100V 有効電力 (W)	200V 皮相電力 (VA)	200V 有効電力 (W)	発熱量 (kJ/h)	音圧レベル (dB)※1	コンセント 形状		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		山数	(kg)	前	後												左	右
	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	-	-	-	-	-	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-559(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-560(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	222.3	252.4	65.1	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-561(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(フロント)	-	-	-	207	279	102	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-562(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-563(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-564(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-565(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-566(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-567(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-568(00)	ドライブケーブル用電源ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-569(00)	内蔵 DVDドライブ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-570(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	-	-	-	215	305	30	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-571(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	223	253	66	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-573(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	207	280	120	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-574(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI Express RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-576(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-577(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-578(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-579(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-580(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-581(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-582(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI Express RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-583(00)	ライザカード接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.05	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-584(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K410-585(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8pin)	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-586(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-587(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-588(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI Express RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-589(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.16	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-590(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-591(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	246	244	41	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-592(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	246	244	41	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-593(00)	OCPカード接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-594(00)	OCPカード接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-595(00)	OCPカード接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-596(04)	増設筐体接続ケーブル(4m)	-	-	-	252	222	65	-	0.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-597(04)	増設筐体接続ケーブル(4m)	-	-	-	273	329	64	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-598(02)	外付USBケーブル(USB3.0)	-	-	-	252	222	65	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新	K410-599(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI Express RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ユーザーズガイド																										
	UL9020-B161	Express5800/T110n-Sユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B162	Express5800/T110n-ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B163	EXPRESSBUILDER(DVD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B167	Express5800/R110n-1M ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B168	Express5800/R110n-1M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B170	Express5800/T110n-M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B175	Express5800/R110n-1 Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B176	Express5800/R120n-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	187	29	263	187	29	263	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B177	Express5800/R120n-2M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B178	Express5800/R110n-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UL9020-B179	Express5800/T110n-M (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-001	Express5800/T110n-S (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-002	Express5800/T110n (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-003	EXPRESSBUILDER(DVD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-004	Express5800/R110n-1 (2nd-Gen) ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-005	Express5800/R120n-1M ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-006	Express5800/R120n-2M ユーザーズガイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-007	Express5800/R120n-1M, 2M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-008	Express5800/R110n-1M ユーザーズガイド	148.0	80.0	210.0	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8194-009	Express5800/R110n-1M Starter Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
仮梱包キット																										
	N8195-019	VMware ESXi ベースキット	33.0	8.0	29.6	117.0	160.0	39.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	-	
その他																										

音圧: 電源デバイスの場合、皮相電力は有効電力と読み替えてください。