

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2025/11版)

型名	製品名	外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)					電圧	周波数	温度	湿度	100V 有効電力	100V 皮相電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)†	コンセント	
		幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ			上	前	後	左	右											(V)	(Hz)
タワー型サーバ																										
N8100-3016Y	Express5800/T110m-M 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二極並行アース付き	
N8100-3017Y	Express5800/T110m-M 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二極並行アース付き	
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (417.5)	386.5 (347.1)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
N8100-3027Y	Express5800/T110m/バリュエモデル	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m/バリュエモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	489.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
ラック型サーバ																										
N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.6	10000	10000	6000	6000	100-127V/ 200-240V±10%	50-60	10-35	8-90	419.00	418.00	436.00	408.00	1505	39	39	並行二極アース付	
N8100-3005Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.6	10000	10000	6000	6000	100-127V/ 200-240V±10%	50-60	10-35	8-90	323.00	322.00	336.00	316.00	1159	39	39	並行二極アース付	
N8100-3006Y	Express5800/R120m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二極並行アース付き	
N8100-3007Y	Express5800/R120m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二極並行アース付き	
N8100-3008Y	Express5800/R120m-2M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3009Y	Express5800/R120m-2M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3010Y	Express5800/R120m-2M 2x4.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3011Y	Express5800/R120m-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3012Y	Express5800/R120m-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3013Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き	
N8100-3014Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33</		

[illegible]

		外形寸法(mm)×3			端子サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V皮相電力	100V有効電力	200V皮相電力	200V有効電力	発熱量	音圧レベル(dB)※1	コンセント		
型名	装置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	φ	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(W)	(dB(A))	待機時	動作時	形状
N8180-102	外付DVD-ROMドライブ	144	137.5	14	200.0	260.0	110.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5-40	15-30	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8180-103	外付HDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	10-40	20-80	6.6	6.6	6.6	6.6	23.7	—	—	—	
N8180-108	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	—	13.0	—	—	—	—	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	396.0	—	—	並行二種アース付	
N8180-109	LED集光型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	—	13.0	—	—	—	—	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	396.0	—	—	並行二種アース付	
N8180-86	Flash FDD	18.0	73.8	7.6	170.0	260.0	170.0	—	0.01	—	—	—	—	—	—	10-40	30-80	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
N8180-89	外付HDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	—	0.615	—	—	—	—	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	—	12.0	—	—	43.2	—	—	並行二種(ACアダプタ)	
キーボード/マウス																										
N8170-22	マウス	52.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	10-40	10-80	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8170-34	109型キーボード[W]	456.0	169.0	34.0	330.0	480.0	60.0	1.0	1.0	—	—	—	—	5V	—	10-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	—	
ディスプレイ																										
N8120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	507.4	204.8	364.7	580.0	158.0	422.0	—	4.1	—	—	—	—	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	—	—	50.4	—	—	並行二種アース付	
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	—	3.7	—	—	—	—	AC100-240±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	—	—	43.2	—	—	並行二種アース付	
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																										
N8180-880	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	—	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-85	70.0	70.0	—	—	111.0	—	—	並行二種アース付	
N8180-80	UPS インターフェース拡張ボード	121.0	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	121.0	114	38	235	159	51	—	0.08	—	—	—	—	—	—	0-45	0-95	—	—	—	—	—	—	—	—	
電源ユニット/冗長FAN/バッテリ																										
N8181-124	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	—	2.0	—	—	—	—	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	—	—	(1106)	—	—	並行二種アース付	
N8181-152	内蔵バッテリ・モジュール	—	—	—	500	230	170	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5-40	10-85	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-153	内蔵バッテリ・コントロールユニット	—	—	—	300	250	180	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5-40	10-85	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-159	電源ユニット(500W)	—	—	—	215	481	165	—	0.9	1000.0	1000.0	800.0	800.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	—	—	—	187.5	381	149.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-F160A	電源ユニット(800W/Platinum)	—	—	—	187.5	381	149.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-162A	電源ユニット(1600W)	—	—	—	187.5	381	149.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-F162A	電源ユニット(1600W)	—	—	—	187.5	381	149.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-177	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	—	1.073±0.03	—	—	—	—	AC100/127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	並行二種アース付	
N8181-178	Fixed電源補助ファン	94	144	78	261	207	110	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5-48	20-80	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-181	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	—	0.9	—	—	—	—	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	並行二種アース付	
N8181-182	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	—	2.2	—	—	—	—	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	並行二種アース付	
N8181-183	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	—	1.7	—	—	—	—	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	並行二種アース付	
N8181-184	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	—	0.9	—	—	—	—	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	並行二種アース付	
N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	93.4	83.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	87.0	111.6	104.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-188	高容量増設用オプション	110.0	105.0	87.0	—	—	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	5-48	20-80	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-191	PCI/FANオプション	79.0	87.1	75.5	231	187	109	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5-40	20-80	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-194	電源ユニット(1000W)	—	—	—	381	187.5	194.4	—	0.9	1000.0	1000.0	800.0	800.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-F194	電源ユニット(1000W)	—	—	—	381	187.5	194.4	—	0.9	1000.0	1000.0	800.0	800.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-205	1U標準ファン	—	—	—	39.4	26.4	11.1	—	0.50	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-206	1U標準ファン(増設用)	—	—	—	16.8	13.8	6.2	—	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-207	1U標準ファン	—	—	—	263.7	89.4	81.3	—	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-208	2U標準ファン(増設用)	—	—	—	27.9	20.7	10.2	—	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-209	2U標準ファン	—	—	—	27.9	20.7	10.2	—	0.73	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-210	電源ユニット(1800W)	—	—	—	187.5	831.0	89.4	—	0.91	1000.0	1000.0	600.0	600.0	200-240V±10%	50/60±3Hz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-F210	電源ユニット(1800W)	—	—	—	381	187.5	194.4	—	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-211	電源ユニット(1600W/DC-48V)	—	—	—	187.5	831.0	89.4	—	0.86	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-212	冗長ファンユニット	—	—	—	298	180	187	—	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-213	非冗長電源搭載キット	—	—	—	—	—	—	—	—	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-214	電源ユニット(290W)	115	160	38	—	—	—	—	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-215	1U標準ファン	—	—	—	250	250	50	—	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-216	1U高性能ファン	—	—	—	250	250	50	—	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-217	1U液体冷却ファン	—	—	—	—	—	—	—	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N8181-218	電源ユニット(800W/100V/Titanium)	—	—	—	187.5	381	149.4	—	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	—	—	—	—	—	—	—	—	

