

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2025/12版)

型名	装置名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量(kg)	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V皮相電力	100V有効電力	200V皮相電力	200V有効電力	発熱量	音圧レベル(dB)1	コンセント			
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			U数	左	右															
タワー型サーバ																											
N8100-3001Y	Express5800/T110k-1M 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二重並行アース付き		
N8100-3001Y	Express5800/T110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二重並行アース付き		
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き		
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二重並行アース付き		
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き		
N8100-3027Y	Express5800/T110m/リユームモデル	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き		
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き		
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き		
NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き		
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二重並行アース付き		
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二重並行アース付き		
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き		
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き		
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き		
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き		
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き		
ラック型サーバ																											
N8100-3006Y	Express5800/R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二重並行アース付き		
N8100-3007Y	Express5800/R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二重並行アース付き		
N8100-3008Y	Express5800/R120-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き		
N8100-3009Y	Express5800/R120-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き		
N8100-3010Y	Express5800/R120-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き		
N8100-3011Y	Express5800/R120-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き		
N8100-3012Y	Express5800/R120-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き		
N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35.40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二重並行アース付き		
N8100-3014Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35.40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二重並行アース付き		
N8100-3015Y	Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	24	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35.40.45	8-90	976	975	956	953	3510	22	28	二重並行アース付き		
N8100-3028Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-12V/ 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二重アース付		
N8100-3029Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-12V/ 200-240V	50-60	10-35	8-90	329.00	329.00	343.00	322.00	1184	39	39	並行二重アース付		
NP8100-3028YPIY	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル(W2025)	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-12V/ 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二重アース付		
N8100-3032Y	Express5800/R120k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	589	982.7	225.4	1	24.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	47	二重並行アース付き		
N8100-3033Y	Express5800/R120k-1M 2x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4)	434.6	773.0	42.9	589	982.7	225.4	1	27.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	47	二重並行アース付き		
N8100-3034Y	Express5800/R120k-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448.0	727.0	87.5	592	990	246	2	33.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二重並行アース付き		
N8100-3035Y	Express5800/R120k-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4)	448.0	727.0	87.5	592	990	246	2	34.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二重並行アース付き		
N8100-3036Y	Express5800/R120k-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448.0	727.0	87.5	592	990	246	2	34.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二重並行アース付き		
N8100-3037Y	Express5800/R120k-1M 8x3.5型ドライブモデル	448.0	732.5	87.5	592	990	246	2	35.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-3											

		外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)			電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)1	コメント			
品名	設置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	U数	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/h)	稼働時	動作時	形状	
N8116-116	2ndライザード(1xPCI、フルハイト)	-	-	-	169	139	62	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-117	S102増設キット	-	-	-	551	256	172	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-118	S102増設キット	-	-	-	469	138	49	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-119	3rdライザード(2xPCI)	-	-	-	312.3	413	126.7	-	1.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-121	1stライザード(1xPCI、フルハイト)	-	-	-	28.7	22.7	3.7	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-122	1stライザード(1xPCI、ロープロファイル)	-	-	-	27.9	22.0	14.8	-	0.30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-123	2ndライザード(1xPCI、フルハイト)	-	-	-	27.9	22.0	14.8	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラックマウント関連																										
N8140-495	汎用トレイ(引出し型)	455.0	790.0	43.0	830.0	575.0	80.0	1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-500	42Uラックホウソウ	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	14.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-501	37Uラックホウソウ	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1040.0	1800.0	-	13.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-502	25Uラックホウソウ	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	10.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-503	42Uラックラック	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	14.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-504	37Uラックラック	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	13.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-505	42Uラックラック、奥行1100mm	600.0	1130.0	2020.0	600.0	1130.0	2020.0	-	16.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-506	37Uラックラック、奥行1100mm	600.0	1130.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	14.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-510	42Uラックラック	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	10.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-74	13Uラック	540.0	850.0	720.0	560.0	860.0	730.0	-	5.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-800	ステディライザード	-	-	-	600.0	200.0	200.0	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-801	奥行延長キット(42U、ホウソウ)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-802	奥行延長キット(37U、ホウソウ)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-803	奥行延長キット(42U、ラック)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-804	奥行延長キット(37U、ラック)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-815	ラックハイルセット(ホウソウ)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-816	ラックハイルセット(ラック)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-817	M5ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-818	M6ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-819	ラックハイルセット(ラック)	-	-	-	450.0	600.0	30.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-820	汎用トレイ	450.0	600.0	18.5	700.0	550.0	130.0	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-96	汎用トレイ	483.0	743.0	130.0	520.0	720.0	170.0	3.1	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-97	汎用トレイ	483.0	700.0	43.2	520.0	690.0	80.0	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8540-70	ラック用リフトアップ(13U)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	
増設ユニット関連																										
N8141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424.0	578.1	44.0	567.0	661.0	174.0	1.0	6.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10% 50/60±3Hz	5-40	10-35	32.80	32.40	-	-	-	1167.0	-	-	並行二機アース付	
N8141-95	デバイス増設ユニット	428.8	641.4	43.2	854	597	295	1	8.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V	50/60	10-35	20-80	-	136	-	136	490	-	-	-	
無停電電源装置(UPS)関連																										
N8142-100	無停電電源装置(1200VA/ラックマウント用)	432.0	655.0	44.0	575.0	794.0	200.0	1.0	24.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	114.0	114.0	-	-	-	163.0	-	-	並行二機アース付	
N8142-101	無停電電源装置(1500VA/ラックマウント用)	432.0	668.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	199.0	199.0	-	-	-	284.0	-	-	並行二機アース付	
N8142-102	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432.0	663.0	86.0	600.0	980.0	254.0	2.0	44.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	305.0	305.0	-	-	-	636.0	-	-	NEMA 1.5-30P	
N8142-103	無停電電源装置(4000VA)	432.0	667.0	87.0	586.0	889.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	352.0	352.0	-	-	-	319.0	-	-	NEMA 1.5-30P	
N8142-104	無停電電源装置(750VA/ラックマウント用)	432.0	662.0	87.0	586.0	889.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	-	-	-	-	323.0	323.0	256.0	-	-	NEMA 1.6-20P
N8142-106	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432.0	667.0	87.0	586.0	980.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	-	-	-	-	391	391	139.0	-	-	NEMA 1.6-30P
N8142-107A	無停電電源装置(AC200V/3000VA/ラックマウント用)	432.0	711.0	130.0	610.0	960.0	330.0	3.0	55.0	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10% 50/60±3Hz	0-40	0-55	-	-	-	-	245.0	-	-	-	-	並行二機アース付
N8142-109	無停電電源装置(750VA/ラックマウント用)	432.0	661.0	44.0	573.0	792.0	196.0	1.0	20.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	0-55	133.0	133.0	-	-	-	254.0	-	-	並行二機アース付	
N8180-63	無停電電源装置(AC200V)	480.0	120.0	44.0	200.0	530.0	150.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	168.0	168.0	-	-	-	207.0	-	-	並行二機アース付	
N8180-67	無停電電源装置(1400VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	177.0	177.0	-	-	-	245.0	-	-	並行二機アース付	
N8180-69	無停電電源装置(1500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10% 50/60±3Hz	0-40	5-55	73.0	73.0	-	-	-	111.0	-	-	並行二機アース付	
N8580-15	UPSインターフェースケーブル延長ケーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	
N8580-36	電源ケーブル	239.0	45.0	33.0	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラックコンバーションキットやケーブルアームなど本体と一対一のラック関連オプション																										
N8143-140	ラックコンバーションキット	482.5	542.4	130.0	600.0	660.0	230.0	3	12	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8143-142	ケーブルアーム	-	-	-	48.0	55	-	-	1.6	56.0	-	-	-	-	-	-										

型名	設置名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)					電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)*1	コメント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			(U数)	重	前	後	左											
K410-512(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	390.7	436.6	431.2	-	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-513(00)	増設バッテリー用ケーブル	-	-	-	390.7	436.6	431.2	-	0.039	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-514(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	49.9	39.1	31.1	-	0.18	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-515(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	390.7	436.6	431.2	-	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-516(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	49.9	39.1	31.1	-	0.39	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-517(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-519(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-520(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-521(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-523(00)	内蔵SASケーブル	-	-	-	179.0	102.0	32.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-524(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	-	-	-	314	266	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-525(00)	OCPCard接続ケーブル(1st CPU側)	-	-	-	390.7	436.6	431.2	-	0.023	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-527(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(12+4pin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-528(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	353	248	200	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-530(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-531(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-533(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-535(00)	内蔵LTOドライブ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-536(3A)	DC48Vケーブル(3.5m)	-	-	-	246	244	41	-	1.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-539(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-540(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-541(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-544(00)	OCPCard接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-545(03)	スイッチング電源USBケーブルセット(3m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-548(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-90A(05)	UTPクロスケーブル	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-E108(05)	ACケーブル(5m)	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-E162(03)	ACケーブル(3m)	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-559(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-560(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	222.3	252.4	65.1	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-561(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(フロント)	-	-	-	207	279	102	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-562(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-563(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-564(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-565(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-566(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-567(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-568(00)	ドライブ/用電ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-569(00)	内蔵 DVDドライブ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-570(00)	OCPCard接続ケーブル(1st CPU側)	-	-	-	215	305	30	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-571(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	223	253	66	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-573(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	207	280	120	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-574(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-576(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-577(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-578(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-579(00)	内蔵SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-580(00)	内蔵SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-581(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCPRAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-582(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-583(00)	ライザード接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.05	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-584(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-585(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8pin)	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-586(00)	内蔵NV																								