

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2026/1版)

型名	装置名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ (mm)	最大質量 (kg)	保守アリア(mm)				電圧 (V)	周波数 (Hz)	温度 (℃)	湿度 (%)	100V 皮相電力 (VA)	100V 有効電力 (W)	200V 皮相電力 (VA)	200V 有効電力 (W)	発熱量 (W)	音圧レベル (dB)1	コンセント		
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			(U数)	(kg)	前 後 左 右														
タワー型サーバ																										
N8100-3017Y	Express5800/T110M-8 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二重並行アース付き	
N8100-3017Y	Express5800/T110M-8 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二重並行アース付き	
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き	
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二重並行アース付き	
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き	
N8100-3027Y	Express5800/T110m/リユームモデル	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3024YPIY	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き	
NP8100-3024YPSY	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き	
NP8100-3024YPY2	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き	
NP8100-3024YPY4	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二重並行アース付き	
NP8100-3025YPIY	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二重並行アース付き	
NP8100-3025YPY2	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二重並行アース付き	
NP8100-3026YPIY	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3026YPSY	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3026YPY2	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3026YPY4	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3027YPIY	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3027YPSY	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3027YPY2	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き	
NP8100-3027YPY4	Express5800/T110m/リユームモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二重並行アース付き	
ラック型サーバ																										
N8100-3006Y	Express5800/R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二重並行アース付き	
N8100-3007Y	Express5800/R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二重並行アース付き	
N8100-3008Y	Express5800/R120-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き	
N8100-3009Y	Express5800/R120-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き	
N8100-3010Y	Express5800/R120-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き	
N8100-3011Y	Express5800/R120-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き	
N8100-3012Y	Express5800/R120-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二重並行アース付き	
N8100-3013Y	Express5800/R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35.40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二重並行アース付き	
N8100-3014Y	Express5800/R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35.40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二重並行アース付き	
N8100-3015Y	Express5800/R120-1M 4x3.5型ドライブモデル	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	24	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35.40.45	8-90	976	975	956	953	3510	22	28	二重並行アース付き	
N8100-3028Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-12V/ 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二重アース付	
N8100-3029Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-12V/ 200-240V	50-60	10-35	8-90	329.00	329.00	343.00	322.00	1184	39	39	並行二重アース付	
NP8100-3028YPIY	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル(W2025)	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	1000.0	1000.0	600.0	600.0</													

型名	装置名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量(kg)	保守エリア(mm)			電圧(V)	周波数(Hz)	温度(℃)	湿度(%)	100V皮相電力(W)	100V有効電力(W)	200V皮相電力(W)	200V有効電力(W)	発熱量(W)	音圧レベル(dB)¹	コンセプト			
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			U数	前	後												左	右	
N8154-176	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	1.31	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-177	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA, リア)	-	-	-	57.0	48.2	29.8	-	1.54	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-178	2x2.5型ドライブケース(SAS/SATA, リア)	-	-	-	57.0	48.2	29.8	-	0.81	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-180	10U内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	328.7	223.1	63.5	-	0.82	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-181	2U内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	27.9	22.0	14.8	-	1.09	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-182	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	27.9	20.7	102	-	1.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-183	8x2.5型ドライブケース(SAS/SATA)	-	-	-	353	248	200	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-184	8x2.5型ドライブケース(SAS/SATA)	-	-	-	353	248	200	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-185	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	165	124	40	232	222	65	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-186	内蔵DVDドライブ増設キット	165	124	40	232	222	65	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	150	150	50	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-188	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-189	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-190	8x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-191	8x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-192	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-193	2x2.5型ドライブケース(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	264	294	111	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-194	1U 内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8154-195	2U内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
外付バックアップ装置																										
N8160-101	外付DVD Dualドライブ	136.3	140.0	13.5	200.0	260.0	110.0	-	0.22	-	-	-	-	-	10-35	20-80	-	7.5	-	7.5	-	-	-			
N8160-102	外付DVD-ROMドライブ	144	127.5	14	200.0	260.0	110.0	-	0.3	-	-	-	-	-	5-40	15-80	-	8	-	8	-	-	-			
N8160-103	外付DVDドライブ	110.0	176.4	32.8	280.0	290.0	250.0	-	0.6	-	-	-	-	-	10-40	20-80	6.6	6.6	6.6	23.7	-	-	-			
N8160-108	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	-	13.0	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	396.0	-	-	並行二機アース付		
N8160-109	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	-	13.0	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	396.0	-	-	並行二機アース付		
N8160-98	Fixed I/O	18.0	23.3	7.6	178.0	290.0	170.0	-	0.31	-	-	-	-	-	-	10-40	80-90	-	-	-	1.0	-	-	-		
N8160-99	外付DVDドライブ	110.0	176.4	32.8	280.0	290.0	250.0	-	0.615	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	-	12.0	-	43.2	-	並行二機(A/Dアダプタ)	
キーボード/マウス																										
N8170-22	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	10-40	10-90	-	-	-	-	-	-			
N8170-24	109キーボード(W)	456.0	169.0	34.0	230.0	430.0	60.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	10-40	20-80	-	-	-	-	-	-			
ディスプレイ																										
N8172-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	507.4	204.8	364.7	580.0	158.0	422.0	-	4.1	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	-	50.4	-	並行二機アース付	
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	-	3.7	-	-	-	-	-	-	AC100±240 ±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	-	43.2	-	並行二機アース付	
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																										
N8180-88C	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	30.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	-	111.0	-	並行二機アース付
N8180-89	UPSインテグレーション拡張ボード	121.0	115.0	38.0	159.0	295.0	51.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	121.0	114	38	235	159	51	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0-45	0-95	-	-	-	-	-	-	
電源ユニット/冗長FAN/バッテリー																										
N8181-124	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	-	(1106)	-	並行二機アース付	
N8181-152	内蔵ファンモジュール	-	-	-	500	230	170	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-95	-	-	-	-	-	-	
N8181-153	内蔵ファンコントロールユニット	-	-	-	300	250	180	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-95	-	-	-	-	-	-	
N8181-159	電源ユニット(500W)	-	-	-	215	491	165	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	127.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F160A	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	127.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-162A	電源ユニット(1600W)	-	-	-	127.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F162A	電源ユニット(1600W)	-	-	-	127.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-177	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	-	1.07 ±0.03	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-178	Fixed電源補助ファン	84	144	78	261	207	110	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	
N8181-181	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-182	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-183	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-184	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	並行二機アース付
N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	83.4	83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	87.0	111.6	104.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-188	高品質稼働対応オプション	110.0	105.0	87.0	-	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-
N8181-181	PCI用FANオプション	79.0	87.1	75.5	231	187	109	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-
N8181-194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	1875	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	
N8181-F194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	1875	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	
N8181-205	1U標準ファン	-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	0.5																	

型名	標準名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)					電圧	周波数	温度	湿度	100V 反相電力	100V 有効電力	200V 反相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)¹	コンセプト
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			U数	前	後	左	右											
K410-508(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	41.7	37.1	7.3	-	0.89	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-509(00)	1stライザード接続ケーブル	-	-	-	49.9	39.1	3.1	-	0.17	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-511(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	390.7	438.6	43.2	-	0.15	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-512(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	390.7	438.6	43.2	-	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-513(00)	増設バス用接続ケーブル	-	-	-	390.7	438.6	43.2	-	0.039	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-514(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	49.9	39.1	3.1	-	0.18	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-515(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	390.7	438.6	43.2	-	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-516(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	49.9	39.1	3.1	-	0.33	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-517(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-518(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-520(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-521(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-523(00)	内蔵SASケーブル	-	-	-	179.0	102.0	32.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-524(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	-	-	-	314	266	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-525(00)	OCPCard接続ケーブル(1st CPU用)	-	-	-	390.7	438.6	43.2	-	0.023	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-527(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(12+4pin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-528(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	353	248	200	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-530(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-531(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-533(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-535(00)	内蔵LTOドライブ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-536(3A)	DC48Vケーブル(3.5m)	-	-	-	246	244	41	-	1.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-539(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-540(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-541(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-544(00)	OCPCard接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-545(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-546(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-904(05)	UTPコネクタケーブル	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-E108(05)	ACケーブル(5m)	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-E162(03)	ACケーブル(3m)	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-559(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-560(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	222.3	252.4	65.1	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-561(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(フロント)	-	-	-	207	279	102	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-562(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-563(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-564(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-565(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-566(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-567(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-568(00)	ドライブケース用電源ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-569(00)	内蔵DVDドライブ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-570(00)	OCPCard接続ケーブル(1st CPU用)	-	-	-	215	305	30	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-571(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	223	253	66	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-573(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	207	280	120	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-574(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-575(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-577(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-578(00)	内蔵NVMe直接接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-579(00)	内蔵SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-580(00)	内蔵SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-581(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K410-582(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-											