Express5800シリーズ　諸元一覧 (2026/2版)

型名	装置名	外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V皮相電力	100V有効電力	200V皮相電力	200V有効電力	発熱量	音圧レベル(dB)*1		コンセント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
タワー型サーバ																									
N8100-3016Y	Express5800/T110k-M 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	－	30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二極並行アース付き
N8100-3017Y	Express5800/T110k-M 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	－	34	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二極並行アース付き
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
N8100-3027Y	Express5800/T110mバリューモデル	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き
NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110mバリューモデル(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110mバリューモデル(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110mバリューモデル(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110mバリューモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
ラック型サーバ																									
N8100-3006Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二極並行アース付き
N8100-3007Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二極並行アース付き
N8100-3008Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3009Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3010Y	Express5800/R120j-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3011Y	Express5800/R120j-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3012Y	Express5800/R120j-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き
N8100-3014Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き
N8100-3015Y	Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	24	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	976	975	956	953	3510	22	28	二極並行アース付き
N8100-3028Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.60	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-127V, 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二極アース付
N8100-3029Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.60	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-127V, 200-240V	50-60	10-35	8-90	329.00	329.00	343.00	322.00	1184	39	39	並行二極アース付
NP8100-3028YP1Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル(W2025)	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.60	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-127V, 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二極アース付
N8100-3032Y	Express5800/R120k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	589	982.7	225.4	1	24.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	47	二極並行アース付き
N8100-3033Y	Express5800/R120k-1M 2x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4)	434.6	773.0	42.9	589	982.7	225.4	1	27.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	47	二極並行アース付き
N8100-3034Y	Express5800/R120k-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448.0	727.0	87.5	592	990	246	2	33.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二極並行アース付き
N8100-3035Y	Express5800/R120k-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4)	448.0	727.0	87.5	592	990	246	2	34.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二極並行アース付き
N8100-3036Y	Express5800/R120k-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448.0	727.0	87.5	592	990	246	2	34.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二極並行アース付き
N8100-3037Y	Express5800/R120k-2M 8x3.5型ドライブモデル	448.0	732.5	87.5	592	990	246	2	35.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二極並行アース付き
N8100-3038Y	Express5800/R120k-2M 12x3.5型ドライブモデル	448.0	732.5	87.5	592	990	246	2	37.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	48	49	二極並行アース付き
N8100-3040Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	608.0	42.9	590	908	227	1	20.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1123	1111	1646	1630	3999	37	48	二極並行アース付き
N8100-3041Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4)	434.6	608.0	42.9	590	908	227	1	20.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1123	1111	1646	1630	3999	37	48	二極並行アース付き
N8100-3042Y	Express5800/R110m-1M 4x3.5型ドライブモデル	434.6	667.0	42.9	590	908	227	1	21.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1123	1111	1646	1630	3999	35	44	二極並行アース付き
コントローラ(ディスクアレイ/SCSIなど)																									
N8103-197	SASコントローラ	69.0	168.0	15.0	260.0	320.0	80.0		0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	13.3	－	13.3	－	47.8	－	－	－
N8103-209	フラッシュバックアップユニット	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8103-218	フラッシュバックアップユニット	140.0	29.0	20.0	271	251	134		0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	－	－	－	－		－	－	－
N8103-219	フラッシュバックアップユニット	140.0	29.0	20.0	271	251	134		0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	－	－	－	－		－	－	－
N8103-225	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	69.0	156.0	23.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-48	10-85	14	－	14	－	50.4	－	－	－
N8103-233	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1)	69.0	156.0	23.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-48	10-85	18.0	－	18.0	－	63.5	－	－	－
N8103-235	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1)	69.0	156.0	23.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-48	10-85	18.0	－	18.0	－	63.5	－	－	－
N8103-241	SASコントローラ	68.7	167.6	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-48	8-90	14.5	－	14.5	－	52.2	－	－	－
N8103-E241	SASコントローラ	－	－	－	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-48	8-90	14.5	－	14.5	－	52.2	－	－	－
N8103-242	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	68.7	155.5	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-48	0-55	14	－	14	－	50.4	－	－	－
N8103-243	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	76.0	114.0	15.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	15.2	－	15.2	－	54.7	－	－	－
N8103-244	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	76.0	114.0	15.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	16.0	－	16.0	－	55.4	－	－	－
N8103-245	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	120.0	180.0	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	15.2	－	15.2	－	54.7	－	－	－
N8103-246	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	168.0	111.0	23.0	260.0	320.0	80.0	－	0.3	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	45.0	－	45.0	－	162.5	－	－	－
N8103-247	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	32.0	185.0	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	13.3	－	13.3	－	47.8	－	－	－
N8103-248	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP)	76.0	115.0	16.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	13.3	－	13.3	－	47.8	－	－	－
N8103-249	RAIDコントローラ(MR, 4GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	76.0	115.0	16.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	14.0	－	14.0	－	50.4	－	－	－
N8103-250	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	76.0	115.0	16.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	16.0	－	16.0	－	55.4	－	－	－
N8103-251	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)	120.0	170.0	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	13.3	－	13.3	－	47.8	－	－	－
N8103-252	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	120.0	170.0	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	15.2	－	15.2	－	54.7	－	－	－
N8103-253	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	32.0	185.0	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-45	8-90	13.3	－	13.3	－	47.8	－	－	－
増設LANボード関連																									
N8104-157A	10GBASE-T接続ボード(2ch)	68.9	152.4	21.7	260.0	320.0	80.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	20-80	12.5	－	12.5	－	47.0	－	－	－
N8104-189	SFP+モジュール(10G-SR)	55.7	13.8	11.85	120.0	160.0	40.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-70	0-85	0.8	－	0.8	－	2.88	－	－	－
N8104-190	SFP28モジュール(25G-SR)	55.7	13.8	11.85	120.0	160.0	40.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-70	0-85	1.65	－	1.65	－	5.94	－	－	－
N8104-202	1000BASE-T接続ボード(2ch)	68.9	135.4	21	320	255	80	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	0-85	4.8	－	4.8	－	17.28	－	－	－
N8104-203	1000BASE-T接続ボード(4ch)	68.9	135.4	21	320	255	80	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	0-85	6.0	－	6.0	－	21.6	－	－	－
N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)				222.3	252.4	65.1	－	0.1	－	－	－	－	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8104-208	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)				222.3	252.4	65.1	－	0.1	－	－	－	－	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8104-209	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	68.6	134.6	21	252	222	65	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	10-90	6	－	6	－	21.6	－	－	－
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	68.9	167.6	21	252	222	65	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-60	8-90	9.7	－	9.7	－	34.92	－	－	－
N8104-217	10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	－	－	－	222.3	252.4	65.1	－	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	69.0	168.0	21	212	250	61	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	16.1	－	16.1	－	57.9	－	－	－
N8104-221	100GBASE接続基本ボード(QSFP28/2ch)	68.9	167.6	21	252	222	65	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-60	8-90	27.1	－	27.1	－	97.56	－	－	－
N8104-222	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	－	－	－	222.3	252.4	65.1	－	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8104-223	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)																								
N8104-224	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	68.8	132	21	252	222	65	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	5.8	－	5.8	－	20.88	－	－	－
N8104-225	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	69	167.5	21	252	222	65	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0-55	10-90	9.9	－	9.9	－	35.64	－	－	－
グラフィックスアクセラレータ／FPGAカード																									
N8105-66	GPUコンピューティングカード(NVIDIA A16)	111.2	267.7	37.0	439.0	258.0	149.0	－	1.0	－	－	－	－	－	－	0-55	5-85	250		250		900	－	－	－
N8105-67	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L4)	68.9	168.5	22.0	252	222	65	－	0.3	－	－	－	－	－	－	0-50	5-85	72	－	72	－	259	－	－	－
N8105-70	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S)	111.2	267.7	37.0	439.0	258.0	149.0	－	1.1	－	－	－	－	ˆ	ˆ	0-50	5-85	350	－	350	－	1260	－	－	－
N8105-73	グラフィックスアクセラレータ(NVIDIA RTX A400)	68.9	164.2	18.3	252.0	222.0	65.0	－	0.20	－	－	－	－	－	－	0-50	5-85	50.00	－	50.00	－	180	－	－	—
N8105-74	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L4)	68.9	167.5	18.3	252.0	222.0	65.0	－	0.30	－	－	－	－	－	－	0-50	5-85	72.00	－	72.00	－	259	－	－	－
ライザカード																									
N8116-40	フルサイズカード搭載キット	72.0	37.0	53.0	149.0	252.0	62.5	－	0.05	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	－
N8116-110	2ndライザカード(1xPCI, ロープロファイル)	－	－	－	328.7	273.1	63.5	－	0.19	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8116-112	1stライザカード(3xPCI + 1xGPU搭載キット)	－	－	－	28.7	22.2	3.7	－	0.26	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8116-113	2ndライザカード(3xPCI + 1xGPU搭載キット)	－	－	－	39.4	26.4	11.1	－	1.01	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

	型名	装置名	外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)*1		コンセント
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
	N8116-115	3rdライザカード(2xPCI)	–	–	–	58.8	48.6	33.7	–	1.30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイト)	–	–	–	169	138	62	–	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8116-117	Slot2増設キット	–	–	–	551	256	172	–	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8116-118	Slot3増設キット	–	–	–	469	138	49	–	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8116-119	3rdライザカード(2xPCI)	–	–	–	312.8	413	126.7	–	1.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8116-121	1stライザカード(1xPCI, フルハイト)	–	–	–	28.7	22.2	3.7	–	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8116-122	1stライザカード(1xPCI, ロープロファイル)	–	–	–	27.9	22.0	14.8	–	0.30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8116-123	2ndライザカード(1xPCI, フルハイト)	–	–	–	27.9	22.0	14.8	–	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ラックマウント関連																										
	N8140-49B	汎用トレイ(引出し型)	485.0	790.0	43.0	830.0	575.0	80.0	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-500	42Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	–	147.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-501	37Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1040.0	1800.0	–	132.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-502	25Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	–	107.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-503	42Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	–	147.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-504	37Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	–	132.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-505	42Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	600.0	1130.0	2020.0	600.0	1130.0	2020.0	–	161.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-506	37Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	600.0	1130.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	–	145.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-510	25Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	–	107.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-74	13Uラック	540.0	850.0	720.0	560.0	860.0	730.0	–	56.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-800	スタビライザセット	–	–	–	600.0	200.0	200.0	–	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-801	奥行延長キット(42U、ホワイト)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	–	164.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-802	奥行延長キット(37U、ホワイト)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	–	148.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-803	奥行延長キット(42U、ブラック)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	–	164.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-804	奥行延長キット(37U、ブラック)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	–	148.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-815	ブランクパネルセット(ホワイト)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-816	ブランクパネルセット(ブラック)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-817	M5ナット(30個)																								
	N8140-818	M6ナット(30個)																								
	N8140-819	ラック用ハンドル(鍵付)	–	–	–	450.0	600.0	30.0	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-820	汎用トレイ	450.0	600.0	18.5	700.0	550.0	130.0	1.0	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-96	汎用トレイ	483.0	743.0	130.0	520.0	720.0	170.0	3~	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8140-97	汎用トレイ	483.0	700.0	43.2	520.0	690.0	80.0	1~	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8540-76	ラック用リアドア(13U)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
増設ユニット関連																										
	N8141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424.0	578.1	44.0	567.0	661.0	174.0	1.0	6.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	328.0	324.0	–	–	1167.0	–	–	並行二極アース付
	N8141-95	デバイス増設ユニット	428.8	641.4	43.2	854	597	295	1	9.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V	50/60	10-35	20-80	–	136	–	136	490	–	–	–
無停電電源装置（UPS）関連																										
	N8142-100	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	432.0	665.0	44.0	575.0	794.0	200.0	1.0	24.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	114.0	114.0	–	–	163.0	–	–	並行二極アース付
	N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	432.0	468.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	–	–	284.0	–	–	並行二極アース付
	N8142-102	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	432.0	663.0	86.0	600.0	980.0	254.0	2.0	44.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	305.0	305.0	–	–	636.0	–	–	NEMA L5-30P
	N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	432.0	667.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	–	–	319.0	–	–	NEMA L5-30P
	N8142-104	増設バッテリ(ラックマウント用)	432.0	662.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	56.4	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8142-106	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	432.0	667.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	–	–	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	–	–	323.0	323.0	256.0	–	–	NEMA L6-20P
	N8142-107A	無停電電源装置(AC200V:5000VA)(ラックマウント用)	432.0	711.0	130.0	610.0	960.0	330.0	3.0	55.6	1000.0	1000.0	–	–	AC200±10%	50/60±5Hz	0-40	0-95	–	–	391	391	1390	–	–	NEMA L6-30P
	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	432.0	661.0	44.0	573.0	792.0	196.0	1.0	20.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	0-95	133.0	133.0	–	–	254.0	–	–	並行二極アース付
	N8180-63	電源タップ(AC200V)	480.0	120.0	44.0	200.0	530.0	150.0	1U	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEMA L6-30P
	N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	172.0	439.0	225.0				–	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	168.0	168.0	–	–	207.0	–	–	並行二極アース付
	N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	–	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	–	–	245.0	–	–	並行二極アース付
	N8180-69	無停電電源装置(750VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	73.0	73.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
	N8580-15	UPSインタフェースキット 延長ケーブル	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
	N8580-36	電源タップ	239.0	45.0	33.0				–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション																										
	N8143-120	ラックコンバージョンキット	482.5	542.4	130.2	600.0	660.0	230.0	3	12	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8143-140	ケーブルアーム				125	560	55	–	0.8	–	–	–	–	–	–	10-35	8-90	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8143-142	18.5型LCDコンソールユニット(1Server)	481	477	43	833	668	136	1	10.2	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	–	13.8	–	14.1	50.8	–	–	並行二極アース付
	N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	481	632	43	833	668	136	1	11.5	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	–	14.1	–	14.9	53.6	–	–	並行二極アース付
	N8143-145	ラックサーバ用スライドレール	–	–	–	133.1	837.5	82.0	–	3.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8143-147	ラックサーバ用スライドレール	–	–	–	820	85	60	–	3.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8143-148	ラックサーバ用スライドレール	–	–	–	820	85	60	–	3.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8143-149	ラックコンバージョンキット	–	–	–	890	550	140	–	10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8143-150	ケーブルアーム																								
	N8143-151	ラックサーバ用スライドレール				710	80	60	–	1.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8143-152	ラックサーバ用スライドレール	–	–	–	110	900	80	–	3.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8143-153	1Uケーブルアーム	–	–	–	178	510	95	–	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8143-154	2Uケーブルアーム	–	–	–	178	510	95	–	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8143-93	ラックコンバージョンキット	171	610	60	710	445	195	4	10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
フロントベゼルなど筐体関連オプション																										
	N8146-109	防塵ベゼル	–	–	–	572	236	86	–	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8146-71	タワーモデル用防塵ベゼル	364.0	175.0	62.0	446.0	293.0	102.0	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8146-74	スリムタワー用防塵ベゼル	341.0	98.0	61.0	446.0	293.0	102.0	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ハードディスク																										
	N8150-1787	増設用2.5型960GB SATA VE SSD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	—	0.130	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	3.2	–	3.2	–	11.5	–	–	–
	N8150-1793	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	—	0.117	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	3.2	–	3.2	–	11.5	–	–	–
	N8150-1794	増設用2.5型1.92TB SATA VE SSD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	—	0.130	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	3.4	–	3.4	–	12.2	–	–	–
	N8150-1822	増設用2.5型480GB SATA VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1823	増設用2.5型960GB SATA VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1824	増設用2.5型1.92TB SATA VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1826	増設用2.5型480GB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.2	–	3.2	–	11.5	–	–	–
	N8150-1827	増設用2.5型960GB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1828	増設用2.5型1.92TB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1829	増設用2.5型3.84TB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1830	増設用2.5型7.68TB SATA RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	—	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	3.4	–	3.4	–	12..2	–	–	–
	N8150-1851	増設用2.5型800GB SAS VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	6.65	–	6.65	–	12..2	–	–	–
	N8150-1852	増設用2.5型1.6TB SAS VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	9.03	–	9.03	–	32.5	–	–	–
	N8150-1853	増設用2.5型3.2TB SAS VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	9.19	–	9.19	–	33.09	–	–	–
	N8150-1856	増設用2.5型7.68TB SAS RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	—	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	9.43	–	9.43	–	33.95	–	–	–
	N8150-1864	増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.14	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	8.35	–	8.35	–	30.1	–	–	–
	N8150-1866	増設用2.5型1.92TB U.3 NVMe RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	11.2	–	11.2	–	40.3			
	N8150-1867	増設用2.5型3.84TB U.3 NVMe RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	14.8	–	14.8	–	53.2			
	N8150-1868	増設用2.5型7.68TB U.3 NVMe RI SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	15.2	–	15.2	–	54.7			
	N8150-1869	増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	11.75	–	11.75	–	42.3	–	–	–
	N8150-1870	増設用2.5型3.2TB U.3 NVMe VE SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	14.8	–	14.8	–	53.28	–	–	–
新	N8150-1871	増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe MU SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	13.28	–	13.28	–	47.8	–	–	–
新	N8150-1872	増設用2.5型3.2TB U.3 NVMe MU SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	20.18	–	20.18	–	72.6	–	–	–
新	N8150-1873	増設用2.5型6.4TB U.3 NVMe MU SSD	75.7	118.7	15.6	226	177	112	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	21.90	–	21.90	–	78.8	–	–	–
	N8150-1874	増設用2.5型960GB U.2 NVMe RI SSD	71.7	126.3	16	222	173	108	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	14.0	–	14.0	–	50.4	–	–	–
	N8150-1875	増設用2.5型1.92TB U.2 NVMe RI SSD	71.7	126.3	16	222	173	108	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	16.0	–	16.0	–	57.6	–	–	–
	N8150-1876	増設用2.5型3.84TB SAS RI SSD	75.7	118.7	15.6	222	173	108	–	0.21	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	16.82	–	16.82	–	60.55	–	–	–
	N8150-565	増設用1TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	—	0.656	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	8.54	–	8.54	–	30.8	—	—	—
	N8150-566	増設用2TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	—	0.656	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	11.3	–	11.3	–	40.7	—	—	—
	N8150-568	増設用4TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	—	0.726	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	11.7	–	11.7	–	42.2	—	—	—
	N8150-570	増設用8TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	—	0.826	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	7.2	–	7.2	–	25.9	—	—	—
	N8150-573	増設用8TB HDD	105.8	170.0	26.8	242	188	120	—	0.826	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	11.11	—	11.11	—	40.2	—	—	—
	N8150-588	増設用12TB HDD	105.5	156.58	26.1	242	188	120	–	0.76	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	10.0	–	10.0	–	36.0	–	–	–
	N8150-590	増設用12TB HDD	105.5	156.58	26.1	242	188	120	–	0.76	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	10.9	–	10.9	–	39.24	–	–	–
	N8150-617	増設用3.5型18TB SATA HDD	110.0	176.6	26.1	246	182	108	–	0.77	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	9.8	–	9.8	–	35.3	–	–	–
	N8150-619	増設用3.5型18TB SATA HDD	101.6	147.0	26.1	246	182	108	–	0.74	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	9.8	–	9.8	–	35.3	–	–	–
	N8150-620	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	–	0.25	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	6.7	–	6.7	–	24.2	–	–	–
	N8150-621	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	–	0.25	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	7.3	–	7.3	–	26.3	–	–	–
	N8150-622	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	71.7	126.3	16.0	222	173	108	–	0.25	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	8.57	–	8.57	–	30.9	–	–	–
	N8150-624	増設用3.5型2TB SATA HDD	110.0	176.6	26.1	246	182	108	–	0.95	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.3	–	11.3	–	40.7	–	–	–
	N8150-625	増設用3.5型4TB SATA HDD	110.0	176.6	26.1	246	182	108	–	0.95	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.7	–	11.7	–	42.1	–	–	–
	N8150-626	増設用3.5型6TB SATA HDD	110.0	176.6	26.1	246	182	108	–	0.96	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.5	–	11.5	–	41.4	–	–	–
	N8150-627	増設用3.5型8TB SATA HDD	110.0	176.6	26.1	246	182	108	–	0.84	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.1	–	11.1	–	40.0	–	–	–
	N8150-628	増設用3.5型12TB SATA HDD	110.0	176.6	26.1	246	182	108	–	0.78	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	9.8	–	9.8	–	35.3	–	–	–
	N8150-630	増設用3.5型2TB SATA HDD	101.6	147.0	26.1	246	182	108	–	0.72	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.3	–	11.3	–	40.7	–	–	–
	N8150-631	増設用3.5型4TB SATA HDD	101.6	147.0	26.1	246	182	108	–	0.72	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.7	–	11.7	–	42.1	–	–	–
	N8150-632	増設用3.5型6TB SATA HDD	101.6	147.0	26.1	246	182	108	–	0.76	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.5	–	11.5	–	41.4	–	–	–
	N8150-633	増設用3.5型8TB SATA HDD	101.6	147.0	26.1	246	182	108	–	0.76	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	11.1	–	11.1	–	40.0	–	–	–
	N8150-634	増設用3.5型12TB SATA HDD	101.6	147.0	26.1	246	182	108	–	0.74	–	–	–	–	–	–	5-55	20-80	9.8	–	9.8	–	35.3	–	–	–
	N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	75.7	118.7	15.6	226.0	177.0	112.0	–	0.26	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	6.90	–	6.90	–	24.80	–	–	–
	N8150-636	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	75.7	118.7	15.6	226.0	177.0	112.0	–	0.26	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	7.50	–	7.50	–	27.00	–	–	–
	N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	75.7	118.7	15.6	226.0	177.0	112.0	–	0.26	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	6.00	–	6.00	–	21.60	–	–	–
	N8150-652	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	75.7	118.7	15.6	226.0	177.0	112.0	–	0.27	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	6.7	–	6.7	–	24.2	–	–	–
	N8150-653	増設用2.5型1.8TB SAS 10k HDD	75.7	118.7	15.6	226.0	177.0	112.0	–	0.29	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	7.6	–	7.6	–	27.4	–	–	–
	N8150-657	増設用3.5型20TB SATA HDD	105.5	156.58	26.1	242	188	120	–	0.74	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	9.3	–	9.3	–	33.48	–	–	–
	N8150-658	増設用3.5型16TB SATA HDD	105.5	156.58	26.1	242	188	120	–	0.75	–	–	–	–	–	–	5-45	20-80	9.1	–	9.1	–	32.76	–	–	–
内蔵バックアップ装置																										
	N8151-105	内蔵RDX(USB)	146.0	154.0	41.4	280.0	290.0	250.0	–	0.595	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	24.8	24.8	24.8	24.8	89.0	–	–	–
	N8151-125	内蔵RDX	146.0	154.0	41.4	280.0	290.0	250.0	–	0.595	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	24.8	24.8	24.8	24.8	89.0	–	–	–
	N8151-130	内蔵DVD-ROMドライブ	128.0	126.0	9.5	200.0	260.0	110.0	–	0.2	–	–	–	–	–	–	10-35(40)*4	20-80	–	9.0	–	9.0	–	–	–	–
	N8151-131	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	128.0	126.0	9.5	200.0	260.0	110.0	–	0.2	–	–	–	–	–	–	10-35(40)*4	20-80	–	9.0	–	9.0	–	–	–	–
	N8151-133	光ディスクドライブベイカバー	128.0	130.0	11.0	117.0	160.0	42.0	–	0.15	–	–	–	–	–	–	5-40	20-80	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8151-134	内蔵DVD-ROMドライブ	128.0	126.0	9.5	200.0	260.0	110.0	–	0.2	–	–	–	–	–	–	10-35(40)*4	20-80	–	9.0	–	9.0	–	–	–	–
	N8151-135	内蔵DVDSuperMULTIドライブ	128.0	126.0	9.5	200.0	260.0	110.0	–	0.2	–	–	–	–	–	–	10-35(40)*4	20-80	–	9.0	–	9.0	–	–	–	–
	N8151-137	内蔵DVD-ROM ドライブ	130	132	9.5	200.0	260.0	110.0	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-35(45)*4	10-80	–	9	–	9	–	–	–	–
	N8151-138	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	130	132	9.5	200.0	260.0	110.0	–	0.2	–	–	–	–	–	–	5-35(45)*4	10-80	–	9	–	9	–	–	–	–
	N8151-139	内蔵RDXドライブ	146.0	154.0	41.4	241.5	215.2	87.6	–	0.6	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	6.6	6.6	6.6	6.6	23.7	–	–	–
	N8151-143	内蔵LTO (LTO7)	146.0	210.0	41.0	286.0	238.0	172.0	–	1.6	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	31.0	31.0	31.0	31.0	111.4	–	–	–
	N8151-144	内蔵LTO (LTO8)	146.0	210.0	41.0	286.0	238.0	172.0	–	1.6	–	–	–	–	–	–	10-35	20-80	31.0	31.0	31.0	31.0	111.4	–	–	–
	N8151-147	内蔵LTO (LTO9)	146.0	210.0	41.0	286.0	238.0	172.0	–	1.6	–	–	–	–	–	–	10-35	20-80	33.0	33.0	33.0	33.0	118.6	–	–	–
テープカートリッジ(保証無)																										
	N8152-39	LTO7データカートリッジ(5巻セット)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8152-41	LTO8データカートリッジ(5巻セット)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8152-42	LTO9データカートリッジ(5巻セット)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
テープカートリッジ(保証付)																										
	N8153-03	RDXデータカートリッジ(1TB)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8153-09	RDXデータカートリッジ(2TB)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8153-11	RDXデータカートリッジ(4TB)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ハードディスクなどの増設ケージ																										
	N8154-138	増設用2.5型HDDケージ	45.0	156.0	104.0	298.0	249.0	178.0	–	0.4	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8154-139	3.5型Fixed HDDケージ	85.0	120.0	108.0	596.0	273.0	298.0	–	0.5	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8154-140	3.5型HDDケージ	167.0	194.8	130.3	596.0	273.0	298.0	–	1.0	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8154-143	3.5型Fixed HDDケージ	167.0	148.6	130.0	298.0	255.0	226.0	–	1.2	–	–	–	–	–	–	5-40	20-80	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8154-169	2.5型HDDケージ	–	–	–	298.0	255.0	226.0	–	1.2	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8154-170	2.5型HDDケージ	–	–	–	298.0	255.0	226.0	–	1.2	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	–
	N8154-171	2.5型HDDケージ	–	–	–	298.0	255.0	226.0	–	1.2	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	
	N8154-172	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	–	–	–	206.5	279.4	101.6	–	0.51	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8154-173	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	–	–	–	57.0	48.2	29.8	–	1.65	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	N8154-174	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	–	–	–	57.0	48.2	29.8	–	1.85	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

		外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V皮相電力	100V有効電力	200V皮相電力	200V有効電力	発熱量	音圧レベル(dB)*1		コンセント
型名	装置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
N8154-175	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	25.1	20.7	17.1	－	1.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-176	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	39.4	26.4	11.1	－	1.31	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-177	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA, リア)	－	－	－	57.0	48.2	29.8	－	1.54	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-178	2x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA, リア)	－	－	－	57.0	48.2	29.8	－	0.81	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	－	－	－	328.7	273.1	63.5	－	0.32	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-181	2U内蔵DVDドライブ増設キット	－	－	－	27.9	22.0	14.8	－	1.09	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-182	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	279	207	102	－	1.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-183	8x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	－	－	－	353	248	200	－	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-184	4x3.5型ドライブケージ(SAS/SATA)	－	－	－	353	248	200	－	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8154-185	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	165	124	40	252	222	65	－	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-186	内蔵DVDドライブ増設キット	165	124	40	252	222	65	－	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット				150	150	50	－	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-188	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	206.5	279.4	101.6	－	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-189	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	206.5	279.4	101.6	－	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-190	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	－	－	－	220.5	279.4	157.6	－	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-191	8x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	220.5	279.4	157.6	－	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-192	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	220.5	279.4	157.6	－	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-193	2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	－	－	－	264	394	111	－	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-194	1U 内蔵DVDドライブ増設キット	－	－	－	206.5	279.4	101.6	－	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8154-195	2U内蔵DVDドライブ増設キット	－	－	－	220.5	279.4	157.6	－	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
外付バックアップ装置																									
N8160-101	外付DVD Dualドライブ	136.3	140.0	13.5	200.0	260.0	110.0	－	0.22	－	－	－	－	－	－	10-35	20-80		7.5		7.5	－	－	－	－
N8160-102	外付DVD-ROMドライブ	144	137.5	14	200.0	260.0	110.0	－	0.3	－	－	－	－	－	－	5-40	15-80	－	8	－	8	－	－	－	－
N8160-103	外付RDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	－	0.6	－	－	－	－	－	－	10-40	20-80	6.6	6.6	6.6	6.6	23.7	－	－	－
N8160-108	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	－	13.0	－	－	－	－	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	396.0	－	－	並行二極アース付
N8160-109	LTO集合型	483.0	850.0	44.0	610.0	990.0	250.0	－	13.0	－	－	－	－	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	396.0	－	－	並行二極アース付
N8160-96	Flash FDD	18.0	73.3	7.6	170.0	260.0	170.0	－	0.01	－	－	－	－	－	－	10-40	30-80	－	1.0	－	1.0	－	－	－	－
N8160-99	外付RDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	－	0.615	－	－	－	－	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	－	12.0	－	－	43.2	－	－	並行二極(ACアダプタ)
キーボード／マウス																									
N8170-22	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	10-40	10-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8170-24	109型キーボード(W)	456.0	169.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	－	－	－	－	5V	－	10-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	－
ディスプレイ																									
N8120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	507.4	204.8	364.7	580.0	158.0	422.0	－	4.1	－	－	－	－	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	－	－	50.4	－	－	並行二極アース付
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	－	3.7	－	－	－	－	AC100-240±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	－	－	43.2	－	－	並行二極アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																									
N8180-68C	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	－	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	－	－	111.0	－	－	並行二極アース付
N8180-80	UPS インタフェース拡張ボード	121.0	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	121	114	38	235	159	51	－	0.08	－	－	－	－	－	－	0-45	0-95	－	－	－	－	－	－	－	－
電源ユニット／冗長FAN／バッテリ																									
N8181-124	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	－	2.0	－	－	－	－	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	－	－	(1106)	－	－	並行二極アース付
N8181-152	内蔵バッテリーモジュール	－	－	－	500	230	170	－	0.5	－	－	－	－	－	－	5-40	10-85	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-153	内蔵バッテリーコントロールキット	－	－	－	300	250	180	－	0.6	－	－	－	－	－	－	5-40	10-85	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-159	電源ユニット(500W)				215	491	165	－	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)				187.5	381	149.4	－	0.8	－	－	－	－	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-F160A	電源ユニット(800W/Platinum)	－	－	－	187.5	381	149.4	－	0.8	－	－	－	－	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-162A	電源ユニット(1600W)				187.5	381	149.4	－	0.8	－	－	－	－	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-F162A	電源ユニット(1600W)	－	－	－	187.5	381	149.4	－	0.8	－	－	－	－	－	－	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-177	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	－	1.073±0.03	－	－	－	－	AC100/127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	並行二極アース付
N8181-178	Fixed電源補助ファン	94	144	78	261	207	110	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-48	20-80	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-181	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	－	0.9	－	－	－	－	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	並行二極アース付
N8181-182	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	－	2.2	－	－	－	－	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	並行二極アース付
N8181-183	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	－	1.7	－	－	－	－	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	並行二極アース付
N8181-184	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	－	0.9	－	－	－	－	AC100/200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	並行二極アース付
N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	93.4	83.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	87.0	111.6	104.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-188	高温環境対応オプション	110.0	105.0	87.0	－	－	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	5-48	20-80	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-191	PCI用FANオプション	79.0	87.1	75.5	231	187	109	－	0.1	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-194	電源ユニット(1000W)	－	－	－	381	187.5	194.4	－	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-F194	電源ユニット(1000W)	－	－	－	381	187.5	194.4	－	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-205	1U標準ファン	－	－	－	39.4	26.4	11.1	－	0.50	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-206	1U標準ファン(増設用)	－	－	－	16.8	13.8	6.2	－	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-207	1U高性能ファン	－	－	－	263.7	394.2	111.3	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-208	2U標準ファン(増設用)	－	－	－	27.9	20.7	10.2	－	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-209	2U高性能ファン	－	－	－	27.9	20.7	10.2	－	0.73	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-210	電源ユニット(1800W)	－	－	－	187.5	381.0	149.4	－	0.91	1000.0	1000.0	600.0	600.0	200-240V±10%	50/60±3Hz	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-F210	電源ユニット(1800W)	－	－	－	381	187.5	194.4	－	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-211	電源ユニット(1600W/DC-48V)	－	－	－	187.5	381.0	149.4	－	0.86	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-212	冗長ファンキット	－	－	－	298	180	187	－	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N8181-213	非冗長電源搭載キット				－	－	－	－		1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-214	電源ユニット(290W)	115	160	38	－	－	－	－	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-215	1U標準ファン	－	－	－	250	250	50	－	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-216	1U高性能ファン	－	－	－	250	250	50	－	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-217	1U液冷用ファン	－	－	－	－	－	－	－	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-218	電源ユニット(800W/100V/Titanium)	－	－	－	187.5	381	149.4	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-F218	電源ユニット(800W/100V/Titanium)	－	－	－	－	－	－	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-219	電源ユニット(1000W/100V/Titanium)	－	－	－	187.5	381	149.4	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-F219	電源ユニット(1000W/100V/Titanium)	－	－	－	－	－	－	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-221	電源ユニット(1000W/200V/Titanium)	－	－	－	187.5	381	149.4	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-F221	電源ユニット(1000W/200V/Titanium)	－	－	－	－	－	－	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-222	電源ユニット(1500W/200V/Titanium)	－	－	－	187.5	381	149.4	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
N8181-F222	電源ユニット(1500W/200V/Titanium)	－	－	－	－	－	－	－	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	－	－	－	－	－	－	－	－
ディスクアレイ装置／ディスクアレイ装置用オプション																									
N8190-163	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	9.6	－	9.6	－	34.56	－	－	－
N8190-164	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	10.3	－	10.3	－	37.08	－	－	－
N8190-165	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	9.5	－	9.5	－	34.2	－	－	－
N8190-166	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	9.5	－	9.5	－	34.2	－	－	－
N8190-173	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	11.2	－	11.2	－	40.32	－	－	－
N8190-174	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	5-40	20-80	14.3	－	14.3	－	51.48	－	－	－
N8190-175	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	11.3	－	11.3	－	38.5	－	－	－
N8190-176	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	12.4	－	12.4	－	42.5	－	－	－
N8190-177	Fibre Channel コントローラ(1ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	12.5	－	12.5	－	42.8	－	－	－
N8190-178	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	14.4	－	14.4	－	49.3	－	－	－
N8190-180	Fibre Channel コントローラ(2ch)	68.91	167.64	20.0	260.0	320.0	80.0	－	0.2	－	－	－	－	－	－	0-55	5-95	15.5	－	15.5	－	52.9	－	－	－
サーバスイッチユニット																									
N8191-16	サーバスイッチユニット(8Server)	438	162	44	551	233	128	1	1.8	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	－	5	－	5	18	－	－	並行二極
N8191-17	サーバスイッチユニット(4Server)	438	162	44	551	233	128	1	1.8	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	－	5	－	5	18	－	－	並行二極
N8191-18	電源アダプタ	50.5	88.5	32.5	146	249	58	－	0.2	－	－	－	－	100-240	50/60	0-40	20-90	24	20	24	20	86.4	－	－	AC電源コードは別途手配 アダプタはC14インレットを装備
ケーブル関連																									
K410-108(05)	ACケーブル																								
K410-162(03)	ACケーブル	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-230(02)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m, ラックマウ	0	0	0				－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-230(03)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m, ラックマウ	0	0	0				－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-246(03)	AC電源ケーブル(3m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-248(1A)	UPSインタフェースキット(USB)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-276(00)	内蔵USBケーブル(USB3.0)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-283(4A)	UPSインタフェースキット(COM)	－	－	－	150.0	260.0	70.0	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-309(02)	AC電源ケーブル(2m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-313(1A)	UPSインタフェースキット(COM)	－	－	－	220.0	57.0	110.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-322(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(02)	LANケーブル(CAT5e/2m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(03)	LANケーブル(CAT5e/3m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(1A)	LANケーブル(CAT5e/1.5m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(2A)	LANケーブル(CAT5e/2.5m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-332(3A)	LANケーブル(CAT5e/3.5m)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-335(00)	内蔵SASケーブル																								
K410-352(00)	内蔵USBケーブル(USB3.0)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-372(02)	ACケーブル(2m)				246	244	41	－	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
K410-393(02)	ACケーブル(2m)				246	244	41	－	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
K410-F393(02)	ACケーブル(2m)	－	－	－	246	244	41	－	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C13-C14
K410-393(03)	ACケーブル(3m)				246	244	41	－	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
K410-F393(03)	ACケーブル(3m)	－	－	－	246	244	41	－	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C13-C14
K410-444(00)	RAIDコントローラ搭載キット	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-453(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-454(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-455(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-456(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-457(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-463(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-464(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-466(00)	内蔵NVMeケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-467(00)	内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-470(0A)	Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-477(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8Pin. Bタイプ)				246	244	41	－	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-486(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-491(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-492(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-493(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-494(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-494(05)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-494(1A)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
K410-502(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	－	－	－	390.7	498.6	311.2	－	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
K410-503(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	－	－	－	390.7	498.6	311.2	－	0.11	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
K410-506(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	－	－	－	390.7	498.6	311.2	－	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
K410-507(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	－	－	－	41.7	37.1	7.3	－	1.38	1000.0	1000.0	600.0	600.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

		外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)*1		コンセント
型名	装置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
K410-508(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	–	–	–	41.7	37.1	7.3	–	0.89	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-509(00)	1stライザカード接続ケーブル	–	–	–	49.9	39.1	31.1	–	0.17	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-511(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル	–	–	–	390.7	498.6	311.2	–	0.15	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-512(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	–	–	–	390.7	498.6	311.2	–	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-513(00)	増設バッテリ用ケーブル	–	–	–	390.7	498.6	311.2	–	0.039	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-514(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	–	–	–	49.9	39.1	31.1	–	0.18	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-515(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	–	–	–	390.7	498.6	311.2	–	0.36	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-516(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	–	–	–	49.9	39.1	31.1	–	0.33	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-517(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-519(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-520(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-521(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-523(00)	内蔵SASケーブル	–	–	–	179.0	102.0	32.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-524(02)	増設筐体接続SASケーブル(2m)	–	–	–	314	266	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-525(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	–	–	–	390.7	498.6	311.2	–	0.023	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-527(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(12+4pin)																								
K410-528(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	–	–	–	353	248	200	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-530(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-531(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-533(00)	OSブートデバイス接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-535(00)	内蔵LTOドライブ接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-536(3A)	DC-48Vケーブル(3.5m)	–	–	–				–	1.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-537(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル				246	244	41	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-539(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル				246	244	41	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-540(00)	内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル				246	244	41	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-541(00)	OSブートデバイス接続ケーブル				246	244	41	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-544(00)	OCPカード接続ケーブル				246	244	41	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-545(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-546(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-90A(05)	UTPクロスケーブル	0	0	0				–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-E108(05)	ACケーブル(5m)	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-E162(03)	ACケーブル(3m)	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
K410-559(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	–	–	–	215	305	30	–	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-560(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	–	–	–	222.3	252.4	65.1	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-561(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(フロント)	–	–	–	207	279	102	–	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-562(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	215	305	30	–	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-563(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	215	305	30	–	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-564(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-565(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	215	305	30	–	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-566(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-567(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-568(00)	ドライブケージ用電源ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-569(00)	内蔵 DVD ドライブ接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-570(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	–	–	–	215	305	30	–	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-571(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	–	–	–	223	253	66	–	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-573(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	207	280	120	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-574(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	215	305	30	–	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-576(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-577(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-578(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-579(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-580(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-581(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	215	305	30	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-582(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケーブ	–	–	–	215	305	30	–	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-583(00)	ライザカード接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.05	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-584(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	215	305	30	–	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-585(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8pin)	–	–	–	215	305	30	–	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-586(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	–	–	–	246	244	41	–	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-587(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	–	–	–	246	244	41	–	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-588(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケー	–	–	–	246	244	41	–	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-589(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.16	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-590(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-591(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	–	–	–	246	244	41	–	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-592(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	–	–	–	246	244	41	–	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-593(00)	OCPカード接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-594(00)	OCPカード接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-595(00)	OCPカード接続ケーブル	–	–	–	246	244	41	–	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-596(04)	増設筐体接続SASケーブル(4m)	–	–	–	252	222	65	–	0.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-597(04)	増設筐体接続SASケーブル(4m)	–	–	–	273	329	64	–	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-598(02)	外付USBケーブル(USB3.0)	–	–	–	252	222	65	–	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-599(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケー	–	–	–	215	305	30	–	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-606(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル(OCP B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-607(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル(OCP B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ユーザーズガイド																									
UL9020-B161	Express5800/T110m-Sユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UL9020-B162	Express5800/T110mユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UL9020-B163	EXPRESSBUILDER(DVD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UL9020-B167	Express5800/R110k-1M ユーザーズガイド																								
UL9020-B168	Express5800/R110k-1M Starter Pack	–	–	–				–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UL9020-B170	Express5800/T110k-M Starter Pack	–	–	–				–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UL9020-B175	Express5800/R110m-1 Starter Pack	187	29	263	187	29	263	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UL9020-B176	Express5800/R120i-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド																								
UL9020-B177	Express5800/R120i-2M (2nd-Gen) ユーザーズガイド																								
UL9020-B178	Express5800/R110k-1M (2nd-Gen) ユーザーズガイド																								
UL9020-B179	Express5800/T110k-M (2nd-Gen) ユーザーズガイド																								
N8194-001	Express5800/T110m-S (2nd-Gen)ユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-002	Express5800/T110m (2nd-Gen)ユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-003	EXPRESSBUILDER(DVD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-004	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen) ユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-005	Express5800/R120k-1M ユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-006	Express5800/R120k-2M ユーザーズガイド	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-007	Express5800/R120k-1M, 2M Starter Pack	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-008	Express5800/R110m-1M ユーザーズガイド	148.0	80.0	210.0	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-009	Express5800/R110m-1M Starter Pack	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-012	検査成績書	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N8194-013	検査成績書	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
仮想化キット																									
N8106-019	VMware ESXi ベースキット	33.0	8.0	29.6	117.0	160.0	39.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	5-40	10-85	–	–	–	–	–	–	–	–
その他																									

直流電源デバイスの場合、皮相電力は有効電力と読み替えてください。

*1 測定条件は以下。
- ISO7779準拠、環境温度25°C
- 動作時 :「代表構成+負荷時」の音圧レベル。
- 待機時 :「代表構成+OS起動画面」の音圧レベル。

音量は環境温度、搭載するオプション、製品個体差などにより数値が上昇することがあります。また、基準に基づく測定結果であり、個人差により大きく感じることがあります。なお、故障発生時や光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音は本測定の対象外です。

*2 省エネ法のエネルギー消費効率の単位は、本体製品がW/GTOPS、ディスク増設ユニットがW/GBとなります。
複合理論性能が200,000MTOPS以上の本体製品については省エネルギー法対象外装置となります。
省エネ法の達成率において、Aは達成度100%以上200%未満、AAは達成度200%以上500%未満、AAAは達成度500%以上を示しており、これらA/AA/AAAが記されているものは
グリーン購入法「環境物品等の調達推進等に関する基本方針」が定める基準をクリアしています。

*3 GT110f, GT110f-S, GT110f-S(水冷), GT110d-S, GT110d-S(水冷), T110f-S, T110f-S(水冷), T110f-E, T110d, T120d, T120e, T120fについては下段に防塵ベゼル実装時の外形寸法を併記。
R120e-2Mについては下段にN8181-88 電源ユニット(1000W)実装時の外形寸法を併記。

*4 接続本体の使用環境をご確認下さい。

*5 本製品のオプションおよび消耗品はグリーン購入法の対象外です。