

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2026年7月版)

型名	型名	型名	外形寸法(mm)*3			幅板サイズ(mm)			高さ	最大重量	重量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量 (W/4U)	管理レベル (dB)*1	待機時	動作時	コンセント	
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ				前	後	左	右														(V)
タワー型サーバ																													
N8100-3016Y	Express5800/T110k-M 8x2.5型ドライブモデル		195	540	462	564	885	330	-	30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3017Y	Express5800/T110k-M 4x3.5型ドライブモデル		195	540	462	564	885	330	-	34	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3026Y	Express5800/T110m		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3027Y	Express5800/T110mvリユースモデル		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)		98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022E)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m-Vリユースモデル(4C/6315P-W2022)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110m-Vリユースモデル(4C/6315P-W2025)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m-Vリユースモデル(4C/6315P-W2022E)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m-Vリユースモデル(4C/6315P-W2025E)		175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	-	-	二重並行アース付き	
ラック型サーバ																													
N8100-3006Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 /SAS/SATA)		434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3007Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4 /SAS/SATA)		434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3008Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 /SAS/SATA)		448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3009Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4 /SAS/SATA)		448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3010Y	Express5800/R120j-2M 24x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 /SAS/SATA)		448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3011Y	Express5800/R120j-2M 8x3.5型ドライブモデル		448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3012Y	Express5800/R120j-2M 12x3.5型ドライブモデル		448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x1 /SAS/SATA)		434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3014Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U3 NVMe x4 /SAS/SATA)		434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3015Y	Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル		434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	24	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35,40.45	8-90	976	975	956	953	3510	22	28	-	-	二重並行アース付き	
N8100-3028Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル		434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.60	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-127V/ 200-240V	50-60	10-35	8-90											

		外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	梱包重量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)1	コンセプト		
型名	装置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	U(個)	(kg)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(W)	(kJ/h)	待機時	動作時	形状
NB118-121	1Uライザード(1U/PCU フルハイト)	-	-	-	287	222	37	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB118-122	1Uライザード(1U/PCU フルハイト)	-	-	-	279	220	14.8	-0.30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB118-123	2Uライザード(1U/PCU フルハイト)	-	-	-	279	220	14.8	-0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB118-124	2Uライザード(1U/PCU フルハイト)	-	-	-	637	254	106	-0.25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB118-125	1Uエナジール	-	-	-	469	148	49	-0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラックマウント関連																											
NB140-498	汎用レール(引出し型)	485.0	790.0	43.0	830.0	575.0	80.0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-500	汎用レール(引出し型)	600.0	1035.0	20.0	600.0	1040.0	2020.0	-	147.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-501	37Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1040.0	1800.0	-	132.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-502	25Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	107.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-503	42Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	147.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-504	42Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	132.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-505	42Uラック(ブラック、奥行1100mm)	600.0	1130.0	2020.0	600.0	1130.0	2020.0	-	161.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-506	37Uラック(ブラック、奥行1100mm)	600.0	1130.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	145.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-510	42Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	107.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-74	13Uラック	540.0	850.0	720.0	560.0	860.0	730.0	-	56.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-800	スタディザイト	-	-	-	600.0	200.0	200.0	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-801	実行基ユニット(42U、ホワイト)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	164.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-802	実行基ユニット(37U、ホワイト)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	148.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-803	実行基ユニット(42U、ブラック)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	164.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-804	実行基ユニット(37U、ブラック)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	148.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-815	ラック(18Uラック(ホワイト))	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-816	ラック(18Uラック(ブラック))	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-817	M5ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-818	M6ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-819	ラック用ハンドル(壁付)	-	-	-	450.0	600.0	30.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-820	汎用レール	450.0	600.0	18.5	700.0	550.0	130.0	1.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-96	汎用レール	483.0	743.0	130.0	520.0	720.0	170.0	3.0	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-97	汎用レール	483.0	700.0	43.2	520.0	600.0	80.0	1.0	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB140-76	ラック用(17U)713U	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	
増設ユニット関連																											
NB141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424.0	578.1	44.0	567.0	661.0	174.0	1.0	6.1	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	328.0	324.0	-	-	1167.0	-	並行二機アース付		
NB141-95	デバイス増設ユニット	428.8	641.4	43.2	854	597	295	1	9.1	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/200-240V	50/60	10-35	20-80	-	136	-	136	490	-	-	-	
無停電電源装置(UPS)関連																											
NB142-100	無停電電源装置(1200VA/ラックマウント用)	432.0	665.0	44.0	575.0	794.0	200.0	1.0	24.0	-	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	114.0	114.0	-	-	163.0	-	並行二機アース付		
NB142-101	無停電電源装置(1500VA/ラックマウント用)	432.0	468.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	-	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	-	-	284.0	-	並行二機アース付		
NB142-102	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432.0	663.0	86.0	600.0	880.0	254.0	2.0	44.0	-	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	-	-	536.0	-	NEMA 15-30P		
NB142-103	無停電電源装置(2400VA/ラックマウント用)	432.0	467.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	39.0	-	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	-	-	536.0	-	NEMA 15-30P		
NB142-104	増設(18U)ラックマウント用	432.0	662.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	56.4	-	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB142-106	無停電電源装置(3000VA/ラックマウント用)	432.0	667.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	39.0	-	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	323.0	323.0	256.0	-	NEMA 16-20P		
NB142-107A	増設(18U)ラックマウント用	432.0	667.0	87.0	596.0	889.0	243.0	2.0	56.4	-	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	323.0	323.0	256.0	-	NEMA 16-20P		
NB142-109	無停電電源装置(750VA/ラックマウント用)	432.0	661.0	44.0	573.0	792.0	196.0	1.0	20.8	-	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	0-95	133.0	133.0	-	-	254.0	-	並行二機アース付		
NB180-63	電源タップ(AC200V)	480.0	120.0	44.0	200.0	530.0	150.0	1.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEMA 16-30P	
NB580-15	UPS(12V)システム 延長ケーブル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	
NB580-30	延長ケーブル	239.0	45.0	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラックコンバーションキットとケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション																											
NB143-120	ラックコンバーションキット	482.5	542.4	130.2	600.0	660.0	230.0	3	12	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB143-140	ケーブルアーム	-	-	-	125	560	55	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB143-142	18.5インチコンソールユニット(Server)	481	477	43	833	668	136	1	10.2	-	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	-	138	-	14.1	50.8	-	並行二機アース付		
NB143-144	18.5インチコンソールユニット(Server)	481	477	43	833	668	136	1	11.5	-	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100-240	50/60	0-40	0-80	-	14.1	-	14.9	53.6	-	並行二機アース付		
NB143-145	ラックサーバ用スライドレール	-	-	-	131	637.5	62.0	-	3.3	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB143-147	ラックサーバ用スライドレール	-	-	-	820	85	60	-	3.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NB143-148	ラックサーバ用スライドレール	-	-	-	820	85	60	-	3.0	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</			

型名	製品名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量(kg)	梱包重量(kg)	保守エリア(mm)			電圧(V)	周波数(Hz)	温度(℃)	湿度(%)	100V反相電力(VA)	100V有効電力(W)	200V反相電力(VA)	200V有効電力(W)	発熱量(kJ/h)	音圧レベル(dB)1	動作時間	形状	コメント	
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ				U数	前	左														右
N8154-192	2x2 5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8154-193	2x2 5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	264	394	111	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8154-194	1U 内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8154-195	2U 内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリー/電源装置																											
N8160-101	外付DVD Dual-Liteドライブ	136.3	140.0	13.5	200.0	260.0	110.0	-	0.22	-	-	-	-	-	-	10-35	20-80	-	7.5	-	7.5	-	-	-	-	-	-
N8160-102	外付DVD-ROMドライブ	144	137.5	14	200.0	260.0	110.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	5-40	15-80	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
N8160-103	外付RDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	-	0.6	-	-	-	-	-	-	10-40	20-80	6.6	6.6	6.6	6.6	23.7	-	-	-	-	
N8160-108	内蔵SAS/SATA 1500V(A)	483.0	850.0	44.0	610.0	980.0	250.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	386.0	-	-	並行二線アース付
N8160-109	内蔵SAS/SATA 1500V(A)	483.0	850.0	44.0	610.0	980.0	250.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	120.0	110.0	386.0	-	-	並行二線アース付
N8160-96	Flash FPD	18.0	73.3	7.6	170.0	260.0	170.0	-	0.01	-	-	-	-	-	-	10-40	30-80	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	並行二線(ACアダプタ付)
N8160-97	外付RDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	-	0.615	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	12.0	-	-	-	43.2	-	-	並行二線(ACアダプタ付)
キーボード/マウス																											
N8170-22	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	10-40	10-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8170-24	109キーボード(W)	456.0	169.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	5V	10-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ディスプレイ																											
N8120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	507.4	204.8	364.7	580.0	158.0	422.0	-	4.1	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	-	-	50.4	-	-	並行二線アース付
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	-	3.7	-	-	-	-	-	-	AC100-240±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	-	-	43.2	-	-	並行二線アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																											
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	172.0	439.0	225.0	320.0	585.0	276.0	-	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	168.0	168.0	-	-	-	-	207.0	-	-	並行二線アース付
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	320.0	585.0	276.0	-	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	170.0	170.0	-	-	-	-	245.0	-	-	並行二線アース付
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	73.0	73.0	-	-	-	-	111.0	-	-	並行二線アース付
N8180-80	UPS インタフェース拡張ボード	121.0	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8180-81	SmartUPS SMM-CP	121	114	38	235	159	51	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0-45	0-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8180-92	無停電電源装置(1500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	-	-	-	-	111.0	-	-	並行二線アース付
電源ユニット/冗長FAN/バッテリ																											
N8181-124	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	465.0	155.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	-	-	(1106)	-	-	並行二線アース付
N8181-152	内蔵バッテリモジュール	-	-	-	500	230	170	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-153	内蔵バッテリコントロールユニット	-	-	-	300	250	180	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-159	電源ユニット(500W)	-	-	-	215	491	165	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-160A	電源ユニット(500W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F160A	電源ユニット(500W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-162A	電源ユニット(600W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F162A	電源ユニット(600W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-177	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	-	1.073	-	-	-	-	-	-	AC100/ 127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-178	Fixed電源補助ファン	94	144	78	261	207	110	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-181	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-182	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-183	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-184	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	465.0	155.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-
N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	93.4	83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	87.0	111.6	104.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-188	高温環境対応オプション	110.0	105.0	87.0	-	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-
N8181-191	PCI用FANオプション	79.0	87.1	75.5	231	187	109	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	-	-	-	-	-
N8181-194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F194	電源ユニット(1000W)	-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-205	1U標準ファン	-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	0.50	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-206	1U標準ファン(増設用)	-	-	-	16.8	13.8	6.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-207	1U高容量ファン	-	-	-	263.2	114.2	11.3	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-208	2U標準ファン(増設用)	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-209	2U高容量ファン	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.73	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-210	電源ユニット(1800W)	-	-	-	187.5	181.0	189.4	-	0.91	1000.0	1000.0	600.0	600.0	200-240V±10%	50/60±3Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F210	電源ユニット(1800W)	-	-	-	187.5	181.0	189.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-211	電源ユニット(1600W, DC-48V)	-	-	-	187.5	181.0	189.4	-	0.88	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N8181-212	冗長ファンユニット	-	-	-	298	180	187	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

