

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2026年8月版)

型名	装置名	外形寸法(mm)×3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 実相電力	100V 有効電力	200V 実相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB) / 1	コンセント		
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			U (mm)	D (mm)	前 後 左 右														
												(V)	(Hz)												(°C)	(%)
タワー型サーバ																										
N8100-3016Y	Express5800 / T110k-M 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二極並行アース付き	
N8100-3017Y	Express5800 / T110k-M 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二極並行アース付き	
N8100-3024Y	Express5800 / T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	503.0 (292.0)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
N8100-3025Y	Express5800 / T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	503.0 (292.0)	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
N8100-3026Y	Express5800 / T110m	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
N8100-3027Y	Express5800 / T110m / リュウモデル	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP1Y	Express5800 / T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	292.0 (3)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP3Y	Express5800 / T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	292.0 (3)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP2Y	Express5800 / T110m-S(4C/6315P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	292.0 (3)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3024YP4Y	Express5800 / T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	292.0 (3)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き	
NP8100-3025YP1Y	Express5800 / T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	292.0 (3)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
NP8100-3025YP2Y	Express5800 / T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0 (503.0)	292.0 (3)	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP1Y	Express5800 / T110m(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP3Y	Express5800 / T110m(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3026YP2Y	Express5800 / T110m(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP1Y	Express5800 / T110m / リュウモデル(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP3Y	Express5800 / T110m / リュウモデル(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP2Y	Express5800 / T110m / リュウモデル(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
NP8100-3027YP4Y	Express5800 / T110m / リュウモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0 (492.0)	387.0 (387.0)	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	150.0	AC100 / 200 ±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き	
ラック型サーバ																										
N8100-3006Y	Express5800 / R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1 / SAS / SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二極並行アース付き	
N8100-3007Y	Express5800 / R120-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4 / SAS / SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二極並行アース付き	
N8100-3008Y	Express5800 / R120-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1 / SAS / SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3009Y	Express5800 / R120-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4 / SAS / SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3010Y	Express5800 / R120-2M 2x4.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1 / SAS / SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3011Y	Express5800 / R120-2M 8x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3012Y	Express5800 / R120-2M 12x3.5型ドライブモデル	448	732.5	87.5	592	990	246	2	46.1	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き	
N8100-3013Y	Express5800 / R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1 / SAS / SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き	
N8100-3014Y	Express5800 / R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4 / SAS / SATA)	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	25	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	1097	1097	1137	1134	4083	22	33	二極並行アース付き	
N8100-3015Y	Express5800 / R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	434.6	650	42.8	592	908	226.4	1	24	10000	10000	6000	6000	100-120V / 200-240V ±10%	50/60±3Hz	10-35,40,45	8-90	976	975	956	953	3510	22	28	二極並行アース付き	
N8100-3028Y	Express5800 / R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	10000	10000	6000	6000	100-12V / 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二極アース付	
N8100-3029Y	Express5800 / R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	10000	10000	6000	6000	100-12V / 200-240V	50-60	10-35	8-90	329.00	329.00	343.00	322.00	1184	39	39	並行二極アース付	
NP8100-3028YP1Y	Express5800 / R110m-1 4x2.5型ドライブモデル(W2025)	434.6	411.0	43.2	675.6	249.5	563.4	1	13.80	10000	10000	6000	6000	100-12V / 200-240V	50-60	10-35	8-90	427.00	426.00	445.00	416.00	1534	39	39	並行二極アース付	
N8100-3032Y	Express5800																									

		外形寸法(mm)x3			梱包サイズ(mm)			高さ	質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量 (W)	音圧レベル (dB)¹	コンセント		
型名	設置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/h)	待機時	動作時	形状	
N8116-113	2ndライザード(3xPCI + 1xGPU搭載キット)	-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	1.01	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-115	3rdライザード(2xPCI)	-	-	-	58.8	48.8	33.7	-	1.30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-116	2ndライザード(1xPCI、フルハイト)	-	-	-	169	138	62	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-117	Slot1増設キット	-	-	-	551	254	17.3	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-118	Slot3増設キット	-	-	-	469	138	49	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-119	3rdライザード(2xPCI)	-	-	-	312.8	113	126.7	-	1.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-121	1stライザード(1xPCI、フルハイト)	-	-	-	28.7	22.2	3.7	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-122	1stライザード(1xPCI、フルハイト、プロファイル)	-	-	-	14.8	14.8	22.0	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-123	2ndライザード(1xPCI、フルハイト)	-	-	-	27.9	22.0	14.8	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-124	GPUサポートキット	-	-	-	637	254	106	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-125	1Uエアブレイク	-	-	-	469	148	49	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-129	2ndライザード(拡張キット)xPCI	-	-	-	368.3	289	60.4	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-130	2Uエアブレイク(高性能に準拠(対応))	-	-	-	-	-	-	-	0.27	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-131	2Uエアブレイク(最大性能に準拠(対応))	-	-	-	-	-	-	-	0.25	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-132	OSブートデバイス用2ndライザード搭載キット	-	-	-	252.4	222.3	65.1	-	0.05	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8116-133	ダブルワイドGPU搭載キット	-	-	-	-	-	-	-	0.15	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラックマウント関連																										
N8140-49B	汎用トレイ(引出し型)	485.0	790.0	43.0	830.0	575.0	80.0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-500	42Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	1.47	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-501	37Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1040.0	1800.0	-	1.32	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-502	25Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1210.0	600.0	1040.0	1210.0	-	0.57	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-503	42Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	1.47	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-504	37Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	1.32	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-505	42Uラック(ブラック、奥行1100mm)	600.0	1130.0	2020.0	600.0	1130.0	2020.0	-	1.61	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-506	37Uラック(ブラック、奥行1100mm)	600.0	1130.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	1.45	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-510	25Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	1.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-74	13Uラック	540.0	850.0	720.0	560.0	860.0	730.0	-	56.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-800	8xスライズキャセット	-	-	-	600.0	200.0	200.0	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-801	奥付延長キット(42U、ホワイト)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-802	奥付延長キット(37U、ホワイト)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-803	奥付延長キット(42U、ブラック)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-804	奥付延長キット(37U、ブラック)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-815	ラックパネルセット(ホワイト)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-816	ラックパネルセット(ブラック)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-817	M5ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-818	M6ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-819	ラック用バンドル(横付)	-	-	-	450.0	600.0	30.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-820	汎用トレイ	450.0	600.0	18.5	700.0	550.0	130.0	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-96	汎用トレイ	483.0	743.0	130.0	520.0	720.0	170.0	3	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-97	汎用トレイ	483.0	700.0	43.2	520.0	690.0	80.0	1	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8540-76	ラック用リアドア(13U)	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	
増設ユニット関連																										
N8141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424.0	578.1	44.0	567.0	661.0	174.0	1	6.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	AC100±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	328.0	324.0	-	-	1167.0	-	-	並行二機アース付	
N8141-95	デバイス増設ユニット	428.8	641.4	43.2	854	597	295	1	9.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V	50/60	10-35	20-80	-	136	-	136	490	-	-	並行二機アース付	
無停電電源装置 (UPS) 関連																										
N8142-100	無停電電源装置 (1200VA/ラックマウント用)	432.0	665.0	44.0	575.0	794.0	200.0	1.0	24.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	114.0	114.0	-	-	163.0	-	-	並行二機アース付	
N8142-101	無停電電源装置 (1500VA/ラックマウント用)	432.0	488.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	-	-	284.0	-	-	並行二機アース付	
N8142-102	無停電電源装置 (3000VA/ラックマウント用)	432.0	663.0	86.0	600.0	989.0	254.0	2.0	44.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	305.0	305.0	-	-	636.0	-	-	NEMA L5-30P	
N8142-103	無停電電源装置 (2400VA)	432.0	667.0	87.0	596.0	989.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	-	-	319.0	-	-	NEMA L5-30P	
N8142-104	増設バッテリユニット(ラックマウント用)	432.0	662.0	87.0	596.0	989.0	243.0	2.0	54.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8142-106	無停電電源装置 (3000VA/ラックマウント用)	432.0	666.0	87.0	596.0	989.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	323.0	323.0	256.0	-	-	NEMA L6-20P	
N8142-107A	無停電電源装置 (AC200V/3000VA/ラックマウント用)	432.0	717.0	130.0	610.0	989.0	330.0	3.0	55.0	1000.0	1000.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	391	391	1390	-	-	NEMA L6-30P	
N8142-107B	無停電電源装置 (750VA/ラックマウント用)	432.0	661.0	44.0	573.0	792.0	196.0	1.0	20.0	1000.0	1000.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	0-95	133.0	133.0	-	-	254.0	-	-	並行二機アース付	
N8180-63	電源ケーブル(AC200V)	480.0	120.0	44.0	200.0	530.0	150.0	1U</																		

型番		製品名	外形寸法(mm×××)			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エナジー(mm)				電圧		周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)1'	コメント	
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			(U)	(kg)	前	後	左	右											(V)
N8154-171	2.5型HDDケーブル	2.5型HDDケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	298.0	255.0	226.0	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-172	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.51	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-173	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	57.0	48.2	29.8	-	1.85	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-174	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	-	-	-	57.0	48.2	29.8	-	1.85	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-175	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	25.1	20.7	17.1	-	1.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-176	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	1.31	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-177	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA) (リブ)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA) (リブ)	-	-	-	57.0	48.2	29.8	-	1.54	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-178	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA) (リブ)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA) (リブ)	-	-	-	57.0	48.2	29.8	-	0.81	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-180	1U内蔵DVDドライブ増設キット	1U内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	328.7	273.1	63.5	-	0.32	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-181	2U内蔵DVDドライブ増設キット	2U内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	27.9	22.0	14.8	-	1.09	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-182	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	1.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-183	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	25.3	24.8	20.0	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-184	4.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	4.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	353	248	20.0	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-185	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	165	124	40	252	222	65	-	0.4	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-186	内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブ増設キット	165	124	40	252	222	65	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	150	150	50	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-188	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-189	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.3	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-190	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x1/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-191	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	8.25型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-192	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-193	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	2.5型ドライブケーブル(U3 NVMe x4/SAS/SATA)	-	-	-	264	394	111	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-194	1U 内蔵DVDドライブ増設キット	1U 内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	206.5	279.4	101.6	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-195	2U内蔵DVDドライブ増設キット	2U内蔵DVDドライブ増設キット	-	-	-	220.5	279.4	157.6	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8154-197	GPUブラケット	GPUブラケット	-	-	-	167.8	138	62	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
外部バックアップ装置																											
N8160-101	外部DVD DUALドライブ	外部DVD DUALドライブ	138.3	140.0	13.5	200.0	260.0	110.0	-	0.22	-	-	-	-	-	-	-	10-35	20-50	-	7.5	-	7.5	-	-	-	
N8160-102	外部DVD-ROMドライブ	外部DVD-ROMドライブ	144	137.5	14	200.0	260.0	110.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	5-40	15-80	-	8	-	8	-	-	-	
N8160-103	外部HDDドライブ	外部HDDドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	260.0	250.0	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	10-40	20-80	6.6	6.6	6.6	6.6	23.7	-	-	
N8160-104	外部HDDドライブ	外部HDDドライブ	483.0	850.0	44.0	611.0	960.0	250.0	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	120.0	120.0	110.0	120.0	396.0	-	-	
N8160-109	LTO集束型	LTO集束型	483.0	850.0	44.0	610.0	960.0	250.0	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	120.0	110.0	396.0	-	-	
N8160-96	Flash FDD	Flash FDD	18.0	73.3	7.6	170.0	260.0	170.0	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	10-40	30-80	-	1.0	-	1.0	-	-	-	
N8160-98	外部HDDドライブ	外部HDDドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	260.0	250.0	-	0.615	-	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	-	12.0	-	-	-	
電源ユニット/ファン																											
N8170-22	マウス	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	10-40	10-50	-	-	-	-	-	-	-	
N8170-24	109キーボード(W)	109キーボード(W)	458.0	189.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	5V	10-40	20-80	-	-	-	-	-	-	
ディスプレイ																											
N8120-202	21.5型フル液晶ディスプレイ	21.5型フル液晶ディスプレイ	507.4	204.8	384.7	580.0	158.0	422.0	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	50.0	14	-	50.4	-	
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	AC100-240V ±10%	5-35	20-80	45.0	12	-	43.2	-	-	
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																											
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	無停電電源装置(1000VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	21.9	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	168.0	168.0	-	-	207.0	-	-		
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	-	-	245.0	-	-		
N8180-68	無停電電源装置(2000VA)	無停電電源装置(2000VA)	140.0	354.0	187.0	250.0	460.0	260.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	73.0	73.0	-	-	111.0	-	-		
N8180-80	UPS インターフェース拡張ボード	UPS インターフェース拡張ボード	121.0	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8180-81	SmartUPS 用 SNMPカード	SmartUPS 用 SNMPカード	121.0	114	38	235	159	51	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0-45	0-95	-	-	-	-	-	-	-	
N8180-89	電源ユニット(600W)	電源ユニット(600W)	140.0	359.0	167.0	218.0	499.0	30.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	-	-	111.0	-	-		
電源ユニット/冗長FAN/リレー																											
N8181-124	電源ユニット	電源ユニット	81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	-	-	-	
N8181-152	内蔵ファンモジュール	内蔵ファンモジュール	-	-	-	500	230	170	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	
N8181-153	内蔵ファンモジュール(ローコスト)	内蔵ファンモジュール(ローコスト)	-	-	-	300	250	180	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	
N8181-159	電源ユニット(500W)	電源ユニット(500W)	-	-	-	215	491	165	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F160A	電源ユニット(800W/Platinum)	電源ユニット(800W/Platinum)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-162A	電源ユニット(800W)	電源ユニット(800W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F162A	電源ユニット(800W)	電源ユニット(800W)	-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-177	電源ユニット	電源ユニット	81.5	160.0	40.0	360	360	246	-	1.073 ±0.03	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	
N8181-178	Fixed電源補助ファン	Fixed電源補助ファン	94	144	78	261	207	110	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	
N8181-181	電源ユニット	電源ユニット	87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	
N8181-182	冗長電源ユニット	冗長電源ユニット	90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	
N8181-183	冗長電源ユニット	冗長電源ユニット	158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	
N8181-184	増設用冗長電源ユニット	増設用冗長電源ユニット	73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	
N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	内蔵ドライブ用FANオプション	111.3	93.4	83.8																						

