

Express5800シリーズ 諸元一覧 (2026年10月版)

		外形寸法(mm)※3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V皮相電力	100V有効電力	200V皮相電力	200V有効電力	発熱量	音圧レベル(dB)*1		コンセント
型名	装置名	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
タワー型サーバ																									
N8100-3016Y	Express5800/T110k-M 8x2.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	30	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1080	1078	3950	37	40	二極並行アース付き
N8100-3017Y	Express5800/T110k-M 4x3.5型ドライブモデル	195	540	462	564	885	330	-	34	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	909	909	872	869	3273	36	39	二極並行アース付き
N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	12.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き
N8100-3026Y	Express5800/T110m	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
N8100-3027Y	Express5800/T110m/バリュウムモデル	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	98.0 (200.0)	386.5 (417.5)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	311.00	309.00	308.00	306.00	1241	28.3	46.5	二極並行アース付き
NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き
NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	98.0 (200.0)	386.5 (395.4)	341.0 (347.1)	568.0	503.0	292.0	3	13.50	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	223.00	221.00	220.00	219.00	906	23.7	40	二極並行アース付き
NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (498.4)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	285.00	283.00	282.00	280.00	1269	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m/バリュウムモデル(4C/6315P-W2022)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110m/バリュウムモデル(4C/6315P-W2025)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m/バリュウムモデル(4C/6315P-W2022E)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m/バリュウムモデル(4C/6315P-W2025E)	175.0 (249.0)	469.3 (487.0)	367.0 (367.0)	638.0	492.0	387.0	4	19.00	150.0	150.0	300.0	150.0	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	242.00	240.00	240.00	238.00	1086	30.8	36.3	二極並行アース付き
ラック型サーバ																									
N8100-3006Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6242	38	49	二極並行アース付き
N8100-3007Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	434.6	753.1	42.9	592.1	982.7	225.4	1	32.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	38	49	二極並行アース付き
N8100-3008Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3009Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2	41.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	100-120V/ 200-240V±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	1097	1097	1923	1904	6854	37	37	二極並行アース付き
N8100-3010Y	Express5800/R120j-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	448	727	87.5	592	990	246	2																	

			外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)*1	コンセント			
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状		
	型名	装置名																										
	N8116-132	OSブートデバイス用2ndライザ搭載キット	-	-	-	252.4	222.3	65.1	-	0.05	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8116-133	ダブルワイドGPU搭載キット	-	-	-	-	-	-	-	0.15	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ラックマウント関連																												
	N8140-49B	汎用トレイ(引出し型)	485.0	790.0	43.0	830.0	575.0	80.0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-500	42Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	147.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-501	37Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1040.0	1800.0	-	132.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-502	25Uラック(ホワイト)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	107.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-503	42Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	2020.0	600.0	1040.0	2020.0	-	147.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-504	37Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	132.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-505	42Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	600.0	1130.0	2020.0	600.0	1130.0	2020.0	-	161.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-506	37Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	600.0	1130.0	1800.0	600.0	1130.0	1800.0	-	145.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-510	25Uラック(ブラック)	600.0	1035.0	1270.0	600.0	1040.0	1270.0	-	107.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-74	13Uラック	540.0	850.0	720.0	560.0	860.0	730.0	-	56.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-800	スタビライザセット	-	-	-	600.0	200.0	200.0	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-801	奥行延長キット(42U、ホワイト)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	164.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-802	奥行延長キット(37U、ホワイト)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	148.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-803	奥行延長キット(42U、ブラック)	600.0	1185.0	2020.0	600.0	150.0	2020.0	-	164.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-804	奥行延長キット(37U、ブラック)	600.0	1185.0	1800.0	600.0	150.0	1800.0	-	148.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-815	ブラックパネルセット(ホワイト)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-816	ブラックパネルセット(ブラック)	482.6	46.5	43.8	500.0	320.0	250.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-817	M5ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-818	M6ナット(30個)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-819	ラック用ハンドル(鍵付)	-	-	-	450.0	600.0	30.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-820	汎用トレイ	450.0	600.0	18.5	700.0	550.0	130.0	1.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-96	汎用トレイ	483.0	743.0	130.0	520.0	720.0	170.0	3 ⁺	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8140-97	汎用トレイ	483.0	700.0	43.2	520.0	690.0	80.0	1 ⁺	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N8540-76	ラック用リアドア(13U)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明		
増設ユニット関連																												
	N8141-69	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	424.0	578.1	44.0	567.0	661.0	174.0	1.0	6.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	AC100±10%	50/60±3Hz	5-40	10-85	328.0	324.0	-	-	1167.0	-	-	並行二極アース付	
	N8141-95	デバイス増設ユニット	428.8	641.4	43.2	854	597	295	1	9.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	100-120V/ 200-240V	50/60	10-35	20-80	-	136	-	136	490	-	-	-	
無停電電源装置(UPS)関連																												
	N8142-100	無停電電源装置(1200VA(ラックマウント用))	432.0	665.0	44.0	575.0	794.0	200.0	1.0	24.0	1000.0	1000.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	114.0	114.0	-	-	163.0	-	-	並行二極アース付	
	N8142-101	無停電電源装置(1500VA(ラックマウント用))	432.0	468.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	-	-	284.0	-	-	並行二極アース付	
	N8142-102	無停電電源装置(3000VA(ラックマウント用))	432.0	663.0	86.0	600.0	980.0	254.0	2.0	44.0	1000.0	1000.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	305.0	305.0	-	-	636.0	-	-	NEMA L5-30P	
	N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	432.0	667.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	-	-	319.0	-	-	NEMA L5-30P	
	N8142-104	増設バッテリー(ラックマウント用)	432.0	662.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	56.4	1000.0	1000.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N8142-106	無停電電源装置(3000VA(ラックマウント用))	432.0	667.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	-	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	-	-	323.0	323.0	256.0	-	-	NEMA L6-20P	
	N8142-107A	無停電電源装置(AC200V/5000VA(ラックマウント用))	432.0	711.0	130.0	610.0	960.0	330.0	3.0	55.8	1000.0	1000.0	-	-	-	AC200±10%	50/60±5Hz	0-40	0-95	-	-	391	391	1390	-	-	NEMA L6-30P	
	N8142-109	無停電電源装置(750VA(ラックマウント用))	432.0	661.0	44.0	573.0	792.0	196.0	1.0	20.0	1000.0	1000.0	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	0-95	133.0	133.0	-	-	254.0	-	-	並行二極アース付	
	N8180-63	電源タップ(AC200V)	480.0	120.0	44.0	200.0	530.0	150.																				

型名		外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			最大 質量 (kg)	保守エリア(mm)				電圧 (V)	周波数 (Hz)	温度 (℃)	湿度 (%)	100V 皮相電力 (VA)	100V 有効電力 (W)	200V 皮相電力 (VA)	200V 有効電力 (W)	発熱量 (kJ/H)	音圧レベル (dB)*1		コンセント				
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		前	後	左	右										待機時	動作時		形状			
N8160-95		外付RDXドライブ		110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	-	0.815	-	-	-	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	-	-	-	並行二極(ACアダプタ)				
キーボード/マウス																												
N8170-22		マウス		62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	10-40	10-90	-	-	-	-				
N8170-24		109型キーボード(W)		456.0	169.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	-	-	-	-	5V	-	-	10-40	20-80	-	-	-	-				
ディスプレイ																												
N8171-56		19型液晶ディスプレイ		412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	-	3.7	-	-	-	-	-	AC100-240 ±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	-	-	43.2	-	-	並行二極アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																												
N8180-66		無停電電源装置(100VA)		172.0	439.0	225.0	-	-	-	-	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	207.0	-	-	-	-	並行二極アース付	
N8180-67		無停電電源装置(1500VA)		172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	-	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	245.0	-	-	-	-	並行二極アース付	
N8180-69		無停電電源装置(750VA)		140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	111.0	-	-	-	-	並行二極アース付	
N8180-80		UPS インタフェース拡張ボード		121.0	115.0	38.0	159.0	235.0	51.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8180-81		SmartUPS用 SNMPカード		121	114	38	235	159	51	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0-45	0-95	-	-	-	-	-	-	-	
N8180-82		無停電電源装置(500VA)		140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	-	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	111.0	-	-	-	-	並行二極アース付	
電源ユニット/冗長FAN/パナレリ																												
N8181-124		電源ユニット		81.5	150.0	40.5	213.0	485.0	155.0	-	2.0	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	(309)	(307)	-	-	(1106)	-	-	並行二極アース付
N8181-152		内蔵バッテリーモジュール		-	-	-	500	230	170	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-153		内蔵バッテリーコントロールキット		-	-	-	300	250	180	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	5-40	10-85	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-159		電源ユニット(500W)		-	-	-	215	491	165	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-160A		電源ユニット(800W/Platinum)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-F160A		電源ユニット(800W/Platinum)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-162A		電源ユニット(1600W)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-F162A		電源ユニット(1600W)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-177		電源ユニット		81.5	160.0	40.0	360	360	246	-	1.073 ±0.03	-	-	-	-	-	-	AC100/ 127±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二極アース付
N8181-178		Fixed電源補助ファン		94	144	78	261	207	110	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-181		電源ユニット		87.5	152.0	80.0	360.0	365.0	415.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二極アース付
N8181-182		冗長電源ユニット		90.0	250.0	100.0	415.0	252.0	238.0	-	2.2	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二極アース付
N8181-183		冗長電源ユニット		158.0	248.4	105.1	444.0	374.0	187.0	-	1.7	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二極アース付
N8181-184		増設用冗長電源ユニット		73.5	185.0	39.0	213.0	485.0	155.0	-	0.9	-	-	-	-	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	並行二極アース付
N8181-186		内蔵ドライブ用FANオプション		111.3	93.4	83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-187		内蔵ドライブ用FANオプション		87.0	111.6	104.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-188		高温環境対応オプション		110.0	105.0	87.0	-	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	5-48	20-80	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-191		PCI用FANオプション		79.0	87.1	75.5	231	187	109	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	5-40	20-80	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-194		電源ユニット(1000W)		-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-F194		電源ユニット(1000W)		-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-205		1U標準ファン		-	-	-	39.4	26.4	11.1	-	0.50	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-206		1U標準ファン(増設用)		-	-	-	16.8	13.8	6.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-207		1U高性能ファン		-	-	-	263.7	834.2	113	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-208		2U標準ファン(増設用)		-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.20	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-209		2U高性能ファ		-	-	-	27.9	20.7	10.2	-	0.73	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-210		電源ユニット(1800W)		-	-	-	187.5	831.0	139.4	-	0.91	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	200-240V± 10%	50/60±3Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-F210		電源ユニット(1800W)		-	-	-	381	187.5	194.4	-	0.9	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100/ 200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-211		電源ユニット(1600W/DC-48V)		-	-	-	187.5	831.0	139.4	-	0.86	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-212		冗長ファンキット		-	-	-	298	180	187	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-213		非冗長電源搭載キット		-	-	-	-	-	-	-	-	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-214		電源ユニット(290W)		115	160	38	-	-	-	-	0.8	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	100-240V± 10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	-
N8181-215		1U標準ファン		-	-	-	250	250	50	-	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-216		1U高性能ファン		-	-	-	250	250	50	-	0.10	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-217		1U液冷用ファン		-	-	-	-	-	-	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8181-218		電源ユニット(800W/100V/Titanium)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F218		電源ユニット(800W/100V/Titanium)		-	-	-	-	-	-	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-219		電源ユニット(1000W/100V/Titanium)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F219		電源ユニット(1000W/100V/Titanium)		-	-	-	-	-	-	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-220		電源ユニット(1200W/100V/Titanium)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	1.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	100V	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
新N8181-F220		電源ユニット(1200W/100V/Titanium)		-	-	-	-	-	-	-	1.0	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	100V	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-221		電源ユニット(1000W/200V/Titanium)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F221		電源ユニット(1000W/200V/Titanium)		-	-	-	-	-	-	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-222		電源ユニット(1500W/200V/Titanium)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F222		電源ユニット(1500W/200V/Titanium)		-	-	-	-	-	-	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-224		電源ユニット(650W/100V/Platinum)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F224		電源ユニット(650W/100V/Platinum)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC100±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-225		電源ユニット(800W/200V/Platinum)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-F225		電源ユニット(800W/200V/Platinum)		-	-	-	187.5	381	149.4	-	0.74	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	AC200±10%	50/60±3Hz	10-35	8-90	-	-	-	-	-	-	
N8181-226		2U高性能ファン		-	-																							

	型名	装置名	外形寸法(mm)※3			梱包サイズ(mm)			高さ (U数)	最大 質量 (kg)	保守エリア(mm)				電圧 (V)	周波数 (Hz)	温度 (℃)	湿度 (%)	100V 皮相電力 (VA)	100V 有効電力 (W)	200V 皮相電力 (VA)	200V 有効電力 (W)	発熱量 (kJ/H)	音圧レベル (dB)*1		コンセント 形状	
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			前	後	左	右										待機時	動作時		
	K410-559(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-560(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	222.3	252.4	65.1	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-561(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(フロント)	-	-	-	207	279	102	-	0.2	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-562(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-563(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	215	305	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-564(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-565(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	215	305	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-566(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-567(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-568(00)	ドライブケース用電源ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-569(00)	内蔵 DVD ドライブ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-570(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	-	-	-	215	305	30	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-571(00)	2U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	223	253	66	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-573(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	207	280	120	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-574(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-576(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-577(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-578(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-579(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-580(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-581(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-582(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	215	305	30	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-583(00)	ライザカード接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.05	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-584(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	215	305	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-585(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8pin)	-	-	-	215	305	30	-	0.1	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-586(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケ	-	-	-	246	244	41	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-587(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケ	-	-	-	246	244	41	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-588(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケ	-	-	-	246	244	41	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-589(00)	内蔵NVMe直結接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.16	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-590(00)	内蔵SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.02	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-591(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(内蔵)	-	-	-	246	244	41	-	0.08	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-592(00)	1U用OSブートデバイス接続ケーブル(リア)	-	-	-	246	244	41	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-593(00)	OCPカード接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-594(00)	OCPカード接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-595(00)	OCPカード接続ケーブル	-	-	-	246	244	41	-	0.04	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-596(04)	増設筐体接続SASケーブル(4m)	-	-	-	252	222	65	-	0.6	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-597(04)	増設筐体接続SASケーブル(4m)	-	-	-	273	329	64	-	0.7	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-598(02)	外付USBケーブル(USB3.0)	-	-	-	252	222	65	-	0.5	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-599(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA PCI型RAIDコントローラ接続ケ	-	-	-	215	305	30	-	0.07	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-603(00)	OCPカード接続ケーブル(1st CPU側)	-	-	-	305	215	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-604(00)	OCPカード接続ケーブル(2nd CPU側)	-	-	-	305	215	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-605(00)	OCPカード接続ケーブル(2nd CPU側)	-	-	-	305	215	30	-	0.03	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-606(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケ ブル(OCP B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-607(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケ ブル(OCP B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新	K410-609(02)	外部接続SASケーブル(2m)	-	-	-	273.1	328.6	63.5	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新	K410-610(02)	外部接続SASケーブル(2m)	-	-	-	273.1	328.6	63.5	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-611(00)	内蔵NVMe/SAS/SATA OCP型RAIDコントローラ接続ケー	-	-	-	305	215	30	-	0.06	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-613(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(8pin)	-	-	-	336	238	40	-	0.23	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-614(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(16pin)	-	-	-	336	238	40	-	0.34	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-615(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(12pin)	-	-	-	305	215	30	-	0.22	1000.0	1000.0	600.0	600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K410-616(00)	グラフィックスカード電源ケーブル(12pin, 0.8m)	-	-	-	305	215																				