Express5800シリーズ　諸元一覧 (2024年2月版)

型名	装置名	外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V 皮相電力	100V 有効電力	200V 皮相電力	200V 有効電力	発熱量	音圧レベル (dB)*1		コンセント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
本体																									
N8000-6335	Express5800/53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100-240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P (並行二極アース線付き)
N8000-6335Y	Express5800/Y53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100-240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P (並行二極アース線付き)
N8000-9032	Express5800/53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100-240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P (並行二極アース線付き)
N8000-9032Y	Express5800/Y53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100-240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P (並行二極アース線付き)
増設CPUボード																									
N8001-FS6309	CPUボード																								
N8001-FS6310	CPUボード																								
増設メモリボード																									
N8002-6307	8GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-6308	32GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-FS6307	8GBメモリボード																								
N8002-FS6308	32GBメモリボード																								
増設LANボード関連																									
N8004-1001	1000BASE-T接続ボード	120.0	67.3	22.0	253.0	318.0	79.0	–	0.033	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8004-1004	1000BASE-T接続ボード(2ch)	120.0	135.4	22.0	253.0	315.0	79.0	–	0.068	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
グラフィックスアクセラレータ／FPGAカード																									
N8005-1006	DP-DVI変換コネクタ	200.0	42.9	13.0	150.0	255.0	62.0	–	0.0537	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8005-1007	DP-VGA変換コネクタ	280.0	37.0	15.0	150.0	255.0	62.0	–	0.054	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8005-129	グラフィックスアクセラレータ	120	200	22	253.0	318.0	79.0	–	0.289	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-FS69	グラフィックスアクセラレータ																								
ライザカード																									
N8006-1007	ライザカード(PCIe4)	153.0	72.0	15.0	314.0	251.0	77.0	–	0.056	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8006-FS09	ライザカード(PCIe4)	153.0	72.0	15.0	314.0	251.0	77.0	–	0.056	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
無停電電源装置(UPS)関連																									
N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	432.0	468.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	–	–	284.0	–	–	並行二極アース付
N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	432.0	667.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	–	–	319.0	–	–	NEMA L5-30P
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	172.0	439.0	225.0				–	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	168.0	168.0	–	–	207.0	–	–	並行二極アース付
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	–	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	–	–	245.0	–	–	並行二極アース付
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	73.0	73.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション																									
N8043-03	ラックコンバージョンキット	483.1	700～900	9U	520.0	815.0	170.0	9.0	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–						–	–	–
ハードディスク																									
N8050-6307	内蔵用512GB SSD	70	100	7	255	150	62	–	0.044	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6308	内蔵用1TB SSD	70	100	7	255	150	62	–	0.044	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6309	内蔵用240GB SSD	22	80	2.7	158	115	37	–	0.006	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
内蔵バックアップ装置																									
N8051-FS6305	内蔵DVD-ROM	128.0	127.0	12.7	–	–	–	–	0.135	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8051-FS6306	内蔵DVD Super MULTI	128.0	127.0	12.7	–	–	–	–	0.135	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
外付バックアップ装置																									
N8160-99	外付RDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	–	0.615	–	–	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	–	12.0	–	–	43.2	–	–	並行二極(ACアダプタ)
キーボード／マウス																									
N8052-06	スクロールマウス	61.7	112.8	38.4	177.0	134.0	57.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8052-FS14	スクロールマウス	61.7	112.8	38.4	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8052-FS15	109型キーボード(USB)	454.0	168.0	49.0	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8170-22	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	10-40	10-90	–	–	–	–	–	–	–	–
N8170-24	109型キーボード(W)	456.0	169.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	–	–	–	–	5V	–	10-40	20-80	–	–	–	–	–	–	–	–
ディスプレイ																									
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	–	3.7	–	–	–	–	AC100-240 ±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	–	–	43.2	–	–	並行二極アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																									
N8180-68B	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
ケーブル関連																									
K410-108(05)	ACケーブル																								
K410-111(03)	ACケーブル	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-152(02)	ACケーブル																								
K410-153(03)	ACケーブル																								
K410-311(00)	SATA ケーブル																								
その他																									
N8006-1017	ライザカード(M.2)	154	73	17	320	255	80	–	0.054	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8006-FS11	ライザカード(M.2)																								