

## MultiSync® LCD-V651-TM の主な仕様

| 機種名                 |            | MultiSync® LCD-V651-TM                                                                                                              |                                 |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| サイズ（表示サイズ）          |            | 64.5型（163.9cm）                                                                                                                      |                                 |
| 有効表示領域              |            | 1428.5 x 803.5mm                                                                                                                    |                                 |
| 表示画素数               |            | 1920 x 1080                                                                                                                         |                                 |
| 画素ピッチ               |            | 0.744mm                                                                                                                             |                                 |
| 表示色                 |            | 約1677万色                                                                                                                             |                                 |
| 視野角（標準値）            |            | 左右 174°、上下 174°（コントラスト比 10:1以上）                                                                                                     |                                 |
| 輝度                  |            | 出荷設定値：360cd/m <sup>2</sup> 、最大値：480cd/m <sup>2</sup>                                                                                |                                 |
| コントラスト比（標準値）        |            | 5000：1                                                                                                                              |                                 |
| 応答速度                |            | 8ms（Gray to Gray <sup>※1</sup> ）                                                                                                    |                                 |
| ドット抜け <sup>※2</sup> |            | 0.00016% 以下                                                                                                                         |                                 |
| 入力コネクター             | PC入力       | DisplayPort（HDCP対応）、DVI-D（HDCP対応）、ミニD-SUB15ピン、BNC×5 <sup>※3</sup>                                                                   |                                 |
|                     | ビデオ入力      | BNC端子×2（1系統共用 <sup>※3</sup> ）、S端子、コンポーネント入力 <sup>※3</sup> 、HDMI                                                                     |                                 |
|                     | 音声入力       | RCA端子（L/R）、φ3.5ステレオミニジャック×2                                                                                                         |                                 |
|                     | 制御入力       | RS-232C、RJ45（10/100BASE-T）、リモコン入力<φ3.5ステレオミニジャック>                                                                                   |                                 |
| 出力コネクター             | PC出力       | デジタルRGB（DVI-D）                                                                                                                      |                                 |
|                     | ビデオ出力      | コンポジット信号<BNC×1>                                                                                                                     |                                 |
|                     | 音声出力       | φ3.5ステレオミニジャック                                                                                                                      |                                 |
|                     | 制御出力       | RS-232C、リモコン出力<φ3.5ステレオミニジャック>                                                                                                      |                                 |
| P C入力               | 水平周波数      | 15.625/15.734/31.5～91.1 kHz（アナログ）、31.5～91.1 kHz（デジタル）                                                                               |                                 |
|                     | 垂直周波数      | 50～85Hz                                                                                                                             |                                 |
|                     | ビデオ信号      | デジタルRGB（HDCP対応）、アナログRGB                                                                                                             |                                 |
|                     | 同期信号       | セパレート同期信号（TTL）、コンポジット同期信号、シンクオングリーン                                                                                                 |                                 |
|                     | 対応解像度      | VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、1920×1080（60Hz）、UXGA60（ただしUXGAは簡易圧縮表示）                                                             |                                 |
| ビデオ信号               |            | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号（S端子）、コンポーネント信号（HDTV対応）、HDMI                                                          |                                 |
| スピーカ                | 内蔵／外部（外付け） | 10W+10W（ステレオ）／15W+15W（ステレオ） ※排他使用                                                                                                   |                                 |
| タッチパネル              | 方式         | 光学式タッチセンサー（4点カメラ）                                                                                                                   |                                 |
|                     | マルチタッチ     | 最大4点                                                                                                                                |                                 |
|                     | インターフェイス   | USB2.0                                                                                                                              |                                 |
|                     | 対応OS       | Windows7（マルチタッチAP仕様）                                                                                                                |                                 |
|                     | 保護ガラス      | 6mm厚強化ガラス                                                                                                                           |                                 |
|                     | 表面硬度、表面処理  | 6H以上、低反射コート（両面）                                                                                                                     |                                 |
|                     | 透過率        | 96%                                                                                                                                 |                                 |
| 適合規格等               | パワーセーブ     | VESA DPM準拠                                                                                                                          |                                 |
|                     | 安全         | 電気用品安全法、UL/c-UL                                                                                                                     |                                 |
|                     | 不要輻射       | VCCI-B、JIS C 61000-3-2                                                                                                              |                                 |
|                     | プラグ&プレイ    | VESA DDC2B                                                                                                                          |                                 |
|                     | その他        | DDC/CI                                                                                                                              |                                 |
| 使用環境条件              | 温度、湿度      | 5～35℃、20～80%（結露の無いこと）                                                                                                               |                                 |
| 電源                  | 電源入力       |                                                                                                                                     | AC100-240V、50/60Hz              |
|                     | 消費電力       | 通常動作時                                                                                                                               | 330W <sup>※4</sup> 、510W（最大負荷時） |
|                     |            | パワーセーブ時                                                                                                                             | 1W以下 <sup>※4</sup> （VGA入力時）     |
|                     |            | スタンバイ時                                                                                                                              | 0.5W以下 <sup>※4</sup>            |
| 質量                  |            | 約75.0kg                                                                                                                             |                                 |
| 外形寸法（突起部を除く）        |            | 1540.4（W） x 909.2（H） x 132.7（D） mm                                                                                                  |                                 |
| 主な付属品               |            | 電源コード（3.0m） <sup>※5</sup> 、信号ケーブル（ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、4.0m）、ユーティリティディスク、ワイヤレスリモコン、単三乾電池×2、セットアップマニュアル、ロゴカバーラベル、Eye bolt（×2）、保証書 |                                 |

※1 特定階調レベル間（31、63、95、127、159、191、223）の各応答速度の平均値です。

※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。

※3 端子共用による排他的使用となります。

※4 出荷設定時、スピーカ出力なし、およびスロットボード非装着状態です。

※5 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。

## MultiSync® LCD-V462-TM の主な仕様

|                     |            |         |                                                                                                                        |  |  |
|---------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 機種名                 |            |         | MultiSync® LCD-V462-TM                                                                                                 |  |  |
| サイズ（表示サイズ）          |            |         | 46型（116.8cm）                                                                                                           |  |  |
| 有効表示領域              |            |         | 1018.1 x 572.7mm                                                                                                       |  |  |
| 表示画素数               |            |         | 1920 x 1080                                                                                                            |  |  |
| 画素ピッチ               |            |         | 0.530mm                                                                                                                |  |  |
| 表示色                 |            |         | 約1677万色                                                                                                                |  |  |
| 視野角（標準値）            |            |         | 左右 172°、上下 172°（コントラスト比 10:1以上）                                                                                        |  |  |
| 輝度                  |            |         | 出荷設定値：330cd/m <sup>2</sup> 、最大値：430cd/m <sup>2</sup>                                                                   |  |  |
| コントラスト比（標準値）        |            |         | 3000：1                                                                                                                 |  |  |
| 応答速度                |            |         | 8ms（Gray to Gray <sup>※1</sup> ）                                                                                       |  |  |
| ドット抜け <sup>※2</sup> |            |         | 0.00016% 以下                                                                                                            |  |  |
| 入力コネクター             | PC入力       |         | DisplayPort（HDCP対応）、DVI-D（HDCP対応）、ミニD-SUB15ピン、BNC×5 <sup>※3</sup>                                                      |  |  |
|                     | ビデオ入力      |         | BNC端子×2（1系統共用 <sup>※3</sup> ）、S端子、コンポーネント入力 <sup>※3</sup> 、HDMI                                                        |  |  |
|                     | 音声入力       |         | RCA端子（L/R）、φ3.5ステレオミニジャック×2、HDMI                                                                                       |  |  |
|                     | 制御入力       |         | RS-232C、RJ45（10/100BASE-T）、リモコン入力<φ3.5ステレオミニジャック>                                                                      |  |  |
| 出力コネクター             | PC出力       |         | デジタルRGB（DVI-D）                                                                                                         |  |  |
|                     | ビデオ出力      |         | コンポジット信号<BNC×1>                                                                                                        |  |  |
|                     | 音声出力       |         | φ3.5ステレオミニジャック                                                                                                         |  |  |
|                     | 制御出力       |         | RS-232C、リモコン出力<φ3.5ステレオミニジャック>                                                                                         |  |  |
| P C入力               | 水平周波数      |         | 15.625/15.734/31.5～91.1 kHz（アナログ）、31.5～91.1 kHz（デジタル）                                                                  |  |  |
|                     | 垂直周波数      |         | 50～85Hz                                                                                                                |  |  |
|                     | ビデオ信号      |         | デジタルRGB（HDCP対応）、アナログRGB                                                                                                |  |  |
|                     | 同期信号       |         | セパレート同期信号（TTL）、コンポジット同期信号、シンクオングリーン                                                                                    |  |  |
|                     | 対応解像度      |         | VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、1920×1080（60Hz）、UXGA60（ただしUXGAは簡易圧縮表示）                                                |  |  |
| ビデオ信号               |            |         | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号（S端子）、コンポーネント信号（HDTV対応）、HDMI                                             |  |  |
| スピーカ                | 内蔵／外部（外付け） |         | 10W+10W（ステレオ）／15W+15W（ステレオ） ※排他使用                                                                                      |  |  |
| タッチパネル              | 方式         |         | 光学式タッチセンサー（4点カメラ）                                                                                                      |  |  |
|                     | マルチタッチ     |         | 最大4点                                                                                                                   |  |  |
|                     | インターフェイス   |         | USB2.0                                                                                                                 |  |  |
|                     | 対応OS       |         | Windows7（マルチタッチAP仕様）                                                                                                   |  |  |
|                     | 保護ガラス      |         | 4mm厚強化ガラス                                                                                                              |  |  |
|                     | 表面硬度、表面処理  |         | 6H以上、低反射コート（両面）                                                                                                        |  |  |
|                     | 透過率        |         | 96%                                                                                                                    |  |  |
| 適合規格等               | パワーセーブ     |         | VESA DPM準拠                                                                                                             |  |  |
|                     | 安全         |         | 電気用品安全法、UL/c-UL                                                                                                        |  |  |
|                     | 不要輻射       |         | VCCI-B、JIS C 61000-3-2                                                                                                 |  |  |
|                     | プラグ&プレイ    |         | VESA DDC2B                                                                                                             |  |  |
|                     | その他        |         | DDC/CI                                                                                                                 |  |  |
| 使用環境条件              | 温度、湿度      |         | 5～35℃、20～80%（結露の無いこと）                                                                                                  |  |  |
| 電源                  | 電源入力       |         | AC100-240V、50/60Hz                                                                                                     |  |  |
|                     | 消費電力       | 通常動作時   | 165W <sup>※4</sup> 、300W（最大負荷時）                                                                                        |  |  |
|                     |            | パワーセーブ時 | 1W以下 <sup>※4</sup> （VGA入力時）                                                                                            |  |  |
|                     |            | スタンバイ時  | 0.5W以下 <sup>※4</sup>                                                                                                   |  |  |
| 質量                  |            |         | 約33.4kg                                                                                                                |  |  |
| 外形寸法（突起部を除く）        |            |         | 1121.5(W) x 664.7(H) x 121.5(D) mm                                                                                     |  |  |
| 主な付属品               |            |         | 電源コード（3.0m） <sup>※5</sup> 、信号ケーブル（ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、4.0m）、ユーティリティディスク、ワイヤレスリモコン、単三乾電池×2、セットアップマニュアル、ロゴカバーラベル、保証書 |  |  |

※1 特定階調レベル間（31、63、95、127、159、191、223）の各応答速度の平均値です。

※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。

※3 端子共用による排他的使用となります。

※4 出荷設定時、スピーカ出力なし、およびスロットボード非装着状態です。

※5 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。