

製品名称		Express5800/R320c-E4 (Windows Server 2008モデル)		Express5800/R320c-M4 (Windows Server 2008モデル)	冗長性		
製品型名		N8800-173Y N8800-173L(長期保守対応モデル)		N8800-174Y N8800-174L(長期保守対応モデル)			
CPU*1	搭載CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670	二重化		
	動作周波数	1.80GHz		2.60GHz			
	標準搭載数/最大搭載数	1 / 2					
	インテル®スマート・キャッシング	10MB		20MB			
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	4C/4T		8C/16T			
チップセット		インテル® C602 チップセット + GeminiEngine™(FPGA)			二重化		
メモリ*1	搭載容量標準	標準搭載なし(組み込み必須オプション)			二重化		
	最大	128GB (16x 8GBDIMM)		256GB (16x 16GBDIMM)			
	搭載メモリ	DDR3L-1600 Registered DIMM					
	最大動作周波数	1066MHz		1333MHz			
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC					
補助記憶装置	ハードディスクドライブ	内蔵標準	標準搭載なし(組み込み必須オプション)		二重化		
		内蔵最大	2.5型HDD: SAS 7.2TB (8x 900GB)*2				
		ホットスワップ	対応				
		インターフェース規格とRAID構成	SAS 6Gb/s: RAID1(標準)				
		光ディスクドライブ	DVD-RAMドライブ*3				
拡張スロット	対応スロット	2x PCI Express 2.0 (x4レーン、x8ソケット)*4 (ロープロファイル)	2x PCI Express 2.0 (x8レーン、x8ソケット)*4 (フルハイ)	2x PCI Express 2.0 (x4レーン、x8ソケット)*4 (ロープロファイル)	二重化		
			2x PCI Express 2.0 (x4レーン、x8ソケット)*4 (ロープロファイル)				
グラフィックス	搭載チップ/ビデオRAM	マネジメントコントローラチップ内蔵/32MB					
	グラフィック表示と解像度	1677万色: 600x480、800x600、1024x768 65536色: 1280x1024					
標準インターフェース		4x USB2.0 (1x 前面、3x 背面) 1x アナログRGB (ミニD-sub15ピン、1x 背面)			二重化		
		2x 1000BASE-T LANコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45、2x 背面)*4 1x マネージメント用LANコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T対応、RJ-45、1x 背面)*4					
		—	2x 10GBASE-T LANコネクタ (10G/1000BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45、2x 背面)*4				
外形寸法(幅×奥行き×高さ)		483 × 736 × 178mm (突起物含まず)					
質量(標準/最大)		45kg/51kg					
電源		800W 80 Plus® Platinum取得電源(二極平行アース付きコンセント) AC100/240V±10%、50/60Hz±3Hz (AC100V用電源ケーブルを2本添付)			二重化		
消費電力(100V最大構成時、最大電力)		1300VA/1290W					
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外					
温度/湿度条件		動作時: 10~35°C/20~80%(ただし、結露しないこと) 保管時: -10~55°C/20~80%(ただし、結露しないこと)					
主な添付品		EXPRESSBUILDER (ESMPRO/ServerManager(Windows版)、ESMPRO/ServerAgent(Windows版)) ユーザーズガイド、ユーザーズガイド(セットアップ編)、保証書、電源コード					
無償保証内容		3年オンライン保守サービス*5 (月～金、9:00～18:00、翌営業日対応、国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年バーツ保証					
SW高可用性機能		—	SingleServerSafe for ftサーバ		二重化		
インストールOS		Windows Server® 2008 R2 Enterprise SP1					
サポートOS		Windows Server® 2008 R2 Enterprise SP1					

\*1 CPU/I/Oモジュール当りの搭載数を記載。二重化を行っているため、実際の搭載数(容量)は2倍。

\*2 利用可能な物理容量を記載。

\*3 OSおよびライティングソフトウェアによる書き込み機能は未サポートです。

\*4 CPU/I/Oモジュール当りのスロット数を記載。

\*5 長期保守対応モデルは、「1年オンライン保守サービス」「1年バーツ保証」となります。また、長期保守契約が必須となります。