

新機種(P30B・P27U)主な仕様

項目	P30B・P27U	
	標準モデル	フルハイットPCIモデル (カスタム対応)
CPU	P30B:Core i5-3550S(3.0GHz) P27U:Celeron G1620(2.7GHz) 第3世代インテルプロセッサ搭載	
メモリ	DDR3-SDRAM 4GB (4GB×1 ECCなし) / 8GB(4GB×2 ECCなし) ※8GBは、OS未添付およびWin7 64ビット選択時のみ	
HDD	3.5型 500GB (SATA仕様)×1 3.5型 500GB (SATA仕様)×2(ハードウェアミラーリング)	
拡張スロット	Low Profile (合計4スロット) PCI Express (*16) ×1、 PCI Express (*4) ×1、 PCI ×2	フルハイットハーフサイズ PCI×2
LAN	1000BASE-T×2	
USB	8ch (前面2ch、背面6ch) うち2chはUSB3.0対応	
シリアル	D-sub9×1 ※FC-UG-SR001で1ch増設可能	
KB/MS	USBタイプ	
パラレル	なし	
OS	Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack1 :日本語版/英語版) Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack1 :日本語版/英語版) Windows® XP Professional(Service Pack3 :日本語版/英語版)	
ディスプレイ	アナログRGB×1、デジタルRGB×1 ※デュアルディスプレイ機能サポート	
ダンプ機能	あり	
筐体サイズ	93(W)× 387(D)× 363(H)mm (ゴム足含む、突起部 / コネクタ部 / エアダクト / スタビライザは除く)	
供給期間	3年間 販売終了から7年間保守 (保守受付3年延長あり)	