

<別紙> 「Express5800/52Xa」の主な仕様

モデル名		Express5800/52Xa
インストール OS		Windows(R) 7 Professional 64bit (Windows8 Pro ダウングレード) Windows(R) 7 Professional 32bit (Windows8 Pro ダウングレード) Windows(R) 8 Pro 64bit
CPU		インテル(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz, 8MB キャッシュ, 4 コア) 第 4 世代 インテル(R) Core (TM) i5-4570TE プロセッサ (2.70GHz, 4MB キャッシュ, 2 コア) 第 4 世代 インテル(R) Core (TM) i3-4330 プロセッサ (3.50GHz, 4MB キャッシュ, 2 コア)
プロセッサ数		1
チップセット		インテル(R) C226
メモリ	標準	2GB/4GB/8GB
	最大	16GB
	タイプ	DDR3-1600(PC3-12800) SDRAM
内蔵 HDD	標準	SATA HDD : 500GB (7,200rpm) /1TB(5,400rpm) SATA SSD : 120GB/240GB/480GB
	最大	SATA HDD : 2TB / SATA SSD : 960GB
	コントローラ	SATAⅢ/600 (LSI Embedded MegaRAID(TM) : RAID-0/1 対応)
光ディスクドライブ		DVD-ROM, DVD Super MULTI, Blu-Ray から選択可能
グラフィックスアクセラレータ		オンボードグラフィックス、nVIDIA Quadro(R) NVS300 nVIDIA Quadro(R) K600
オーディオ機能		インテル(R) High Definition Audio 準拠サウンドコントローラ、モノラルスピーカ内蔵
拡張ベイ	2.5 型ベイ	2 スロット (空き 1)
	5.25 型ベイ	1 スロット (薄型) (空き 0)
拡張スロット	PCI-Express(x16)バス	1 スロット (空き 1)
標準インタフェース		USB3.0 準拠×6 (本体前面×2, 本体背面×4)、 USB2.0 準拠×2 (本体背面)、ヘッドフォン端子×1(前面)、 マイク端子(ステレオ)×2(前面:1, 背面:1)、 ライン出力端子(ヘッドフォン兼用)×1(背面)、 ライン入力端子×1(背面) ディスプレイ (DP:1, RGB:1)、
LAN インタフェース		1000BASE-T または 100BASE-TX または 10BASE-T ×1
サイズ (mm, W×D×H)		85×214×306 mm (縦置き時, スタビライザ含まず)
質量		3.8kg (最大)
消費電力		114W (最大)
エネルギー消費効率		インテル(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) : 対象外 T 区分 第 4 世代 インテル(R) Core(TM) i5-4570TE プロセッサ (2.70GHz) : A 第 4 世代 インテル(R) Core(TM) i3-4330 プロセッサ (3.50GHz) : AA
主な添付品		OS、ESMPRO/ServerManager、ServerAgent、EXPRESSBUILDER