

「NC-H1200」製品仕様

撮像素子	2/3型 220万画素 CMOS
有効画素数	1920(H)×1080(V)
撮像方式	R, G, B 3板式
レンズマウント	バヨネットマウント BTA S-1005B準拠
テレビジョン方式	1920×1080/59.94i
光学フィルター	CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND (NC-H1200)
解像度	1000TV本(標準)
最低被写体照度	0.00015lx (F1.4,最大感度)
SN比	64dB (NR ON)
カラーバー	SMPTE MULTIカラーバー内蔵
電子シャッター	1/60 (off), 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 [s]
デジタルズーム	×1.1～×10.0 0.1倍ステップ
ホワイトバランス	FAW(自動追従)/AWB(ワンプッシュ)/3200K/5600K
映像出力	HD-SDI (BTA-S004C準拠、SMPTE292M準拠)
電源・消費電力	DC12V (11V～16V) 約20W
使用温度	-10℃～+45℃
外形寸法	90mm (W) ×103mm (H) ×160mm (D)
質量	約1.3kg

従来機との比較

NC-H1200

NC-H1000 II (従来機)

夜間撮影時



霧・もや発生時

