

<別紙>

「Express5800/56Xg」の主な仕様

モデル名	Express5800/56Xg	
インストール OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit Windows 7 Professional 64bit (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	
CPU	インテル Xeon プロセッサ E5-2697v3 ( 2.60GHz, 35MB キャッシュ, 14 コア) インテル Xeon プロセッサ E5-2643v3 ( 3.40GHz, 20MB キャッシュ, 6 コア) インテル Xeon プロセッサ E5-2640v3 ( 2.60GHz, 20MB キャッシュ, 8 コア) インテル Xeon プロセッサ E5-2620v3 ( 2.40GHz, 15MB キャッシュ, 6 コア)	
CPU 数	2	
チップセット	インテル C612	
メモリ	搭載可能構成	16GB (8GBx2) / 32GB (16GBx2)
	最大	256GB (16GBx16)、512GB/1TB/2TB (注 1)
	タイプ	DDR4-2133 (PC4-21300) SDRAM
内蔵 HDD/SDD	搭載可能構成	SATA HDD : 500GB / 1TB / 2TB (7,200rpm) SATA SSD : 128GB / 256GB / 512GB SAS HDD : 300GB (15,000rpm) / 900GB (10,000rpm)
	最大	SATA HDD : 8TB / SATA SSD : 2TB / SAS HDD : 3.6TB
	コントローラ	SATA : SATA III/600 (LSI Embedded MegaRAID:RAID-0/1 対応) SAS : オプション RAID コントローラ (LSI MegaRAID SAS 9362-8i)
光ディスクドライブ	DVD-ROM, DVD Super MULTI, Blu-Ray から選択可能	
グラフィックスアクセラレータ	nVIDIA NVS315 / nVIDIA Quadro K620 / nVIDIA Quadro K2200 / nVIDIA Quadro K4200 / nVIDIA Quadro K5200 (注 2) / nVIDIA TeslaK20 / AMD FirePro V4900 から選択可能	
拡張 スロット	PCI-Express (x16)	4 スロット (空き 3)
	PCI-Express (x8)	1 スロット (空き 1)
標準インターフェース	USB3.0 準拠 ×6 (本体前面 ×2, 本体背面 ×4)、 USB2.0 準拠 ×8 (本体背面 ×2, 本体背面 ×6)、 ヘッドフォン端子 ×1 (前面)、 マイク端子 (ステレオ) ×2 (前面:1, 背面:1)、 ライン出力端子 (ヘッドフォン兼用) ×1 (背面)、 ライン入力端子 ×1 (背面)、RS-232C ×2 (背面)	
LAN インターフェース	1000BASE-T または 100BASE-TX または 10BASE-T ×2	
サイズ (W×D×H)	174×556×430 mm (縦置き時)	
質量	約 22kg (最大)	
消費電力	896VA / 891W (最大)	
エネルギー消費効率	対象外	
主な添付品	OS、ESMPRO/ServerManager、ServerAgent、 EXPRESSBUILDER	

「Express5800/56Xg-E」の主な仕様

モデル名	Express5800/56Xg-E	
インストール OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit Windows 7 Professional 64bit (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	
CPU	インテル Xeon プロセッサー E5-2643v3 ( 3.40GHz, 20MB キャッシュ, 6 コア) インテル Xeon プロセッサー E5-1630v3 ( 3.70GHz, 10MB キャッシュ, 4 コア) インテル Xeon プロセッサー E5-1620v3 ( 3.50GHz, 10MB キャッシュ, 4 コア)	
CPU 数	1	
チップセット	インテル C612	
メモリ	搭載可能構成	8GB(8GBx1) / 16GB(16GBx1)
	最大	128GB(16GBx8)、256GB/512GB/1TB (注 1)
	タイプ	DDR4-2133 (PC4-21300) SDRAM
内蔵 HDD/SDD	搭載可能構成	SATA HDD : 500GB / 1TB / 2TB (7,200rpm) SATA SSD : 128GB / 256GB / 512GB SAS HDD : 300GB (15,000rpm) / 900GB (10,000rpm)
	最大	SATA HDD : 8TB / SATA SSD : 2TB / SAS HDD : 3.6TB
	コントローラ	SATA : SATA III/600 (LSI Embedded MegaRAID:RAID-0/1 対応) SAS : オプション RAID コントローラ (LSI MegaRAID SAS 9362-8i)
光ディスクドライブ	DVD-ROM, DVD Super MULTI, Blu-Ray から選択可能	
グラフィックスアクセラレータ	nVIDIA NVS315 / nVIDIA Quadro K620 / nVIDIA Quadro K2200 / nVIDIA Quadro K4200 / nVIDIA Quadro K5200 (注 2) / nVIDIA TeslaK20 / AMD FirePro V4900 から選択可能	
拡張スロット	PCI-Express(x16)	2 スロット (空き 1)
	PCI-Express(x8)	1 スロット (空き 1)
標準インタフェース	USB3.0 準拠×6 (本体前面×2, 本体背面×4)、 USB2.0 準拠×8 (本体背面×2, 本体背面×6)、 ヘッドフォン端子×1(前面)、 マイク端子(ステレオ)×2(前面:1, 背面:1)、 ライン出力端子(ヘッドフォン兼用)×1(背面)、 ライン入力端子×1 (背面)、RS-232C×2(背面)	
LAN インタフェース	1000BASE-T または 100BASE-TX または 10BASE-T ×2	
サイズ (W×D×H)	174×556×430 mm (縦置き時)	
質量	約 18kg (最大)	
消費電力	573VA / 566W (最大)	
エネルギー消費効率	対象外	
主な添付品	OS、ESMPRO/ServerManager、ServerAgent、 EXPRESSBUILDER	

(注 1) 512GB/1TB/2TB は後日対応予定。

(注 2) nVIDIA Quadro K5200 は 3 月対応予定。