

ShieldPRO G11A 詳細仕様

項目	仕様
OS	Windows Embedded 8.1 Industry Pro for Tablets
プロセッサ	Intel製Atomプロセッサ (Bay Trail) E3815 1.46GHz
メモリー容量	4GB
ストレージ	16GB または、64GB
ディスプレイ	10.1型 WXGA 1280×800 [16:10] 、1,677万色※1
タッチパネル	マルチタッチ(10点)、静電容量方式
操作スイッチ	電源スイッチ、音量スイッチ (+、-)、画面回転固定
LED	電源、充電状態
無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n準拠
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR準拠
NFC	通信規格 : ISO/IEC14443A/B, JIS X 6319-4 対応カード : TypeA, TypeB, FeliCa※2
カメラ	前面200万画素 (固定フォーカス)、背面500万画素 (オートフォーカス)
マイク、スピーカー	マイク(モノラル)、スピーカー (ステレオ)
オーディオ i n / o u t	マイク/ヘッドホンコンボジャック(ヘッドホンはラインOUTも兼用)
USB	USB x1ch (セキュリティ対策から無効化可能)
microSD	microSDHC x1スロット(セキュリティ対策から無効化可能)
センサ	照度、加速度、ジャイロ、地磁気
動作電源	使用バッテリー : Liイオン充電電池パック 、 動作時間 : 約 6 時間以上(JEITAバッテリー動作測定法Ver1.0) 充電方法 : タブレットに充電電池パックを装着した状態でクレードルにセットして充電。
防塵防滴	IP54準拠
落下	1.0mクリア (当社基準による)
動作温湿度	0~40℃ 20~85% (非結露)
外形寸法・重量	279x190x19mm ・ 約900g (バッテリーパック含む)

※1 1,677万色は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 ※2 おサイフケータイには対応していません。