

<別紙>

本製品の主な仕様

項目		仕様
質量		約 1.16 kg (AC アダプタ/アンテナ除く)
外形寸法		238mm(W) x 160mm(D) x 66mm(H)以下
LAN インタフェース (Ethernet)	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック(RJ-45)
	ポート数	1
	規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
アンテナ コネクタ	無線 LAN(MANET 側)	N 型コネクタ(外部アンテナ)
	無線 LAN(端末接続側)	内蔵アンテナ
無線 LAN	無線 LAN(MANET 側)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4G/5G
	無線 LAN(端末接続側)	IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G
Mini USB ポート		1 ポート
GPS		GPS
表示部(天面 LED)		電源 / 状態 / 充電
電源/内蔵電池		AC100V~240V 50/60Hz / Li-ion
内蔵電池による連続動作時間		最大 8 時間(注)
消費電力	充電時	約 17W ※MAX 時
	充電完了時	約 7W ※MAX 時
設置方法		平置き, 壁に固定
防水性能		防塵・防水 (IP65) ※充電、コネクタ接続中を除く
動作保障範囲		温度 0~45℃

(注)満充電からの電池動作時間は、下記送信条件で最大 8 時間です。

- ・無線 LAN(MANET 側) : 2.4G 連続送信
- ・無線 LAN(端末接続側) : 5G 連続送信

※MANET(Mobile Ad hoc NETWORK) : インフラレス通信アクセスポイント間の通信で利用