

<別紙> 新製品「i-PX9800 モデル S200」の主な仕様

モデル名称	モデル S211	モデル S221	モデル S231	モデル S241	モデル S242	モデル S251	モデル S252
EPU 台数	1	1	1	1	2	1	2
最大記憶容量 (GB)	8						
最大チャンネル本数 <sup>※1</sup>	60 (高速光ループ : 最大 58、LAN : 最大 16 <sup>※2</sup> )						
外形寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	CPU 基本筐体 : 600 × 1,141 × 1,800						

モデル名称	モデル S261	モデル S262	モデル S272	モデル S282	モデル S293	モデル S2A3
EPU 台数	1	2	2	2	3	3
最大記憶容量 (GB)	8					
最大チャンネル本数 <sup>※1</sup>	60 (高速光ループ : 最大 58、LAN : 最大 16 <sup>※2</sup> )					
外形寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	CPU 基本筐体 : 600 × 1,141 × 1,800					

※1 : 表中の値は最大接続数であり、同時に接続できる値ではありません。

※2 : インタフェースは 1000BASE-T (10BASE-T/100BASE-TX には autonego で対応) に準拠。  
通信速度はシステム構成、システム条件等に依存します。

●省エネ法 (2021 年度基準) に基づく表示 : 対象外。正式にはエネルギーの使用の合理化等に関する法律。