

<別紙> 新製品「iStorage A5200」の主な仕様

型名		iStorage A5200(N3782)				
ACOS 用物理ドライブ (GB ^{※1})		2.5 型暗号化 SSD 400			2.5 型暗号化 SSD 3200	
物理互換フォーマット (GB ^{※1})		36	73	147	300	1600
最大記憶容量/サブシステム (TB ^{※1}) ^{※2※3}		12.4	38.8	67.9	101.1	505.7
最大論理ディスク数/サブシステム ^{※2}		5888	8096	8192	8192	7680
RAID タイプ		1/TM	1/5/TM		1/TM	
ディスク キャッシュ	キャッシュメモリ 搭載容量(最大) (GB ^{※1})	2,048(有効容量 : 1,024)				
	Fast Write(高速書き込み)	可能				
	バッテリーバックアップ時間	時間に制限なし(専用不揮発性メモリにバックアップ)				
最大高速光ループチャンネル接続数		128				
データ転送速度 (MB/秒) ^{※4}		400/800				
消費電力 ^{※3}	基本筐体(kVA)	7.9 以下				
	拡張筐体(kVA)	4.4 以下				
オープン用物理ドライブ (GB ^{※1})		2.5 型暗号化 SSD 3200				
最大装置構成		基本筐体 1 台+拡張筐体 2 台				

※1:1GB = 1,000³Byte、1TB=1,000⁴Byte として計算した数値。

※2:記載内容は ACOS 用の内容であり、オープン用に関してはお問い合わせください。

※3:全て同一の RAID、論理ディスクフォーマット構成での最大値。

※4:瞬時最大値であり、システム構成、システム動作条件等に依存します。

●省エネ法（2011 年度基準）に基づく表示：対象外。正式にはエネルギーの使用の合理化等に関する法律。