

■ファンレスボックスタイプ 主な仕様

CPU(周波数/キャッシュ/コア数)		A22K: Core™ i3-9100TE(2.2GHz/6MB/4 コア) A29X: Celeron® G4900T(2.9GHz/2MB/2 コア)
チップセット		インテル® C246
メモリ		最大 32GB(16GB×2) DIMM スロット×2 DDR4-SDRAM (PC4-21333[DDR4-2666]) ECC 機能付き
ネットワーク	有線	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LAN コネクタ×2
	無線	無線 LAN、3G/LTE、920MHz 帯特定小電力無線より OPTION 選択 (※標準搭載なし)
インタフェース		USB 3.0×4、シリアル RS-232C×2 ライン入力×1、ライン出力×1、DisplayPort×2
拡張スロット	PCIe	PCI Express(x16)×1 スロット Low Profile(204(W)×68(D)(mm))、 PCI Express Base Specification Rev.3.0
外形寸法		横置き：250.0(W)×210.1(D)×90.7(H)mm (ゴム足含む、突起部/コネクタ部は除く) 縦置き：145.0(W)×210.1(D)×256.6(H) mm (スタビライザー含む、突起部/コネクタ部は除く)
質量		約 4.7kg (スタビライザー / 壁取り付けブラケット含まず) 約 4.9kg (スタビライザー含む) 約 5.0kg (壁取り付けブラケット含む)
温度		周囲温度：0～45℃(0.70m/s の強制対流時) 0～30℃(0.25m/s の強制対流時) 保存温度：-20～60℃
サポート OS		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
最小構成価格 (税別)		A22K: 251,000 円～ A29X: 221,000 円～

※詳細につきましては、カタログをご参照ください。

https://jpn.nec.com/fc/pdf/catalog/fca22k_a29x.pdf

ご参考：新製品サイト

・ A22K

https://jpn.nec.com/fc/fcpro_series/a22k/index.html

・ A29X

https://jpn.nec.com/fc/fcpro_series/a29x/index.html