



下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME (ME-R)		
型名		M1H52/E-R	M1M50/E-R	M1T49/E-R
		M2H52/E-R	M2M50/E-R	M2T49/E-R
インストールOS		Windows 11 Pro 搭載		
CPU		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 ^{*27}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235 ^{*27}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225 ^{*27}
表示機能	クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時) ^{*30}	P-core: 最大5.20GHz E-core: 最大4.60GHz	P-core: 最大5.00GHz E-core: 最大4.40GHz	P-core: 最大4.90GHz E-core: 最大4.40GHz
	コア数/スレッド数	20 (P-core: 8&E-core: 12)/20	14 (P-core: 6&E-core: 8)/14	10 (P-core: 6&E-core: 4)/10
	キャッシュメモリ	30MB	24MB	20MB
	NPU 最大TOPS	Intel® AI Boost (最大13TOPS)		
メモリバス		5,600MHz ^{*11}		
チップセット		インテル® Q870 チップセット		
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)		
最大メモリ (メインメモリ)		64GB [DIMMスロット×4]		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® グラフィックス (CPU内に蔵)		
	ビデオRAM ^{*5}	8GB: 最大4,412MB、16GB: 最大9,082MB、32GB: 最大18,421MB、64GB: 最大37,097MB		
	HDMI	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz)/1080p/1080i/720p		
	DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (5,120×2,880, 4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI 変換アダプタ利用時は5,120×2,880, 4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート ※DisplayPort-VGA 変換アダプタ利用時は5,120×2,880, 4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート ※DisplayPort-HDMI 変換アダプタ利用時は5,120×2,880未サポート		
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、[セレクトションメニューにてスピーカーを選択可能]		
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応		
インテル vPro® Enterprise (AMT)		対応 (インテル® AMT 19.0)		
インターフェイス	USB	Type-C	USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2 (本体前面×1 ^{*24&51}))	
		Type-A	USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (本体前面×2 ^{*25}))、 USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (本体前面×2、本体背面×2 ^{*26}))、USB 2.0 (本体背面×2 ^{*27})	
	シリアル	[PS/2接続キーボード選択時、1コネクタをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]		
		セレクションメニューにより選択可能		
	ディスプレイ	セレクションメニューにより選択可能		
		HDMI出力端子×1 ^{*10} 、DisplayPortコネクタ×2 (HDCP対応)、セレクションの交換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能		
サウンド関連		RJ45 LANコネクタ×1		
		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子×1 ^{*40} 、ライン出力端子×1		
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] ^{*17}	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1] (グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済)		
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]		
	PCI Express x16 スロット (x4接続) [空き]	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1] (1/1並列ポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合は並列ポートで占有済)		
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1] (1/1並列ポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。並列ポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済)		
電源 ^{*50}		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]		
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		約4W (約281W)	約4W (約244W)	約4W (約240W)
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		約10VA (約292VA)	約10VA (約259VA)	約10VA (約250VA)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*14}		16区分 19.3kWh/年 (AAA)	16区分 19kWh/年 (AAA)	16区分 18.6kWh/年 (AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB		
電圧降下対策		003-240052		
電気通信事業法認証番号		D230105003		
PCグリーンラベル対応 ^{*12}		☆☆☆		
外形寸法 (本体) ^{*16}		89 (W) ×300 (D) ×340 (H) mm (スタビライザ含まず)、216 (W) ×300 (D) ×345 (H) mm (スタビライザ含む)		
質量 (本体) ^{*15}		約4.2kg		
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバー提供対象OS ^{*18}		Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37&94} / Windows 11 Pro Education 64ビット ^{*37&94} / Windows 11 Pro 64ビット ^{*94} / Windows 11 Enterprise LTSC 2024 64ビット ^{*37&98} 、 その他OSについては、 https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver をご覧ください。		
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。				
再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	インテル® Arc™ A310 グラフィックス (オンボードビデオメモリ 4,096MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度: 5,120×2,880 ^{*97})		
	ビデオRAM ^{*5}	8GB: 最大8,300MB、16GB: 最大12,970MB、32GB: 最大22,309MB、64GB: 最大40,985MB		
メモリ ^{*55}	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1		
	16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 ^{*57}		
	32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 ^{*57}		
	64GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×4 ^{*57&63}		
通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 7 (最大5.7Gbps) 対応 (IEEE802.11be/a/c/ax/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.4)		
記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	暗号化機能付 1TB SSD	約1TB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
ミラーリング (RAID 1)		インテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジー、約256GB SSD×2 または 約512GB SSD×2		
スピーカー		内蔵モノラルスピーカー		
DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本		
DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本		
DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本		
PS/2コネクタ		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備		
DisplayPortコネクタ		増設DisplayPortコネクタ×1 ^{*61}		
HDMI出力端子		増設HDMI出力端子×1 ^{*61}		
Type-Cコネクタ		増設Type-Cコネクタ (DisplayPort出力機能付き) ×1 ^{*61}		
並列ポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Expressスロットを占有)		
シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)		
光ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ ^{*99}		
キーボード/マウス	PS/2 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキーボード、外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
	USB デンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
	USB デンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き、高速スクロール対応) 添付		
	USB 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
USB 109 Copilotキーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き、高速スクロール対応) 添付		