



下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名		M2T47/L-R	M2L47/L-R	M2Z39/L-R
インストールOS		Windows 11 Home 搭載		
CPU		インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400 ^{*24*7}	インテル® Core™ i3 プロセッサー 14100 ^{*24*7}	インテル® プロセッサー 300 ^{*24*7}
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) ^{*30}		P-core: 最大4.70GHz E-core: 最大3.50GHz	P-core: 最大4.70GHz	P-core: 最大3.90GHz
コア数/スレッド数		10 (P-core: 6&E-core: 4)/16	4 (P-core: 4)/8	2 (P-core: 2)/4
キャッシュメモリ		20MB	12MB	6MB
メモリバス		4,800MHz		
チップセット		インテル® Q760 チップセット		
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)		
最大メモリ (メインメモリ)		32GB [DIMMSロット×2]		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)
	ビデオRAM ^{*5}		8GB 最大4,026MB、16GB 最大8,122MB、32GB 最大16,314MB	
	表示色 (解像度) ^{*4&29}	HDMI	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p	
		DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート	
		VGA	最大1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)	
		音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) ^{*6}
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応	
インターフェイス	USB	Type-C	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (本体前面×1 ^{*26*51}))	
		Type-A	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (本体前面×2 ^{*26})、USB 2.0 (本体背面×4 ^{*27})) [USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能	
	ディスプレイ		HDMI出力端子×1 ^{*10} 、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) または HDMI に変換可能)、ミニD-sub 15ピン×1	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		マイク入力端子×1 ^{*38} 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子×1 ^{*40}	
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] ^{*17}		1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]	
	PCI Express x1スロット [空き]		1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]	
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません	
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)	
電源 ^{*50}		AC100 ～ 240V ±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]		
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		約6W (約196W)	約5W (約185W)	約5W (約138W)
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		約10VA (約198VA)	約10VA (約188VA)	約10VA (約142VA)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*14}		16区分 26.8kWh/年 (AAA)	16区分 25.3kWh/年 (AAA)	16区分 25.3kWh/年 (AAA)
電圧障害対策		VCCI Class B		
電圧法認証番号		003-220256		
電気通信事業法認証番号		D220165003		
PCグリーンラベル対応 ^{*12}		☆☆☆		
外形寸法 (本体) ^{*16}		89 (W) × 292 (D) × 340 (H) mm (スタンド含まず) 159 (W) × 292 (D) × 356 (H) mm (スタンド含む ^{*42})		
質量 (本体) ^{*15}		約4.0kg		
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS ^{*18}		Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37&94} / Windows 11 Pro Education 64ビット ^{*37&94} / Windows 11 Pro 64ビット ^{*94} 、 その他OSについては、 https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/information/index.html#anc-driver をご覧ください。		
主な添付品		サービスサポート付き電源コード、スタンド、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
オプションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ ^{*55}	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 ^{*65}	
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 ^{*57&65}	
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 ^{*57&65}	
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)	
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本	
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本	
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本	
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)	
キーボード・マウス	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールチドライブ ^{*99}	
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き、高速スクロール対応) 添付	
	USB 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
USB 109 Copilotキーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き、高速スクロール対応) 添付		

インストールOSの搭載version: Windows11 Home は24H2です。

USB表記について

- USB 40Gbps: USB4 Gen 3x2と同等です
- USB 20Gbps: USB3.2 Gen 2x2と同等です
- USB 10Gbps: USB 3.2 Gen 2と同等です
- USB 5Gbps: USB 3.2 Gen 1と同等です
- USB PD/DP Alt Mode: USB PowerDeliveryとDisplayPort Alternative Modeと同等です

- *2: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: 音源再生には外付けスピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要で (本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.1.4) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★★は35%以上70%未満、★★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- *15: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
- *16: 設置時の足以外の突起物を含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバー・ソフトウェア] のドライバー提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバーを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *26: 接続したUSB 3.2 Gen 1対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値) です。
- *27: USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69 (W) mm × 155 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *42: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合、傾きを考慮した場合は、159 (W) × 300 (D) × 356 (H) mm。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.snnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *65: インテル® Core™ i5以下では4,800MHz (PC5-38400相当) で動作します。
- *94: 提供しているドライバーは、Windows 11, version 24H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。