

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		UltraLite タイプVN (VN-M)		
型名		VKM47/N-M	VKT46/N-M	VKL45/N-M
インストールOS		Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64ビット		
CPU		インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ ^{*12}	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ ^{*12}	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサ ^{*12}
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時) ^{*33}		P-core: 最大4.70GHz E-core: 最大3.50GHz	P-core: 最大4.60GHz E-core: 最大3.40GHz	P-core: 最大4.50GHz E-core: 最大3.30GHz
コア数/スレッド数		10 (P-core: 2&E-core: 8) / 12		6 (P-core: 2&E-core: 4) / 8
キャッシュメモリ		12MB		10MB
メモリバス		4,266MHz		
チップセット		(CPUに統合)		
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)		
最大メモリ (メインメモリ)		オンボード 8GB [固定 LPDDR4X] または オンボード 16GB [固定 LPDDR4X]	オンボード 8GB [固定 LPDDR4X] または オンボード 16GB [固定 LPDDR4X] または オンボード 32GB [固定 LPDDR4X]	オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]
表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (WUXGA: 1,920×1,200 LEDバックライト ノングレア)		
LCDドット抜け ^{*23}		0.00005%以下		
グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)		
ビデオRAM ^{*5}		8GB: 最大4,083MB、 16GB: 最大8,179MB	8GB: 最大4,083MB、 8GB: 最大4,083MB、 16GB: 最大8,179MB、 32GB: 最大16,363MB	8GB: 最大4,083MB
表示色 (解像度)		最大1,677万色 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p/1080p/1080p/720p	最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+))
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠		
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応 ^{*44} 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps)対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) Bluetooth® Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)		
入力装置		キーボード キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ボイディングデバイス 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラ (IR対応) HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証 (Windows Hello) 対応 マイク ステレオマイク内蔵		
インターフェイス		USB 3.2 Gen2 (左側面×2 (Power Delivery対応/パワーオフUSB充電機能付き) ^{*31} 、*46、DisplayPort出力機能付き ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用) Type-C Type-A ディスプレイ HDMIポート×1 ^{*10} 、USB Type-C×2 (最大表示画面数: 4画面 (内蔵ディスプレイを含む)) ^{*89} 通信関連 RJ45 LANコネクタ×1 サウンド関連 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}		
メモリーカードスロット		SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 ^{*22}		
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニタ電源機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載		
電源 ^{*50}		リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付】		
消費電力 ^{*29} (最大構成時)		約4.6W (約45W)		
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*3}		12区分 16.1kWh/年 (AA)		
電圧降下対策		VCCI ClassB		
電圧法認証番号		003-220256		
電気通信事業法認証番号		D220165003		
PCグリーンラベル対応 ^{*19}		★☆☆		
外形寸法 (突起部含まず) ^{*6}		300.6 (W) × 216 (D) × 18.7 (H) mm		
質量 (バッテリー含む) ^{*29}		約993g (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時) ^{*34} 、約1,103g (リチウムイオンバッテリー (L) 搭載時) ^{*34}		
温湿度条件		5 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
主な添付品		小型軽量ACアダプタ (USB-C)、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
メモリ		8GB	オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]	-
		16GB	オンボード 16GB [固定 LPDDR4X]	-
		32GB	オンボード 32GB [固定 LPDDR4X]	-
マウス		USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm) USBレーザーマウス USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
記憶装置		暗号化機能付 256GB SSD 約256GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 1TB SSD 約1TB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
セキュリティ機能		光学ドライブ USB接続 (USB2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続 (USB2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ ^{*99} プライバシーフィルター 液晶画面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター、アンチグレア (片面) ^{*55} 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバー解除時などに指紋による認証が可能 (Windows Hello対応) ^{*61}		
変換アダプタ		VGA変換アダプタ HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換アダプタ ^{*65} 。対応解像度: 1,920×1,080、1,280×1,024、1,024×768 USB Type-C 拡張ドック 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2 (Type-C、データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1、ACアダプタ添付。外形寸法: 171 (W) × 80 (D) × 31 (H) mm、約340g、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 ^{*76} 、Remote Power On (Wake on LAN) 機能に対応 ^{*73}		
バッテリー ^{*29} ^{*62}		リチウムイオン (M)		駆動時間 (JEITA 3.0 ^{*69} 準拠) 動画再生時/アイドル時 約4.7時間/約10.2時間 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.1時間/約2.0時間
		リチウムイオン (L)		駆動時間 (JEITA 3.0 ^{*69} 準拠) 動画再生時/アイドル時 約9.4時間/約20.4時間 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.6時間/約2.5時間

- *1: Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *2: ハイパースレディングテクノロジーに対応しています。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率95%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *22: 著作権保護機能 (CPM) には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/loddot.html> をご覧ください。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで使用できます。
- *29: メモリ/8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しない場合があります。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *34: 質量は最軽構成時です。指紋センサ搭載時は約1gとなります。
- *44: 休止状態からのRemote Power On (Wake on LAN) 機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On (Wake on LAN) 機能はサポートしていません。詳細は [活用ガイド] をご覧ください。
- *46: 純正でないACアダプタをご利用する場合は、15W (5V/3A) 以上を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ (45W (20V/2.25A)) に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。純正でないACアダプタのご利用が原因で故障が発生した場合、無償修理期間であっても有償修理となります。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。市販されているマイク (3極ミニプラグ/2極ミニプラグ) は使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポートサービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けは装着用テープによる固定となります。マニュアルの注意事項を一度ご確認いただき適切な取り付けをお願いします。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡が残ったりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *61: SecureFinger (別売) の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBアダプタによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *69: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) に基づいて測定したためです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [注意事項等] の [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分) をご覧ください。
- *73: シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On (Wake on LAN) 機能をサポートしていません。詳細は [活用ガイド] をご覧ください。
- *76: 本機を介してネットワークにつなぐ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。
- *89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブページ詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。



インテル® Core™ プロセッサ 選択可能