



下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVD (VD-P)		
型名			V1H52/D-P	V1M47/D-P	
			V2H52/D-P	V2M47/D-P	
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載		
CPU			インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー*1*2	
(シングルコア ターボ・ブースト時)*33	クロック周波数		P-core: 最大5.20GHz E-core: 最大3.90GHz	P-core: 最大4.70GHz E-core: 最大3.50GHz	
	コア数/スレッド数		14 (P-core: 6&E-core: 8) / 20	12 (P-core: 4&E-core: 8) / 16	
	キャッシュメモリ		24MB	12MB	
メモリバス			5200MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)		
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [SO-DIMMSロット×2]		
表示機能 (解像度)	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080 LED/バックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768 LED/バックライト ノングレア)から1つ選択		
	LCDドット抜け*23		フルHD: 0.00010%以下、HD: 0.00010%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スレーシング機能をサポート)*75		
	ビデオRAM*5		8GB 最大4,075MB、16GB 最大8,171MB、32GB 最大16,363MB 最大1,677万色(1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
	別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	内蔵ディスプレイ*11*13	HD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
			フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
			アナログ RGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200 (WXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
			HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p	
		Thunderbolt™ 4 /USB 40Gbps Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160 (QFHD)、2,560×1,440 (QHFD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+))		
	音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠	
通信機能	LAN	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応*44			
	無線LAN	Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)			
	Bluetooth®	Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)			
インテル vPro® Enterprise (AMT)			対応 (インテル® AMT 16.1)		
入力装置	キーボード	キーピッチ19.0mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 (テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)、Copilotキー搭載キーボード			
	ポインティングデバイス	静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン1タイプ)			
	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能			
	マイク	ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 40Gbps(USB4 Gen3x2(左側面×1 Thunderbolt™ 4*14 (Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)*31*42*46、DisplayPort出力機能付き*33)))		
		Type-A	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1 (右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1))		
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10、Thunderbolt™ 4×1 (最大表示画面数: 4画面(内蔵ディスプレイを含む))*89			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
メモリーカードスロット			入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*47 SD (SDHC /SDXC) メモリーカードスロット×1*22*58		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載				
	対応*7				
電源*50			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V ±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)			約6.5W (約6.5W)		
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3			12区分 20.2kWh/年 (AA)	12区分 20.2kWh/年 (AA)	
電圧障害対策			VCCI ClassB		
電圧法認証番号			003-220256		
電気通信事業法認証番号			D220165003		
PCグリーンラベル対応*19			★★★★		
外形寸法 (突起部含まず)*46			368.4 (W) ×254 (D) ×24.9 (H) mm		
質量 (バッテリー含む)*8			約2.1kg*25		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*91 / Windows 11 Pro 64ビット*91 / Windows 11 Enterprise LTSC 2024 64ビット*37*94、 その他OSについては、 https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver をご覧ください。		
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。					
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	表示素子	HD	解像度: 最大1,366×768ドット		
		フルHD	解像度: 最大1,920×1,080ドット		
	メモリ*57				
		8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB SO-DIMM×1		
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB SO-DIMM×1		
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB SO-DIMM×2*79		
	マウス	キーボード	87キー (タイプA) または108キー (テンキー付き)		
		USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
	カメラ	USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
		Webカメラ	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素		
	記憶装置	Webカメラ (IR対応)	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証対応		
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
セキュリティ機能	暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	光学ドライブ	DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ*99			
	NFCポート	OSログイン時、スクリーンセーバ解除時に楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能			
	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。アンチグレア (片面)*55			
バッテリー*29*62	リチウムイオン	指紋センサ	OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		
		駆動時間 (JEITA 3.0*69準拠) 動画再生時/アイドル時	約4.7/7.7時間	約4.7/7.7時間	
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.0時間/約2.0時間		

インストールOSの搭載version : Windows 11 Pro は24H2です。

- *1: Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *2: ハイバースレディングテクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのま%で表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- *7: CyberLink YouCam 5 BEによる機能。
- *8: 8GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、タッチキーなし、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
- *14: 接続したThunderbolt™ 4対応機器の転送速度は最大40Gbps (理論値) です。
- *19: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。
- *22: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/ccddot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://www.pc3r.jp/> の「ドライバ提供対象OSに順次掲載します」なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつかは制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください、制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.12kg軽くなります。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内部に搭載、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- *29: 8GBメモリ、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- *33: 搭載されているCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *42: 本機のUSBコネクタ (Type-C、Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2対応、DisplayPort出力機能付き) の出力電力は5V/3Aです。本機のUSBコネクタの出力電力より、大きい電力を必要とするThunderbolt/USB4機器は動作できません。また、お使いのThunderbolt/USB4機器によっては、動作できない場合があります。
- *44: 休止状態からのRemote Power On (Wake on LAN) 機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On (Wake on LAN) 機能をサポートしています。詳細は [活用ガイド] をご参照ください。
- *46: 純正でないACアダプタをご利用する場合は、15W (5V/3A) 以上を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ (65W (20V/3.25A)) に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。純正でないACアダプタのご利用が原因で故障が発生した場合、無償修理期限であっても有償修理となります。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。市販されているマイク (3極ミニプラグ/2極ミニプラグ) は使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnai.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: 取り付けはお客様に行ってください。必要があります。プライバシーフィルターのご取り付けは装着用テープによる固定となります。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付けをお願います。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がつけたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのプライバシーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: スメモを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: スメモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *61: SecureFinger (別売) の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *89: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) に基づいて測定したためです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用前に環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *91: 提供しているドライバは、Windows 11, version 24H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用前に環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブ仕様詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。