

納入仕様書 MultiSync LCD-CB752

型名		LCD-CB752		
サイズ(表示サイズ)		75型(189.3cm)		
液晶パネル(カラーTFT液晶)		IPS方式液晶(ノングレア仕様)		
バックライト		白色LEDバックライト(直下型)		
有効表示領域		1,649.7×927.9mm		
表示画素数		3,840×2,160		
画素ピッチ		0.430mm		
表示色		約10億7,374万色		
視野角(標準値、コントラスト比10)		左右178°、上下178°		
輝度<工場出荷設定標準値(最大値)>		300cd/m ² <350cd/m ² >		
コントラスト比(標準値)		1,100:1		
応答速度(標準値) ^{※1}		8ms		
走査周波数	水平周波数	アナログ:15-92kHz(25-148.5MHz)、デジタル:26-135kHz(25-300MHz)		
	垂直周波数	アナログ:50-86Hz、デジタル:23-86Hz		
入力端子	HDMI ^{※2}	HDMIコネクタ	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	
	VGA(RGB)	ミニD-Sub15ピン	アナログ信号	
			同期信号	
	対応解像度	640×480(60Hz)、800×600(60Hz)、1,024×768(60Hz)、1,280×720(60Hz)※VGAのみ対応、1,280×768(60Hz)、1,280×960(60Hz)、1,280×1,024(60Hz)、1,360×768(60Hz)、1,440×900(60Hz)、1,680×1,050(60Hz)、1,920×1,080(60Hz)、3,840×2,160(30Hz)※HDMIのみ対応		
音声端子	オーディオ入力	HDMIコネクタ	デジタル音声信号	
		φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号	
	オーディオ出力	光出力コネクタ	デジタル音声信号	
		φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号	
音声出力	内蔵スピーカ	15W+15W(ステレオ)		
制御信号	制御入力コネクタ	D-SUB 9ピン(RS-232C)×1		
	LANコネクタ	RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1		
USBポート	ダウンストリーム	USB2.0(Type-A)×6		
タッチパネル	検出方式	赤外線走査方式		
	マルチタッチ	最大10点書き込み/20点タッチ		
	対応OS	Windows10、macOS、Chrome OS		
	接続端子	アップストリーム	USB2.0(Type-B)×2	
	保護ガラス/表面硬度/ガラス強度 ^{※3}		4.0mm厚強化ガラス/7H/100cm	
	表面処理/透過率		片面AGコーティング/88%以上	
適合規格等	安全	電気用品安全法、J62368-1、J3000		
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB)		
	その他	技術基準適合(有線・電気通信事業法)		
連続稼働時間	12時間推奨/日			
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~90%(結露のないこと)		
	設置	横型設置		
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz		
	定格入力電流	4.3A		
	消費電力	標準 ^{※4} (最大負荷時 ^{※5})	210W(430W)	
		ネットワークスタンバイ時/スリープ時 ^{※4}	2W/0.5W	
オプション用スロット供給電力	18V/5.5A			
質量(ディスプレイ本体)	約52.6kg			
外形寸法(突起部を除く)	1,709.4(W)×1,020.0(H)×86.8(D)mm			
梱包状態(質量/寸法)	約72.8kg/1,860(W)×1,170(H)×280(D)mm			
VESA金具取付ピッチ(4点留め)	800×400mm M8ネジ(深さ25mm)			
主な付属品	電源コード(3m)※6、信号ケーブル(2.3m:HDMI/HDMI、5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、5m:USB-A/USB-B)、クランプ、スタイラスペン4本、壁取付金具用ネジ類、リモコン(単4電池×2)、RS-232Cアダプタ、モニター背面取付金具×2(製品に実装済み)、壁取付金具、セットアップマニュアル			

※1: 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。

※2: すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。

※3: 本装置画面中央に500gの鉄球をおとしても割れない距離の目安。

※4: 工場出荷時の設定条件。(オプション非使用時)。

※5: 輝度最大、内蔵スピーカ動作時、オプションボード装着時。

※6: 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。

●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

●HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc.のLLCの米国その他の国における商標または登録商標です。

●仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

寸法図(mm)

