

納入仕様書 LCD-E438

型名		LCD-E438	
サイズ(表示サイズ)		43型(108.0cm)	
液晶パネル(カラーTFT液晶)	バックライト	IPS方式液晶(ノングレア仕様 ^{※1}) 白色LEDバックライト(直下型)	
有効表示領域		941.2×529.4 mm	
表示画素数		3,840×2,160	
画素ピッチ		0.245mm	
表示色		約10億7,374万色	
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)		左右178°、上下178°	
輝度<工場出荷設定標準値(最大値)>		230cd/m ² <350cd/m ² >	
コントラスト比(標準値)		1200:1	
応答速度(標準値) ^{※2}		8ms(G to G)	
走査周波数	水平周波数	アナログ入力: 31~83kHz デジタル入力: 15.625/15.734kHz, 31~136kHz	
	垂直周波数	アナログ入力: 56Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz デジタル入力: 24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 75Hz	
ピクセルクロック		アナログ入力: 13.5MHz, 25MHz ~ 162MHz デジタル入力: 25MHz ~ 600MHz	
入力端子	HDMI ^{※3}	HDMI コネクタ	デジタル色差信号 デジタルRGB信号
	VGA(RGB) ^{※4}	ミニD-Sub15ピン	アナログ信号
	VGA(Y/Pb/Pr) ^{※4}	ミニD-Sub15ピン	コンポーネント信号
	VIDEO	φ3.5mmステレオミニジャック	コンポジット信号
音声端子	オーディオ入力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号
		HDMI コネクタ	デジタル音声信号
	オーディオ出力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号
		SPDIF端子	デジタル音声信号
		HDMIコネクタ (ARC) ^{※3}	デジタル音声信号
音声出力	内蔵スピーカ	10W+10W(ステレオ)	
制御信号	RS-232C	D-SUB 9ピン	
	LAN	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX	
USB端子	USB Type-A端子	メディアプレーヤー用、DC 5V/500mA(最大)	
	USB Type-C端子	電力供給用、DC 5V/3A(最大)	
適合規格等	安全	電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J62368-1、J3000	
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB)	
連続稼働時間		16時間/日	
使用環境条件	温度/湿度/高度	0 ~ 40 °C/20 ~ 80 %(結露のないこと)/0 - 3000 m	
	設置	横型設置	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60°C/10~80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz	
	定格入力電流	1.5A	
	消費電力	最大(輝度最大、スピーカ動作時)	135W
パワーセーブ ^{※6} /スタンバイ時 ^{※6}		2.0W以下/0.5W以下	
質量	スタンドを含む	約10.4kg	
	スタンドを含まない	約10.2kg	
外形寸法	スタンドを含む	970.2(W)×600.5(H)×196(D)mm	
	スタンドを含まない(突起部含む)	970.2(W)×559.8(H)×71.0(D)mm	
梱包状態(質量/寸法)		約14.3kg/1,075(W)×660(H)×160(D)mm	
VESA金具取付ピッチ(4点留め)		400×200mm M6ネジ(深さ15mm)	
主な付属品		電源コード(3.0m) ^{※8} 、信号ケーブル(3.0m:HDMI/HDMI)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×4、セットアップマニュアル、保証書	
外形寸法図(mm)			

※1 天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。

※2 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。

※3 すべてのHDMI®規格に対応したPCやHDMI®機器での動作保証はしていません。HDMI®規格に対応したPCやHDMI®機器によっては、正しく表示されない場合があります。

※4 共用端子、排他使用のみ可能。入力には、それぞれに適した信号ケーブルを別途ご用意ください。

※5 HDMI 1のみ。

※6 工場出荷時の設定条件。

※7 LCD-E328は、EDIDの設定を設定0(1920x1080(60Hz))から設定2(3840x2160(60Hz))へ手動で設定する必要があります。設定2の場合でも、LCD-E328はフルHD対応のため、ダウンスケーリングで表示されます。

※8 付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

●仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

●HDMI、HDMI High-Definiton Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の米国その他の国における商標または登録商標です。