

納入仕様書 MultiSync LCD-WD551

型名	LCD-WD551			
サイズ(表示サイズ)	55型(138.8cm)			
液晶パネル(カラーTFT液晶)	IPS方式液晶(ノングレア仕様 ^{※1})			
バックライト	白色LEDバックライト(直下型)			
有効表示領域	1,209.6×680.4mm			
表示画素数	3,840×2,160			
画素ピッチ	0.315mm			
表示色	約10億7,374万色			
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)	左右178°、上下178°			
色域	72%(NTSC)			
輝度(周囲温度25°C) <工場出荷設定標準値>	400cd/m ²			
コントラスト比(標準値)	1,200:1			
応答速度(標準値)	8ms(G to G)			
走査周波数	水平周波数	30-135kHz		
	垂直周波数	23-76Hz		
ピクセルクロック	25~600MHz (DisplayPort by USB) 25~600MHz (HDMI)			
入力端子	DisplayPort™	USB-C 1コネクタ USB-C 2コネクタ	デジタルRGB、 YUV 信号	DisplayPort規格 Ver1.4準拠(最大3,840×2,160(60Hz)、HDCP 1.3/2.2)
	HDMI ^{※2}	HDMIコネクタ	デジタルRGB、 YUV 信号	HDMI(最大3,840×2,160(60Hz)、HDCP 1.4/2.2)
音声端子	オーディオ入力	USB-C 1コネクタ USB-C 2コネクタ	デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48kHz (16/20bit)、2ch
		HDMIコネクタ	デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48kHz (16/20bit)、2ch
音声出力	内蔵スピーカ	12W+12W(ステレオ)+15W(サブウーファー)		
制御信号	制御入力コネクタ	D-SUB 9ピン(RS-232C)×1		
	LANコネクタ	RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1		
USBポート	USB3.2 Gen1ダウンストリームポート(Type-A)×2 USB3.2 Gen1アップストリームポート(Type-B)×1			
タッチパネル	タッチ検出方式	静電容量方式		
	マルチタッチ数	最大20点		
適合規格等	安全	電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J62368-1、J3000		
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB)		
連続稼働時間	16時間			
使用環境条件	温度/湿度	0~40°C/10~90%(結露のないこと)		
	高度	0~5,000m		
	設置	横型設置		
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz		
	定格入力電流	4.2A		
	消費電力	最大	371W	
		最大 ^{※3}	155W	
	スクリーンオフ/スタンバイ時 ^{※3}	28W/0.5W以下		
外形寸法(突起部含まず)	台座を含まない	1266.0(W)×856.8(H)×86.5(D)mm		
質量	台座を含まない	約31.5kg		
梱包状態(質量/寸法)	約44.6kg/1406(W)×951(H)×220(D)mm			
VESA金具取付ピッチ(4点留め)	400×200mm M8ネジ(深さ25mm)			
主な付属品	電源コード ^{※4} (3.0m)、信号ケーブル(1.8m:USB Type-C/USB Type-C)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、クランプ、アクティブペン×2、充電器、固定金具(充電器用)、固定金具(充電器用)取り付けネジ(予備)×2、背面取付金具用安全ネジ×2、セットアップマニュアル、保証書			

※1 天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。

※2 すべてのHDMI®規格に対応したPCやHDMI®機器での動作保証はしていません。HDMI®規格に対応したPCやHDMI®機器によっては、正しく表示されない場合があります。

※3 工場出荷時の設定条件。

※4 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。

・付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

・仕様は予告なしに変更することがあります。

・HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc.のLLCの米国その他の国における商標または登録商標です。

・DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。

寸法図(mm)

