

納入仕様書 LED-FA038i2-220

| | | |
|---|------------------------|-----------|
| モデル名 | LED-FA038i2-220 | |
| モデル構成 | 8段×8列 | |
| 画面サイズ | 559cm(220 inch) | |
| 解像度 | 1280×720 | |
| フレームを含むサイズ(W×H) | 4904×2856 mm | |
| 質量 | フレーム | 96kg |
| | キャビネット | 384kg |
| | ピクセルカード | 179.2kg |
| | 合計 | 659.2kg |
| ※設置する壁面の面精度は±3 mm以内(キャビネットのハンガーピン調整範囲内) | | |
| LEDモジュール単体仕様 | | |
| 型名 | LED-FA038i2 | |
| 画素ピッチ | 3.8mm | |
| 解像度 | 160×90(ピクセル) | |
| 画素構成 | 3-in-1 SMD | |
| 輝度 | 1,200cd/m ² | |
| コントラスト比 | 7,000:1 | |
| 色再現 | 16ビット | |
| 視野角 | 左右 | 80° / 80° |
| | 上下 | 70° / 70° |
| 動作環境温度 | -20~40°C | |
| 動作環境湿度 | 10~80%(結露のないこと) | |
| 電源入力 | AC100V-240V、50/60Hz | |
| 消費電力(輝度最大、6500K,全白入力時) | 120W (AC100V) | |
| 質量 | 8.8kg | |
| 寸法 | 608(W)×342(H)×49(D)mm | |
| IP規格 | フロント | IP20 |
| | リア | IP20 |
| メンテナンス | フロント | |

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)