

## 納入仕様書 LED-FC012i2-P8

型名	LED-FC012i2-P8	
LED画素ピッチ	1.2mm	
解像度(ピクセル)	270×480	
画素構成	Flip chip COB	
輝度 <sup>※1</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比	20,000:1	
色再現	16ビット(約281兆色)	
視野角 <sup>※2</sup>	左右	80° / 80°
	上下	80° / 80°
動作環境温度	-20～40°C	
動作環境湿度	10～80%(結露のないこと)	
電源入力	AC100V-240V、50/60Hz	
消費電力 <sup>※3</sup>	AC100V	70W
寸法(W×H×D)	342×608×48.5mm	
質量	約6.7kg	
IP規格(フロント/リア)	IP40/IP20	
設置	フロント	
メンテナンス	フロント	
電源ケーブル1本あたりの最大接続数 <sup>※4</sup>	AC100V系20台 / AC200V系40台	
LANケーブル1本あたりの最大接続数	5台	

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。

輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2 正面方向から輝度半減になる角度。

※3 6,500K、全白入力、輝度設定最大時。

※4 定格電力から算出したものです。別途、突入電流を考慮して接続台数を決定する必要があります。

## 寸法図

ピクセルカード8枚で1モジュールを構成

