

## 納入仕様書 LED-FE015i3-H

型名		LED-FE015i3-H
LED画素ピッチ		1.5mm
解像度(ピクセル)		384 × 216
画素構成		3-in-1 Flip chip SMD
輝度		1,600cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比		17,000:1
色再現		16ビット(281兆色)
視野角 <sup>※1</sup>	左/右	85° / 85°
	上/下	80° / 80°
動作環境温度		-20~40℃
動作環境湿度		10~80%(結露のないこと)
電源入力		AC100V-240V、50/60Hz
消費電力 <sup>※2</sup>	AC100V	80W
寸法(W×H×D)		608 × 342 × 49mm
質量		約8.8kg
IP規格(フロント/リア)		IP20/IP20
メンテナンス		フロント
電源ケーブル1本あたりの最大接続数 <sup>※3</sup>		AC100V系20台 / AC200V系33台
LANケーブル1本あたりの最大接続数		7台
適合規格等	安全	J62368-1、電気用品安全法(モジュール)
	不要輻射	VCCI Class B

※1 正面方向から輝度半減になる角度。

※2 6,500K、全白入力、輝度設定最大時。

※3 定格電力から算出したものです。別途、突入電流を考慮して接続台数を決定する必要があります。

## 寸法図

