

納入仕様書 LED-FE019i3-165

モデル名	LED-FE019i3-165	
モジュール構成	LED-FE019i3 6×6	
表示解像度	1,920×1,080(フルHD)	
画素構成	3-in-1 Flip chip SMD	
LED画素ピッチ	1.9mm	
輝度	700cd/m ²	
コントラスト比	8,000:1	
リフレッシュレート	最大3,840Hz	
色再現	16ビット(約281兆色)	
輝度調整範囲	0～100%(256ステップ)手動および自動調整	
ガンマ補正設定	1.0～4.0(工場出荷設定:2.8)	
色温度	3,000K～9,500K(工場出荷設定:6,500K)	
視野角 ^{※1}	左/右	85° / 85°
	上/下	80° / 80°
LED寿命 ^{※2}	100,000時間	
信号入出力	RJ-45(1000Base-T)	
信号ケーブル	FTP CAT5e 最長100m	
連続稼働時間	24時間	
電源入力	AC100V-240V、50/60Hz	
消費電力 ^{※3}	AC100V	1,368W
IP規格(フロント/リア)	IP20/IP20	
メンテナンス	フロント	
外形寸法(W×H×D)	3,660×2,159.5×78mm	
質量	390.8kg	
動作環境(温度、湿度、高度)	-20～40°C、10～80%(結露のないこと)、5,000m以下	
保管環境(温度、湿度)	-20～45°C、10～85%(結露のないこと)	
適合規格等	安全	J62368-1、電気用品安全法(モジュール)、cTUVus、CBLレポート(IEC62368-1)
	不要輻射	VCCI Class B、FCC
	その他	CE

※1 正面方向から輝度半減になる角度。

※2 輝度半減時。

※3 6,500K、全白入力、輝度設定最大時。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)